

ГСД3-24/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 026



https://k2el.ru/catalog/gsd3_24_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

4900.00 руб. (с НДС) | Под заказ (Актуально на 8.07.2025)



ГСД3-24/КЦ - устройство защитное

Устройство **ГСД3-24/КЦ**, ТУ 3428-002-79740390-2007 соответствует УЗИП класса испытаний III и применяется в низковольтных электрических сетях на границе 2 - 3 зон молниезащиты в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003, ГОСТ Р 50571-4-44-2011, ГОСТ Р 50571.5.53-2013, ГОСТ IEC 61643-11-2013.

ГСД3-24/КЦ, ТУ 3428-002-79740390-2007 — двухполюсное УЗИП класса испытаний III на основе оксидно-цинковых варисторов и газонаполненного разрядника.

- Предназначено для защиты фазного и нулевого проводников в системах переменного тока и полюсов в системах постоянного тока от противофазных и синфазных перенапряжений в цепях L/N, L(N)/PE, L-/L+, L-(+)/PE.
- Устанавливается непосредственно воле защищаемого оборудования.
- Возможно параллельное и последовательное подключение.
- Выпускается на номинальное рабочее напряжение $U_p = 24 \text{ В AC/DC}$.
- Способно отводить импульсы тока $I_{m??(8/20)} = 2 \text{ кА}$, $U_{oc(1.2/50)} = 2 \text{ кВ}$.
- Обеспечивает уровень напряжения защиты при $U_{oc(1.2/50)} U_p < 150 \text{ В}$.
- Применяется в сетях с системой заземления типа IT, TN-S, TN-C.
- Исключена визуальная сигнализация для уменьшения токов утечки.
- Для удаленного контроля ГСД3-24/КЦ дополнительно снабжен “сухим” беспотенциальным контактом дистанционной сигнализации.

Структура наименования ГСД3-24/КЦ, ТУ 3428-002-79740390-2007:

ГСД - серия устройств для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа;

ГСДЗ-24/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 026



https://k2el.ru/catalog/gsd3_24_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

3- класс испытаний УЗИП в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11;

24 - номинальное напряжение системы, U_o AC/DC;

КЦ - исключена визуальная сигнализация для уменьшения токов утечки;

ТУ 3428-002-79740390-2007 - номер ТУ.

Пример: ГСДЗ-240/КЦ, ТУ 3428-002-79740390-2007 - УЗИП производства АО "Хакель" для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа, УЗИП класса испытаний III в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11, $U_o = 240$ В AC/DC, без визуальной сигнализации. Выпускается по ТУ 3428-002-79740390-2007.

Теория и особенности применения:

- защищаемое оборудование рекомендуется размещать на расстоянии не более 5 м от УЗИП класса испытаний III;
- при измерениях, производимых на электроустановке, когда методикой измерений предусматриваются испытания высокими напряжениями (например, проверка сопротивления изоляции) необходимо отключать УЗИП от электроустановки. Несоблюдение этого правила приведет к искажению результатов измерения или в худшем случае к выходу из устройства строя;
- для цепей, где по условиям эксплуатации недопустимо наличие токов утечки.

Характеристики

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт
Товары-аналоги	6986, 6989

Общие электрические характеристики

Номинальный ток IL	16 А
--------------------	------

ГСД3-24/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 026



https://k2el.ru/catalog/gsd3_24_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

Род тока	постоянный/переменный, 50 Гц
----------	------------------------------

Характеристики вида защиты электрооборудования сетей до 1000 В

Класс испытаний УЗИП по ГОСТ IEC 61643-11	III
Количество полюсов	2
Применяются в сетях с системами заземления	TN-C, TN-S, IT

Вид защиты	L/N , L+/L-
Номинальное рабочее напряжение, Uo	24 В AC
Номинальное рабочее напряжение, Uo	24 В DC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uс	30 В AC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uс	40 В DC
Максимальный разрядный ток, I _{max} (8/20)	2 кА
Номинальный разрядный ток, I _n (8/20)	1 кА
Испытательный импульс, Uoc (1.2/50)	2 кВ
Уровень напряжения защиты при Uoc, Up	< 150 В
Временное перенапряжение, Ut	32 В/ 5 с
Номинал защитного предохранителя	16 А gG
Номинальный ток короткого замыкания, I _{scst}	6 кArms
Время срабатывания, tA	< 25 нс

Вид защиты	L/PE, N/PE, L+/PE, L-/PE
Максимальный разрядный ток, I _{max} (8/20)	2 кА
Номинальный разрядный ток, I _n (8/20)	1 кА
Испытательный импульс, Uoc (1.2/50)	2 кВ
Уровень напряжения защиты при Uoc, Up	< 100 В
Временное перенапряжение, Ut	1200 В / 0.2 с
Время срабатывания, tA	< 100 нс

Корпус

Тип корпуса	моноблочный
Количество модулей DIN	1
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	Polyamid PA6, UL94 V-0
Цвет корпуса	серый

ГСД3-24/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 026



https://k2el.ru/catalog/gsd3_24_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	18
Высота, мм	91
Глубина, мм	65
Вес, кг	0.052

Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	винтовые
Номинальный момент затяжки винтовых клемм	0.5 Н•м
Сечение присоединяемых проводников:	
- жесткий одножильный	0.25÷4.0 мм ²
- гибкий многожильный	0.25÷2.5 мм ²

Сигнализация исправного состояния, цепи управления и передачи данных

Дистанционная сигнализация	одна группа "сухих" контактов на устройство
Контакты дистанционной сигнализации	
- электрическая прочность	3.75 кВ
- максимально коммутируемый ток АС	3 А
- максимально коммутируемое напряжение АС	250 В
- сечение проводника	2.5 мм ²

Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочая температура	-40°C - +80°C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2.1**
Гарантийный срок	2 года
Средняя наработка до отказа, Тср	790 000 часов
Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп	≥ 25 лет

ГСД3-24/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 026





https://k2el.ru/catalog/gsd3_24_kts_ustroystvo_zashchitnoe/



Информация для заказа

Каталожный номер	300 026
Наименование	ГСД3-24/КЦ - устройство защитное
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007
Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.



Изображения, схемы и чертежи



ГСД3-24/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 026

https://k2el.ru/catalog/gsd3_24_kts_ustroystvo_zashchitnoe/



Документация

Сертификаты

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 3 (SIL3)

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 2 (SIL2)

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

Модели для проектировщиков

STEP 3D-модель УЗИП серии ГСД3