

ГИС 2П 24/РВС - устройство защитное

Каталожный номер: 406 502



https://k2el.ru/catalog/gis_2p_24_rvs_ustroystvo_zashchitnoe/

5500.00 руб. (с НДС) | В наличии: 94 шт (Актуально на 8.07.2025)

ГИС 2П 24/РВС - устройство защитное



Устройство **ГИС 2П 24/РВС**, ТУ 3428-002-79740390-2007 предназначено для защиты оборудования распределенных сетей аппаратуры промышленной автоматизации (АСУ ТП, АСКУЭ и др.), цифровых интерфейсов передачи данных, сигнальных линий систем управления и измерения, а также для защиты вторичных цепей питания и др. от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и др.) в пределах 0_B - 2 зон молниезащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010. Предназначено для защиты двух сигнальных линий с общим опорным потенциалом.

УЗИП **ГИС 2П 24/РВС, ТУ 3428-002-79740390-2007** размещено в корпусе толщиной 7.3 мм для установки на DIN-рейку 35 мм:

- Предназначено для защиты двух сигнальных линий с общим опорным потенциалом;
- Количество защищаемых пар проводников - 1, подключение с помощью винтовых клемм 2.5 - 4.0 мм²;
- Схема защиты трехступенчатая;
- Первая ступень защиты выполнена на двух двухэлектродных газонаполненных разрядниках в цепях Линия-Линия-РЕ;
- Вторая ступень защиты выполнена на двух оксидно-цинковых варисторах включенных в цепях Линия-Линия-РЕ;
- Третья ступень защиты выполнена на двух TVS-диодах с $P_{ppm} = 1500$ Вт, включенном в цепях Линия-Линия-РЕ;
- Согласующие элементы - четыре сопротивления;
- Выпускается на номинальное рабочее напряжение $U_0 = 24$ В DC, номинальный ток $I_L = 0.3$ А;
- Способны пропускать суммарный разрядный ток $I_{Total(8/20)} = 10$ кА;
- Скорость передачи данных до 1 Мбит/с;
- Дополнительный контакт на тыльной стороне корпуса для заземления на DIN-рейку.

ГИС 2П 24/РВС - устройство защитное

Каталожный номер: 406 502



https://k2el.ru/catalog/gis_2p_24_rvs_ustroystvo_zashchitnoe/

Структура наименования ГИС 2П 24/РВС, ТУ 3428-002-79740390-2007:

ГИС - устройство для защиты оборудования слаботочных цепей, размещено в корпусе толщиной 7.3 мм для крепления на DIN-рейку 35 мм;

2П - количество защищаемых проводников (2) с общим потенциалом;

24 - номинальное рабочее напряжение линия-линия $U_0 = 24$ В DC;

РВС - трехступенчатая схема защиты: разрядник-варистор-супрессор;

ТУ 3428-002-79740390-2007 - номер ТУ.

Пример: ГИС 2П 24/РВС, ТУ 3428-002-79740390-2007 - УЗИП производства АО "Хакель" для защиты КИПиА и сигнальных цепей, размещено в корпусе толщиной 7.3 мм для крепления на DIN-рейку 35 мм, количество защищаемых пар проводников - 1, трехступенчатая схема защиты разрядник-варистор-супрессор, $U_0 = 24$ В DC. $I_L = 0.3$ А. Выпускается по ТУ 3428-002-79740390-2007.

Теория и особенности применения:

- При проектировании трасс прокладки кабелей к защищаемому оборудованию необходимо избегать совместных параллельных пробегов защищенного и незащищенного участков кабеля, а также защищенного кабеля и заземляющего проводника.
- УЗИП рекомендуется размещать возле защищаемого оборудования.
- Подключение УЗИП к шине заземления осуществляется с помощью проводника сечением 2.5 - 4 мм² или через заземляющий контакт. Заземляющий проводник должен иметь по возможности наименьшую длину. Способ заземления по выбору потребителя!

Характеристики

Производитель	ХАКЕЛЬ
---------------	--------

ГИС 2П 24/PBC - устройство защитное

Каталожный номер: 406 502



https://k2el.ru/catalog/gis_2p_24_rvs_ustroystvo_zashchitnoe/

Страна происхождения	РОССИЯ
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт

Общие электрические характеристики

Номинальный ток IL	0.3 A
Род тока	постоянный/переменный, 50 Гц
Устойчивость к переменному току 50 Гц, линия-РЕ	5 A

Характеристики вида защиты систем передачи данных

Количество защищаемых пар проводников	1
Количество защищаемых проводников	2
Номинальное рабочее напряжение DC, Uo	24 В
Номинальное рабочее напряжение AC, Uo	16 В
Максимальное длительное рабочее напряжение DC, Uc	28 В
Максимальное длительное рабочее напряжение AC, Uc	20 В
Категория испытаний по ГОСТ IEC 61643-21	C3, C2, D1
D1 Импульсный ток (10/350), Iimp, линия-РЕ	1 кА
D1 Импульсный ток (10/350), Iimp, линия-РЕ, линия+линия-РЕ	2.0 кА
C2 Номинальный разрядный ток (8/20), In, линия-линия	5 кА
C2 Номинальный разрядный ток (8/20), In, линия-РЕ	5 кА
C2 Номинальный разрядный ток (8/20), In, линия+линия-РЕ	10 кА
Максимальная допустимая импульсная мощность рассеиваемая TVS-диодами, Prrm	1500 Вт
Время срабатывания, tA, линия-линия	< 1 нс
Время срабатывания, tA, линия-РЕ	< 100 нс
Скорость передачи данных (частота среза)	1 Мбит (1 МГц)
Вносимое сопротивление, R	6.6 Ом

ГИС 2П 24/PVC - устройство защитное

Каталожный номер: 406 502



https://k2el.ru/catalog/gis_2p_24_rvs_ustroystvo_zashchitnoe/

Корпус

Тип корпуса	моноблочный
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	Polyamid PA6, UL94 V-0
Цвет корпуса	серый

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	7.32
Высота, мм	91
Глубина, мм	63.5
Вес, кг	0.042

Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	винтовые
Номинальный момент затяжки винтовых клемм	0.4 Н•м
Сечение присоединяемых проводников:	
- жесткий одножильный	0.25÷4.0 мм ²
- гибкий многожильный	0.25÷2.5 мм ²
Длина зачистки проводников	5÷6 мм

Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочая температура	-40°C - +80°C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2.1**
Гарантийный срок	2 года
Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп	≥ 10 лет

Информация для заказа

Каталожный номер	406 502
------------------	---------

ГИС 2П 24/РВС - устройство защитное


Каталожный номер: 406 502



https://k2el.ru/catalog/gis_2p_24_rvs_ustroystvo_zashchitnoe/

Наименование	ГИС 2П 24/РВС - устройство защитное
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007
Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.

Изображения, схемы и чертежи



Документация

Сертификаты

- Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
- Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ Устройств защиты от импульсных перенапряжений, ТУ 3434-002-79740390-2007 часть 1-3 (изменение 14)
- Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 3 (SIL3)
- Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 2 (SIL2)
- Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

ГИС 2П 24/РВС - устройство защитное

Каталожный номер: 406 502



https://k2el.ru/catalog/gis_2p_24_rvs_ustroystvo_zashchitnoe/

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015