

К2Р КВР8-230 3+0 С - устройство защитное

Каталожный номер: P120 005

https://k2el.ru/catalog/k2p_kv8_230_3_0_c_ustroystvo_zashchitnoe/

31864.00 руб. (с НДС) | Под заказ (Актуально на 27.06.2025)



К2Р КВР8-230 3+0 С - устройство защитное

Устройство **К2Р КВР8-230 3+0 С** по способности выдерживать токовые нагрузки соответствует УЗИП класса испытаний I, согласно ГОСТ IEC 61643-11, а по ограничению переходных напряжений допустимых для оборудования U_p - УЗИП класса испытаний II. Устанавливается в пределах $0_{A(B)}$ - 1 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122). Предназначено для защиты оборудования в низковольтных силовых распределительных системах до 1000 В при воздушном или кабельном вводе электропитания.

К2Р КВР8-230 3+0 С, ТУ 3428-002-79740390-2007 - трёхполюсное УЗИП класса испытаний I+II на основе оксидно-цинковых варисторов и газонаполненного разрядника, включенных в каждом полюсе последовательно.

- По совокупности свойств и характеристик является наиболее эффективным и надёжным в эксплуатации элементом для УЗИП при защите фазных проводников.
- Компактное и экономичное решение, исключающее необходимость применять импульсные разделительные дроссели между ступенями защиты.
- Не требует установки УЗИП дополнительных ступеней защиты при расстоянии до защищаемого оборудования по кабелю не более 5 м.
- Предназначено для защиты фазных проводников в цепях L/PEN от синфазных (продольных) перенапряжений в трёхфазных сетях переменного тока.
- Применяется в сетях с системой заземления типа TN-C.
- Выпускается на номинальное рабочее напряжение 230 В АС.
- Способно отводить импульсы тока $I_{imp(10/350)} = 8 \text{ кА}$, $I_{max(8/20)} = 40 \text{ кА}$.
- Обеспечивает уровень напряжения защиты $U_p < 1.4 \text{ кВ}$.
- Выдерживает высокие уровни ВПН до 500 В АС без снижения уровня защиты.
- Благодаря наличию в цепи компонента ограничивающего типа, газонаполненный разрядник всегда закрывается после окончания воздействия

К2Р КВР8-230 3+0 С - устройство защитное



Каталожный номер: P120 005

https://k2el.ru/catalog/k2p_kvpr8_230_3_0_c_ustroystvo_zashchitnoe/

импульсного перенапряжения, номинальный ток $I_{\text{сccr}}$ до 60 кА.

- Наличие разрядника в цепи исключает появление токов утечки.
- Состоит из трех сменных модулей и базы для подключения к сети и креплению к DIN-рейке 35 мм.
- Сменные модули снабжены терморасцепителями.
- Визуальный контроль рабочего состояния УЗИП проводится с помощью индикаторов расположенных на сменных модулях. В исправном состоянии индикатор имеет зеленый цвет, в аварийном - красный.
- Для удаленного контроля К2Р КВР8-230 3+0 С снабжено "сухим" контактом дистанционной сигнализации рабочего состояния.

Структура наименования К2Р КВР8-230 3+0 С, ТУ 3428-002-79740390-2007:

К2Р - продуктовое направление выпускаемых АО "Хакель" УЗИП;

КВР - серия устройств для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа;

8 - импульсный ток, $I_{\text{imp}}(10/350)$, кА;

230 - номинальное (фазное) напряжение системы, U_0 АС;

3+0 - количество полюсов и схема подключения УЗИП;

С - наличие дистанционной сигнализации рабочего состояния;

ТУ 3428-002-79740390-2007 - номер ТУ.

Пример: К2Р КВР8-230 3+0 С, ТУ 3428-002-79740390-2007 - УЗИП производства АО "Хакель" для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа, УЗИП класса испытаний I, II в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11, $U_0 = 230$ В АС, $I_{\text{imp}}(10/350) = 8$ кА, три полюса. Для удаленного контроля рабочего состояния УЗИП дополнительно снабжено "сухим" контактом дистанционной сигнализации. Выпускается по ТУ 3428-002-79740390-2007.

Характеристики

K2P KVP8-230 3+0 C - устройство защитное

Каталожный номер: P120 005

https://k2el.ru/catalog/k2p_kv8_230_3_0_c_ustroystvo_zashchitnoe/

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт
Модели для проектировщиков (с разделами)	12685

Характеристики вида защиты электрооборудования сетей до 1000 В

Класс испытаний УЗИП по ГОСТ IEC 61643-11	I+II
Количество полюсов	3
Применяются в сетях с системами заземления	TN-C

Вид защиты	L/PEN
Номинальное рабочее напряжение, U_o	230 В AC
Максимальное длительное рабочее напряжение, U_c	275 В AC
Импульсный ток, I_{imp} (10/350)	8 кА
Коммутируемый заряд, Q	4 Ахс
Удельная энергия, W/R	16 кДж/Ом
Максимальный разрядный ток, I_{max} (8/20)	40 кА
Номинальный разрядный ток, I_n (8/20)	20 кА
Уровень напряжения защиты при I_n , U_p	< 1.4 кВ
Временное перенапряжение, U_t	500 В / 5 с
Номинал защитного предохранителя	160 А gG
Номинальный ток короткого замыкания, I_{scgr}	60 кА _{rms}
Время срабатывания, t_A	< 100 нс

Корпус

Тип корпуса	со сменными модулями
Количество модулей DIN	3
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	Polyamid PA6, UL94 V-0
Цвет базы	черный
Цвет модуля с варистором	желтый

K2P KVP8-230 3+0 C - устройство защитное

Каталожный номер: P120 005

https://k2el.ru/catalog/k2p_kvp8_230_3_0_c_ustroystvo_zashchitnoe/

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	53
Высота, мм	109
Глубина, мм	79
Вес, кг	0.480

Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	винтовые
Номинальный момент затяжки винтовых клемм	2.5 Н•м
Сечение присоединяемых проводников:	
- жесткий одножильный	2.5÷25 мм ²
- гибкий многожильный	2.5÷16 мм ²

Сигнализация исправного состояния, цепи управления и передачи данных

Визуальная сигнализация	исправно - зеленый индикатор, авария - красный индикатор
Дистанционная сигнализация	одна группа "сухих" контактов на устройство
Контакты дистанционной сигнализации	
- электрическая прочность	3.75 кВэфф
- сопротивление изоляции	2*10 ⁷ Ом
- максимально коммутируемый ток AC	0.5 A
- максимально коммутируемое напряжение AC	250 В
- максимально коммутируемый ток DC	0.1 A
- максимально коммутируемое напряжение DC	250 В
- сечение проводника	0.5÷1.5 мм ²
- длина зачистки проводников	7 мм
- номинальный момент затяжки	0.2 Н•м

Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочая температура	-60°C - +80°C

K2P KBP8-230 3+0 С - устройство защитное



Каталожный номер: P120 005




https://k2el.ru/catalog/k2p_kv8_230_3_0_c_ustroystvo_zashchitnoe/

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2.1**
Гарантийный срок	5 лет
Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп	≥ 10 лет

Информация для заказа

Каталожный номер	P120 005
Наименование	K2P KBP8-230 3+0 С - устройство защитное
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007
Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.

Изображения, схемы и чертежи



Р1-Р3 – Проводники (абсолютный выключатель) (устройство не вкл. в эксплуатацию)
Р4-Р6 – Дополнительные проводники (абсолютный выключатель) 80 А (в. устанавливается в случае Р1-Р3-80 А)

© 2025 АО «Ключевые»
тел. 8 800 333 28 29

e-mail: info@k2el.ru
www.k2el.ru

К2Р КВР8-230 3+0 С - устройство защитное

Каталожный номер: P120 005

https://k2el.ru/catalog/k2p_kv8_230_3_0_c_ustroystvo_zashchitnoe/

Документация

Сертификаты

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

Модели для проектировщиков

STEP 3D-модель УЗИП в корпусе КС2 ЗС

Дополнительное оборудование

К2Р РТ1 15/3 - устройство безопасного отключения

Каталожный номер: P100 016

https://k2el.ru/catalog/k2r_rt1_15_3_ustroystvo_bezopasnogo_otklyucheniya/



Трёхполюсное устройство безопасного отключения для
УЗИП класса испытаний I, I+II, I+II+III. $U_o = 230 \text{ В AC}$, $I_{\text{imp}(10/350)} = 15 \text{ кА}$, $I_i = 3 \text{ А}$.