

DAC1-13-10-320





УЗИП Тип 1 + 2 + 3 AC

In : 20 kA

Iimp : 12.5 kA

Съёмные модули для каждой фазы - Дистанционная сигнализация

Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель t*: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики

Тип УЗИП		1+2
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT	580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT	440 В AC отключение
Рабочий ток	Ipe	< 1 mA
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда	In	20 kA
Макс. ток разряда	Imax	50 kA
Импульсный ток на полюс	Iimp	12.5 kA
Удельная энергия на полюс	W/R	40 kJ/ohm
Уровень защиты	Up	1.6 kV
Остаточное напряжение при 5кА	Up-5kA	1.2 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr	50 000 A

механические характеристики

Технология		Технология VG (MOV+GSG)
Конфигурация УЗИП		1-полюсный
Подсоединение к сети		зажим под винт: 2.5-25 мм²
Формат		Корпус со сменными модулями
Plugable		Да
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор
Модуль замены		MDAC1-13-320
Дистанционная сигнализация отключения		опция DAC1-13S-10-320 : выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
Вес		0.190 kg

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		125 A min. - 315 A max. - Fuses Type gG

Стандарты

Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация		KEMA / EAC

Артикул

821710311