





- Многополюсное устройство защиты переменного тока тип 1+2
- I_n : 20 кА
- I_{imp} : 12.5 кА
- Сменные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11 и ГОСТ Р 51992-2011



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель t *: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	1+2
Сеть	230/400 В 3-фазный
Конфигурация нейтрали	TNC
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC отключение
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	I _{pe} < 1 mA
Сопровождающий ток	I _f Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μ s impulses)	I _n 20 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μ s by pole)	I _{max} 50 kA
Импульсный ток на полюс (max. withstand 10/350 μ s by pole)	I _{imp} 12.5 kA
Суммарный ток молнии (max. total withstand @ 10/350 μ s)	I _{total} 37.5 kA
Удельная энергия на полюс (max. withstand 10/350 μ s)	W/R 40 kJ/ohm
Уровень защиты L/PE (@ I _n (8/20 μ s))	U _p L/PE 1.6 kV
Остаточное напряжение L / PE при 5 кА (@ 5 кА (8/20 μ s))	U _{p-5kA} 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr} 50 000 A
механические характеристики	
Технология	Технология VG (MOV+GSG)
Конфигурация УЗИП	3-фазный
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм ²
Формат	Корпус со сменными модулями
Plugable	Да
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T _u -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Модуль замены	MDAC1-13-320
Дистанционная сигнализация отключения	опция DAC1-13S-30-320 : выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему
Вес	0.560 kg
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	SFD1-13S-30 / 125 A min. - 315 A max. - Type gG
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC
Артикул	
821710313	