



DAC15C-40-320



- Компактный трёхфазный УЗИП тип 2 (или 3)
- In : 5 кА
- Imax : 15 кА
- Общий режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- Соответствуют EN 61643-11, IEC 61643-11 - UL1449 изд.4



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель
°: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики			
Тип УЗИП (following IEC tests)		2 (или 3)	
Сеть		230/400 В	
Конфигурация нейтрали		TN	
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	320 Vac	
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT	335 В AC выдерживает	
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	440 В AC отключение	
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	< 1 mA	
Сопровождающий ток	If	Отсутствует	
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 µs impulses)	In	5 кА	
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	15 кА	
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 µs)	Imax Total	60 кА	
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50µs - 8/20µs)	Uoc	10 kV	
Режим(ы) защиты		L/PE	
Уровень защиты N/PE (@ In (8/20µs))	Up N/PE	1.1 kV	
Уровень защиты L/PE (@ In (8/20µs))	Up L/PE	1.1 kV	
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr	10 000 A	
механические характеристики			
Технология		Варистор	
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль	
Подсоединение к сети		зажим под винт : 1.5-10 мм² (L/N) или 2.5-25 мм² (PE)	
Формат		Корпус со сменными модулями	
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)	
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0	
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C	
Уровень защиты		IP20	
Действие защиты		Отключение	
Индикатор отключения		2 механических индикатора	
Модуль замены		MDAC15C-40-320	
Дистанционная сигнализация отключения		Опция DAC15CS-40-320 : выход на перекидной контакт	
Размеры		см. схему	
сопряженные устройства отключения			
Терморазмыкатель		внутренний	
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный	
Плавкий предохранитель		20 A min. - 125 A max. - Type gG	
Стандарты			
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4	
Сертификация		KEMA / EAC	
Артикул			
821610312			