





CITEL

УЗИП тип 2 (или 3) AC - 3-фазный

DAC15CS-30-275



- Компактный трёхфазный УЗИП тип 2 (или 3)
- I_n : 5 кА
- I_{max} : 15 кА
- Общий режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- Соответствуют EN 61643-11, IEC 61643-11 - UL1449 изд.4



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель С:
Контакт дистанционного сигнала t °: Система термического
отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики

Тип УЗИП	2 (или 3)
Сеть	230/400 В
Конфигурация нейтрали	TN
Макс. AC рабочее напряжение	U_c 275 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В AC отключение
Рабочий ток	I_{pe} < 1 mA
Сопровождающий ток	I_f Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n 5 кА
Макс. ток разряда	I_{max} 15 кА
Максимальный ток разряда	I_{max} Total 60 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	U_{oc} 10 kV
Режим(ы) защиты	L/PE
Уровень защиты N/PE @ I_n (8/20 μ s)	$U_{p\ N/PE}$ 0.9 kV
Уровень защиты L/PE @ I_n (8/20 μ s)	$U_{p\ L/PE}$ 1.2 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scrr} 10 000 A

механические характеристики

Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	3-фазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T_u -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	2 механических индикатора
Модуль замены	MDAC15C-30-275
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм ² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры	см. схему
Вес	0.221 kg

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	20 A min. - 125 A max. - Fuses type gG

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
-------------------------	---

Артикул

821610223

