



DACF15-40-440



- УЗИП тип 2 AC
- I_n : 5 кА
- I_{max} : 15 кА
- внутренние предохранители
- Сменные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствуют стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель F: защита от перегрузки по току (предохранитель) t*: Система термического отключения C: Контакт дистанционного сигнала MI: индикатор отключения

электрические характеристики

Тип УЗИП	2 (или 3)
Сеть	230/400 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали	IT
Макс. AC рабочее напряжение	U_c 440 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	U_T 580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	U_T 770 В AC выдерживает
Рабочий ток	I_{pe} < 1 mA
Сопровождающий ток	I_f Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n 5 кА
Макс. ток разряда	I_{max} 15 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	U_{oc} 10 kV
Уровень защиты N/PE @ I_n (8/20μs)	U_p N/PE 1.5 kV
Уровень защиты L/PE @ I_n (8/20μs)	U_p L/PE 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scrr} 100 000 A

механические характеристики

Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм²
Формат	Корпус со сменными модулями
Plugable	Да
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T_u -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор
Модуль замены	MDACF15-440
Дистанционная сигнализация отключения	опция DACF15S-40-440 : выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм² макс.
Размеры	см. схему
Вес	0.408 kg

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	internal (equivalent AC rating : 25 A, gG Type)

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
-------------------------	---

Артикул

821310414