



DACF15S-40-440



- УЗИП тип 2 AC
- I_n : 5 кА
- I_{max} : 15 кА
- внутренние предохранители
- Сменные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация
- Соответствуют стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель F: защита от перегрузки по току (предохранитель) t °: Система термического отключения C: Контакт дистанционного сигнала MI: индикатор отключения

электрические характеристики			
Тип УЗИП		2 (или 3)	
Сеть		230/400 В 3-фазный+N	
Конфигурация нейтрали		IT	
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	440 Vac	
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT	580 В AC выдерживает	
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT	770 В AC выдерживает	
Рабочий ток	Ipe	< 1 mA	
Сопровождающий ток	If	Отсутствует	
Номинальный ток разряда	In	5 kA	
Макс. ток разряда	Imax	15 kA	
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc	10 kV	
Уровень защиты N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE	1.5 kV	
Уровень защиты L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE	1.5 kV	
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr	100 000 A	
механические характеристики			
Технология		Варистор	
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль	
Подсоединение к сети		зажим под винт: 2.5-25 мм²	
Формат		Корпус со сменными модулями	
Plugable		Да	
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)	
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0	
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C	
Уровень защиты		IP20	
Действие защиты		Отключение	
Индикатор отключения		1 механический индикатор	
Модуль замены		MDACF15-440	
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт	
Электропроводка для удаленной сигнализации		1.5 мм² макс.	
Размеры		см. схему	
Вес		0.410 kg	
сопряженные устройства отключения			
Терморазмыкатель		внутренний	
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный	
Плавкий предохранитель		internal (equivalent AC rating : 25 A, gG Type)	
Стандарты			
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4	
Артикул			
821310424			