





- УЗИП тип 2 AC
- I_n : 15 kA
- I_{max} : 25 kA
- внутренние предохранители
- Сменные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствуют стандартам NF EN 61643-11, IEC 61643-11
- UL1449 ed.4



V: высокоэнергетический варистор **Ft:** тепловой предохранитель **F:** защита от перегрузки по току (предохранитель) **t °:** Система термического отключения **C:** Контакт дистанционного сигнала **MI:** индикатор отключения

электрические характеристики

Тип УЗИП (following IEC tests)		2
Сеть		120/208 В 3-фазный
Конфигурация нейтрали		TNC
Макс. AC рабочее напряжение L-N	Uc	150 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT	180 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	230 В AC выдерживает
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	< 1 mA
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μ s impulses)	In	15 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μ s by pole)	I _{max}	25 kA
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μ s)	I _{max} Total	75 kA
Конфигурация подключения		L/PE
Уровень защиты L/PE (@ In 8/20 μ s)	Up L/PE	0.9 kV
Остаточное напряжение L / PE при 5 kA (@ 5 kA 8/20 μ s)	Up-5kA	0.6 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscgr	100 000 A

механические характеристики

Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		3-фазный
Подсоединение к сети		зажим под винт: 2.5-25 мм ²
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор на полюс
Модуль замены		MDACF25-150
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации		1.5 mm ² max.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры		см. схему

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Автоматический выключатель

Стандарты

Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
-------------------------	--	--

Part number

821410123