





- Type 1 + 2 AC surge protector
- High energy discharge capacity(High duty)
- In: 40 kA, I_{max}: 80kA
- I_{imp}: 12.5 kA on 10/350μs impulse
- Unpluggable module for each phase
- Remote signaling
- EN 61643-11, IEC 61643-11 complied



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель C: Контакт дистанционного сигнала t[°]: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики		
Тип УЗИП		1+2
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	760 Vac
Макс. линейный ток @25°C	IL	100 A
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT	1000 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT	1325 В AC отключение
Рабочий ток	I _{pe}	отсутствует
Сопровождающий ток	I _f	Отсутствует
Номинальный ток разряда	I _n	40 kA
Макс. ток разряда	I _{max}	80 kA
Импульсный ток на полюс	I _{imp}	12.5 kA
Удельная энергия на полюс	W/R	40 kJ/ohm
Уровень защиты	Up	3.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr}	25 000 A
механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		1-полюсный
Подсоединение к сети		зажим под винт: 2.5-25 мм ²
Формат		Однополюсный модульный корпус
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор на полюс
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации		1.5 мм ² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры		см. схему
Вес		0.800 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 125 A
Стандарты		
Соответствие стандартам		EN 61643-11 / IEC 61643-11
Артикул		
29112012		

