





CITEL

УЗИП Тип 1+2+3 AC - однофазный

DACN1-25CVGS-11-385



- Type 1 + 2+3 AC surge protector
- VG Technology
- Iimp: 25 kA on 10/350µs impulse
- In: 25 kA
- Optimized to TOV
- No leakage current
- Monobloc
- Remote signaling
- EN 61643-11, IEC 61643-11 complied



V: высокоэнергетический варистор GSG: Специальная газовая трубка
Ft: тепловой предохранитель C: Контакт дистанционной сигнализации
MI: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики		
Тип УЗИП		1+2+3
Сеть		230 В однофазный
Конфигурация нейтрали		TT-TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	385 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT	500 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT	650 В AC выдерживает
Временное перенапряжение N/PE	UT	1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток	Ipe	отсутствует
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда	In	25 kA
Макс. ток разряда	Imax	100 kA
Импульсный ток на полюс	Iimp	25 kA
Суммарный ток молнии	Itotal	50 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc	6 kV
Уровень защиты L/N @ In (8/20µs)	Up L/N	1.5 kV
Уровень защиты N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE	1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr	50 000 A
механические характеристики		
Технология		Технология VG (MOV+GSG)
Конфигурация УЗИП		Однофазный
Подсоединение к сети		зажим под винт: 2.5-25 мм²
Формат		Одноблочный съёмный корпус
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации		1.5 мм² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации		250 В / 0.5 А (AC) / 30 В / 3 А (DC)
Вес		0.285 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		315 A max. - Fuses Type gG / or SFD1-25S
Стандарты		
Соответствие стандартам		EN 61643-11 / IEC 61643-11
Артикул		
64185		

