





- Type 1 + 2+3 AC surge protector
- VG Technology
- Iimp: 25 kA on 10/350µs impulse
- In: 25 kA
- Optimized to TOV
- No leakage current
- Monobloc
- Remote signaling
- EN 61643-11, IEC 61643-11 complied



V: высокоэнергетический варистор GSG: Специальная газовая трубка
Ft: тепловой предохранитель C: Контакт дистанционной сигнализации t
°: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики

Тип УЗИП	1+2+3
Сеть	230/400 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали	TT-TNS
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 275 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В AC выдерживает
Временное перенапряжение N/PE	UT 1200 В/300A/200 мс выдерживает
Рабочий ток	Ipe отсутствует
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда	In 25 kA
Макс. ток разряда	Imax 100 kA
Импульсный ток на полюс	Iimp 25 kA
Суммарный ток молнии	Itotal 100 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc 6 kV
Уровень защиты L/N @ In (8/20µs)	Up L/N 1.5 kV
Уровень защиты N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 50 000 A

механические характеристики

Технология	Технология VG (MOV+GSG)
Конфигурация УЗИП	3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм²
Формат	Одноблочный съёмный корпус
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Вес	0.658 kg

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	315 A max. - Fuses Type gG / or SFD1-25S

Стандарты

Соответствие стандартам	EN 61643-11 / IEC 61643-11
-------------------------	----------------------------

Артикул

64135

