





- Type 1 + 2+3 AC surge protector
- VG Technology
- Iimp: 25 kA on 10/350µs impulse
- In: 25 kA
- Optimized to TOV
- No leakage current
- Monobloc
- Remote signaling
- EN 61643-11, IEC 61643-11 complied



V: высокоэнергетический варистор GSG: Специальная газовая трубка  
Ft: тепловой предохранитель C: Контакт дистанционной сигнализации  
MI: Система термического отключения MI: индикатор отключения

### электрические характеристики

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип УЗИП                                      | 1+2+3                             |
| Сеть                                          | 230/400 В 3-фазный+N              |
| Конфигурация нейтрали                         | TT-TNS                            |
| Макс. AC рабочее напряжение                   | Uc 385 Vac                        |
| Временное перенапряжение - 5 сек.             | UT 500 В AC выдерживает           |
| Временное перенапряжение - 120 мин.           | UT 650 В AC выдерживает           |
| Временное перенапряжение N/PE                 | UT 1200 В/300A/200 мс выдерживает |
| Рабочий ток                                   | Ipe отсутствует                   |
| Сопровождающий ток                            | If Отсутствует                    |
| Номинальный ток разряда                       | In 25 kA                          |
| Макс. ток разряда                             | Imax 100 kA                       |
| Импульсный ток на полюс                       | Iimp 25 kA                        |
| Суммарный ток молнии                          | Itotal 100 kA                     |
| Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 | Uoc 6 kV                          |
| Уровень защиты L/N<br>@ In (8/20µs)           | Up L/N 1.5 kV                     |
| Уровень защиты N/PE<br>@ In (8/20µs)          | Up N/PE 1.5 kV                    |
| Допустимый ток короткого замыкания            | Iscrr 50 000 A                    |

### механические характеристики

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Технология                                            | Технология VG (MOV+GSG)                   |
| Конфигурация УЗИП                                     | 3- фазный+нейтраль                        |
| Подсоединение к сети                                  | зажим под винт: 2.5-25 мм²                |
| Формат                                                | Одноблочный съёмный корпус                |
| Монтаж                                                | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715) |
| Материал корпуса                                      | Термопластик UL94 V-0                     |
| Рабочая температура                                   | Tu -40/+85°C                              |
| Уровень защиты                                        | IP20                                      |
| Действие защиты                                       | Отключение                                |
| Индикатор отключения                                  | 1 механический индикатор                  |
| Дистанционная сигнализация отключения                 | выход на перекидной контакт               |
| Электропроводка для удаленной сигнализации            | 1.5 мм² макс.                             |
| Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации | 250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)      |
| Вес                                                   | 0.658 kg                                  |

### сопряженные устройства отключения

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Терморазмыкатель       | внутренний                               |
| УЗО (если имеется)     | Тип 'S' или замедленный                  |
| Плавкий предохранитель | 315 A max. - Fuses Type gG / or SFD1-25S |

### Стандарты

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Соответствие стандартам | EN 61643-11 / IEC 61643-11 |
|-------------------------|----------------------------|

### Артикул

64162

