

Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3) - 230 В - моноблочный



DACN10S-20-440

- Экономный однофазный УЗИП
- Тип 2+3 моноблочный
- In : 5 кА
- Imax : 10 кА
- Общий/Дифференциальный режим
- Последовательное или параллельное
- Соответствуют стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5

	электрические характеристики	
	Тип УЗИП	2 (или 3)
	Сеть	230 В однофазный
	Конфигурация нейтрали	IT-TN
	Макс. AC рабочее напряжение	Uc 440 Vac
	Макс. линейный ток	IL 25 A
	Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 335 В AC выдерживает
	Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 770 В AC выдерживает
	Рабочий ток	Ipe < 1 mA
	Номинальный ток разряда	In 5 кА
	Макс. ток разряда	Imax 10 кА
	Максимальный ток разряда	Imax Total 20 кА
	Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc 10 kV
	Уровень защиты N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE 1.6 kV
V: высокоэнергетический варистор GSG: Специальная газовая трубка LED: индикатор отключения Ft: тепловой предохранитель t *: Система термического отключения	Уровень защиты L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE 1.6 kV
	Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 100 000 A
	механические характеристики	
	Конфигурация УЗИП	Однофазный
	Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм²
	Plugable	нет
	Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
	Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
	Рабочая температура	Tu -40/+85°C
	Уровень защиты	IP20
	Наружное применение	нет
	Действие защиты	Отключение
	Индикатор отключения	Зеленый светодиод выключен
	Дистанционная сигнализация отключения	output on NC contact
	Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм² макс.
	Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 2 A (DC)
	Размеры	см. схему
	Вес	0.092 kg
	сопряженные устройства отключения	
	Терморазмыкатель	внутренний
	УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
	Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 25A
	Стандарты	
	Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
	Артикул	
	70113032	