



DLA-24D3



➤УЗИП на DIN рейку - 1 пара - Un: 24 В - Защита экранированного провода - Без отключения линии - Соответствует стандартам IEC 61643-21 - UL497A



G: 3-электродная газовая трубка Gb: 2-электродная газовая трубка R: резистор D: фиксирующий диод

электрические характеристики		
Сеть		4-20 mA
Номинальное напряжение линии	Un	24 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	28 Vdc
Макс. частота	f max.	> 3 MHz
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax	20 kA
Индуктивность		No
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	40 V
Сопротивление линии		< 4.7 Ohm
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.5-2.5 мм²
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		DLAM-24D3
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Артикул		
6403011		