





- УЗИП со сменными модулями для монтажа на DIN-рейку
- Координирующий дроссель
- Up to 2.4 A ток линии
- Для линий питания
- Все виды телефонных линий и линий передачи данных
- Защита экранированного провода
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014



G: 3-электродная газовая трубка Gb: 2-электродная газовая трубка L: индуктор D: фиксирующий диод

| электрические характеристики                                             |         |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--|
| Сеть                                                                     |         | RS422, RS485                              |  |
| Номинальное напряжение линии                                             | Un      | 6 V                                       |  |
| Макс. рабочее напряжение DC                                              | Uc      | 8 Vdc                                     |  |
| Макс. частота                                                            | f max.  | > 3 MHz                                   |  |
| Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)                     | Imax    | 20 kA                                     |  |
| Индуктивность                                                            |         | 10uH                                      |  |
| Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line) | Up      | 20 V                                      |  |
| Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)   | Up      | 20 V                                      |  |
| Номинальный ток разряда Линия/Линия(8 /20μs Test x 10 - C2 Category )    | In L/L  | 5 kA                                      |  |
| Номинальный ток разряда Линия/Земля(8 /20μs Test x 10 - C2 Category)     | In L/PE | 5 kA                                      |  |
| Сопротивление линии                                                      |         | 0 Ohm                                     |  |
| механические характеристики                                              |         |                                           |  |
| Технология                                                               |         | Газовый разрядник+ограничительный диод    |  |
| Конфигурация УЗИП                                                        |         | 1 пара + экранирование                    |  |
| Подсоединение к сети                                                     |         | Зажим под винт - 0.4-1.5 мм²              |  |
| Формат                                                                   |         | На DIN рейку                              |  |
| Монтаж                                                                   |         | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715) |  |
| Материал корпуса                                                         |         | Термопластик UL94 V-0                     |  |
| Уровень защиты                                                           |         | IP20                                      |  |
| Действие защиты                                                          |         | Короткое замыкание                        |  |
| Модуль замены                                                            |         | DLAHM-06D3                                |  |
| Размеры                                                                  |         | см. схему                                 |  |
| Стандарты                                                                |         |                                           |  |
| Соответствие стандартам                                                  |         | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A       |  |
| Артикул                                                                  |         |                                           |  |
| 641001                                                                   |         |                                           |  |