DLAH-48D3

ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИО
ЛИНИЙ

- УЗИП со сменными модулями для монтажа на DIN-рейку
- Координирующий дроссель
- Up to 2.4 A ток линии
- Для линий питания
- Все виды телефонных линий и линий передачи данных
- Защита экранированного провода
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014

CE





G: 3-электродная газовая трубка Gb: 2-электродная газовая трубка L: индуктор D: фиксирующий диод

электрические характеристики		
Сеть		RNIS-T0, лини 48 В
Номинальное напряжение линии	Un	48 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	53 Vdc
Макс. частота	f max.	> 3 MHz
Макс. ток разряда	Imax	20 kA
Индуктивность		10uH
Уровень защиты	Up	70 V
Номинальный ток разряда Линия/Линия	In L/L	5 kA
Номинальный ток разряда Линия/Земля	In L/PE	5 kA
Сопротивление линии		0 Ohm
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм²
Формат		На DIN рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		DLAHM-48D3
Размеры		см. схему
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Артикул		
641004		