


DLUH-12DBC



- Для монтажа на DIN-рейку
- Моноблочный корпус
- 1 пара
- Макс. ток линии 2.4 А
- Un: 12 В
- Защита экранированного провода и линии передач
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014
- UL497A



G: 3-электродная газовая трубка Gb: 2-электродная газовая трубка L: индуктор D: фиксирующий диод

электрические характеристики		
Сеть		12 В линия, высокоскоростная
Номинальное напряжение линии	Un	12 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	15 Vdc
Макс. частота	f max.	> 20 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток @25°C	IL	2.4 A
Макс. ток разряда	Imax	20 kA
Индуктивность		No
Режим(ы) защиты		CM / DM
Уровень защиты	Up	30 V
Макс. ёмкость	C	< 50 pF
Импульсный ток	Iimp	5 kA
Номинальный ток разряда	In	5 kA
Сопротивление линии		0 Ohm
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм²
Формат		Монтаж на DIN-рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения		No
Макс. количество пар		1.0000
Размеры		см. схему
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL 497B
Артикул		
640712		

