



DS132R-280



- Многополюсное устройство защиты переменного тока тип 1+2
- In : 20 kA
- Iimp total : 25 kA
- Сменные модули для каждой фазы - Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11 и ГОСТ Р 51992-2011



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель t°:
Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики

Тип УЗИП	1+2
Сеть	230 В однофазный
Конфигурация нейтрали	TN
Номинальное напряжение линии	Un 230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 280 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В AC отключение
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда	In 20 kA
Макс. ток разряда	Imax 50 kA
Импульсный ток на полюс	Iimp 12.5 kA
Суммарный ток молнии	Itotal 25 kA
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1	20 kV
Удельная энергия на полюс	W/R 40 kJ/ohm
Конфигурация подключения	L/PE и N/PE
Режим(ы) защиты	MC
Уровень защиты L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE 1.3 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 25 000 A

механические характеристики

Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	Однофазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 2.5-25 мм² / шина
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Модуль замены	DSM130R-280
Дистанционная сигнализация отключения	опция DS132RS-280 : выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему
Вес	0.308 kg

label.propertyGroup.DISCONNECTOR

Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 125 A

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	EAC

Артикул

571102