




- ▷ Однополюсное устройство защиты Тип 1 + 2
- ▷ $I_{imp\ total}$: (10/350μсек) - 50 кА на полюс
- ▷ I_{max} : (8/20μсек) - 140 кА на полюс
- ▷ Внутреннее отключение, индикатор состояния
- ▷ Дистанционная сигнализация
- ▷ Соответствует стандартам IEC 61643-11, EN 61643-11 и ГОСТ Р 51992-2011



электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	1+2
Сеть	230 В однофазный
Конфигурация нейтрали	IT
Номинальное напряжение линии	Un 400 Vac
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 440 Vac
Макс. линейный ток (if series connection)	IL 100 A
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 770 В AC выдерживает
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe < 4 mA
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μs impulses)	In 50 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max} 140 kA
Импульсный ток на полюс (max. withstand 10/350μs by pole)	I _{imp} 25 kA
Суммарный ток молнии (max. total withstand @ 10/350μs)	I _{total} 50 kA
Удельная энергия на полюс (max. withstand 10/350 μs)	W/R 156 kJ/ohm
Конфигурация подключения	L/PE и N/PE
Режим(ы) защиты	MC
Уровень защиты N/PE (@ In (8/20μs))	Up N/PE 1.5 kV
Уровень защиты L/PE (@ In (8/20μs))	Up L/PE 2.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr} 50 000 A
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	Однофазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 6-35 мм ² / шина
Формат	Однополюсный модульный корпус
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	3 механических индикатора на полюс
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	SFD1-25-20S / 315 A Type gG
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	EAC
Артикул	3952