





NB, NBE, NK, NKE

Консольные и моноблочные насосы по EN 733

50 Гц



1. Области применения	5
Общие сведения	5
Водоснабжение	5
Повышение давления	5
Перекачивание жидкости	5
Отопление, вентиляция	5
Системы орошения	5
2. Особенности и преимущества	6
3. Диапазон рабочих характеристик	8
NB, 2900 мин-1	8
NK, 2900 мин-1	9
NB, 1450 мин-1	10
NK, 1450 мин-1	11
NB, 1450 мин-1	12
NK, 970 мин-1	13
4. Общие сведения	14
NB, NK, 2900 мин-1	14
NB, NK, 1450 мин-1	18
NB, NK, 970 мин-1	23
5. Расшифровка типового обозначения	26
Фирменная табличка	26
Расшифровка типового обозначения NB, NBE	26
Расшифровка типового обозначения NK, NKE	28
Уплотнения вала	31
Сальники (NK)	31
6. Конструкция	32
NB, радиальный отвод	32
NB, тангенциальный отвод	32
NK, радиальный отвод	34
NK, тангенциальный отвод	34
NK, сальник	35
Конструкция	38
Качество обработки поверхности	40
Опрессовка	40
Электродвигатель	41
7. Условия эксплуатации	45
Требования к месту установки	45
Температура окружающей среды и высота установки над уровнем моря	45
Подача	46
Уровень звукового давления	46
Температура перекачиваемой жидкости	46
Рабочий диапазон торцевых уплотнений вала	47
Рекомендуемое уплотнение вала для смеси воды/этиленгликоля	48
Диапазон рабочих давлений сальника	49
Давление в насосе	49
8. Монтаж механической части	51
Фундамент и бетонирование	51
Система трубопроводов	52
Защитный козырек	53
Устранение шумов и вибраций	53
Юстировка	54
9. Насосы со встроенными преобразователями частоты	55
Применение насосов NBE и NKE	55
Расширенный диапазон производительности	56
Максимальная частота вращения рабочего колеса	56
Уравнения подобия	56
Обмен данными и управление	57

Связь с Е-насосами	58
10. Насосы, соединенные параллельно	59
Управление насосами, соединенными параллельно	59
Насосы подключенные к шкафу управления Control MPC	59
11. Подбор насоса	60
Опросный лист	60
Типоразмер насоса	61
КПД насоса	61
Материал	61
Типоразмер электродвигателя	61
12. Перекачиваемые жидкости	62
Общие рекомендации	62
Раздел "Жидкости" в Grundfos Product Center	62
13. Насосы NK со свободным концом вала	63
NK, радиальный отвод	63
NK, тангенциальный отвод	64
14. Размеры фланцев насосов	65
Размеры фланцев по EN 1092-2	65
Размеры фланцев по AS2129 приложение E	65
Размеры фланцев по EN 1092-1	65
Размеры свободных фланцев по EN 1092-1	66
Размеры свободных фланцев по ASME B16.5	66
Размеры свободных фланцев по JIS B 2220	66
15. Пояснения к графикам рабочих характеристик	67
Расшифровка диаграмм рабочих характеристик	67
Условия снятия рабочих характеристик	68
Эксплуатационные испытания	68
Технические данные	68
16. Диаграммы характеристик и технические данные	69
Обзор	69
Двухполюсные насосы	70
Четырехполюсные насосы	91
Шестиполюсные насосы	119
17. Габаритные чертежи и технические характеристики	133
Габаритные чертежи, NB	133
Технические данные, NB	134
Габаритные чертежи, NK	144
Технические данные, NK	145
18. Минимальный индекс энергоэффективности	155
19. Плиты-основания	156
Плиты-основания NK	156
Размеры плит-оснований для насосов NK	157
NK с С-образной плитой-основанием, габаритные чертежи	158
Размеры насоса NK с С-образной плитой-основанием	161
Плиты-основания NB	170
Плиты-основания NB, габаритные чертежи	170
Размеры насоса NB в зависимости от типа электродвигателя	171
Плиты-основания для насосов NB, номера продуктов	180
20. Характеристики электродвигателя	182
Типовой ряд электродвигателей	182
Электродвигатели MGE	182
Данные электрооборудования, электродвигатели IE1	183
Данные электрооборудования, электродвигатели IE2	185
Данные электрооборудования, электродвигатели IE3	190

Данные электрооборудования, электродвигатели MGE	194
Таблицы корректировки размеров	195
21. Вспомогательное оборудование	206
Контрфланцы	206
Датчики	210
Внешние датчики Grundfos	210
Потенциометр.	210
Grundfos GO	211
Интерфейсные блоки передачи данных CIU	211
Интерфейсные модули передачи данных CIM	212
Регулировочные прокладки.	212
MP 204 - устройство комплексной защиты электродвигателя	213
Control MP 204	213
Установочные пластины (NB)	214
Сертификаты и протоколы испытаний	223
22. Техническое обслуживание	224
23. Grundfos Product Center	225

1. Области применения

Общие сведения

Насосы NB и NK - это многофункциональное оборудование, подходящее для использования в различных условиях, требующих надежной и энергоэффективной работы.

Насосы NB и NK имеют пять основных областей применения:

- водоснабжение;
- производственные системы повышения давления;
- производственные системы перекачивания технологических жидкостей;
- отопление, вентиляция;
- системы орошения.

Водоснабжение

Помимо обеспечения общего водоснабжения в коммунальных и промышленных системах водоснабжения, насосы NB и NK используются в следующих областях:

- системы фильтрации и подачи воды в водопроводные станции;
- системы повышения давления в централизованной водопроводной сети;
- системы повышения давления в многоэтажных зданиях, гостиницах и т.д.;
- системы повышения давления в производственных зданиях;
- системы водоснабжения бассейнов различного типа.

Повышение давления

Повышение давления осуществляется в следующих системах:

- производственные системы промывки и очистки;
- промышленные системы водяной защиты;
- тоннельные автомойки;
- противопожарные системы.

Перекачивание жидкости

Перекачивание жидкости производится в следующих системах:

- системы охлаждения и кондиционирования воздуха (хладагенты);
- системы питания котлов и конденсатные системы;
- аквафермы;
- производственные нагревательные системы;
- районные отопительные котельные.

Отопление, вентиляция


Перекачивание жидкости производится в следующих системах:

- отопительные системы;
- вентиляционные системы;
- системы кондиционирования воздуха.


Системы орошения

Системы орошения применяются в следующих областях:

- орошение полей (затопление);
- орошение разбрызгиванием;
- капельный полив.




TM03 0146 4204



TM03 0147 4204



TM03 0148 4204



TM03 0149 4204

2. Особенности и преимущества

Особенности и преимущества конструкции насосов NB и NK:


- Насосы являются стандартными центробежными одноступенчатыми несамовсасывающими насосами с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
- Все насосы соответствуют стандарту ISO 5199.
- Всасывающий и напорный фланцы соответствуют стандарту EN 1092-2.
- Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733 (10 бар). Однако насосы с фланцем размером до DN 150 маркируются как PN 16 и пригодны для работы под давлением 16 бар.
- Размеры торцевого уплотнения вала соответствуют стандарту EN 12756.
- Расход насосов составляет от 2 до 1300 м³/ч, а напор - от 2 до 160 м.
- Насосы могут оснащаться электродвигателями MGE (со встроенным преобразователем частоты) или внешним преобразователем частоты Grundfos CUE.
- Все насосы подвергаются статической балансировке в соответствии с классом 6,3 стандарта ISO 1940-1. Рабочие колеса проходят гидравлическую балансировку.



GrA2519

Рис. 1 Насос NB

- Насосы NB сконструированы таким образом, что рабочее колесо и электродвигатель демонтируются единым блоком без демонтажа корпуса или трубной обвязки. Поэтому даже самые большие насосы могут обслуживаться с помощью крана одним человеком.



TM02 9512 2804

Рис. 3 Конструкция NB со съемной задней частью


- Насос NB соединяется со стандартным полностью закрытым электродвигателем, охлаждаемым встроенным вентилятором, с помощью короткой муфты. Размеры электродвигателя соответствуют стандартам IEC и DIN.
- Для большинства насосов NB доступна рама-основание конструкции компании Grundfos. Более подробная информация приведена на странице 170.



GrA2514

Рис. 2 Насос NK

- Насосы NK сконструированы таким образом, что рабочее колесо и электродвигатель демонтируются без демонтажа корпуса или трубной обвязки. Поэтому даже самые большие насосы могут обслуживаться с помощью крана одним человеком.



TM03 1004 0905

Рис. 4 Конструкция NK со съемной задней частью

- Насос NK соединяется со стандартным полностью закрытым электродвигателем, охлаждаемым вентилятором, с помощью длинной муфты. Основные размеры электродвигателя соответствуют стандартам IEC и DIN и соответствуют монтажному обозначению B3 (IM 1001).
- Насос NK и электродвигатель поставляются смонтированными на плите-основании в соответствии с EN 23661.

Насосы со стандартными электродвигателями**IE1 IE2 IE3**

Насосы NB и NK оснащены стандартными электродвигателями, имеющими класс энергоэффективности IE1, IE2 и IE3 для трехфазных электродвигателей низкого напряжения.

Электродвигатели класса энергоэффективности IE3 (высший класс энергоэффективности) имеют более высокий коэффициент полезного действия (КПД), чем электродвигатели класса IE2 (стандартный высокий класс).

Насосы с частотно-регулируемыми электродвигателями

Электродвигатели насосов NBE, NKE имеют встроенный преобразователь частоты и необходимое программное обеспечение, позволяющее регулировать скорость вращения вала электродвигателя.

Система электронного управления постоянно регулирует скорость вращения вала электродвигателя, подстраивая рабочие характеристики под заданные требования.

При установке датчика можно задавать рабочие параметры насосов NBE и NKE, а также режим регулирования по:

- постоянному давлению;
- температурному регулированию;
- постоянному расходу.

Насосы NBE и NKE с 2-полюсными электродвигателями мощностью до 3 кВт и 4-полюсными электродвигателями мощностью до 1,5 кВт оснащаются двигателями с постоянными магнитами с эффективностью, превышающей требования IE4, включая энергопотребление встроенного преобразователя частоты (по сравнению с уровнями IE, указанными в IEC 60034-30-1 редакция 1 (CD)).

Когда стоит выбрать насос NBE, NKE?

Насос с электронной регулировкой частоты вращения обеспечивает:

- энергосбережение;
- удобство эксплуатации;
- возможность изменения рабочих характеристик и контроль производительности;
- обмен данными с насосом.

Более подробная информация по электронному регулированию частоты вращения приведена в разделе 9. *Насосы со встроенными преобразователями частоты.*

Насосы с оптимальным энергопотреблением



Насосы NB и NK имеют оптимизированные энергетические характеристики и соответствуют директиве в отношении продуктов, потребляющих электроэнергию (EuP) (Постановление комиссии (ЕС) № 547/2012), согласно которой большинство насосов классифицируются новым индексом энергоэффективности (MEI). См. также раздел 18. *Минимальный индекс энергоэффективности.*



Взрывозащищенное исполнение насосов по ATEX


По отдельному заказу, компания Grundfos поставляет насосы NB и NK во взрывозащищенном исполнении по ATEX в соответствии с директивой 94/9/EC (группа II, категория 2G/D и 3G/D). Более подробные сведения по насосам, сертифицированным ATEX приведены в брошюре "NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - изготовление насосов по специальному заказу в соответствии с EN 733 и ISO 2858".

3. Диапазон рабочих характеристик


NB, 2900 мин⁻¹





NK, 2900 мин⁻¹



NB, 1450 мин⁻¹



TM05 1053 4115



TM05 1055 4115

NK, 1450 мин⁻¹

NB, 1450 мин⁻¹

NK, 970 мин⁻¹

4. Общие сведения

В таблицах на следующих страницах представлен полная номенклатура насосов NB, NBE и NK, NKE. Стандартный ряд был составлен на основании следующих параметров:

Насос

- Размеры фланцев насоса от DN32 до DN250.
- Некоторые модели крупногабаритных нержавеющих насосов поставляются со свободными фланцами. Остальные модели оснащены фиксированными фланцами.
- Насосы NB доступны в следующих исполнениях: А, В, С (в исполнении С рама-основание заказывается отдельно) и F (исполнение с плитой-основанием). Дополнительные сведения приведены на странице 38.
- Установочные пластины: Насосы NB, NBG поставляются с различными типоразмерами электродвигателя. В некоторых случаях установочные пластины или опоры необходимы для юстировки насоса и электродвигателя. Кроме того, для насосов с большими фланцами электродвигателя может потребоваться использование дополнительных опор. См. страницу 214. В зависимости от конфигурации насоса Grundfos возможно использование различных опор и пластин для насосов NB и NBG, если это необходимо.

Электродвигатель

- Электродвигатели 50 Гц.
- Насосы NB и NK поставляются с 2, 4 и 6-полюсными электродвигателями. Насосы NBE и NKE доступны с 2 и 4-полюсными электродвигателями.
- Насосы NB и NK соответствуют классам энергоэффективности IE2 и IE3; для некоторых регионов поставляется электродвигатель IE1.
- Электродвигатели мощностью до 4 кВт включительно рассчитаны на работу при низком напряжении, электродвигатели мощностью от 2,2 кВт - при высоком напряжении.
- Насосы могут оснащаться электродвигателем MGE (со встроенным преобразователем частоты).
- Для некоторых моделей насосов возможно подключение к внешнему преобразователю частоты Grundfos CUE.
- Для всех насосов с электродвигателями без встроенного преобразователя частоты возможно подключение к внешнему преобразователю частоты.

Насосы, изготовленные по специальному заказу

См. каталог "NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - насосы, изготовленные по специальному заказу в соответствии с EN 733 и ISO 2858", либо обратитесь в представительство Grundfos.

NB, NK, 2900 мин⁻¹

50 Гц, 2900 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]
Тип насоса	P2 [кВт]	Е-исполнение	Удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца				
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации										
													PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)		
32-125.1	0,75	CUE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,1	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
32-125	1,1	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	3	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
32-160.1	1,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	3	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	4	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28

50 Гц, 2900 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Тип насоса	Р2 [кВт]	Е-исполнение	Удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H	K, M N, P I, J, L, R, U, W		Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H					K, M N, P I, J, L, R, U, W	Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
32-160	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

50 Гц, 2900 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]
Тип насоса	P2 [кВт]	Е-исполнение	Удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца				
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W	Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W	Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)						
50-250	15 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	18,5 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	22 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	30 CUE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
50-315	37 CUE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	30 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	37 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	45 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
65-125	55 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	4 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	5,5 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	7,5 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
65-160	11 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	7,5 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	11 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	15 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
65-200	18,5 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	11 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	15 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	18,5 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
65-250	22 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	30 CUE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	37 CUE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	30 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
65-315	37 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	45 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	55 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	75 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
80-160	75 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	110 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	11 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	15 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
80-200	18,5 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	22 MGE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	30 CUE	-	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28			
	22 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
80-250	30 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	37 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	45 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	55 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
80-315	45 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	55 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	75 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	90 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
80-315	90 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	110 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	132 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38			
	160 CUE	•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48			

50 Гц, 2900 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]	
Тип насоса	P2 [кВт]	Е-исполнение	Удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Исполнение ¹⁾	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Исполнение ¹⁾	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца		
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H	K, M N, P I, J, L, R, U, W		Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H		K, M N, P I, J, L, R, U, W	Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации		PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)		
					•	•		•	•		•	•		•	•		•
100-160	18,5 ³⁾	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	22	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	37 ⁴⁾	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
100-200	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
100-250	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	90	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
100-315	110	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	132	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	160	CUE	•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	200	CUE	•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
125-200	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	90	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
125-250	110	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	90	CUE	•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	110	CUE	•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	132	CUE	•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
125-315	160	CUE	•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	200	CUE	•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	132	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	160	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
150-200	200	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	250	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	90	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
150-250	110	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	132	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	160	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	200	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
150-315.1 ⁵⁾	250	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	160	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	200	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	160	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
150-315.2	200	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	200	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48

1) Дополнительные сведения об исполнениях приведены на странице 38.

2) F = фиксированный фланец. L = свободный фланец.

3) Только для чугунных насосов.

4) Только для насосов из нержавеющей стали.

5) В ЕС не поставляется.

NB, NK, 1450 мин⁻¹

50 Гц, 1450 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]	
Тип насоса	P2 [кВт]	Е-исполнение	Удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца					
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H	K, M N, P I, J, L, R, U, W Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H	K, M N, P I, J, L, R, U, W Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)							
											PN 10	PN 16	DIN (тип F)	ANSI (тип G)	JIS (тип J)		
32-125.1	0,25	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,37	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
32-125	0,25	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,37	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
32-160.1	0,25	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,37	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,55	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
32-160	0,25	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,37	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,55	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,75	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
32-200.1	0,37	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,55	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,75	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
32-200	0,55	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,75	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	1,1	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	1,5	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,75	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
32-250	1,1	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	1,5	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	2,2	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,25	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
40-125	0,37	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,55	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,37	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
40-160	0,55	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,75	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	1,1	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,75	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	1,1	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
40-200	0,75	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	1,1	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	1,5	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	2,2	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
40-250	1,5	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	2,2	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	3	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
40-315	3	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	32	38
	4	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	32	38
	5,5	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	32	38
	7,5	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	32	38
50-125	0,37	-	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,55	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	0,75	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28
	1,1	MGE	-	A	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	24	28

50 Гц, 1450 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]	
Тип насоса	P2 [кВт]	Е-исполнение	Удлинённый вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца					
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W	Двойное уплотнение Картрижное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием		A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W	Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картрижное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжёлых условий эксплуатации	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)						
												d5 [мм]					
50-160	0,55	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	0,75	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,1	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
50-200	1,1	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	3	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
50-250	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	3	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	4	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
50-315	4	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	5,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	7,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	11	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
65-125	0,55	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	0,75	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,1	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
65-160	0,75	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,1	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
65-200	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	1,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	3	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
65-250	4	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	3	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	4	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	5,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
65-315	7,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	5,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	7,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	11	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
80-160	15	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	1,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	3	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
80-200	4	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	2,2	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	3	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	4	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	5,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
80-250	7,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	5,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	11	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38

50 Гц, 1450 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]	
Тип насоса	P2 [кВт]	Е-исполнение	Удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца					
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)									
									d5 [мм]	Диаметр уплотнения вала [мм]							
80-315	11 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	15 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	18,5 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
80-400	22 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	18,5 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	22 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	30 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	37 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
100-160	45 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	2,2 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	3 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
100-200	4 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24 28
	4 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	5,5 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
100-250	7,5 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	11 MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	11 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	15 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	18,5 ⁵⁾ MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
100-315	15 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	18,5 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	22 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	30 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
100-400	22 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	30 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	37 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	45 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	55 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
125-200	5,5 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	7,5 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	11 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
125-250	15 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	11 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	15 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
125-315	18,5 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	22 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	30 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32 38
	18,5 MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	22 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	30 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48
	37 CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 48

50 Гц, 1450 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы НК				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]	
Тип насоса	P2 [кВт]	Е-исполнение	Удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца					
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации			PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)							
125-400	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	90	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
125-500	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	60
	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	60
	90	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	60
	110	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	60
	132	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	60
150-200	160	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	60
	7,5	MGE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32	38
	11	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32	38
	15	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32	38
	18,5	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
150-250	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	15	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
150-315.1 ⁶⁾	18,5	MGE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
150-315.2	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
150-315	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
150-400	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	90	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
150-500	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 ³⁾	48 ⁴⁾
	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 ³⁾	48 ⁴⁾
	90	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 ³⁾	48 ⁴⁾
	110	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 ³⁾	48 ⁴⁾
	132	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55

50 Гц, 1450 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]	
Тип насоса	P2 [кВт]	Е-исполнение	Удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца					
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W Двойное уплотнение Картрижное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картрижное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)									
200-400	37	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	45	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	55	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	75	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	90	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	110	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
200-450	132	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	75	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	90	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	110	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	132	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
250-350	160	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	37	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	45	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	55	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	75	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
250-400	90	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	45	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	55	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	75	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	90	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	110	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	132	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
250-450	160	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	48	55
	75	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	60	60
	90	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	60	60
	110	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	60	60
	132	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	60	60
	160	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	60	60
250-500	200	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	60	60
	160	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	60	60
	200	CUE	-	C	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	60	60
	250	CUE	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	60	60
	315	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	60	60

1) Дополнительные сведения об исполнениях приведены на странице 38.

2) F = фиксированный фланец. L = свободный фланец.

3) Для NB d5 = 48 мм.

4) Для NB диаметр торцевого уплотнения = 55 мм.

5) Только для насосов из нержавеющей стали.

6) В ЕС не поставляется.

NB, NK, 970 мин⁻¹

50 Гц, 970 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]			
Тип насоса	Р2 [кВт]	Е-исполнение	Удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца							
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H	K, M N, P I, J, L, R, U, W Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H	K, M N, P I, J, L, R, U, W Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)									
											d5 [мм]	Диаметр уплотнения вала [мм]							
100-160	0,55	-	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	24	28
	0,75	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	24	28
	1,1	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	24	28
100-200	1,1	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	1,5	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	2,2	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
100-250	3	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	2,2	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	3	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
100-315	4	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	5,5	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	4	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
100-400	5,5	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	7,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	11	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
125-200	7,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	42	48
	11	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	42	48
	15	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	42	48
125-250	18,5 ⁵⁾	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	42	48
	1,5	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	2,2	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
125-315	3	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	4	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	3	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
125-400	4	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	5,5	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
	7,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	32	38
125-500	5,5	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	42	48
	7,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	42	48
	11	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	42	48
150-200	15	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	42	48
	11	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	42	48
	15	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	42	48
150-250	18,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	60	60
	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	60	60
	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	60	60
150-315	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	60	60
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	60	60
	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	F	F	•	•	L	L	•	•	60	60
150-400	2,2	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	-	•	•	L	L	•	•	32	38
	3	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	-	•	•	L	L	•	•	32	38
	4	CUE	-	A	•	•	•	•	•	F	-	•	•	L	L	•	•	32	38

50 Гц, 970 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		Диаметр уплотнения вала [мм]		
Тип насоса	P2 [кВт]	Е-исполнение	Удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца						
					A, B, C, D, S, T E, F, G, H	K, M N, P I, J, L, R, U, W Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H	K, M N, P I, J, L, R, U, W Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)								
											PN 10	PN 16	DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)				
150-250	5,5	CUE	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	7,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	11	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
150-315.2	7,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	11	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	15	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
150-315	18,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	11	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	15	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
150-315	18,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	48
150-400	18,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 ³⁾	48 ⁴⁾
	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 ³⁾	48 ⁴⁾
	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 ³⁾	48 ⁴⁾
150-400	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 ³⁾	48 ⁴⁾
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42 ³⁾	48 ⁴⁾
	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	60
150-500	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	60
	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	60
	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	60
200-400	15	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	18,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
200-400	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	18,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
200-450	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
250-350	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	11	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	15	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
250-350	18,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	15	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
250-400	18,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
250-400	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	55

50 Гц, 970 мин ⁻¹				Насосы NB				Насосы NK				Чугунный насос		Насос из нержавеющей стали		
Тип насоса	P2 [кВт]	Е-исполнение	удлиненный вал	Исполнение ¹⁾	Код материала	Опции	Код материала	Опции	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца	Тип фланца ²⁾	Стандарт фланца				
				A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W	Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Корпус насоса на опорах Насос с плитой-основанием	A, B, C, D, S, T E, F, G, H K, M N, P I, J, L, R, U, W	Сальниковое уплотнение Двойное уплотнение Картриджное уплотнение - одинарное/двойное Стандартный подшипниковый узел Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)	PN 10 PN 16 DIN (тип F) ANSI (тип G) JIS (тип J)							
250-450	18,5	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	60	60
	22	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	60	60
	30	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	60	60
	37	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	60	60
	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	60	60
	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	60	60
250-500	45	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	60	60
	55	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	60	60
	75	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	60	60
	90	CUE	-	C	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	60	60
Диаметр уплотнения вала [мм]																

1) Дополнительные сведения об исполнениях приведены на странице 38.

2) F = фиксированный фланец. L = свободный фланец.

3) Для NB d5 = 48 мм.

4) Для NB диаметр уплотнения вала = 55 мм.

5) Только для насосов из нержавеющей стали.

5. Расшифровка типового обозначения

Фирменная табличка




Рис. 5 Пример фирменной таблички

Поз.	Наименование
1	Обозначение типа
2	Модель
3	Номинальный расход
4	Номинальное давление/макс.температура
5	Страна-изготовитель
6	Номинальная частота вращения
7	Напор насоса
8	Минимальный индекс эффективности
9	Гидравлический КПД насоса в точке оптимального КПД

Расшифровка типового обозначения NB, NBE

Пример 1 (конструкция насоса в соответствии с EN733)						NB	32	-125	.1	/142	A E F 1 A E S BAQE
Пример 2 (конструкция насоса в соответствии с ISO 2858)						NBG	125	-100	-160	/160-142	A F 2 N K S DQQK
Тип											
Номинальный диаметр всасывающего патрубка (DN)											
Номинальный диаметр напорного патрубка (DN)											
Номинальный диаметр рабочего колеса [мм]											
Пониженная производительность = .1											
Фактический диаметр рабочего колеса [мм]											
Расшифровка типового обозначения (допускается сочетание кодов)											
A Базовое исполнение											
B Электродвигатель повышенной мощности											
C Без электродвигателя											
D Корпус насоса на опорах											
E Взрывозащищенное исполнение по ATEX, сертификат или протокол испытаний, второй символ кода исполнения насоса - буква E											
F Установка на плите-основании											
S С регулировочными пластинами											
X Специальное исполнение (если требуемое исполнение не соответствует перечисленным)											
Трубное соединение											
E Фланец E таблицы											
F Фланец DIN											
G Фланец ANSI											
J Фланец JIS											
Допустимое давление на фланцах (PN - номинальное давление)											
1 10 бар											
2 16 бар											
3 25 бар											
4 40 бар											
5 Другое допустимое давление											
Материалы											
	Корпус насоса	Рабочее колесо	Компенсационное кольцо	Вал							
A	EN-GJL-250	EN-GJL-200	Бронза/латунь	1.4301							
B	EN-GJL-250	Бронза CuSn10	Бронза/латунь	1.4301							
C	EN-GJL-250	EN-GJL-200	Бронза/латунь	1.4401							
D	EN-GJL-250	Бронза CuSn10	Бронза/латунь	1.4401							
E	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1.4301							
F	EN-GJL-250	Бронза CuSn10	EN-GJL-250	1.4301							
G	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1.4401							
H	EN-GJL-250	Бронза CuSn10	EN-GJL-250	1.4401							
I	1.4408	1.4408	1.4517	1.4462							
J	1.4408	1.4408	Карбон-графит-наполнение PTFE (Graflon®)	1.4462							
K	1.4408	1.4408	1.4517	1.4401							
L	1.4517	1.4517	1.4517	1.4462							

Пример 1 (конструкция насоса в соответствии с EN733)				NB	32	-125	.1	/142	AE	F	1	A	E	S	BAQE
Пример 2 (конструкция насоса в соответствии с ISO 2858)				NBG	125	-100	-160	/160-142	A	F	2	N	K	S	DQKQK
M	1.4408	1.4517	1.4517												
N	1.4408	1.4408	Карбон-графит-наполнение PTFE (Graflon®)												
P	1.4408	1.4517	Карбон-графит-наполнение PTFE (Graflon®)												
R	1.4517	1.4517	Карбон-графит-наполнение PTFE (Graflon®)												
S	EN-GJL-250	1.4408	Бронза/латунь												
T	EN-GJL-250	1.4517	Бронза/латунь												
U	1.4408	1.4517	1.4517												
W	1.4408	1.4517	Карбон-графит-наполнение PTFE (Graflon®)												
X	Специальное исполнение														
Резиновые детали в насосе															
Буквой обозначен материал кольцевого уплотнения															
E	EPDM														
F	FXM (Fluoraz®)														
K	FFKM (Kalrez®)														
M	FEPS (силиконовое кольцевое уплотнение в оболочке из PTFE)														
X	HNBR														
V	FKM (Viton®)														
Уплотнение вала															
S	Одинарное уплотнение														
Код типа торцевого уплотнения и резиновых деталей															

Пример 1 (конструкция насоса в соответствии с EN733)				NB	32	-125	.1	/142	AE	F	1	A	E	S	BAQE
Пример 2 (конструкция насоса в соответствии с ISO 2858)				NBG	125	-100	-160	/160-142	A	F	2	N	K	S	DQKQK

Пример 1: Расшифровка конструктивных особенностей насоса NB-32-125.1

- пониженная производительность
- рабочее колесо 142 мм
- базовое исполнение
- протокол или сертификат
- с фланцем DIN по EN 1092-2 в трубном соединении
- допустимое давление на фланце - 10 бар
- корпус насоса из чугуна, EN-GJL-250
- чугунное рабочее колесо, EN-GJL-200
- бронзовое/латунное компенсационное кольцо
- вал из нержавеющей стали, EN 1.4301
- материал кольцевого уплотнения - EPDM
- одинарное уплотнение вала
- тип уплотнения вала - BAQE.

Пример 2: Расшифровка конструктивных особенностей насоса NBG-125-100-160

- 160-142 мм, коническое рабочее колесо
- базовое исполнение
- с фланцем DIN по EN 1092-2 в трубном соединении
- допустимое давление на фланце - 16 бар
- корпус насоса из нержавеющей стали EN 1.4408
- рабочее колесо из нержавеющей стали EN 1.4408
- компенсационное кольцо из ПТФЭ с углеграфитовым наполнением (Graflon®)
- вал насоса из нержавеющей стали EN 1.4401
- материал кольцевого уплотнения FFKM
- одинарное уплотнение вала
- тип уплотнения вала - DQKQK.

Расшифровка типового обозначения NK, NKE

Модель В

Пример 1 (конструкция насоса в соответствии с EN733)				NK	32	-125	.1	/142	A1	F	1	A	E	S	BAQE
Пример 2 (конструкция насоса в соответствии с ISO 2858)				NKG	125	-100	-160	/160-142	H2	F	3	N	KE	O	2926
Тип															
Номинальный диаметр всасывающего патрубка (DN)															
Номинальный диаметр напорного патрубка (DN)															
Номинальный диаметр рабочего колеса [мм]															
Пониженная производительность = .1															
Фактический диаметр рабочего колеса [мм]															
Расшифровка типового обозначения (допускается сочетание кодов)															
A1 Базовое исполнение, стандартный подшипниковый узел, смазываемый консистентной смазкой. Муфта - стандарт															
A2 Базовое исполнение, стандартный подшипниковый узел, смазываемый консистентной смазкой. Муфта-проставка															
B Электродвигатель увеличенной мощности															
E Взрывозащищенное исполнение по ATEX (в случае если насос прошел сертификацию ATEX, второй символ кода исполнения насоса - буква E).															
G1 Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации, смазываемый консистентной смазкой. Муфта - стандарт															
G2 Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации, смазываемый консистентной смазкой. Муфта-проставка															
H1 Подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации, масляная смазка. Муфта - стандарт															
H2 Подшипник повышенной прочности, масляная смазка. Муфта-проставка															
I1 Без электродвигателя, стандартный подшипниковый узел, смазываемый консистентной смазкой. Муфта - стандарт															
I2 Без электродвигателя, стандартный подшипниковый узел, смазываемый консистентной смазкой. Муфта-проставка															
J1 Без электродвигателя, подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации, смазываемый консистентной смазкой. Муфта - стандарт															
J2 Без электродвигателя, подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации, смазываемый консистентной смазкой. Муфта-проставка															
K1 Без электродвигателя, подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации, масляная смазка. Муфта - стандарт															
K2 Без электродвигателя, подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации, масляная смазка. Муфта-проставка															
Y1 Насос со свободным валом, стандартный подшипниковый узел, смазываемый консистентной смазкой															
W1 Насос со свободным валом, подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации, смазываемый консистентной смазкой															
Z1 Насос со свободным валом, подшипниковый узел для тяжелых условий эксплуатации, масляная смазка															
X Специальное исполнение (если требуемое исполнение не соответствует перечисленным)															
Трубное соединение															
E Фланец по AS 2129															
F Фланец по DIN в соответствии с EN 1092-2															
G Фланец по ANSI, в соответствии с ASME B16.1															
J Фланец по JIS, в соответствии с JIS B 2210															
Допустимое давление на фланцах (PN - номинальное давление)															
1 10 бар															
2 16 бар															
3 25 бар															
4 40 бар															
5 Другое допустимое давление															
Материалы															
Корпус насоса		Рабочее колесо	Компенсационное кольцо	Вал											
A	EN-GJL-250	EN-GJL-200	Бронза/латунь	1.4021/1.4034											
B	EN-GJL-250	Бронза CuSn10	Бронза/латунь	1.4021/1.4034											
C	EN-GJL-250	EN-GJL-200	Бронза/латунь	1.4401											
D	EN-GJL-250	Бронза CuSn10	Бронза/латунь	1.4401											
E	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1.4021/1.4034											
F	EN-GJL-250	Бронза CuSn10	EN-GJL-250	1.4021/1.4034											
G	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1.4401											
H	EN-GJL-250	Бронза CuSn10	EN-GJL-250	1.4401											
I	1.4408	1.4408	1.4517	1.4462											
J	1.4408	1.4408	Карбон-графит-наполнение PTFE (Graflon®)	1.4462											
K	1.4408	1.4408	1.4517	1.4401											
L	1.4517	1.4517	1.4517	1.4462											
M	1.4408	1.4517	1.4517	1.4401											
N	1.4408	1.4408	Карбон-графит-наполнение PTFE (Graflon®)	1.4401											

Пример 1 (конструкция насоса в соответствии с EN733)				NK	32	-125	.1	/142	A1	F	1	A	E	S	BAQE
Пример 2 (конструкция насоса в соответствии с ISO 2858)				NKG	125	-100	-160	/160-142	H2	F	3	N	KE	O	2926
P	1.4408	1.4517	Карбон-графит-наполнение PTFE (Graflon®)	1.4401											
R	1.4517	1.4517	Карбон-графит-наполнение PTFE (Graflon®)	1.4462											
S	EN-GJL-250	1.4408	Бронза/латунь	1.4401											
T	EN-GJL-250	1.4517	Бронза/латунь	1.4462											
U	1.4408	1.4517	1.4517	1.4462											
W	1.4408	1.4517	Карбон-графит-наполнение PTFE (Graflon®)	1.4462											
X	Специальное исполнение														
Резиновые детали в насосе															
Первая буква обозначает материал кольцевого уплотнения крышки насоса и крышки уплотнения (крышка уплотнения применяется только в двойных торцевых уплотнениях).															
Вторая буква обозначает материал уплотнительного кольца корпуса уплотнения															
E EPDM															
F FXM (Fluoraz®)															
K FFKM (Kalrez®)															
M FEPS (силиконовое кольцевое уплотнение в оболочке из PTFE)															
V FKM (Viton®)															
X HNBR															
Уплотнение вала															
B Сальниковое уплотнение															
C Одинарное картриджное уплотнение															
D Двойное картриджное уплотнение															
O Двойное уплотнение "спина-к-спине" (back-to-back)															
P Тандем, двойное уплотнение															
S Одинарное уплотнение															
Уплотнение вала в насосе															
Буквы или цифры в коде, обозначающем торцевое уплотнение вала и резиновые части уплотнения вала															
4 буквы: Одинарное торцевое уплотнение вала (напр., BQQE) или одинарное картриджное уплотнение (напр., HBQV).															
4 цифры: Двойное уплотнение (напр., 2716, где 27 - DQQV (первичное уплотнение), а 16 -BQQV (вторичное уплотнение)) или двойное картриджное уплотнение (напр., 5150, где 51 - HQQU (первичное уплотнение) и 50 - HBQV (вторичное уплотнение))															
Соотношение между цифровым и буквенным обозначением уплотнений вала описано на стр. 30.															

Пример 1 (конструкция насоса в соответствии с EN733)				NK	32	-125	.1	/142	A1	F	1	A	E	S	BAQE
Пример 2 (конструкция насоса в соответствии с ISO 2858)				NKG	125	-100	-160	/160-142	H2	F	3	N	KE	O	2926

Пример 1: Расшифровка конструктивных особенностей насоса NK-32-125.1

- пониженная производительность
- рабочее колесо 142 мм
- стандартный подшипник, смазываемый консистентной смазкой
- стандартная муфта
- с фланцем DIN по EN 1092-2 в трубном соединении
- фланец PN 10
- корпус насоса из чугуна, EN-GJL-250
- чугунное рабочее колесо, EN-GJL-200
- бронзовое/латунное компенсационное кольцо
- вал из нержавеющей стали EN 1.4021/1.4034
- материал кольцевого уплотнения - EPDM
- одинарное уплотнение вала
- тип уплотнения вала - BAQE.

Пример 2: Расшифровка конструктивных особенностей насоса NKG 125-100-160

- 160-142 мм, коническое рабочее колесо
- подшипник для тяжелых условий эксплуатации, смазываемый консистентной смазкой
- разъемная соединительная муфта
- с фланцем DIN по EN 1092-2 в трубном соединении
- фланец PN 25
- корпус насоса из нержавеющей стали EN 1.4408
- рабочее колесо из нержавеющей стали EN 1.4408
- компенсационное кольцо из ПТФЭ с углеграфитовым наполнением (Graflon®)
- вал насоса из нержавеющей стали EN 1.4401
- материал кольцевых уплотнений крышки насоса и крышки уплотнения - FFKM
- материал кольцевого уплотнения корпуса торцевого уплотнения - EPDM
- двойное уплотнение вала "спина-к-спине" (back-to-back)
- первичное уплотнение вала: DQQK
- вторичное уплотнение вала: DQQE.

Соответствия кодов цифрового и буквенного обозначений торцевого и сальникового уплотнений вала

Цифры	Буквы	Наименование
10	BAQE	Одинарное торцевое уплотнение вала
11	BAQV	Одинарное торцевое уплотнение вала
12	BBQE	Одинарное торцевое уплотнение вала
13	BBQV	Одинарное торцевое уплотнение вала
15	BQQE	Одинарное торцевое уплотнение вала
16	BQQV	Одинарное торцевое уплотнение вала
17	GQQE	Одинарное торцевое уплотнение вала
18	GQQV	Одинарное торцевое уплотнение вала
19	AQAE	Одинарное торцевое уплотнение вала
20	AQAV	Одинарное торцевое уплотнение вала
21	AQQE	Одинарное торцевое уплотнение вала
22	AQQV	Одинарное торцевое уплотнение вала
23	AQQX	Одинарное торцевое уплотнение вала
24	AQQK	Одинарное торцевое уплотнение вала
25	DAQF	Одинарное торцевое уплотнение вала
26	DQQE	Одинарное торцевое уплотнение вала
27	DQQV	Одинарное торцевое уплотнение вала
28	DQQX	Одинарное торцевое уплотнение вала
29	DQQK	Одинарное торцевое уплотнение вала
50	HBQV	Картриджное уплотнение
51	HQQU	Картриджное уплотнение
52	HAQK	Картриджное уплотнение
	SNEA	Сальниковое уплотнение с внутренней уплотняющей жидкостью, сальниковая набивка Buraflon ^{®1)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - EPDM
	SNEB	Сальниковое уплотнение с внутренней уплотняющей жидкостью, сальниковая набивка ThermoFlon ^{®2)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - EPDM
	SNEC	Сальниковое уплотнение с внутренней уплотняющей жидкостью, сальниковая набивка Buraflon ^{®1)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - фторэластомер (FKM)
	SNED	Сальниковое уплотнение с внутренней уплотняющей жидкостью, сальниковая набивка ThermoFlon ^{®2)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - фторэластомер (FKM)
	SNOA	Сальниковое уплотнение без уплотняющей жидкости, сальниковая набивка Buraflon ^{®1)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - EPDM
	SNOB	Сальниковое уплотнение без уплотняющей жидкости, сальниковая набивка ThermoFlon ^{®2)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - EPDM
	SNOC	Сальниковое уплотнение без уплотняющей жидкости, сальниковая набивка Buraflon ^{®1)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - фторэластомер (FKM)
	SNOD	Сальниковое уплотнение без уплотняющей жидкости, сальниковая набивка ThermoFlon ^{®2)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - фторэластомер (FKM)
	SNFA	Сальниковое уплотнение с внешней уплотняющей жидкостью, сальниковая набивка Buraflon ^{®1)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - EPDM
	SNFB	Сальниковое уплотнение с внешней уплотняющей жидкостью, сальниковая набивка ThermoFlon ^{®2)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - EPDM
	SNFC	Сальниковое уплотнение с внешней уплотняющей жидкостью, сальниковая набивка Buraflon ^{®1)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - фторэластомер (FKM)
	SNFD	Сальниковое уплотнение с внешней уплотняющей жидкостью, сальниковая набивка ThermoFlon ^{®2)} , материал кольцевых уплотнений корпуса насоса - фторэластомер (FKM)

1) Сальниковая набивка Buraflon[®] из волокон ПТФЭ, пропитанных специальным составом.2) Сальниковая набивка ThermoFlon[®] из ПТФЭ с добавлением графита.

Уплотнения вала

Расшифровка кода обозначения уплотнения вала

Позиции (1) - (4) описывают уплотнение вала.

Пример	(1)	(2)	(3)	(4)
Обозначение типа уплотнения Grundfos				
Материал подвижной части уплотнения				
Материал неподвижного седла				
Материал вторичного уплотнения и других резиновых компонентов, за исключением компенсационных колец				

Таблица включает в себя пояснения к позициям (1), (2), (3) и (4).

Поз.	Тип	Краткое описание уплотнения
(1)	A	Кольцевое уплотнение с жесткой фиксацией подвижной части
	B	Резиновое сильфонное уплотнение
	D	Сбалансированное сильфонное (кольцевое) уплотнение
	G	Резиновое сильфонное уплотнение типа B с уменьшенной площадью поверхности трения
	H	Сбалансированное картриджное уплотнение

Поз.	Тип	Материал
(2) и (3)		Синтетические графиты:
	A	Графит металлизированный (из-за содержания сурьмы использование для питьевой воды не рекомендуется)
	B	Графит пропитанный синтетической смолой
	Q	Карбид кремния

Поз.	Тип	Материал
(4)	E	EPDM
	V	FKM (Viton®)
	F	FXM (Fluoraz®)
	K	FFKM (Kalrez®)
	X	HNBR
	U	Подвижное кольцо из FFKM и неподвижное кольцо из PTFE

Дополнительная информация относительно свойств различных материалов уплотнений вала приведена в каталоге "NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - насосы, изготовленные по специальному заказу в соответствии с EN 733 и ISO 2858".

Сальники (NK)

В качестве альтернативы торцевым уплотнениям вала используются различные типы сальниковых уплотнений. Сальниковые уплотнения менее предпочтительны, так как имеют естественную утечку рабочей жидкости.

Для насосов типа NK доступны три типа сальников: SNE (x), SNO (x) и SNF (x).

Расшифровка сальникового уплотнения

Позиции (1) - (4) описывают сальниковое уплотнение.

Поз.	Код	Краткое описание сальника
(1)	S	Тип набивки

Поз.	Код	Метод охлаждения
(2)	N	Неохлаждаемый сальник

Поз.	Код	Затворная жидкость
(3)	E	С внутренней затворной жидкостью
	F	С внешней затворной жидкостью
	O	Без затворной жидкости

Поз.	Код	Материалы
(4)	A	Сальниковая набивка Buraflon® из волокна рами, пропитанного PTFE, и уплотнительные кольца EPDM в корпусе насоса
	B	Сальниковая набивка ThermoFlon® из PTFE нити с добавлением графита и уплотнительные кольца EPDM в корпусе насоса
	C	Сальниковая набивка Buraflon® из волокна рами, пропитанного PTFE, и уплотнительные кольца FKM в корпусе насоса
	D	Сальниковая набивка ThermoFlon® из PTFE нити с добавлением графита и уплотнительные кольца FKM в корпусе насоса

6. Конструкция

NB, радиальный отвод




Рис. 6 Насос в разрезе, радиальный отвод

NB, тангенциальный отвод




Рис. 7 Насос в разрезе (тангенциальный отвод), DN 200 и DN 250

TM05 1525 2515

TM05 1526 2515

Спецификация материалов NB

Поз.	Наименование	Материалы	Код материала																
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R	S
1a	Фонарь	EN-GJL-250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Корпус насоса	EN-GJL-250	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-
		1.4408/CF8M	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•
		1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-
7	Кожух муфты	1.4301/AISI 304	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	Воздушный клапан	2.0401/CuZn44Pb2	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-
		1.4401/AISI 316	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-
20	Заглушка	Углеродистая сталь ISO 898 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-
		1.4401/AISI 316	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-
24	Винт с шестигранным отверстием в головке	1.4401/AISI 316	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•
24b	Винт с шестигранным отверстием в головке	1.4401/AISI 316	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•
45	Компенсационное кольцо	CuSn10	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
		CuZn34Mn3Al2Fe1-C	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
		EN-GJL-250	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•
		Карбон-графит наполнение PTFE (Grafion®)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	•
45b	Компенсационное кольцо	1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•
		Карбон-графит наполнение PTFE (Grafion®)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	•
49	Рабочее колесо	EN-GJL-200	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CuSn10	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4408/CF8M	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-
		1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•
51	2-секционный вал	1.4301 + 1.0569/AISI 304 + углеродистая сталь	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4401 + 1.0569/AISI 316 + углеродистая сталь	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	-
		1.4462 + 1.0569/ASTM J92205 + углеродистая сталь	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•
51a	Короткий вал	1.4301/AISI 304	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4401/AISI 316	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	•	-
65	Фиксатор компенсационного кольца	1.517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	•
65b	Фиксатор компенсационного кольца	1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	•
66	Шайба	1.4301/AISI 304	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.401/AISI 316	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•
66a	Подпружиненная шайба	1.4301/AISI 304	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4401/AISI 316	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•
67	Гайка рабочего колеса	1.4301/AISI 304	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4401/AISI 316	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•
72a	Уплотнительное кольцо	E / F / K / M / V / X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
77	Крышка	EN-GJL-250	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-
		1.4408/CF8M	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•
		1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-
105	Уплотнение вала	Burgmann 1.4401/AISI 316	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•
		Burgmann 2.4610/Hastelloy C-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-




Рис. 8 Насос в разрезе, радиальный отвод

НК, тангенциальный отвод




Рис. 9 Насос в разрезе (тангенциальный отвод), DN 200 и DN 250

NK, сальник




Рис. 10 Чертеж в разрезе, сальник

TM06 4364 3515

Спецификация материалов НК

Поз.	Наименование	Материалы	Код материала																				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	W	
6	Корпус насоса	EN-GJL-250	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
		1.4408/CF8M	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	
		1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•
7	Кожух муфты	1.4301/AISI 304	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8a	Муфта	Смотрите таблицу ниже.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8f	Масленка	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
11	Условные обозначения	1.4401/AISI 316	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
11a	Условные обозначения	Сталь	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
17	Воздушный клапан	2.0401/CuZn44Pb2	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		1.4401/AISI 316	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
20	Заглушка	Углеродистая сталь ISO 898 8.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		1.4401/AISI 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
24	Винт с шестигранным отверстием в головке	1.4401/AISI 316	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•
24b	Винт с шестигранным отверстием в головке	1.4401/AISI 316	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
45	Компенсационное кольцо	CuSn10	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		CuZn34Mn3Al2Fe1-C	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		EN-GJL-250	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
		1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
45b	Компенсационное кольцо	Карбон-графит наполнение PTFE (Graflon®)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	
		1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
47c	Уплотнительное кольцо	Buraflon®/ThermoFlon®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
49	Рабочее колесо	EN-GJL-200	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CuSn10	-	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.4408/CF8M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-
		1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-
51	Вал	1.4034 + 1.0569/AISI 420 + углеродистая сталь	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.4401 + 1.0569/AISI 316 + углеродистая сталь	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-
		1.4462 + 1.0569/ASTM J92205 + углеродистая сталь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•
53	Шариковый подшипник с глубоким жёлобом	2ZR.C3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Радиально-упорный подшипник	BECBJ (SKF)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
53a	Уплотнительное кольцо	EPDM/FKM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
53c	Кольцевая проставка, внутренняя	1.4301	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
53d	Кольцевая проставка, наружная	1.4301	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
53e	Стопорная шайба	Сталь	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
53f	Контргайка	Сталь	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
54	Шариковый подшипник с глубоким жёлобом	2ZR.C3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Роликовый подшипник	ECJ (SKF)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
54a	Уплотнительное кольцо	EPDM/FKM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
58	Корпус уплотнения	1.4517/CD4MCuN	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
58d	Уплотнительное кольцо	E / F / K / M / V / X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
65	Фиксатор компенсационного кольца	1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	
65b	Фиксатор компенсационного кольца	1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	
66	Шайба	1.4301/AISI 304	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.4401/AISI 316	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-
66a	Подпружиненная шайба	1.4301/AISI 304	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.4401/AISI 316	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-
67	Гайка рабочего колеса	1.4301/AISI 304	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.4401/AISI 316	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	
		1.4539/AISI 904L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-
72a	Уплотнительное кольцо	E / F / K / M / V / X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Поз.	Наименование	Материалы	Код материала																			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	W
77	Крышка	EN-GJL-250	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
		1.4408/CF8M	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
		1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
77a	Крышка уплотнения	1.4517/CD4MCuN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-
		Чугун	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
		1.4408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•
77b	Уплотнительное кольцо	E / F / K / M / V / X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
86	Стойка подшипника	EN-GJL-250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
86a	Отверстие резьбовое для подключения датчика вибрации	Сталь	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
86b	Заглушка	Сталь	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
86c	Заглушка	Композит	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
86d	Резьбовая пробка для установки сапуна	Композит	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
88	Масленка для поддержания постоянного уровня смазки	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
90c	Опора	EN-GJL-250/1.0338/углеродистая сталь DC04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
105	Уплотнение вала	Burgmann 1.4401/AISI 316	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	
		Burgmann 2.4610/Hastelloy C-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	
105f	Набивка картриджного уплотнения	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
106	Нажимная втулка сальника	Cu42Si10	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		1.4408	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	
		1.4517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Распределительное кольцо	1.4301	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		1.4462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
109	Уплотнительное кольцо	EPDM/FKM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
110	Болт	A2-70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
110a	Гайка	A2-70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
116	Гильза вала	1.4034/1.4021	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		1.4404/1.4401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
		1.4462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
156a	Крышка (подшипника)	1,0338 / углеродистая сталь DC04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
156b	Винт	Сталь	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
159a	Отражательное кольцо	EPDM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
159b	Масляное уплотнение	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
159f	Стопорное (пружинное) кольцо	DIN 472 (C75 DIN 17 222)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
201	Свободный фланец на входе	GGG50/1.4401/AISI 316	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
201a	Свободный фланец на выходе	GGG50/1.4401/AISI 316	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
203	Фиксатор внутренний	1.4310	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
203a	Фиксатор внешний	1.4310	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	

Материал муфты (поз. 8a)

Тип муфты	Кол-во полюсов	Мощность электродвигателя	Материал
Стандартная муфта	2	до 22 кВт	EN-GJL-250
		от 30 кВт	EN-GJS-450-10
	4	до 30 кВт	EN-GJL-250
		от 37 кВт	EN-GJS-450-10
	6	до 37 кВт	EN-GJL-250
		от 45 кВт	EN-GJS-450-10
Разъемная муфта	Все	Все	EN-GJL-250


Примечание: Другие конфигурации доступны по запросу.
Пожалуйста, обращайтесь в компанию Grundfos.

Конструкция

Исполнение (NB)

Насосы NB имеют три основных исполнения:


Дизайн А: корпус насоса на опорах



TM02 5509 3402

Рис. 11 Дизайн А


Дизайн В: электродвигатель на опорах



TM02 5510 3402

Рис. 12 Дизайн В


Дизайн С: корпус насоса и электродвигатель на опорах



TM02 5511 3402

Рис. 13 Дизайн С

Дизайн F: дизайн "С" с плитой-основанием



TM04 0483 3402


Рис. 14 Дизайн F

Корпус насоса

Корпус насоса имеет осевой всасывающий и радиальный напорный патрубки. Размеры фланцев соответствуют EN 1092-2.

Для выходного патрубка от DN 200 и более отвод тангенциальный.

В корпусе предусмотрены как заливочное, так и сливное отверстия, закрытые резьбовыми пробками.



TM03 0232 4504

Рис. 15 Корпус насоса NB и NK с выпускным отверстием по оси


Подшипниковый узел и вал (NK)

В корпусе установлено два подшипника качения со смазкой на весь срок службы.

Кронштейн подшипника насоса изготовлен из чугуна EN-GJL-250.

Вал изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр вала d5 может быть следующим: 24, 32, 42, 48 или 60 мм.

Отражательное кольцо, установленное на валу, препятствует проникновению жидкости в стойку подшипника. В исполнении с сальником вал защищен втулкой из нержавеющей стали.



TM03 0233 0807

Рис. 16 Фонарь насоса и вал


Каждому насосу NK соответствует один из пяти диаметров вала, торцевого уплотнения и подшипников. Большие насосы NK могут приводиться в действие с помощью ременной передачи или дизельного двигателя (по запросу).

Для длительного срока службы и при высоком давлении на входе применяются подшипники для тяжелых условий эксплуатации. См. каталог "NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - насосы, изготовленные по специальному заказу в соответствии с EN 733 и ISO 2858", либо обратитесь в представительство Grundfos.

Сальниковое уплотнение (NK)


В насосах используются различные типы уплотнительных колец, в том числе с добавлением графита. Сальниковая набивка с добавлением графита доказала свою надежность в широком диапазоне областей применения, особенно в экстремальных условиях, таких как высокое давление или высокая температура, перекачивание масел или агрессивных жидкостей.

Материал с волокнистой структурой является эффективным для длительного срока службы уплотнительных колец, одновременно защищая вал во время работы насоса. Сальниковая набивка устанавливается симметрично, имея при этом параллельную поверхность, что исключает перекос.




TM00 2584 0597

Рис. 17 Неохлаждаемый сальник типа SNE(x) с внутренней затворной жидкостью для перекачивания чистых жидкостей при всасывании или при давлении на входе до 4 бар



TM00 2585 0597

Рис. 18 Неохлаждаемый сальник типа SNO(x) без внутренней затворной жидкости для перекачивания чистых жидкостей при всасывании или при давлении на входе больше 4 бар



TM00 2586 0597

Рис. 19 Неохлаждаемый сальник типа SNF(x) с внешней затворной жидкостью для перекачивания загрязненных жидкостей и жидкостей с неприятным запахом

Фонарь и крышка (NB)

Крышка насоса оснащена ручным вентиляционным клапаном для отведения воздуха из корпуса насоса и камеры торцевого уплотнения. Между крышкой и корпусом насоса установлено уплотнительное кольцо.

Защитный кожух муфты установлен в фонаре электродвигателя.

Монтажные обозначения для электродвигателей насосов NB, NBE:


- IM B5: IM B5: до типоразмера 132 включительно;
- IM B35: IM B35: от типоразмера 160 и больше.

Размер фланца фонаря соответствует стандарту IEC 60034.

Вал (NB)


Вал из нержавеющей стали диаметром $\varnothing 28$, $\varnothing 38$, $\varnothing 48$, $\varnothing 55$ или $\varnothing 60$ (при наличии торцевого уплотнения).

Окончание вала цилиндрической формы имеет два отверстия для установочных винтов.



TM02 9500 2704

Рис. 20 Короткий вал, насос NB



TM03 5393 3506

Рис. 21 2-секционный короткий вал, насос NB

Муфта (NK)

Насосы NK поставляются с двумя типами соединительных муфт:

- стандартная муфта
- разъемная муфта (проставка).




Рис. 22 Стандартная муфта




Рис. 23 Разъемная муфта (проставка)

Насосы, оборудованные разъемной муфтой, можно обслуживать без демонтажа электродвигателя. Это особенно важно при эксплуатации крупногабаритного оборудования.

Для получения более подробной информации по муфтам во взрывозащищенном исполнении по ATEX, см. каталог технических данных "NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - Насосы, изготовленные по заказу в соответствии со стандартами EN 733 и ISO 2858".

Рабочее колесо

Рабочее колесо насосов представляет собой колесо закрытого типа с лопатками двойной кривизны с гладкими поверхностями. Такая конструкция обеспечивает максимальный КПД.




Рис. 24 Рабочее колесо, насосы NB и NK

Все рабочие колеса статически и гидравлически отбалансированы. Гидравлическая балансировка компенсирует осевое усилие.

Рабочее колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.

Возможна подрезка рабочего колеса под конкретную рабочую точку.

Рама-основание EN/ISO (NK)

Насос и электродвигатель поставляются смонтированными на плите-основании в соответствии с EN 23661.




Рис. 25 Схематичное изображение насоса NK в сборе на плите-основании EN/ISO

Плиту-основание EN/ISO можно заказать отдельно. См. страницу 51.

Качество обработки поверхности

NB и NK

На все чугунные детали насосов NB, NK наносится защитное покрытие методом катодного электроосаждения. Катодное электроосаждение является высококачественным процессом окраски погружением, при котором электрическое поле вокруг изделия обеспечивает осаждение на поверхности частиц краски тонким хорошо контролируемым слоем. Неотъемлемой частью данного процесса является предварительная обработка. Процесс нанесения покрытия включает в себя:

1. Обработку поверхности щелочью;
2. Предварительную обработку нанесением покрытия из фосфата цинка;
3. Катодное электроосаждение;
4. Нанесение сухой пленки толщиной 18-22 мкм.

Цветовой код готового изделия: NCS 9000/AL 9005.

Для работы в условиях высокой влажности Grundfos предлагает насосы NB и NK с дополнительной обработкой поверхности для защиты от коррозии. Такие насосы поставляются по специальному заказу.

Опрессовка

Испытание давлением выполняется водой, содержащей ингибитор коррозии, при температуре +20 °C.

Степень давления	Рабочее давление		Давление испытания	
	[бар]	[MPa]	[бар]	[MPa]
PN 10	10	1,0	15	1,5
PN 16	16	1,6	24	2,4
PN 25	25	2,5	37,5	3,75

Электродвигатель

Электродвигатели для насосов NB, NBE, NK, NKE бывают двух основных типов:

- стандартный электродвигатель;
- электродвигатель со встроенным преобразователем частоты (Е-двигатели).

Управление стандартными электродвигателями возможно только посредством включения и выключения сети. Частотно-регулируемыми электродвигателями можно управлять различными способами.

Управление насосами с частотно-регулируемыми электродвигателями NB и NK осуществляется двумя способами:

- с помощью стандартного электродвигателя с внешним преобразователем частоты. Может быть использован преобразователь частоты Grundfos CUE или преобразователь частоты другого производителя;
- с помощью встроенного в электродвигатель преобразователя частоты (электродвигатели MGE от Grundfos).

Стандартные электродвигатели

Полностью закрытый электродвигатель с воздушным охлаждением и соединительными размерами в соответствии со стандартами IEC и DIN. Электрическая совместимость по IEC 60034.

Диапазон мощностей электродвигателей

В таблице показан диапазон мощностей стандартных электродвигателей насосов NB, NK. В разделе 17. *Габаритные чертежи и технические характеристики* приведены данные по электродвигателям MG и Siemens.

Класс IE	Электро-двигатель	Кол-во полюсов	P2 [кВт]																	
			0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
IE1	MG	4	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MMG-E	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MMG-G	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IE2	MMG-E	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MMG-G	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MMG-H2	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IE3	MG	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Siemens	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MMG-H3	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Серый фон = Не классифицируется по IE

Примечание: Не все типы электродвигателей доступны по всему миру. Для более точной информации относительно возможности поставки в вашу страну определенного типа электродвигателей, пожалуйста, обратитесь в представительство компании Grundfos.

Защита электродвигателя

Трехфазный электродвигатель должен быть подключен к пускателю в соответствии с местными требованиями и правилами.

Трехфазные электродвигатели Grundfos (MG) от 3 кВт оснащены встроенным термистором (PTC) в соответствии с DIN 44082 (IEC 34-11: TP 211).

Классификация по энергоэффективности

IE1 IE2 IE3

В рамках международной дискуссии по энергетической эффективности и энергосбережению для трехфазных асинхронных двигателей вводится новая система классификации. Международная электротехническая комиссия (IEC) разработала и выпустила новый общемировой стандарт для определения эффективности двигателей. Новый стандарт IEC 60034-30 определяет и гармонизирует классы энергоэффективности IE1, IE2 и IE3 для трехфазных электродвигателей низкого напряжения мощностью от 0,25 до 375 кВт для 2-, 4- и 6-полюсных электродвигателей.

Стандартные электродвигатели с регулируемой частотой вращения

Общие сведения

При эксплуатации электродвигателя с внешним преобразователем частоты повышается нагрузка на изоляцию электродвигателя. Кроме того, в электродвигателях больших мощностей могут появляться блуждающие токи, приводящие к разрушению подшипника, если он не будет изолирован. Работа электродвигателя станет более шумной, чем во время обычной эксплуатации. Кроме того, большие двигатели будут подвергаться действию подшипниковых токов, вызванных преобразователем частоты.

Если электродвигатель работает с преобразователем частоты, то рекомендуется выполнить следующие действия:

- Если типоразмер двух-, четырех- и шестиполусных электродвигателей 225 и более, то необходимо предусмотреть электрическую изоляцию одного из подшипников двигателя, чтобы предотвратить прохождение токов через подшипники.
- При повышенных требованиях к уровню звукового давления, вызываемого электродвигателем, его можно уменьшить, установив фильтр для ограничения напряжения между электродвигателем и преобразователем частоты.
Если требуется пониженный уровень шума, рекомендуется использовать синусоидальный фильтр.
- Длина кабеля между электродвигателем и преобразователем частоты влияет на нагрузку на двигатель. Поэтому длина кабеля между электродвигателем и преобразователем частоты должна соответствовать техническим требованиям, установленным поставщиком преобразователя частоты.
- Для напряжения питания от 500 до 690 В фильтр критической скорости нарастания коммутирующего напряжения используется для снижения пиков напряжения, или используется двигатель с усиленной изоляцией.
- При напряжении источника питания в 690 В необходимо одновременно использовать электродвигатель с усиленной изоляцией и фильтр dU/dt для ограничения скорости нарастания напряжения.

Grundfos CUE

Насосы NB и NK с внешним преобразователем частоты Grundfos CUE



GrA 4404

Рис. 26 Преобразователи частоты Grundfos CUE

Grundfos CUE - это полный спектр внешних преобразователей частоты для управления насосами в различных условиях эксплуатации.

Преимущества использования преобразователей частоты Grundfos CUE:

- понятный пользовательский интерфейс и широкие функциональные возможности управления Е-насосами Grundfos;
- дополнительные функции, соответствующие данному применению и серии насоса;
- более высокий уровень комфорта эксплуатации по сравнению с исполнениями насосов с фиксированными оборотами;
- упрощенный монтаж и ввод в эксплуатацию по сравнению со стандартными преобразователями частоты;
- возможность управления частотой вращения электродвигателей мощностью до 250 кВт.

Интуитивное руководство по пуску

Пошаговая инструкция упрощает процесс монтажа и пусконаладки и позволяет установить насос при помощи автоматической функции подключения. Необходимо настроить лишь основные параметры, все прочие параметры задаются автоматически, либо предустановлены на заводе.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс



Рис. 27 Панель управления Grundfos CUE

Grundfos CUE оснащен панелью управления, ориентированной на удобство пользователя; панель имеет графический дисплей и удобные кнопки.

Управление заданными параметрами

Grundfos CUE имеет встроенный PI-регулятор, который обеспечивает регулирование заданной величины в замкнутом контуре. Можно выбрать следующие величины:

- постоянный перепад давления;
- пропорциональное давление;
- постоянная температура;
- постоянный расход.

Широкий ассортимент

Предлагается широкий выбор преобразователей частоты CUE - пять различных напряжений, степени защиты IP20/21 (NEMA 1) и IP54/55 (NEMA 12), а также широкий выбор величин выходной мощности. В следующей таблице приводится обзор параметров.

Напряжение на входе [В]	Напряжение на выходе [В]	Электродвигатель [кВт]
1 x 200-240	3 x 200-240	1,1 - 7,5
3 x 200-240	3 x 200-240	0,75 - 45
3 x 380-500	3 x 380-500	0,55 - 250
3 x 525-600	3 x 525-600	0,75 - 7,5
3 x 525-690	3 x 525-690	11-250

Передача данных

Оборудование Grundfos CUE может взаимодействовать по шинам связи LON, PROFIBUS, Modbus или BACnet через интерфейс Grundfos CIU.

Электродвигатели Grundfos MGE

Насосы NBE и NKE с электродвигателями со встроенным преобразователем частоты




Рис. 28 Насосы NBE и NKE

Электродвигатель MGE закрытого типа с вентиляторным охлаждением, с возможностью регулирования частоты вращения имеет размеры в соответствии со стандартами IEC и DIN. Электрическая совместимость по IEC 60034.

Защита электродвигателя

Внешняя защита электродвигателя не требуется. Электродвигатели MGE оборудованы тепловым реле для защиты от постоянной перегрузки и торможения ротора (IEC 34-11: TP 211).

Преимущества

Преимущества применения электродвигателей MGE:

- понятный пользовательский интерфейс и широкие функциональные возможности управления Е-насосами Grundfos;
- полное управление работой насоса с помощью встроенного преобразователя частоты;
- дополнительные функции, соответствующие данному применению и серии насоса;
- более высокий уровень комфорта в сравнении с исполнениями насосов с фиксированными оборотами;
- легкий монтаж и простой ввод в эксплуатацию по сравнению с насосами без встроенного преобразователя частоты.

TM04 3283 4108

TM04 5937 4409
TM04 5939 4409

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс



TM03 0302 4704

Рис. 29 Панель управления электродвигателей MGE

Электродвигатели MGE компании Grundfos оснащены удобной панелью управления.

Управление заданными параметрами

Электродвигатели MGE Grundfos имеют встроенный PI-регулятор, который обеспечивает управление заданными параметрами. Можно выбрать следующие величины:

- постоянный перепад давления;
- пропорциональное давление;
- постоянная температура;
- постоянный расход.

Электродвигатели MGE

Кол-во полюсов	Класс IE	P2 [кВт]													
		0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	
2	IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IE3	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
	IE4	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	IE3	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
	IE4	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Не классифицируются по IE															

Не классифицируются по IE

Передача данных

Обмен данными с электродвигателями MGE Grundfos осуществляется посредством LON, PROFIBUS, Modbus или BACnet (см. Раздел *Связь с E-насосами*, стр. 58).

Дополнительные функции электродвигателей

Стандартные модели электродвигателей компании Grundfos могут работать в различных условиях. Тем не менее, для эксплуатации в особых условиях могут применяться специализированные исполнения электродвигателей.

Компанией Grundfos поставляются следующие специализированные исполнения электродвигателей:

- во взрывозащищенном исполнении по ATEX;
- электродвигатели MG с антиконденсатным обогревом;
- с различными вариантами тепловой защиты.

7. Условия эксплуатации

Требования к месту установки

Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред. Относительная влажность воздуха не должна превышать 95 %.

Температура окружающей среды и высота установки над уровнем моря

Температура окружающей среды и высота установки над уровнем моря являются важными факторами, определяющими срок службы электродвигателя, поскольку они влияют на условия эксплуатации.

Если температура окружающей среды превышает рекомендованную максимальную температуру или максимальную высоту над уровнем моря (см. рис. 30), эксплуатировать электродвигатель в режиме полной нагрузки не рекомендуется по причине низкой плотности воздуха и, как следствие, недостаточно эффективного охлаждения. В таких случаях необходимо использовать электродвигатель большей номинальной мощности.

Температура окружающей среды

Тип электродвигателя	Электродвигатель, P2	Допустимая температура внешней среды
MG	0,25 - 0,55 кВт	-20 - +40 °C
	0,75 - 22 кВт	-20 - +60 °C
Siemens	0,75 - 462 кВт	-20 - +55 °C
MMG-H2	0,75 - 450 кВт	-20 - +60 °C
MMG-H3	0,75 - 200 кВт	-30 - +60 °C
MGE	1,1 - 2,2 кВт, 2-полюсный	-20 - +50 °C
	3-22 кВт, 2-полюсный	-20 - +40 °C
	0,55 - 1,1 кВт, 4-полюсный	-20 - +50 °C
	1,5 - 18,5 кВт, 4-полюсные	-20 - +40 °C

Мощность двигателя в зависимости от температуры/высоты над уровнем моря

Тип электродвигателя	Электродвигатель, P2	Убывающая кривая
MG	0,25 - 0,55 кВт	Рис. 30, кривая 1
	0,75 - 22 кВт	Рис. 30, кривая 2
Siemens	0,75 - 462 кВт	Рис. 30, кривая 3
MMG-H2	0,75 - 450 кВт	Рис. 30, кривая 2
MMG-H3	0,75 - 200 кВт	Рис. 30, кривая 2
MGE	1,1 - 2,2 кВт, 2-полюсный	Рис. 31
	3-22 кВт, 2-полюсный	Рис. 30, кривая 1
	0,55 - 1,1 кВт, 4-полюсный	Рис. 31
	1,5 - 18,5 кВт, 4-полюсные	Рис. 30, кривая 1




Рис. 30 Мощность двигателя в зависимости от температуры/высоты над уровнем моря

Пример для насоса с электродвигателем MG IE3 мощностью 1,1 кВт: Если насос установлен на высоте 4750 м над уровнем моря, нагрузка не должна превышать 88 % от номинальной мощности. При температуре окружающей среды 75 °C нагрузка на электродвигатель не должна превышать 78 % от номинальной мощности. Если насос установлен на высоте 4750 м над уровнем моря при температуре окружающей среды 75 °C, уровень нагрузки электродвигателя не должен быть выше $88 \% \times 78 \% = 68,6 \%$ от номинальной мощности.




Рис. 31 Максимальная мощность двигателя в зависимости от высоты над уровнем моря

Подача

Минимальная подача

Запрещается эксплуатировать насос при закрытой задвижке на стороне нагнетания, поскольку это может привести к повышению температуры перекачиваемой жидкости или образованию пара в насосе. Кроме того, под воздействием напряжения или вибрации вал может быть поврежден, и возникнет эрозия рабочего колеса, что сократит срок службы подшипников, сальниковой набивки и торцевого уплотнения вала.

Постоянная подача должна быть не менее 10 % от максимальной подачи.

Максимальная подача

Из-за опасности возникновения кавитации и перегрузки электродвигателя запрещается превышать максимально допустимую подачу. Максимальную подачу можно рассчитать либо с использованием протоколов испытаний с рабочими характеристиками, либо с помощью кривых характеристик при подборе насоса в Grundfos Product Center.




Рис. 32 На графике из Grundfos Product Center показан пример максимальной и минимальной допустимой подачи

Уровень звукового давления

Данные в таблице приведены для насосов в сборе с электродвигателем.

Электро- двигатель [кВт]	Максимальный уровень звукового давления [дБ(А)] - ISO 3743		
	Трехфазные электродвигатели		
	2 полюса	4 полюса	6 полюсов
0,25	56	41	-
0,37	56	45	-
0,55	57	42	40
0,75	56	42	43
1,1	59	50	43
1,5	58	50	47
2,2	60	52	52
3	67	58	63
4	69	58	63
5,5	68	64	63
7,5	68	64	67
11	70	65	67
15	70	65	57
18,5	70	57	57
22	67	57	57
30	67	57	57
37	67	57	57
45	67	57	58
55	71	57	58
75	73	65	59
90	73	65	59
110	73	65	60
132	73	65	60
160	76	65	63
200	76	65	67
250	78	73	68
315	82	74	71
355	77	75	71
400	-	75	

Температура перекачиваемой жидкости

В данном каталоге рассмотрены жидкости с температурой от -25 до +140 °C.


Для температур от -40 до +220 °C см. каталог "NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - насосы, изготовленные по специальному заказу в соответствии с EN 733 и ISO 2858" или обратитесь в представительство Grundfos. В разделе "Список перекачиваемых жидкостей" Вы найдете информацию о торцевых уплотнениях, используемых для жидкостей, отличающихся от воды и гликолей, таких как масла, химреагенты и т.д. Другие типы уплотнений также описаны для поддержки большего количества применений и перекачиваемых жидкостей.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости указана на фирменной табличке насоса. Обратите внимание на то, что данная температура может отличаться от максимальной температуры, допустимой местными нормами и правилами эксплуатации.

Рабочий диапазон торцевых уплотнений вала

Диапазон температур уплотнений подходит для двух основных типов жидкости: вода и охлаждающая жидкость.

Уплотнения для работы при температуре от 0 °C и выше в основном подходят для перекачивания воды, в то время как уплотнения для работы при температурах ниже 0 °C предназначены для охлаждающих жидкостей.



Диаметр уплотнения вала [мм]		NB, NK	28, 38	48	55	60		
d5 [мм]		NK	24, 32	42	48	60		
Тип уплотнения вала		Код	Температура				Максимальное давление [бар]	Поверхности уплотнения Резина
 Резиновое сильфонное уплотнение типа В, несбалансированное		BAQE	0-120 °C				16	AQ ₁ EPDM
		BAQV	0-90 °C				16	AQ ₁ FKM
		BBQE	0-120 °C				16	BQ ₁ EPDM
		BBQV	0-90 °C				16	BQ ₁ FKM
		BQBE	0-100 °C				16	Q ₁ B EPDM
		BQQE	-25 - +120 °C				16	Q ₇ Q ₇ EPDM
		BQQV	-10 - +90 °C				16	Q ₇ Q ₇ FKM
		GQQE	-25 - +60 °C				16	Q ₁ Q ₁ EPDM
	Сильфонное уплотнение типа В, несбалансированное, с уменьшенной площадью уплотнительной поверхности	GQQV	-10 - +60 °C				16	Q ₁ Q ₁ FKM
 Несбалансированное кольцевое уплотнение типа А		AQAE	0-120 °C				16	Q ₁ A EPDM
		AQAV	0-90 °C				16	Q ₁ A FKM
		AQQE	-25 - +90 °C				16	Q ₁ Q ₁ EPDM
		AQQV	-10 - +90 °C				16	Q ₁ Q ₁ FKM
		AQQX	-15 - +90 °C				16	Q ₁ Q ₁ HNBR
 Сбалансированное кольцевое уплотнение типа D		DAQF	0-140 °C				25	AQ ₁ FXM
		DQQE	-20 - +120 °C				25	Q ₆ Q ₆ EPDM
		DQQV	-10 - +90 °C				25	Q ₆ Q ₆ FKM
		DQQX	-15 - +120 °C				25	Q ₆ Q ₆ HNBR
		DQQK	0-120 °C				25	Q ₆ Q ₆ FFKM

Рекомендуемое уплотнение вала для смеси воды/этиленгликоля



Рис. 33 Рабочий диапазон уплотнений вала из EPDM

Графит/карбид кремния (xAQx), (xBQx), (xQBx)

Торцевые уплотнения вала с парой трения графит/карбид кремния имеют широкий диапазон применения и особенно подходят в случаях, когда возникает риск "сухого" хода и/или рабочая жидкость имеет высокую температуру. Такие торцевые уплотнения вала не подходят для жидкостей с содержанием абразивных частиц, которые приводят к быстрому износу графитовых деталей. При температурах ниже 0 °C в перекачиваемую жидкость обычно добавляют ингибиторы коррозии, которые могут содержать твердые включения, поэтому уплотнения типа xAQx с относительно мягкими поверхностями трения использовать в таких случаях не рекомендуется.

Примечание: Из-за наличия сурьмы в материале уплотнения (буква A) его нельзя использовать для питьевой воды.

Карбид кремния/карбид кремния (xQQx)

Торцевые уплотнения с парой трения карбид кремния/карбид кремния имеют широкую область применения. Данные уплотнения устойчивы к воздействию абразивных частиц. При температуре рабочей среды до 90 °C рекомендуется использовать уплотнения типа Q₁, а при температуре до 120 °C — уплотнения типа Q₆. При более высоких температурах смазывающая способность перекачиваемой жидкости уменьшается. Возможно появление дополнительного шума и уменьшение срока эксплуатации торцевого уплотнения.



Рис. 34 Рабочий диапазон уплотнений вала из FKM

EPDM (xxxE)

Торцевое уплотнение вала с резиновыми частями из EPDM (xxxE) предназначено для воды.

Если вода содержит масло, или если перекачиваются химические вещества и другие жидкости, кроме воды, возможно, придется заменить резиновые детали торцевого уплотнения вала.

FKM (xxxV)

Торцевое уплотнение вала с эластомерами из FKM (xxxV) можно использовать для перекачивания масел и определенных химических растворов.

Примечание: Дополнительная информация по свойствам различных материалов уплотнений вала приведена в каталоге "NBG, NBGE, NKG, NKGE. Промышленные консольные и моноблочные насосы по ISO 2858".

Диапазон рабочих давлений сальника

Тип сальника	Условное обозначение сальника	Условное обозначение сальниковой набивки ¹⁾	Кольцевое уплотнение насоса	Диапазон температур ²⁾ [°C]	Макс. давление [бар]	Насосы	
						NB	NK
	С внутренней затворной жидкостью	SNEA	B	EPDM	-30 - +140	16	- •
		SNEB	T	EPDM	-30 - +140	16	- •
		SNEC	B	FKM	-30 - +90	16	- •
		SNED	T	FKM	-30 - +90	16	- •
	Без затворной жидкости	SNOA	B	EPDM	-30 - +140	16	- •
		SNOB	T	EPDM	-30 - +140	16	- •
		SNOC	B	FKM	-30 - +90	16	- •
		SNOD	T	FKM	-30 - +90	16	- •
	С внешней затворной жидкостью	SNFA	B	EPDM	-30 - +140	16	- •
		SNFB	T	EPDM	-30 - +140	16	- •
		SNFC	B	FKM	-30 - +90	16	- •
		SNFD	T	FKM	-30 - +90	16	- •

1) B = Buraflon® (уплотнительные кольца из волокон, пропитанных ПТФЭ)

T = Thermoflon® (уплотнительные кольца из ПТФЭ с добавлением графита)

2) Диапазон температур уплотнений подходит для двух основных типов жидкости: вода и охлаждающая жидкость.

Давление в насосе

Максимальное допустимое рабочее давление




Рис. 35 Давление в насосе

Сумма давления на входе насоса и давления насоса при нулевой подаче должна быть ниже максимально допустимого рабочего давления (p), указанного на фирменной табличке насоса. Максимальное рабочее давление может быть проверено путем кратковременного (не более 30 секунд) закрытия разгрузочного клапана.

Минимальное давление на входе

Минимальное давление на входе насоса должно рассчитываться с учетом кривой NPSH (допустимого положительного подпора на входе в насос) + давление насыщенных паров. Рекомендуется всегда рассчитывать минимальное давление на входе в насос. Особенно важен этот расчет, если:

- температура жидкости высокая;
- расход значительно выше номинальной подачи насоса (рабочая точка находится в правой части характеристики насоса);
- насос установлен выше уровня перекачиваемой жидкости;
- неблагоприятные условия всасывания (длинный трубопровод);
- плохие условия на всасывании;
- низкое рабочее давление.

Максимальное давление на всасывании

Сумма давления на входе насоса и давления насоса при нулевой подаче должна быть ниже максимально допустимого рабочего давления (p), указанного на фирменной табличке насоса. Максимальное рабочее давление может быть проверено путем кратковременного (не более 30 секунд) закрытия разгрузочного клапана.

TM04 0062 4907

Высота всасывания воды в открытых системах

Расчет максимальной высоты всасывания для воды в открытых системах

Для исключения кавитации убедитесь, что давление на входе в насос больше минимального. Максимальная высота всасывания H (м) может быть рассчитана по формуле:

$$H = p_b \times 10,2 - \text{NPSH} - H_f - H_v$$

H	Высота всасывания
p_b	Барометрическое давление в барах. (можно принять равным 1 бар) В закрытых системах p_b обозначает давление в системе в барах.
NPSH	Значение NPSH в метрах (берется из кривой NPSH с точки максимального расхода). Максимальный расход не должен превышать значения, указанного на фирменной табличке насоса. Кривые NPSH и QH для насоса можно найти в Grundfos Product Center и соответствующем каталоге.
H_f	Суммарные гидростатические потери во всасывающем трубопроводе при максимальной подаче насоса.
H_v	Давление насыщенных паров воды (см. рис. 36)




Рис. 36 Соотношение температуры жидкости и давления пара

TM00 3037 0798

Положительное значение H

Пример:

Температура

перекачиваемой жидкости: 20 °C

Тип насоса:

NK 50-200/219,
2-полюсный, 50 Гц

Подача:

70 м³/ч

p_b :

1 бар

NPSH:

2,8 м напор

H_f :

3,0 м напор


H_v :

0,24 м напор

$$H = p_b \times 10,2 - \text{NPSH} - H_f - H_v \text{ [м напор]}$$

$$H = 1 \times 10,2 - 2,8 - 3,0 - 0,24 = \mathbf{4,16 \text{ м напор}}$$

Если вычисленное значение H положительное, насос может работать при высоте всасывания максимум H метров.



TM05 6778 5112

Рис. 37 Высота всасывания воды при положительном значении H

Отрицательное значение H

Пример:

Температура

перекачиваемой жидкости: 90 °C

Тип насоса:

NK 50-200/219,
2-полюсный, 50 Гц

Подача:

70 м³/ч

p_b :

1 бар

NPSH:

2,8 м напор

H_f :

3,0 м напор


H_v :

7,2 м напор

$$H = p_b \times 10,2 - \text{NPSH} - H_f - H_v \text{ [м напор]}$$

$$H = 1 \times 10,2 - 2,8 - 3,0 - 7,2 = \mathbf{-2,8 \text{ м напор}}$$

Если вычисленное значение H отрицательное, требуется минимальное давление на входе, равное H метров напора. Вычисленное значение H должно быть известно при работе насоса.



TM05 6779 5112

Рис. 38 Высота всасывания воды при отрицательном значении H

8. Монтаж механической части

Фундамент и бетонирование

Фундамент

Компания Grundfos рекомендует устанавливать насос на бетонный фундамент, имеющий достаточную несущую способность для того, чтобы обеспечить постоянную стабильную опору всему насосному узлу. Фундамент должен поглощать любые вибрации, линейные деформации и ударные нагрузки. На практике придерживаются правила, что масса бетонного основания должна в 1,5 раза превышать массу насосной установки.

Края фундамента должны со всех сторон выходить за плиту-основание не менее чем на 100 мм. См. рис. 39.




Рис. 39 Фундамент, X = мин. 100 мм

Минимальная высота фундамента (h_f) может быть вычислена по следующей формуле:

$$h_f = \frac{m_{\text{насоса}} \times 1,5}{L_f \times B_f \times \delta_{\text{бетона}}}$$

Плотность (δ) бетона обычно равна 2.200 кг/м³.

Установите насос на фундамент и зафиксируйте.

Рама-основание должна иметь опору по всей площади. См. рис. 40.




Рис. 40 Правильный фундамент




Рис. 41 Неправильный фундамент




Рис. 42 Рама-основание, подготовленная для бетонирования

Бетонирование

Заливка рамы-основания бетоном позволяет компенсировать неровности фундамента, равномерно распределить вес насоса по фундаменту, погасить вибрации и предотвратить смещение.

Все насосы NK могут поставляться с плитой-основанием, подготовленной для заливки бетоном (поставляется по запросу). Насосы NB с рамами-основаниями всегда подготовлены для бетонной заливки.

Для 2-полюсных насосов NK, NB с электродвигателями мощностью от 55 кВт рама-основание должна быть обязательно залита бетоном для предотвращения вибрации, возникающей в результате вращения вала электродвигателя и течения жидкости.

Для заливки необходимо использовать безусадочный бетон (если вы сомневаетесь в свойствах используемого бетона, свяжитесь с его поставщиком).




Рис. 43 Усиливающие стальные стержни, устанавливаемые в фундамент

Для правильной заливки применяйте усиливающие стальные стержни, погружаемые в фундамент.

Постройте вокруг места, где планируется разместить фундамент, крепкую опалубку.

Тщательно смочите верхнюю поверхность фундамента, затем удалите с поверхности всю воду.

Заполните опалубку бетонным раствором до верхней части плиты-основания. См. рис. 44. Перед подсоединением труб к насосу, убедитесь, что раствор полностью затвердел (для стандартной заливки требуется 24 часа).

После этого проверьте гайки болтов фундамента, если необходимо, затяните их.

Спустя приблизительно две недели после заливки, или как только цемент полностью высохнет, чтобы защитить фундамент от воздействия влажности и атмосферных осадков, покрасьте его открытые поверхности краской на масляной основе.




Рис. 44 Вид в разрезе фундамента с фундаментным болтом, бетонной заливкой и плитой-основанием

Система трубопроводов

Трубопровод

При монтаже труб следует учитывать, что на корпус насоса не должны передаваться вибрации от трубопровода.

Диаметр всасывающего и напорного патрубков должны быть подобраны соответствующим образом, учитывая давление на входе в насос.

Трубопроводы должны быть установлены так, чтобы в них не скапливался воздух, особенно на всасывании. См. рис. 45.





Рис. 45 Трубопроводы

Установите запорные задвижки по обе стороны от насоса, чтобы избежать необходимости опорожнения системы, в случае если необходимо провести какие-либо технические или сервисные работы.

Крепления трубопроводов должны располагаться как можно ближе ко всасывающему и напорному патрубкам насоса. Контрфланцы должны прокладываться относительно фланцев насоса так, чтобы исключить передачу от них напряжения к насосу, так как это может привести к повреждению последнего.




TM05 3488 1412

Рис. 46 Монтаж трубопровода

Прямое соединение насоса с трубопроводом

Насосы NB исполнения А подходят для прямой установки в трубопроводе.



TM05 3337 1212

Рис. 47 Прямое соединение насоса с трубопроводом


При таком виде соединения невозможно применение вибровставок.

Примечание: Чтобы обеспечить низкий уровень шума при эксплуатации насоса, трубы следует закрепить на специальных опорах.

Защитный козырек

Во время установки на улице насосов NB, NBE, NK, NKE, насос и двигатель необходимо снабдить защитой, чтобы предотвратить конденсацию на электронных компонентах и защитить насос от прямого воздействия солнечного света на его детали.

Во время установки защитного козырька сверху электродвигателя необходимо оставить достаточно свободного пространства для доступа охлаждающего воздуха.



TM02 8514 0304 - TM00 8622 0101

Рис. 48 Защитные козырьки для электродвигателей с регулируемой частотой вращения

Устранение шумов и вибраций

Чтобы добиться оптимального режима эксплуатации и уменьшить шум и вибрации, рекомендуется предусмотреть виброизоляцию насоса. Обычно это обязательно для насосов с электродвигателями мощностью свыше 11 кВт. Тем не менее, стать источником шума и вибрации могут электродвигатели и меньшей мощности.

Шум и вибрация возникают при вращении вала электродвигателя и насоса, а также при прохождении рабочей жидкости по трубам. Воздействие на окружающую среду относительно и зависит от правильности монтажа и состояния остальных элементов системы.

Самыми эффективными средствами для исключения шума и вибрации являются виброгасящие опоры и вибровставки. См. рис. 46.

Виброизолирующие опоры

Чтобы предотвратить передачу вибраций зданиям, рекомендуется изолировать фундамент насосной установки с помощью виброизолирующих опор.

Чтобы правильно подобрать виброизолирующую опору, необходимы следующие данные:

- силы, действующие на виброизолирующие опоры;
- частота вращения электродвигателя с учетом регулятора частоты вращения (при наличии);
- требуемый уровень гашения вибраций в % (рекомендуемое значение 70 %).

Выбор виброгасящих опор зависит от типа установки. В определенных условиях неправильно подобранные виброгасящие опоры могут стать причиной повышения уровня вибраций. Поэтому тип виброгасящих опор должен быть предложен поставщиком опор.

Если насос установлен на фундаменте с виброгасящими опорами, вибровставки должны устанавливаться с обеих сторон насоса. Это важно для предотвращения "шатания" насоса на фланцах.

Фланцевые компенсаторы

Вибровставки устанавливаются для:

- компенсации деформаций от теплового расширения или сжатия трубопровода в результате колебаний температуры перекачиваемой жидкости;
- снижения механических нагрузок, вызванных резким увеличением давления в трубопроводе;
- устранения механического шума в трубопроводе, связанного с конструкцией (только резиновые мембранные компенсаторы).

Примечание: Не следует использовать фланцевые компенсаторы для устранения погрешностей монтажа трубопровода, например, центровки труб или фланцев.

Минимальное расстояние от насоса, на котором должны устанавливаться вибровставки, составляет $1 - 1\frac{1}{2} \times DN$ (номинального диаметра трубы), это относится как к всасывающему, так и к напорному трубопроводу. Таким образом можно предотвратить возникновение турбулентности в вибровставках, что приводит к улучшению условий всасывания и минимальной потере давления на стороне нагнетания. При скоростях потока воды свыше 5 м/с рекомендуется устанавливать компенсаторы большего размера в соответствии с диаметром трубопровода.

На рисунках ниже показаны резиновые компенсаторы с ограничителями и без.




Рис. 49 Резиновые компенсаторы с ограничителями и без

Компенсаторы с ограничительными стержнями могут использоваться для уменьшения действия сил растяжения/сжатия на трубопровод. Для фланцев размером более DN 100 всегда рекомендуется применять компенсаторы с ограничительными стержнями.

Зафиксируйте трубопроводы таким образом, чтобы они не приводили к появлению дополнительных напряжений на компенсаторах и насосе. Необходимо точно следовать инструкциям по монтажу и ознакомить с ними специалистов и монтажников трубопроводов.

На рисунке ниже показан пример металлического компенсатора с ограничительными стержнями.




Рис. 50 Металлический компенсатор с ограничительными стержнями

Из-за опасности возможного разрыва резиновых компенсаторов при совместном воздействии температур выше $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$ и высокого давления предпочтительно использовать металлические компенсаторы.

Юстировка

Применяется только для насосов NK/NKE.

При поставке с завода в собранном виде муфта точно отрегулирована. Юстировка осуществляется при помощи специальных пластин, расположенных под насосом и электродвигателем.

Юстировка насоса/электродвигателя может быть нарушена во время транспортировки. Всегда проверяйте точность юстировки после установки насоса.

Если произошло радиальное или угловое смещение оси, то его необходимо устранить при помощи ввода/передвижения пластин под опорами насоса или электродвигателя.

Выполняйте работы аккуратно, это значительно увеличит срок службы муфты, подшипников и уплотнения вала.

Примечание: проверьте финальную юстировку, когда насос будет находиться в нормальных рабочих условиях при рабочей температуре.

9. Насосы со встроенными преобразователями частоты

Насосы NB и NK могут быть оборудованы электродвигателями со встроенными частотными преобразователями. Такие насосы обозначаются NBE и NKE.






В качестве альтернативного варианта, все насосы NB и NK с трехфазными электродвигателями могут быть подключены к внешнему преобразователю частоты.

Применение насосов NBE и NKE

Насосы NBE и NKE автоматически поддерживают заданный параметр, работая при этом с максимально возможным КПД. Тем самым поддерживается минимальное потребление энергии.

В соответствии с конкретной областью применения насосы NBE и NKE обеспечивают энергосбережение, удобство эксплуатации и оптимизацию технологических процессов.

Далее приводятся возможные режимы работы насосов NBE и NKE.

Режим управления	Применение
По постоянной характеристике	
	Однотрубные системы отопления Системы с трехходовыми клапанами Нагревающие и охлаждающие системы Системы кондиционирования (Датчик не требуется)
По постоянному давлению	
	Системы повышения давления (Требуется датчик)
Системы регулирования температуры	
	Однотрубные системы отопления Системы с трехходовыми клапанами Градирни Системы кондиционирования Системы рециркуляции горячей воды (Требуется датчик)
По постоянному расходу	
	Нагревающие и охлаждающие системы Градирни Фильтры на потоке (Требуется датчик)
По перепаду давления	
	Системы с двухходовым клапаном (Датчик перепада давления находится в системе)

По постоянной характеристике

Режим управления по постоянной характеристике подразумевает, что насос будет корректировать свою частоту вращения, чтобы обеспечить требуемую характеристику без использования дроссельных клапанов.

В данном режиме насос может работать в пределах 12-100 % от максимальных значений рабочих характеристик.

Этот режим не требует применения датчика.

По постоянному давлению

Насос будет регулировать свою частоту вращения, чтобы поддерживать постоянное давление, которое измеряется с помощью датчика.

Здесь требуется датчик давления, подходящий для рабочего диапазона насоса.

Системы регулирования температуры

Режим управления по температуре подразумевает, что насос будет регулировать расход таким образом, чтобы поддерживать постоянную температуру или перепад температур.

Данный режим управления рекомендуется для систем с трехходовыми клапанами и систем без клапанов управления.

Для данного режима управления требуется применение датчика температуры или перепада температур.

Пример

В промышленных системах охлаждения насос NKE постоянно меняет свою рабочую точку в зависимости от температуры жидкости, циркулирующей в системе охлаждения. Чем ниже потребность в охлаждении, тем меньшее количество жидкости, циркулирующей в системе, и наоборот.

По постоянному расходу

Насос будет регулировать свою частоту вращения, чтобы поддерживать постоянный расход в системе, независимо от изменения характеристик системы.

Для этого режима управления требуется применение либо электронного расходомера, либо датчика перепада давления.

По перепаду давления

Насос будет регулировать свою частоту вращения, чтобы поддерживать заданный перепад давления в некоторой точке.

Данный режим управления рекомендуется для больших циркуляционных систем, в которых насос NBE или NKE выполняет функцию вспомогательного насоса. Требуется применение датчика перепада давления.

Пример

В двухтрубной системе отопления или системе кондиционирования воздуха с переменным расходом датчик давления может быть установлен на удалении от насоса NKE.

С увеличением расхода насос NKE корректирует свою частоту вращения, чтобы поддерживать заданный перепад давления в месте установки датчика.

Расширенный диапазон производительности

Е-насосы способны работать в большем диапазоне, чем насосы со стандартными двигателями. См. рис. 51.




Рис. 51 Расширенный диапазон производительности Е-насосов

Расширенный диапазон обеспечивается оптимизированным программным обеспечением, которое использует двигатель MGE наиболее оптимальным способом, поэтому Е-насос обеспечивает более высокий напор и подачу при таком же размере двигателя. Кривые в данном каталоге показывают номинальную 100 % кривую Q-H насоса со стандартным двигателем. В Grundfos Product Center представлен расширенный диапазон Е-насосов.

Максимальная частота вращения рабочего колеса

В таблице ниже показана зависимость между скоростью вращения, диаметром и материалом рабочего колеса.




Рис. 52 Максимально допустимая частота вращения

Для рабочего колеса из нержавеющей стали (1,4408/1,4517) максимальная частота вращения 3600 мин⁻¹ независимо от размера.

Уравнения подбора

Как правило, насосы NBE и NKE используются в системах с переменным расходом. Следовательно, невозможно выбрать насос, который бы постоянно работал с высоким КПД.

Для правильного подбора насоса необходимо придерживаться следующих правил:

- Требуемая макс. рабочая точка должна быть как можно ближе к кривой QH насоса.
- Расход в требуемой рабочей точке должен быть близким к оптимальному КПД (η) в течение максимального количества рабочих часов.

Между максимальной и минимальной характеристиками насосов NBE и NKE имеется множество кривых характеристик для различных частот вращения. Поэтому не всегда возможно подобрать рабочую точку, расположенную вблизи максимальной кривой.



Рис. 53 Мин. и макс. характеристические кривые рабочих точек

В тех случаях, когда затруднительно выбрать рабочую точку, близкую к максимальной характеристике, используйте приведенные ниже уравнения подобия. Напор (H), подача (Q) и входная мощность (P) - это те переменные, которые необходимы для расчета частоты вращения вала электродвигателя (n).

Примечание: Уравнение подобия применяется при условии, что характеристика системы остается неизменной для n_n и n_x и основывается на формуле $H = k \times Q^2$, где k - постоянная величина.

Это уравнение мощности означает, что КПД насоса будет неизменен на двух частотах вращения. На практике это оказалось не совсем верно.

Данное утверждение справедливо для того диапазона частоты вращения, который обеспечивается встроенным в электродвигатель преобразователем частоты.




Рис. 54 Уравнения подобия

Условные обозначения

H_n	Номинальный напор, м
H_x	Текущий напор, м
Q_n	Номинальный расход, м ³ /ч
Q_x	Текущий расход, м ³ /ч
P_n	Номинальная входная мощность, кВт
P_x	Текущая входная мощность, кВт
n_n	Номинальная частота вращения электродвигателя, мин ⁻¹
n_x	Текущая частота вращения электродвигателя, мин ⁻¹
η_n	Номинальный КПД, %
η_x	Текущий КПД, %

Grundfos Product Center

Компания Grundfos предлагает воспользоваться программой подбора оборудования Grundfos Product Center.

Обе программы подбирают необходимый насос, показывают рабочие характеристики и стоимость затрат на электроэнергию.

На основе введенных данных о насосе программа Grundfos Product Center может рассчитать конкретную рабочую точку и потребление электроэнергии. Более подробная информация указана на стр. 225.

Обмен данными и управление

	Е-исполнение	
	MGE	CUE
Панель управления насоса	x	x
Пульт управления насоса	x	-
Центральная система управления внутридомовыми коммуникациями	x	x

Рабочая панель

Рабочая панель для 1,1 - 2,2 кВт 2-полюсных и 0,55 - 1,1 кВт 4-полюсных электродвигателей





Рис. 55 Рабочая панель для 1,1 - 2,2 кВт 2-полюсных и 0,55 - 1,1 кВт 4-полюсных электродвигателей

Поз.	Символ	Обозначение
1		Отображение рабочего состояния насоса (индикатор Grundfos Eye).
2	-	Световая индикация указывает установленное значение.
3		Стрелки вверх и вниз для изменения установленного значения, сброса сигнализации и предупреждений.
4		Кнопка включения радиосвязи с Grundfos GO Remote и прочими аналогичными изделиями.
5		Кнопка пуска/останова насоса. Пуск: Если нажать кнопку при выключенном насосе, насос запустится только при условии отсутствия включенных функций более высокого приоритета. Останов: При нажатии кнопки во время работы насоса он остановится. В случае остановки насоса при помощи данной кнопки около нее загорится сообщение Stop.

Рабочая панель для 3-22 кВт 2-полюсных и 1,5 - 18,5 кВт, 4-полюсных электродвигателей

Оператор может менять установленные значения вручную на панели управления клеммной коробки насоса.



TM00 7600 0404

Рис. 56 Рабочая панель для 3-22 кВт 2-полюсных и 1,5 - 18,5 кВт, 4-полюсных электродвигателей


Дистанционное управление

Grundfos GO

В насосе предусмотрена возможность беспроводной радио- или инфракрасной связи с пультом управления Grundfos GO Remote.

Grundfos GO Remote позволяет осуществить настройку режимов работы, функций и предоставляет доступ к обзору состояния, техническим сведениям о продукте и фактическим рабочим параметрам.

Grundfos GO Remote работает с тремя различными мобильными интерфейсами (MI). См. рис. 57.



TM05 5383 3214

Рис. 57 Связь между Grundfos GO и насосом посредством радио- или инфракрасного сигнала


Поз.	Описание
1	Grundfos MI 202: Модуль расширения, который можно использовать совместно с Apple iPod touch 4G, iPhone 4 или 4GS. Grundfos MI 204: Модуль расширения, который можно использовать совместно с Apple iPod touch 5G или iPhone 5.
2	Grundfos MI 301: Отдельный модуль, обеспечивающий возможность управления по радио- или инфракрасной связи. Данный модуль может использоваться со смартфонами на базе Android или iOS с интерфейсом Bluetooth.

Связь с Е-насосами

Связь с Е-насосами может осуществляться при помощи системы управления внутридомовыми коммуникациями, пульта дистанционного управления (Grundfos GO Remote) или через панель управления.

Центральная система управления внутридомовыми коммуникациями

Оператор может удаленно контролировать Е-насос. Связь может осуществляться через систему управления внутридомовыми коммуникациями, позволяя оператору контролировать работу насоса, переключать режимы управления и менять значения установленных значений.



TM05 8607 1113

Рис. 58 Структура системы управления внутридомовыми коммуникациями

10. Насосы, соединенные параллельно

Управление насосами, соединенными параллельно

В некоторых случаях есть необходимость соединять насосы в системе параллельно, например:

- Один насос не может достичь необходимой производительности (подачи).
- Для обеспечения дополнительной надежности системы за счет резервирования.
- Для большей эффективности работы системы в случае необходимости больших изменений расхода.

Насосами NB, NBE, NK, NKE, соединенными параллельно, можно управлять с помощью шкафа управления Control MPC.



TM03 0413 5004

Рис. 59 Control MPC

Насосы подключенные к шкафу управления Control MPC

Насосы NB, NBE, NK, NKE могут быть непосредственно подключены к шкафу управления Control MPC.

В состав шкафа Control MPC входит регулятор CU 352, который способен управлять шестью насосами.

При помощи внешних датчиков шкаф управления Control MPC может обеспечить оптимальное регулирование работы насосов по следующим параметрам.

- пропорциональный перепад давления;
- постоянный перепад давления;
- перепад давлений (дистанционно);
- расход;
- температура.

Регулятор CU 352 обладает следующими особенностями:

Мастер пуска

Правильная установка и ввод в эксплуатацию является необходимым условием достижения оптимальной производительности системы и длительной безаварийной работы.

При вводе в эксплуатацию системы мастер пуска отображается на дисплее CU 352. При помощи диалоговых окон мастер пуска поможет оператору пройти все этапы установки, чтобы убедиться, что все настройки выполнены в правильной последовательности.

Программное обеспечение, оптимизированное под определенное применение

CU 352 - регулятор, в комплект которого входит оптимизированное программное обеспечение, которое поможет настроить систему для конкретного применения.

Кроме того, навигация по меню контроллера осуществляется удобным для пользователя способом - не нужно никакой дополнительной подготовки, чтобы управлять и контролировать работу системы.

Соединение Ethernet

CU 352 поддерживает соединение Ethernet, что делает возможным получение полного и неограниченного доступа к настройке и мониторингу системы при помощи удаленного компьютера.

Сервисный порт (GENI TTL)

Сервисный порт CU 352 обеспечивает легкий доступ и дает возможность обновления программного обеспечения и регистрации данных для обслуживания.

Передача данных

Шкаф управления Control MPC может общаться с другими протоколами данных. Имеющиеся коммуникационные подключения поддерживают следующие протоколы передачи данных:

GENIbus, LON, Profibus, Modbus и BACnet через Grundfos CIU.

Примечание: Получить дополнительную информацию о Control MPC и просмотреть каталог "Шкафы управления насосами" вы можете в программе Grundfos Product Center на www.grundfos.com. Дополнительная информация о программе Grundfos Product Center указана на стр. 225.

11. Подбор насоса

Опросный лист

Опросный лист можно использовать для сбора информации, необходимой для специсполнения насоса.

Выбор насоса зависит от:

- перекачиваемой жидкости;
- плотности и вязкости перекачиваемой жидкости;
- наличия твёрдых частиц в перекачиваемой жидкости;
- рабочего давления и давления на входе;
- требований конечного пользователя.

Данные и иные условия эксплуатации, перечисленные в технической спецификации, необходимо учитывать при подборе материала насоса и торцевого уплотнения.

Техническая спецификация заполняется либо заказчиком самостоятельно, либо при помощи представителя Grundfos.

Рекомендуется заполнять техническую спецификацию, так как это экономит время заказчика и компании Grundfos.

Опросный лист можно скачать в программе Grundfos Product Center.




Рис. 60 Как найти опросный лист в программе Grundfos Product Center

Типоразмер насоса

Выбор типоразмера насоса зависит от следующих параметров:

- необходимый расход и давление в точке водоразбора;
- падение давления из-за разности перепада высот между точками измерения;
- потери на трение в трубопроводе.
Может потребоваться учет потерь давления в связи с наличием длинных труб, изгибов, клапанов и т.д.;
- оптимальный КПД в ожидаемой рабочей точке.

КПД насоса

Если насос будет работать при неизменной производительности и напоре, то следует выбирать насос с максимальным КПД в рабочей точке.

При переменном водопотреблении, а также при изменении режима работы насоса следует выбрать насос с максимальным КПД в области наиболее продолжительного режима работы.

Материал

Материал, из которого должен быть изготовлен насос, выбирается исходя из типа перекачиваемой жидкости. См. раздел 12. *Перекачиваемые жидкости*.

Типоразмер электродвигателя

Подбор электродвигателя основывается на мощности, необходимой для обеспечения требуемого режима работы (рабочей точки) выбранного насоса. Соответствующая информация приведена в таблицах технических данных для каждой марки насоса. Рабочие характеристики насосов приведены на стр. 70-132. Во время выбора сальникового уплотнения вала выбор мощности электродвигателя осуществляется в соответствии с требованиями ISO 5199.

Также на этих страницах показаны кривые эксплуатационных характеристик и график мощности, соответствующий определенной рабочей точке QH.

Чтобы определить типоразмер электродвигателя, выберите P2 как можно ближе к потребной мощности (в большую сторону) и добавьте 5 % коэффициент запаса.

Выбирая типоразмер электродвигателя, следует учитывать коэффициент запаса в соответствии с ISO 5199, см. таблицу ниже.

Коэффициенты запаса в соответствии с ISO 5199

Требуемая мощность до [кВт]	Мощность электродвигателя P2 [кВт]
0,18	0,25
0,27	0,37
0,40	0,55
0,55	0,75
0,81	1,1
1,1	1,5
1,7	2,2
2,3	3
3,2	4
4,3	5,5
6,1	7,5
9,1	11
12,8	15
15,9	18,5
19	22
26	30
32,5	37
40	45
49	55
68	75
81	90
100	110
120	132
145	160
181	200
227	250
286	315
322	355
364	400

12. Перекачиваемые жидкости

Общие рекомендации

Насосы NB и NK подходят для перекачивания не взрывоопасных и чистых жидкостей, не содержащих твердых включений и волокон.

В данном каталоге рассмотрены жидкости с температурой от -25 до +140 °C.

Для температур от -40 до +220 °C см. каталог "NBG, NBGE, NKG, NKGE. Промышленные консольные и моноблочные насосы по ISO 2858" или обратитесь в представительство Grundfos.

Часто вода, используемая в отопительных и вентиляционных системах, содержит добавки для предотвращения образования коррозии и известковых отложений в системе. Применение насоса для перекачивания такой жидкости возможно только при использовании специальных уплотнений вала для исключения выхода уплотнения из строя из-за кристаллизации/образования осадка между поверхностями уплотнения.

Качество воды в системах отопления должно соответствовать требованиям стандарта VDI 2035.

Раздел "Жидкости" в Grundfos Product Center

В программе подбора оборудования Grundfos Product Center есть раздел "Жидкости", в котором перечислены типы и свойства перекачиваемых жидкостей. В этом разделе по выбранной жидкости даются рекомендации по насосам, исходя из их материалов проточной части. Рекомендуются прочные материалы для корпуса насоса, рабочего колеса, вала, торцевых и кольцевых уплотнений.

В данный раздел входит более 170 перекачиваемых жидкостей.

На химическую стойкость материалов насоса могут оказать влияние следующие факторы:

- содержание твердых частиц;
- загрязняющие примеси;
- давление;
- периодическая промывка насоса специальными растворами.


Перечисленные факторы не учитываются при подборе оборудования в данном инструменте. Пригодность материала может быть доказана только посредством испытания.

Для более корректного подбора торцевых уплотнений рекомендуется прочитать каталог "NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE. Промышленные консольные и моноблочные насосы по ISO 2858".

Для перекачивания жидкостей, плотность и вязкость которых выше чем у воды, используйте электродвигатель увеличенной мощности.

13. Насосы NK со свободным концом вала

NK, радиальный отвод



TM01 9274 3713

M Пробка сливного отверстия/пробка заливочного отверстия

Модель	Насос [мм]							Опоры [мм]										Вал [мм]					Масса [кг]	
	DN _s	DN _t	a	f	h ₁	h ₂	M	b	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	n ₃	w	S ₁	S ₂	c	d5	l	x	t	n	C1 ⁽¹⁾	SS ⁽²⁾
NK 32-125.1	50	32	80	360	112	140	3/8"	50	100	70	190	140	110	260	M12	M12	14	24	50	100	27	8	34	35
NK 32-125	50	32	80	360	112	140	3/8"	50	100	70	190	140	110	260	M12	M12	14	24	50	100	27	8	34	35
NK 32-160.1	50	32	80	360	132	160	3/8"	50	100	70	240	190	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	37	39
NK 32-160	50	32	80	360	132	160	3/8"	50	100	70	240	190	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	37	39
NK 32-200.1	50	32	80	360	160	180	3/8"	50	100	70	240	190	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	47	49
NK 32-200	50	32	80	360	160	180	3/8"	50	100	70	240	190	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	47	49
NK 32-250	50	32	100	360	180	225	3/8"	65	125	95	320	250	110	260	M12	M12	12	24	50	100	27	8	55	59
NK 40-125	65	40	80	360	112	140	3/8"	50	100	70	210	160	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	34	40
NK 40-160	65	40	80	360	132	160	3/8"	50	100	70	240	190	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	39	41
NK 40-200	65	40	100	360	160	180	3/8"	50	100	70	265	212	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	49	51
NK 40-250	65	40	100	360	180	225	3/8"	65	125	95	320	250	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	64	59
NK 40-315	65	40	125	470	200	250	1/2"	65	125	95	345	280	110	340	M12	M12	16	32	80	100	35	10	113	104
NK 50-125	65	50	100	360	132	160	3/8"	50	100	70	240	190	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	34	43
NK 50-160	65	50	100	360	160	180	3/8"	50	100	70	265	212	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	42	45
NK 50-200	65	50	100	360	160	200	3/8"	50	100	70	265	212	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	56	52
NK 50-250	65	50	100	360	180	225	3/8"	65	125	95	320	250	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	67	57
NK 50-315	65	50	125	470	225	280	1/2"	65	125	95	345	280	110	340	M12	M12	17	32	80	100	35	10	117	109
NK 65-125	80	65	100	360	160	180	3/8"	65	125	95	280	212	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	41	47
NK 65-160	80	65	100	360	160	200	3/8"	65	125	95	280	212	110	260	M12	M12	18	24	50	100	27	8	46	47
NK 65-200	80	65	100	360	180	225	3/8"	65	125	95	320	250	110	260	M12	M12	18	24	50	140	27	8	55	58
NK 65-250	80	65	100	470	200	250	3/8"	80	160	120	360	280	110	340	M16	M12	22	32	80	140	35	10	98	96
NK 65-315	80	65	125	470	225	280	3/8"	80	160	120	400	315	110	340	M16	M12	21	32	80	140	35	10	111	116
NK 80-160	100	80	125	360	180	225	3/8"	65	125	95	320	250	110	260	M12	M12	18	24	50	140	27	8	55	58
NK 80-200	100	80	125	470	180	250	3/8"	65	125	95	345	280	110	340	M12	M12	18	32	80	140	35	10	73	89
NK 80-250	100	80	125	470	200	280	3/8"	80	160	120	400	315	110	340	M16	M12	24	32	80	140	35	10	93	108
NK 80-315	100	80	125	470	250	315	3/8"	80	160	120	400	315	110	340	M16	M12	22	32	80	140	35	10	121	128
NK 80-315*	100	80	125	530	250	315	3/8"	80	160	120	400	315	110	370	M16	M12	22	42	110	140	45	12	152	156
NK 80-400	100	80	125	530	280	355	1/2"	80	160	120	435	355	110	370	M16	M12	22	42	110	140	45	12	203	197
NK 100-160	125	100	125	360	200	280	3/8"	80	160	120	360	280	110	260	M16	M12	17	24	50	140	27	8	75	84
NK 100-200	125	100	125	470	200	280	1/2"	80	160	120	360	280	110	340	M16	M12	23	32	80	140	35	10	83	86
NK 100-250	125	100	140	470	225	280	1/2"	80	160	120	400	315	110	340	M16	M12	24	32	80	140	35	10	105	111
NK 100-315	125	100	140	470	250	315	1/2"	80	160	120	400	315	110	340	M16	M12	22	32	80	140	35	10	130	132
NK 100-315*	125	100	140	530	250	315	1/2"	80	160	120	400	315	110	370	M16	M12	22	42	110	140	45	12	161	165
NK 100-400	125	100	140	530	280	355	1/2"	100	200	150	500	400	110	370	M20	M12	22	42	110	140	45	12	233	238
NK 125-200	150	125	140	470	250	315	1/2"	80	160	120	400	315	110	340	M16	M12	19	32	80	140	35	10	129	134
NK 125-250	150	125	140	470	250	355	1/2"	80	160	120	400	315	110	340	M16	M12	22	32	80	140	35	10	133	130
NK 125-250*	150	125	140	530	250	355	1/2"	80	160	120	400	315	110	370	M16	M12	22	42	110	140	45	12	158	155
NK 125-315	150	125	140	530	280	355	1/2"	100	200	150	500	400	110	370	M20	M12	17	42	110	140	45	12	186	190
NK 125-400	150	125	140	530	315	400	1/2"	100	200	150	500	400	110	370	M20	M12	22	42	110	140	45	12	250	243
NK 125-500	150	125	180	670	400	500	1/2"	125	200	150	625	500	140	500	M20	M16	28	60	110	180	64	18	502	493

Модель	Насос [мм]							Опоры [мм]											Вал [мм]					Масса [кг]	
	DN _s	DN _t	a	f	h ₁	h ₂	M	b	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	n ₃	w	S ₁	S ₂	c	d5	l	x	t	n	CI ¹⁾	SS ²⁾	
NK 150-200	200	150	160	470	280	400	1/2"	100	200	150	550	450	110	340	M20	M12	26	32	80	140	35	10	210	205	
NK 150-250	200	150	160	530	280	375	1/2"	100	200	150	500	400	110	370	M20	M12	20	42	110	140	45	12	196	206	
NK 150-315.1	200	150	160	530	280	400	1/2"	100	200	150	550	450	110	370	M20	M12	20	42	110	140	45	12	252	255	
NK 150.315.2	200	150	160	530	280	400	1/2"	100	200	150	550	450	110	370	M20	M12	20	42	110	140	45	12	252	255	
NK 150-315	200	150	160	530	280	400	1/2"	100	200	150	550	450	110	370	M20	M12	20	42	110	140	45	12	250	253	
NK 150-400	200	150	160	530	315	450	1/2"	100	200	150	550	450	110	370	M20	M12	19	42	110	140	45	12	286	291	
NK 150-400*	200	150	160	670	315	450	1/2"	100	200	150	550	450	140	500	M20	M16	19	48	110	180	51,5	14	366	370	
NK 150-500	200	150	180	670	400	500	1/2"	125	200	150	625	500	140	500	M20	M16	29	60	110	180	64	18	522	534	

1) CI: Исполнение из чугуна

2) SS: Исполнение из нержавеющей стали

* Удлиненный вал

X - минимальное расстояние, необходимое для обслуживания рабочего колеса и уплотнения вала.


Увеличенные насосы

В EN 733 описаны только стандартные типы.

В ряд NK включены большие модели (увеличенные насосы) для высоких подач и напоров.

Поскольку увеличенные насосы не соответствуют стандарту, их размеры могут отличаться от размеров насосов других производителей.

NK, тангенциальный отвод



TM04 3857 3214

M1 / M2 Пробка сливного отверстия/пробка заливочного отверстия

Модель	Насос [мм]											Опоры [мм]											Вал [мм]					Масса [кг]
	DN _s	DN _t	a	f	h ₁	h ₂	M1	M2	k ₁	k ₂	p	b	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	n ₃	w	S ₁	S ₂	c	d5	l	x	t	n	CI ¹⁾	
NK 200-400	250	200	170	698	400	400	1/2"	3/8"	331	485	315	125	200	150	625	500	140	519	M20	M16	33	48	110	180	51,5	14	428	
NK 200-450	250	200	150	691	400	450	1/2"	3/8"	355	525	355	125	200	150	625	500	140	519	M20	M16	33	48	110	180	51,5	14	443	
NK 250-350	300	250	175	739	450	400	1/2"	3/8"	379	523	320	125	200	150	625	500	140	559	M20	M16	33	48	110	180	51,5	14	528	
NK 250-400	300	250	160	714	450	500	1/2"	3/8"	350	498	295	125	200	150	625	500	140	532	M20	M16	33	48	110	180	51,5	14	479	
NK 250-450	300	250	165	704	450	500	1/2"	3/8"	374	563	360	125	200	150	625	500	140	515	M20	M16	33	60	110	180	64	18	557	
NK 250-500	300	250	165	709	450	500	1/2"	3/8"	441	598	395	125	200	150	725	600	140	523	M20	M16	33	60	110	180	64	18	670	


1) CI: Исполнение из чугуна

X - минимальное расстояние, необходимое для обслуживания рабочего колеса и уплотнения вала.

14. Размеры фланцев насосов

Размеры фланцев по EN 1092-2

EN 1092-2 - это стандарт, применяемый для чугунных фланцев. Размеры приведены в мм.

		EN 1092-2										
		Номинальный диаметр										
		DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
		D ₁	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
PN 10	D ₂	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400
	D ₃	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
	S	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø23	8 x Ø23	12 x Ø23	12 x Ø23
PN 16	D ₂	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	D ₃	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	S	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø23	12 x Ø23	12 x Ø28	12 x Ø28

Размеры фланцев по AS2129 приложение E

AS2129 приложение E - это австралийский стандарт для чугунных фланцев. Эти фланцы доступны по запросу. Размеры приведены в мм.

		Номинальный размер фланцев	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	Диаметр фланцев	A	140	150	165	185	200	220	250	285	340
	Диаметр расположения крепежных отверстий	B	87	98	114	127	146	178	210	235	292
	Толщина фланца	C	18	18	20	20	22	24	26	26	30
	Диаметр отверстия	D	14	14	18	18	18	18	18	22	22
	Кол-во отверстий	N	4	4	4	4	4	8	8	8	8

Размеры фланцев по EN 1092-1

EN 1092-1 - это европейский стандарт, применяемый для фланцев из нержавеющей стали. Размеры приведены в мм.

		EN 1092-1								
		Номинальный диаметр								
		DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
PN 10	D_1	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	D_2	100	110	125	145	160	180	210	240	295
	D_3	140	150	165	185	200	220	250	285	340
	S	4 x $\varnothing 19$	4 x $\varnothing 19$	4 x $\varnothing 19$	4 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 23$	8 x $\varnothing 23$
PN 16	D_2	100	110	125	145	160	180	210	240	295
	D_3	140	150	165	185	200	220	250	285	340
	S	4 x $\varnothing 19$	4 x $\varnothing 19$	4 x $\varnothing 19$	4 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 23$	12 x $\varnothing 23$
PN 25	D_2	100	110	125	145	160	190	220	250	310
	D_3	140	150	165	185	200	235	270	300	360
	S	4 x $\varnothing 19$	4 x $\varnothing 19$	4 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 23$	8 x $\varnothing 28$	8 x $\varnothing 28$	12 x $\varnothing 28$
PN 40	D_2	100	110	125	145	160	190	220	250	320
	D_3	140	150	165	185	200	235	270	300	375
	S	4 x $\varnothing 19$	4 x $\varnothing 19$	4 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 19$	8 x $\varnothing 23$	8 x $\varnothing 28$	8 x $\varnothing 28$	12 x $\varnothing 31$

Размеры свободных фланцев по EN 1092-1

EN 1092-1 - это европейский стандарт применяемый, применяемый для фланцев из нержавеющей стали. Размеры приведены в мм.

		EN 1092-1								
		Номинальный диаметр								
		DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
PN 10	D ₁	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	D ₂	100	110	125	145	160	180	210	240	295
	D ₃	140	150	165	185	200	220	250	285	340
	S	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø23	8 x Ø23
PN 16	D ₂	100	110	125	145	160	180	210	240	295
	D ₃	140	150	165	185	200	220	250	285	340
	S	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø23	12 x Ø23
PN 25	D ₂	100	110	125	145	160	190	220	250	310
	D ₃	140	150	165	185	200	235	270	300	360
	S	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø23	8 x Ø28	8 x Ø28	12 x Ø28
PN 40	D ₂	100	110	125	145	160	190	220	250	320
	D ₃	140	150	165	185	200	235	270	300	375
	S	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø23	8 x Ø28	8 x Ø28	12 x Ø31

Размеры свободных фланцев по ASME B16.5

ASME B16.5 - это стандарт, применяемый для фланцев из нержавеющей стали.

Материал: AISI 316/A105.

		ASME B16.5								
		Номинальный диаметр								
		1 1/4" ¹⁾	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Класс 300	D ₁ [мм]	32,0	76,2	90,2	107,2	125,2	150,2	175,2	205,2	260,2
	D ₂ [мм]	98,4	114,3	127,0	149,2	168,3	200,0	235,0	269,9	330,2
	D ₃ [мм]	135,0	155,0	165,0	190,0	210,0	255,0	280,0	320,0	380,0
	S [дюймы]	4 x Ø3/4"	4 x Ø7/8"	8 x Ø3/4"	8 x Ø7/8"	8 x Ø7/8"	8 x Ø7/8"	8 x Ø7/8"	12 x Ø7/8"	12 x Ø1"

¹⁾ 1 1/4" только для фиксированных фланцев.

Размеры свободных фланцев по JIS B 2220

JIS B 2220 - это стандарт, применяемый для фланцев из нержавеющей стали. Размеры приведены в мм.


Материал: EN 1.4408/GGG50.

		JIS B 2220								
		Номинальный диаметр								
		DN 32 ¹⁾	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
20K	D ₁	32,0	76,2	90,2	107,2	125,2	150,2	175,2	205,2	260,2
	D ₂	100,0	105,0	120,0	140,0	160,0	185,0	225,0	260,0	305,0
	D ₃	135,0	150,0	165,0	178,0	200,0	225,0	270,0	305,0	350,0
	S	4 x Ø19,0	4 x Ø18,5	8 x Ø18,5	8 x Ø19,0	8 x Ø23,0	8 x Ø23,0	8 x Ø25,0	12 x Ø25,0	12 x Ø25,0

¹⁾ DN 32 только для фиксированных фланцев.

15. Пояснения к графикам рабочих характеристик

Расшифровка диаграмм рабочих характеристик



TM03 5098 3414

Поз.	Обозначение
1	Полный напор насоса, p [кПа] или H [м] = $H_{\text{полный}}$
2	Диаметр рабочего колеса [мм]
3	Гидравлический КПД насоса показан в виде пунктирной линии, η [%]
4	Тип насоса, число полюсов электродвигателя, частота питающей сети
5	Кривая NPSH показана для наибольшего размера рабочего колеса
6	Кривая NPSH показана для наименьшего размера рабочего колеса
7	Мощность на валу электродвигателя P_2 [кВт]
8	Кривая QH для каждого насоса. Кривая, выделенная жирным , обозначает рекомендованный рабочий диапазон .

Условия снятия рабочих характеристик

Приведенные ниже инструкции действительны для кривых, показанных на графиках рабочих характеристик на стр. 70-132.

- Допуски на рабочие характеристики в соответствии с ISO 9906:2012, класс 3B.
- Кривые отображают рабочие точки насосов с различным диаметром рабочего колеса при номинальной частоте вращения.
- Выделенные отрезки кривых отображают рекомендуемый рабочий диапазон.
- Отрезки обозначенные тонкой линией, отображают диапазон, который не рекомендуется в качестве рабочего. Это означает, что следует выбирать насос меньшего/большого типоразмера.
- Не используйте насосы при расходе меньше $0,1 \times Q_{\max}$, т.к. это может привести к перегреву.
- Характеристические кривые построены для воды с кинематической вязкостью $1 \text{ мм}^2/\text{с} = 1 \text{ сСт}$ (температура $+20^\circ\text{C}$).
- Eta: Пунктирные линии отображают величину гидравлического КПД насоса.
- NPSH: Кривые показывают максимальные величины, измеренные в тех же условиях, что и кривые рабочих характеристик.
- Если плотность перекачиваемой жидкости отлична от 1000 кг/м^3 , то значение необходимого давления на выходе изменяется пропорционально изменению плотности жидкости.
- При перекачивании жидкостей плотность которых выше 1000 кг/м^3 , необходимо использовать электродвигатели большей мощности.
- Во время выбора сальникового уплотнения вала выбор мощности электродвигателя осуществляется в соответствии с требованиями ISO 5199.

Определение полного напора насоса

Полный напор насоса включает в себя геодезический напор + разность давлений + динамический напор.

$$H_{\text{полный}} = H_{\text{высота}} + H_{\text{перепад}} + H_{\text{скорость}}$$

$H_{\text{гео}}$	Разность высот между точками измерения.
$H_{\text{стат.}}$	Перепад давления между стороной всасывания и стороной нагнетания насоса.
$H_{\text{дин.}}$	Вычисленные величины, основанные на скорости перекачиваемой жидкости на всасывающей и напорной стороне насоса.

Эксплуатационные испытания

Насосы в настоящем каталоге: Рабочие характеристики каждого насоса проверяются в соответствии с ISO 9906:2012, класс 3B, без сертификации (протокол испытаний к насосу не прилагается).

По запросу заказчика могут быть проведены испытания требуемых, конкретных рабочих точек.

Если заказчику необходимы результаты эксплуатационных испытаний в соответствии с классом 1B или 2B, он должен обратиться в местный отдел технического обслуживания (CSU).

Персонал CSU примет решение о возможности проведения эксплуатационных испытаний в соответствии с требованиями класса 1B или 2B.

Если проведение испытаний возможно, результаты испытаний будут занесены в стандартный протокол в соответствии с классом 1B или 2B.

Технические данные

Технические данные насосов, представленных на следующих страницах:

- NB, NK:
Габаритные размеры даны с учетом размеров стандартных двигателей. Используются двигатели MG и Siemens.
- NBE, NKE:
Габаритные размеры даны с учетом размеров двигателей со встроенным частотным преобразователем MGE.


16. Диаграммы характеристик и технические данные

Обзор

Двухполюсные		Четырехполюсные		Шестиполюсные	
Тип насоса	См. стр.	Тип насоса	См. стр.	Тип насоса	См. стр.
NB, NK 32-125.1	70	NB, NK 32-125.1	91	NB, NK 100-160	119
NB, NK 32-125	70	NB, NK 32-125	91	NB, NK 100-200	120
NB, NK 32-160.1	71	NB, NK 32-160.1	92	NB, NK 100-250	120
NB, NK 32-160	71	NB, NK 32-160	92	NB, NK 100-315	121
NB, NK 32-200.1	72	NB, NK 32-200.1	93	NB, NK 100-400	122
NB, NK 32-200	72	NB, NK 32-200	93	NB, NK 125-200	123
NB, NK 32-250	73	NB, NK 32-250	94	NB, NK 125-250	124
NB, NK 40-125	73	NB, NK 40-125	94	NB, NK 125-315	124
NB, NK 40-160	74	NB, NK 40-160	95	NB, NK 125-400	125
NB, NK 40-200	74	NB, NK 40-200	95	NB, NK 125-500	125
NB, NK 40-250	75	NB, NK 40-250	96	NB, NK 150-200	126
NB, NK 40-315	75	NB, NK 40-315	96	NB, NK 150-250	126
NB, NK 50-125	76	NB, NK 50-125	97	NB, NK 150-315.2	127
NB, NK 50-160	76	NB, NK 50-160	97	NB, NK 150-315	128
NB, NK 50-200	77	NB, NK 50-200	98	NB, NK 150-400	128
NB, NK 50-250	77	NB, NK 50-250	98	NB, NK 150-500	129
NB, NK 50-315	78	NB, NK 50-315	99	NB, NK 200-400	129
NB, NK 65-125	78	NB, NK 65-125	99	NB, NK 200-450	130
NB, NK 65-160	79	NB, NK 65-160	100	NB, NK 250-350	130
NB, NK 65-200	79	NB, NK 65-200	100	NB, NK 250-400	131
NB, NK 65-250	80	NB, NK 65-250	101	NB, NK 250-450	131
NB, NK 65-315	80	NB, NK 65-315	101	NB, NK 250-500	132
NB, NK 80-160	81	NB, NK 80-160	102		
NB, NK 80-200	81	NB, NK 80-200	102		
NB, NK 80-250	82	NB, NK 80-250	103		
NB, NK 80-315	82	NB, NK 80-315	103		
NB, NK 100-160	83	NB, NK 80-400	104		
NB, NK 100-200	84	NB, NK 100-160	104		
NB, NK 100-250	84	NB, NK 100-200	105		
NB, NK 100-315	85	NB, NK 100-250	106		
NB, NK 125-200	86	NB, NK 100-315	107		
NB, NK 125-250	87	NB, NK 100-400	107		
NB, NK 125-315	87	NB, NK 125-200	108		
NB, NK 150-200	88	NB, NK 125-250	109		
NB, NK 150-250	88	NB, NK 125-315	110		
NB, NK 150-315.1	89	NB, NK 125-400	110		
NB, NK 150-315.2	90	NB, NK 125-500	111		
		NB, NK 150-200	111		
		NB, NK 150-250	112		
		NB, NK 150-315.1	113		
		NB, NK 150-315.2	113		
		NB, NK 150-315	114		
		NB, NK 150-400	114		
		NB, NK 150-500	115		
		NB, NK 200-400	115		
		NB, NK 200-450	116		
		NB, NK 250-350	116		
		NB, NK 250-400	117		
		NB, NK 250-450	117		
		NB, NK 250-500	118		


Двухполюсные насосы

NB, NK 32-125.1




TM03 5081 3414

NB, NK 32-125




TM03 5084 3414

NB, NK 32-160.1




TM03 5082 3414

NB, NK 32-160




TM03 5085 3414

NB, NK 32-200.1




TM03 5083 3414

NB, NK 32-200




TM03 5086 3414

NB, NK 32-250




TM03 5087 3414

NB, NK 40-125




TM03 5088 3414

NB, NK 40-160




TM03 5089 3414

NB, NK 40-200




TM03 5090 3414

NB, NK 40-250




TM03 5091 3414

NB, NK 40-315




TM03 5092 3414

NB, NK 50-125




TM03 5093 3414

NB, NK 50-160




TM03 5094 3414

NB, NK 50-200




TM03 5095 3414

NB, NK 50-250




TM03 5096 3414

NB, NK 50-315




TM03 5097 3414

NB, NK 65-125




TM03 5098 3414

NB, NK 65-160




TM03 5099 3414

NB, NK 65-200




TM03 5100 3414

NB, NK 65-250




TM03 5101 3414

NB, NK 65-315




TM03 5102 3414

NB, NK 80-160




TM03 5103 3414

NB, NK 80-200




TM03 5104 3414

NB, NK 80-250




TM03 5105 3414

NB, NK 80-315




TM03 5106 3414

NB, NK 100-160




TM03 5107 2715

NB, NK 100-160




TM06 2682 4614

NB, NK 100-200




TM03 5108 3414

NB, NK 100-250




TM03 5109 4115

NB, NK 100-250




TM06 2683 4614

NB, NK 100-315




TM03 5110 3414

NB, NK 125-200




TM03 5111 2715

NB, NK 125-200




TM06 2684 4614

NB, NK 125-250




TM03 5112 3414

NB, NK 125-315



TM03 5113 3414


NB, NK 150-200



TM03 5114 3414


NB, NK 150-250

Только в исполнении из чугуна




TM03 5115 3414

NB, NK 150-250




TM06 2685 4614

NB, NK 150-315.1



TM05 4267 3315


NB, NK 150-315.2



TM06 47 50 3315


Четырехполюсные насосы

NB, NK 32-125.1




TM03 5117 3414

NB, NK 32-125




TM03 5120 3414

NB, NK 32-160.1




TM03 5118 3414

NB, NK 32-160




TM03 5121 3414

NB, NK 32-200.1




TM03 5119 3414

NB, NK 32-200




TM03 5122 3414

NB, NK 32-250




TM03 5123 3414

NB, NK 40-125




TM03 5124 3414

NB, NK 40-160




TM03 5125 3414

NB, NK 40-200




TM03 5126 3414

NB, NK 40-250




TM03 5127 3414

NB, NK 40-315




TM03 5128 3414

NB, NK 50-125




TM03 5129 3414

NB, NK 50-160




TM03 5130 3414

NB, NK 50-200




TM03 5131 3414

NB, NK 50-250




TM03 5132 3414

NB, NK 50-315




TM03 5133 3414

NB, NK 65-125




TM03 5134 3414

NB, NK 65-160




TM03 5135 3414

NB, NK 65-200




TM03 5136 3414

NB, NK 65-250




TM03 5137 3414

NB, NK 65-315




TM03 5138 3414

NB, NK 80-160




TM03 5139 3414

NB, NK 80-200




TM03 5140 3414

NB, NK 80-250




TM03 5141 3414

NB, NK 80-315




TM03 5142 3414

NB, NK 80-400




TM03 5143 3414

NB, NK 100-160




TM03 5144 2715

NB, NK 100-160




TM06 2686 4614

NB, NK 100-200




TM03 5145 3414

NB, NK 100-250




TM03 5146 4115

NB, NK 100-250




TM06 2687 4614

NB, NK 100-315




TM03 5147 3414

NB, NK 100-400




TM03 5148 2715

NB, NK 100-400




TM06 2688 4614

NB, NK 125-200




TM03 5149 4115

NB, NK 125-200




TM06 2689 4614

NB, NK 125-250




TM03 5150 3414

NB, NK 125-315




NB, NK 125-400



TM03 5151 3414


TM05 2347 3414

NB, NK 125-500



TM03 5153 3414


NB, NK 150-200



TM03 5154 3414

NB, NK 150-250


Только в исполнении из чугуна



TM03 51 55 3414


NB, NK 150-250

Только в исполнении из нержавеющей стали




TM06 2690 4614

NB, NK 150-315.1




TM05 4289 3315

NB, NK 150-315.2




TM06 4751 3315

NB, NK 150-315




TM03 5156 3414

NB, NK 150-400




TM03 5157 3414

NB, NK 150-500




TM03 51 58 3414

NB, NK 200-400




TM04 4835 3414

NB, NK 200-450




TM04 3967 3414

NB, NK 250-350




TM04 5997 3414

NB, NK 250-400




TM04 4022 3414

NB, NK 250-450



TM04 4839 3414

NB, NK 250-500




TM04 6001 3414

Шестиполюсные насосы

NB, NK 100-160


Только в исполнении из чугуна



TM03 5159 3414


NB, NK 100-160

Только в исполнении из нержавеющей стали




TM06 2891 4614

NB, NK 100-200




TM03 5160 3414

NB, NK 100-250




TM03 5161 4115

NB, NK 100-250




TM06 2692 4614

NB, NK 100-315




TM03 5162 3414

NB, NK 100-400




TM03 5163 2715

NB, NK 100-400




TM06 2693 4614

NB, NK 125-200




TM03 5164 4115

NB, NK 125-200




TM06 2694 4614

NB, NK 125-250




TM03 5165 3414

NB, NK 125-315




TM03 5166 3414

NB, NK 125-400




TM05 2348 3414

NB, NK 125-500




TM03 5168 3414

NB, NK 150-200




TM03 5169 3414

NB, NK 150-250




TM03 5170 3414

NB, NK 150-250




TM06 2695 4614

NB, NK 150-315.2




TM06 4572 3315

NB, NK 150-315




NB, NK 150-400



TM03 5171 3414


TM03 5172 3414

NB, NK 150-500




TM03 5173 3414

NB, NK 200-400




TM04 4836 3414

NB, NK 200-450




TM04 3968 3414

NB, NK 250-350




TM04 5998 3414

NB, NK 250-400




TM04 4023 3414

NB, NK 250-450



TM04 4940 3414

NB, NK 250-500




TM04 6002 3414

17. Габаритные чертежи и технические характеристики


Габаритные чертежи, NB

Дизайн А




TM03 4180 2415

Дизайн В




TM03 4181 2415

Дизайн С1, радиальный отвод



TM03 4182 2415

Дизайн С2, тангенциальный отвод



TM05 1432 2415

Технические данные, NB

В настоящей таблице стандартными являются электродвигатели IE3:

- 2-полюсные: P2 ≤ 22 кВт, насос с двигателем MG; P2 ≥ 30 кВт, насос с двигателем Siemens.
- 4-полюсные: P2 ≤ 15 кВт, насос с двигателем MG; P2 ≥ 18,5 кВт, насос с двигателем Siemens.
- 6-полюсные: Насос с электродвигателем Siemens.

В настоящей таблице двигатели с частотным регулированием:

- 2-полюсные: P2 ≤ 22 кВт, насос с двигателем MGE.
- 4-полюсные: P2 ≤ 18,5 кВт, насос с двигателем MGE.

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Исполнение	Фланцы		Размеры NB [мм]																						
			PN DNs DNd	Ss Sd															L					X ²⁾			
					a	A	AD ¹⁾	AG ¹⁾	b	B	C	h1	h2	H	G1	G2	K	Чугун		Нерж. сталь	LB ¹⁾	LL ¹⁾	m1		m2	n1	n2
32-125.1	0,75	100	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 112 140 - 117 117 - 226 226 231/- 82/- 100 70 190 140 200 12 100																						
	1,1	110	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/158 82/268 50 - - 112 140 - 117 117 - 226 226 251/274 82/232 100 70 190 140 200 12 100																						
	1,5	121	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/181 166/181 50 - - 112 140 - 117 117 - 226 226 234/274 131/260 100 70 190 140 200 12 100																						
	2,2	140	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/181 166/181 50 - - 112 140 - 117 117 - 226 226 274/261 131/260 100 70 190 140 200 12 100																						
	0,25	121	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 112 140 - 117 117 - 201 201 191/- 82/- 100 70 190 140 160 12 100																						
4	0,25	139	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 112 140 - 117 117 - 201 201 191/- 82/- 100 70 190 140 160 12 100																						
	0,37	140	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 112 140 - 117 117 - 201 201 191/- 82/- 100 70 190 140 160 12 100																						
32-125	1,1	106	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/158 82/268 50 - - 112 140 - 117 117 - 226 226 251/274 82/232 100 70 190 140 200 12 100																						
	1,5	115	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/181 166/181 50 - - 112 140 - 117 117 - 226 226 234/274 131/260 100 70 190 140 200 12 100																						
	2,2	130	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/181 166/181 50 - - 112 140 - 117 117 - 226 226 274/261 131/260 100 70 190 140 200 12 100																						
	3	142	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 120/192 162/222 50 - - 112 140 - 117 117 - 254 254 335/347 103/277 100 70 190 140 250 12 100																						
	0,25	115	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 112 140 - 117 117 - 201 201 191/- 82/- 100 70 190 140 160 12 100																						
4	0,25	130	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 112 140 - 117 117 - 201 201 191/- 82/- 100 70 190 140 160 12 100																						
	0,37	142	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 112 140 - 117 117 - 201 201 191/- 82/- 100 70 190 140 160 12 100																						
32-160.1	1,5	139	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/181 166/181 50 - - 132 160 - 117 123 - 226 226 234/274 131/260 100 70 240 190 200 12 100																						
	2,2	155	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/181 166/181 50 - - 132 160 - 117 123 - 226 226 274/261 131/260 100 70 240 190 200 12 100																						
	3	169	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 120/192 162/222 50 - - 132 160 - 117 123 - 254 254 335/347 103/277 100 70 240 190 250 12 100																						
	4	177	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 134/202 202/208 50 - - 132 160 - 117 123 - 254 254 372/371 103/317 100 70 240 190 250 12 100																						
	0,25	137	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 132 160 - 117 123 - 201 201 191/- 82/- 100 70 240 190 160 12 100																						
4	0,25	155	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 132 160 - 117 123 - 201 201 191/- 82/- 100 70 240 190 160 12 100																						
	0,37	172	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 132 160 - 117 123 - 201 201 191/- 82/- 100 70 240 190 160 12 100																						
	0,55	177	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/158 82/268 50 - - 132 160 - 117 123 - 226 226 231/274 82/232 100 70 240 190 200 12 100																						
	2,2	139	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/181 166/181 50 - - 132 160 - 117 125 - 226 226 274/261 131/260 100 70 240 190 200 12 100																						
	3	151	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 120/192 162/222 50 - - 132 160 - 117 125 - 254 254 335/347 103/277 100 70 240 190 250 12 100																						
2	4	163	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 134/202 202/208 50 - - 132 160 - 117 125 - 254 254 372/371 103/317 100 70 240 190 250 12 100																						
	5,5	177	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 134/221 202/228 50 - - 132 160 - 117 125 - 293 293 391/373 103/337 100 70 240 190 300 12 100																						
32-160	0,25	138	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 132 160 - 117 125 - 201 201 191/- 82/- 100 70 240 190 160 12 100																						
	0,37	154	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 132 160 - 117 125 - 201 201 191/- 82/- 100 70 240 190 160 12 100																						
	0,55	172	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/158 82/268 50 - - 132 160 - 117 125 - 226 226 231/274 82/232 100 70 240 190 200 12 100																						
	0,75	173	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/174 166/261 50 - - 132 160 - 117 125 - 226 226 234/312 131/281 100 70 240 190 200 12 100																						
	3	172	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 120/192 162/222 50 - - 160 180 - 135 137 - 254 254 335/347 103/277 100 70 240 190 250 12 100																						
2	4	188	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 134/202 202/208 50 - - 160 180 - 135 137 - 254 254 372/371 103/317 100 70 240 190 250 12 100																						
	5,5	205	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 134/221 202/228 50 - - 160 180 - 135 137 - 293 293 391/373 103/337 100 70 240 190 300 12 100																						
32-200.1	7,5	207	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 159/221 203/227 50 - - 160 180 - 135 137 - 293 293 379/411 135/305 100 70 240 190 300 12 100																						
	0,37	175	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/- 82/- 50 - - 160 180 - 135 137 - 243 243 191/- 82/- 100 70 240 190 160 12 100																						
	0,55	196	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/158 82/268 50 - - 160 180 - 135 137 - 226 226 231/274 82/232 100 70 240 190 200 12 100																						
	0,75	207	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/174 166/261 50 - - 160 180 - 135 137 - 226 226 234/312 131/281 100 70 240 190 200 12 100																						
	4	176	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 134/202 202/208 50 - - 160 180 - 124 145 - 254 254 372/371 103/317 100 70 240 190 250 12 100																						
2	5,5	190	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 134/221 202/228 50 - - 160 180 - 124 145 - 293 293 391/373 103/337 100 70 240 190 300 12 100																						
	7,5	206	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 159/221 203/227 50 - - 160 180 - 124 145 - 293 293 379/411 135/305 100 70 240 190 300 12 100																						
32-200	11	219	C1	16 50 32 4x19 4x19	80 254 204/308 243/420 50 210 108 160 180 160 124 145 15 323 323 471/471 213/400 100 70 240 190 350 12 100																						
	0,55	184	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 109/158 82/268 50 - - 160 180 - 124 145 - 226 226 231/274 82/232 100 70 240 190 200 12 100																						
	0,75	197	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/174 166/261 50 - - 160 180 - 124 145 - 226 226 234/312 131/281 100 70 240 190 200 12 100																						
	1,1	216	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 106/181 166/181 50 - - 160 180 - 124 145 - 226 226 234/274 131/260 100 70 240 190 200 12 100																						
	1,5	219	A	16 50 32 4x19 4x19	80 - 110/185 162/177 50 - - 160 180 - 124 145 - 226 226 321/308 103/232 100 70 240 190 200 12 100																						

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Исполнение	Фланцы					Размеры NB [мм]																													
			PN	DNs	DNd	Ss	Sd																					L									X ²⁾
								a	A	AD ¹⁾	AG ¹⁾	b	B	C	h1	h2	H	G1	G2	K	LB ¹⁾		LL ¹⁾		m1	m2	n1		n2	P	s1						
																					Чугун	Нерж. сталь															
32-250	2	5,5	199	A	16	50	32	4x19	4x19	100	-	134/221	202/228	65	-	-	180	225	-	162	164	-	313	313	391/373	103/337	125	95	320	250	300	12	100				
		7,5	219	A	16	50	32	4x19	4x19	100	-	159/221	203/227	65	-	-	180	225	-	162	164	-	313	313	379/411	135/305	125	95	320	250	300	12	100				
		11	244	C1	16	50	32	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	65	210	108	180	225	160	162	164	15	343	343	471/471	213/400	125	95	320	250	350	12	100				
		15	262	C1	16	50	32	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	65	210	108	180	225	160	162	164	15	343	343	471/471	213/400	125	95	320	250	350	12	100				
		0,75	206	A	16	50	32	4x19	4x19	100	-	106/174	166/261	65	-	-	180	225	-	162	164	-	273	273	234/312	131/281	125	95	320	250	200	12	100				
	4	1,1	236	A	16	50	32	4x19	4x19	100	-	106/181	166/181	65	-	-	180	225	-	162	164	-	273	273	234/274	131/260	125	95	320	250	200	12	100				
		1,5	260	A	16	50	32	4x19	4x19	100	-	110/185	162/177	65	-	-	180	225	-	162	164	-	273	273	321/308	103/232	125	95	320	250	200	12	100				
		2,2	262	A	16	50	32	4x19	4x19	100	-	120/192	162/222	65	-	-	180	225	-	162	164	-	293	293	335/347	103/277	125	95	320	250	250	12	100				
		40-125	2	1,5	105	A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	106/181	166/181	50	-	-	112	140	-	117	118	-	226	253	234/274	131/260	100	70	210	160	200	12	100		
				2,2	116	A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	106/181	166/181	50	-	-	112	140	-	117	118	-	226	253	274/261	131/260	100	70	210	160	200	12	100		
3	127			A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	120/192	162/222	50	-	-	112	140	-	117	118	-	254	273	335/347	103/277	100	70	210	160	250	12	100				
4	139			A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	134/202	202/208	50	-	-	112	140	-	117	118	-	254	273	372/371	103/317	100	70	210	160	250	12	100				
5,5	142			A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	134/221	202/228	50	-	-	112	140	-	117	118	-	293	293	391/373	103/337	100	70	210	160	300	12	100				
4	0,25		116	A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	109/-	82/-	50	-	-	112	140	-	117	118	-	201	243	191/-	82/-	100	70	210	160	160	12	100				
	0,37		130	A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	109/-	82/-	50	-	-	112	140	-	117	118	-	201	243	191/-	82/-	100	70	210	160	160	12	100				
	0,55		142	A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	109/158	82/268	50	-	-	112	140	-	117	118	-	226	253	231/274	82/232	100	70	210	160	200	12	100				
	40-160		2	4	144	A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	134/202	202/208	50	-	-	132	160	-	117	133	-	254	273	372/371	103/317	100	70	240	190	250	12	100		
				5,5	158	A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	134/221	202/228	50	-	-	132	160	-	117	133	-	293	293	391/373	103/337	100	70	240	190	300	12	100		
7,5		172		A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	159/221	203/227	50	-	-	132	160	-	117	133	-	293	293	379/411	135/305	100	70	240	190	300	12	100				
11		177		C1	16	65	40	4x19	4x19	80	254	204/308	243/420	50	210	108	132	160	160	117	133	15	323	323	471/471	213/400	100	70	240	190	350	12	100				
0,37		134		A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	109/-	82/-	50	-	-	132	160	-	117	133	-	201	243	191/-	82/-	100	70	240	190	160	12	100				
4		0,55	151	A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	109/158	82/268	50	-	-	132	160	-	117	133	-	226	253	231/274	82/232	100	70	240	190	200	12	100				
		0,75	162	A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	106/174	166/261	50	-	-	132	160	-	117	133	-	226	253	234/312	131/281	100	70	240	190	200	12	100				
		1,1	177	A	16	65	40	4x19	4x19	80	-	106/181	166/181	50	-	-	132	160	-	117	133	-	226	253	234/274	131/260	100	70	240	190	200	12	100				
		40-200	2	5,5	172	A	16	65	40	4x19	4x19	100	-	134/221	202/228	50	-	-	160	180	-	140	157	-	313	313	391/373	103/337	100	70	265	212	300	12	100		
				7,5	188	A	16	65	40	4x19	4x19	100	-	159/221	203/227	50	-	-	160	180	-	140	157	-	313	313	379/411	135/305	100	70	265	212	300	12	100		
11	206			B	16	65	40	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	180	160	140	157	15	343	343	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-	100				
15	219			B	16	65	40	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	180	160	140	157	15	343	343	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-	100				
0,75	177			A	16	65	40	4x19	4x19	100	-	106/174	166/261	50	-	-	160	180	-	140	157	-	246	273	234/312	131/281	100	70	265	212	200	12	100				
4	1,1		198	A	16	65	40	4x19	4x19	100	-	106/181	166/181	50	-	-	160	180	-	140	157	-	246	273	234/274	131/260	100	70	265	212	200	12	100				
	1,5		217	A	16	65	40	4x19	4x19	100	-	110/185	162/177	50	-	-	160	180	-	140	157	-	246	273	321/308	103/232	100	70	265	212	200	12	100				
	2,2		219	A	16	65	40	4x19	4x19	100	-	120/192	162/222	50	-	-	160	180	-	140	157	-	274	293	335/347	103/277	100	70	265	212	250	12	100				
	40-250		2	11	211	B	16	65	40	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	225	160	164	172	15	343	343	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-	100		
				15	230	B	16	65	40	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	225	160	164	172	15	343	343	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-	100		
18,5		245		B	16	65	40	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	254	108	-	225	160	164	172	15	343	343	515/515	213/400	-	-	-	-	350	-	100				
22		255		B	16	65	40	4x19	4x19	100	279	204/308	243/420	-	241	121	-	225	180	164	172	15	343	343	541/541	213/400	-	-	-	-	350	-	100				
30		260		B	16	65	40	4x19	4x19	100	318	315/-	265/-	-	305	133	-	225	200	164	172	19	343	343	611/-	197/-	-	-	-	-	400	-	100				
4		1,5	219	A	16	65	40	4x19	4x19	100	-	110/185	162/177	65	-	-	180	225	-	164	172	-	246	273	321/308	103/232	125	95	320	250	200	12	100				
		2,2	245	A	16	65	40	4x19	4x19	100	-	120/192	162/222	65	-	-	180	225	-	164	172	-	274	293	335/347	103/277	125	95	320	250	250	12	100				
		3	260	A	16	65	40	4x19	4x19	100	-	120/192	162/222	65	-	-	180	225	-	164	172	-	274	293	335/382	103/277	125	95	320	250	250	12	100				
		40-315	2	22	273	C1	16	65	40	4x19	4x19	125	279	204/308	243/420	65	241	121	200	250	180	200	206	15	398	398	541/541	213/400	125	95	345	280	350	12	140		
				30	298	C1	16	65	40	4x19	4x19	125	318	315/-	265/-	65	305	133	200	250	200	200	206	19	398	398	611/-	197/-	125	95	345	280	400	12	140		
37	318			C1	16	65	40	4x19	4x19	125	318	315/-	265/-	65	305	133	200	250	200	200	206	19	398	398	636/-	197/-	125	95	345	280	400	12	140				
45	336			C1	16	65	40	4x19	4x19	125	356	338/-	266/-	65	286																						

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса	Исполнение	Фланцы					Размеры NB [мм]																									
			PN	DNs	DNd	Ss	Sd	a	A	AD ¹⁾	AG ¹⁾	b	B	C	h1	h2	H	G1	G2	K	L	LB ¹⁾	LL ¹⁾	m1	m2	n1	n2	P	s1	X ²⁾			
Чугун	Нерж. сталь																																
50-160	2	5,5 136	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	134/221	202/228	50	-	-	160	180	-	125	150	-	313	213	391/373	103/337	100	70	265	212	300	12	100	
		7,5 150	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	159/221	203/227	50	-	-	160	180	-	125	150	-	313	213	379/411	135/305	100	70	265	212	300	12	100	
		11 167	B	16	65	50	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	180	160	125	150	15	343	243	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-	100	
	4	15 177	B	16	65	50	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	180	160	125	150	15	343	243	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-	100	
		0,55 131	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	109/158	82/268	50	-	-	160	180	-	125	150	-	246	173	231/274	82/232	100	70	265	212	200	12	100	
		0,75 139	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	106/174	166/261	50	-	-	160	180	-	125	150	-	246	173	234/312	131/281	100	70	265	212	200	12	100	
	2	1,1 158	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	106/181	166/181	50	-	-	160	180	-	125	150	-	246	173	234/274	131/260	100	70	265	212	200	12	100	
		1,5 175	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	110/185	162/177	50	-	-	160	180	-	125	150	-	246	173	321/308	103/232	100	70	265	212	200	12	100	
		2,2 177	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	120/192	162/222	50	-	-	160	180	-	125	150	-	274	193	335/347	103/277	100	70	265	212	250	12	100	
	50-200	2	11 181	B	16	65	50	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	200	160	141	162	15	343	343	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-	100
			15 198	B	16	65	50	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	200	160	141	162	15	343	343	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-	100
			18,5 210	B	16	65	50	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	254	108	-	200	160	141	162	15	343	343	515/515	213/400	-	-	-	-	350	-	100
4		22 219	B	16	65	50	4x19	4x19	100	279	204/308	243/420	-	241	121	-	200	180	141	162	15	343	343	541/541	213/400	-	-	-	-	350	-	100	
		1,1 171	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	106/181	166/181	50	-	-	160	200	-	141	162	-	246	273	234/274	131/260	100	70	265	212	200	12	100	
		1,5 188	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	110/185	162/177	50	-	-	160	200	-	141	162	-	246	273	321/308	103/232	100	70	265	212	200	12	100	
2		2,2 210	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	120/192	162/222	50	-	-	160	200	-	141	162	-	274	293	335/347	103/277	100	70	265	212	250	12	100	
		3 219	A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	134/202	202/208	65	-	-	160	200	-	141	162	-	274	293	372/371	103/317	125	95	320	250	250	12	100	
		50-250	2	15 205	B	16	65	50	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	225	160	164	180	15	343	343	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-
18,5 222				B	16	65	50	4x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	254	108	-	225	160	164	180	15	343	343	515/515	213/400	-	-	-	-	350	-	100
22 233				B	16	65	50	4x19	4x19	100	279	204/308	243/420	-	241	121	-	225	180	164	180	15	343	343	541/541	213/400	-	-	-	-	350	-	100
4			30 254	B	16	65	50	4x19	4x19	100	318	315/-	265/-	-	305	133	-	225	200	164	180	19	343	343	611/-	197/-	-	-	-	-	400	-	100
	37 263		B	16	65	50	4x19	4x19	100	318	315/-	265/-	-	305	133	-	225	200	164	180	19	343	343	636/-	197/-	-	-	-	-	400	-	100	
	2,2 221		A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	120/192	162/222	65	-	-	180	225	-	164	180	-	274	293	335/347	103/277	125	95	320	250	250	12	100	
2	3 241		A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	120/192	162/222	65	-	-	180	225	-	164	180	-	274	293	335/382	103/277	125	95	320	250	250	12	100	
	4 263		A	16	65	50	4x19	4x19	100	-	134/202	202/208	65	-	-	180	225	-	164	180	-	274	293	372/371	103/317	125	95	320	250	250	12	100	
	50-315		2	30 267	C1	16	65	50	4x19	4x19	125	318	315/-	265/-	65	305	133	225	280	200	203	214	19	398	398	611/-	197/-	125	95	345	280	400	12
37 285				C1	16	65	50	4x19	4x19	125	318	315/-	265/-	65	305	133	225	280	200	203	214	19	398	398	636/-	197/-	125	95	345	280	400	12	140
45 300				C1	16	65	50	4x19	4x19	125	356	338/-	266/-	65	286	149	225	280	225	203	214	19	428	428	708/-	197/-	125	95	345	280	450	12	140
4			55 321	C1	16	65	50	4x19	4x19	125	406	410/-	319/-	65	349	168	225	280	250	203	214	24	428	428	747/-	233/-	125	95	345	280	550	12	140
		4 277	A	16	65	50	4x19	4x19	125	-	134/202	202/208	65	-	-	225	280	-	203	214	-	348	348	372/371	103/317	125	95	345	280	250	12	140	
		5,5 303	A	16	65	50	4x19	4x19	125	-	159/221	203/227	65	-	-	225	280	-	203	214	-	368	368	379/373	135/305	125	95	345	280	300	12	140	
2		7,5 331	A	16	65	50	4x19	4x19	125	-	159/221	203/227	65	-	-	225	280	-	203	214	-	368	368	429/411	135/305	125	95	345	280	300	12	140	
		11 344	C1	16	65	50	4x19	4x19	125	254	204/308	243/420	65	254	108	225	280	160	203	214	15	398	398	545/471	213/400	125	95	345	280	350	12	140	
		65-125	2	4 120-110	A	16	80	65	8x19	4x19	100	-	134/202	202/208	65	-	-	160	180	-	117	146	-	274	293	372/371	103/317	125	95	280	212	250	12
5,5 127				A	16	80	65	8x19	4x19	100	-	134/221	202/228	65	-	-	160	180	-	117	146	-	313	313	391/373	103/337	125	95	280	212	300	12	100
7,5 137				A	16	80	65	8x19	4x19	100	-	159/221	203/227	65	-	-	160	180	-	117	146	-	313	313	379/411	135/305	125	95	280	212	300	12	100
4			11 144	C1	16	80	65	8x19	4x19	100	254	204/308	243/420	65	210	108	160	180	160	117	146	15	343	343	471/471	213/400	125	95	280	212	350	12	100
	0,55 122		A	16	80	65	8x19	4x19	100	-	109/158	82/268	65	-	-	160	180	-	117	146	-	246	273	231/274	82/232	125	95	280	212	200	12	100	
	0,75 130		A	16	80	65	8x19	4x19	100	-	106/174	166/261	65	-	-	160	180	-	117	146	-	246	273	234/312	131/281	125	95	280	212	200	12	100	
2	1,1 144		A	16	80	65	8x19	4x19	100	-	106/181	166/181	65	-	-	160	180	-	117	146	-	246	273	234/274	131/260	125	95	280	212	200	12	100	
	7,5 143		A	16	80	65	8x19	4x19	100	-	159/221	203/227	65	-	-	160	200	-	127	161	-	313	313	379/411	135/305	125	95	280	212	300	12	100	
	4		11 157	B	16	80	65	8x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	200	160	127	161	15	343	343	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-	100
15 173			B	16	80	65	8x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	210	108	-	200	160	127	161	15	343	343	471/471	213/400	-	-	-	-	350	-	100	
18,5 177			B	16	80	65	8x19	4x19	100	254	204/308	243/420	-	254	108	-	200	160	127	161	15	343	343	515/515	213/400	-	-	-	-	3			

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Исполнение	Фланцы		Размеры NB [мм]																							
			PN DNs DNd	Ss Sd															L					m1 m2	n1 n2	P	s1	X ²⁾
					a	A	AD ¹⁾	AG ¹⁾	b	B	C	h1	h2	H	G1	G2	K	Чугун		Нерж. сталь	LB ¹⁾	LL ¹⁾						
65-250	30	223	C1	16 80 65 8x19 4x19	100 318 315/- 265/- 80 305 133 200 250 200 183 200 19	373 373	611/- 197/-	160 120 360 280 400 16	140																			
	37	238	C1	16 80 65 8x19 4x19	100 318 315/- 265/- 80 305 133 200 250 200 183 200 19	373 373	636/- 197/-	160 120 360 280 400 16	140																			
	45	251	C1	16 80 65 8x19 4x19	100 356 338/- 266/- 80 286 149 200 250 225 183 200 19	403 403	708/- 197/-	160 120 360 280 450 16	140																			
	55	269	C1	16 80 65 8x19 4x19	100 406 410/- 319/- 80 349 168 200 250 250 183 200 24	403 403	747/- 233/-	160 120 360 280 550 16	140																			
	75	270	C1	16 80 65 8x19 4x19	100 457 433/- 319/- 80 368 190 200 250 280 183 200 24	403 403	820/- 233/-	160 120 360 280 550 16	140																			
	3	215	A	16 80 65 8x19 4x19	100 - 120/192 162/222 80 - - 200 250 - 183 200 -	323 323	335/382 103/277	160 120 360 280 250 16	140																			
	4	232	A	16 80 65 8x19 4x19	100 - 134/202 202/208 80 - - 200 250 - 183 200 -	323 323	372/371 103/317	160 120 360 280 250 16	140																			
	5,5	254	A	16 80 65 8x19 4x19	100 - 159/221 203/227 80 - - 200 250 - 183 200 -	343 343	379/373 135/305	160 120 360 280 300 16	140																			
	7,5	270	A	16 80 65 8x19 4x19	100 - 159/221 203/227 80 - - 200 250 - 183 200 -	343 343	429/411 135/305	160 120 360 280 300 16	140																			
	55	272	C1	16 80 65 8x19 4x19	125 406 410/- 319/- 80 349 168 225 280 250 211 219 24	428 428	747/- 233/-	160 120 400 315 550 16	140																			
65-315	75	295	C1	16 80 65 8x19 4x19	125 457 433/- 319/- 80 368 190 225 280 280 211 219 24	428 428	820/- 233/-	160 120 400 315 550 16	140																			
	90	308	C1	16 80 65 8x19 4x19	125 457 433/- 319/- 80 368 190 225 280 280 211 219 24	428 428	930/- 233/-	160 120 400 315 550 16	140																			
	110	320	C1	16 80 65 8x19 4x19	125 508 515/- 374/- 80 406 216 225 280 315 211 219 28	458 458	912/- 299/-	160 120 400 315 660 16	140																			
	5,5	261	A	16 80 65 8x19 4x19	125 - 159/221 203/227 80 - - 225 280 - 211 219 -	368 368	379/373 135/305	160 120 400 315 300 16	140																			
	7,5	282	A	16 80 65 8x19 4x19	125 - 159/221 203/227 80 - - 225 280 - 211 219 -	368 368	429/411 135/305	160 120 400 315 300 16	140																			
	11	314	C1	16 80 65 8x19 4x19	125 254 204/308 243/420 80 254 108 225 280 160 211 219 15	398 398	545/471 213/400	160 120 400 315 350 16	140																			
	15	320	C1	16 80 65 8x19 4x19	125 254 204/308 243/420 80 254 108 225 280 160 211 219 15	398 398	575/515 213/400	160 120 400 315 350 16	140																			
	11	147-127	B	16 100 80 8x19 8x19	125 254 204/308 243/420 - 210 108 - 225 160 139 182 15	368 368	471/471 213/400	- - - - 350 -	140																			
	15	151	B	16 100 80 8x19 8x19	125 254 204/308 243/420 - 210 108 - 225 160 139 182 15	368 368	471/471 213/400	- - - - 350 -	140																			
	18,5	161	B	16 100 80 8x19 8x19	125 254 204/308 243/420 - 254 108 - 225 160 139 182 15	368 368	515/515 213/400	- - - - 350 -	140																			
80-160	22	167	B	16 100 80 8x19 8x19	125 279 204/308 243/420 - 241 121 - 225 180 139 182 15	368 368	541/541 213/400	- - - - 350 -	140																			
	30	177	B	16 100 80 8x19 8x19	125 318 315/- 265/- - 305 133 - 225 200 139 182 19	368 368	611/- 197/-	- - - - 400 -	140																			
	1,5	146	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 110/185 162/177 65 - - 180 225 - 139 182 -	271 298	321/308 103/232	125 95 320 250 200 12	140																			
	2,2	161	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 120/192 162/222 65 - - 180 225 - 139 182 -	299 318	335/347 103/277	125 95 320 250 250 12	140																			
	3	175	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 120/192 162/222 65 - - 180 225 - 139 182 -	299 318	335/382 103/277	125 95 320 250 250 12	140																			
	4	177	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 134/202 202/208 65 - - 180 225 - 139 182 -	299 318	372/371 103/317	125 95 320 250 250 12	140																			
	22	171	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 279 204/308 243/420 65 241 121 180 250 180 160 193 15	398 398	541/541 213/400	125 95 345 280 350 12	140																			
	30	188	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 318 315/- 265/- 65 305 133 180 250 200 160 193 19	398 398	611/- 197/-	125 95 345 280 400 12	140																			
	37	200	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 318 315/- 265/- 65 305 133 180 250 200 160 193 19	398 398	636/- 197/-	125 95 345 280 400 12	140																			
	45	211	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 356 338/- 266/- 65 286 149 180 250 225 160 193 19	428 428	708/- 197/-	125 95 345 280 450 12	140																			
80-200	55	222	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 406 410/- 319/- 65 349 168 180 250 250 160 193 24	428 428	747/- 233/-	125 95 345 280 550 12	140																			
	2,2	164	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 120/192 162/222 65 - - 180 250 - 160 193 -	348 348	335/347 103/277	125 95 345 280 250 12	140																			
	3	179	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 120/192 162/222 65 - - 180 250 - 160 193 -	348 348	335/382 103/277	125 95 345 280 250 12	140																			
	4	196	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 134/202 202/208 65 - - 180 250 - 160 193 -	348 348	372/371 103/317	125 95 345 280 250 12	140																			
	5,5	214	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 159/221 203/227 65 - - 180 250 - 160 193 -	368 368	379/373 135/305	125 95 345 280 300 12	140																			
	7,5	222	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 159/221 203/227 65 - - 180 250 - 160 193 -	368 368	429/411 135/305	125 95 345 280 300 12	140																			
	45	220	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 356 338/- 266/- 80 286 149 200 280 225 182 210 19	428 428	708/- 197/-	160 120 400 315 450 16	140																			
	55	234	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 406 410/- 319/- 80 349 168 200 280 250 182 210 24	428 428	747/- 233/-	160 120 400 315 550 16	140																			
	75	257	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 457 433/- 319/- 80 368 190 200 280 280 182 210 24	428 428	820/- 233/-	160 120 400 315 550 16	140																			
	90	270	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 457 433/- 319/- 80 368 190 200 280 280 182 210 24	428 428	930/- 233/-	160 120 400 315 550 16	140																			
80-250	5,5	225	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 159/221 203/227 80 - - 200 280 - 182 210 -	368 368	379/373 135/305	160 120 400 315 300 16	140																			
	7,5	247	A	16 100 80 8x19 8x19	125 - 159/221 203/227 80 - - 200 280 - 182 210 -	368 368	429/411 135/305	160 120 400 315 300 16	140																			
	11	270	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 254 204/308 243/420 80 254 108 200 280 160 182 210 15	398 398	545/471 213/400	160 120 400 315 350 16	140																			
	90	278	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 457 433/- 319/- 80 368 190 250 315 280 216 243 24	428 428	930/- 233/-	160 120 400 315 550 16	140																			
	110	295	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 508 515/- 374/- 80 406 216 250 315 315 216 243 28	458 458	912/- 299/-	160 120 400 315 660 16	140																			
	132	310	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 508 515/- 374/- 80 457 216 250 315 315 216 243 28	458 458	1077/- 299/-	160 120 400 315 660 16	140																			
	160	328	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 508 515/- 374/- 80 457 216 250 315 315 216 243 28	458 458	1077/- 299/-	160 120 400 315 660 16	140																			
	11	280	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 254 204/308 243/420 80 254 108 250 315 160 216 243 15	398 398	545/471 213/400	160 120 400 315 350 16	140																			
	15	305	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 254 204/308 243/420 80 254 108 250 315 160 216 243 15	398 398	575/515 213/400	160 120 400 315 350 16	140																			
	18,5	320	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 279 286/308 189/420 80 241 121 250 315 180 216 243 15	398 398	558/541 164/400	160 120 400 315 350 16	140																			
80-315	22	334	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 279 286/- 189/- 80 241 121 250 315 180 216 243 15	398 398	588/- 164/-	160 120 400 315 350 16	140																			
	18,5	347	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 279 286/308 189/420 80 241 121 280 355 180 266 287 15	396 398	558/541 164/400	160 120 435 355 350 16	140																			
	22	365	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 279 286/- 189/- 80 241 121 280 355 180 266 287 15	396 398	588/- 164/-	160 120 435 355 350 16	140																			
	30	397	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 318 315/- 265/- 80 305 133 280 350 200 266 287 19	396 398	636/- 197/-	160 120 435 355 400 16	140																			
	37	419	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 356 338/- 266/- 80 286 149 280 355 225 266 287 19	426 428	648/- 197/-	160 120 435 355 450 16	140																			
	45	438	C1	16 100 80 8x19 8x19	125 356 338/- 266/- 80 286 149 280 355 225 266 287 19	426 428	708/- 197/-	160 120 435 355 450 16	140																			

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Исполнение	Фланцы		Размеры NB [мм]																										
			PN	DNs	DNd	Ss	Sd	a	A	AD ¹⁾	AG ¹⁾	b	B	C	h1	h2	H	G1	G2	K	L		LB ¹⁾	LL ¹⁾	m1	m2	n1	n2	P	s1	X ²⁾
																					Чугун	Нерж. сталь									
100-160 CI	18,5 160-154	C1	16	125	100	8x19	8x19	125	254	204/308	243/420	80	254	108	200	280	160	179	202	15	368	368	515/515	213/400	160	120	360	280	350	16	140
	2 22 167	C1	16	125	100	8x19	8x19	125	279	204/308	243/420	80	241	121	200	280	180	179	202	15	368	368	541/541	213/400	160	120	360	280	350	16	140
	30 176	C1	16	125	100	8x19	8x19	125	318	315/-	265/-	80	305	133	200	280	200	179	202	19	368	368	611/-	197/-	160	120	360	280	400	16	140
	2,2 160-140	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	120/192	162/222	80	-	-	200	280	-	179	202	-	318	318	335/347	103/277	160	120	360	280	250	16	140
	3 169	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	120/192	162/222	80	-	-	200	280	-	179	202	-	318	318	335/382	103/277	160	120	360	280	250	16	140
	4 176	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	134/202	202/208	80	-	-	200	280	-	179	202	-	318	318	372/371	103/317	160	120	360	280	250	16	140
	0,55 160-140	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	120/-	75/-	80	-	-	200	280	-	179	202	-	298	298	234/-	75/-	160	120	360	280	200	16	140
	0,75 169	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	128/-	75/-	80	-	-	200	280	-	179	202	-	298	298	281/-	75/-	160	120	360	280	200	16	140
	1,1 176	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	128/-	75/-	80	-	-	200	280	-	179	202	-	298	298	326/-	75/-	160	120	360	280	200	16	140
	22 160-156	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	125	279	204/308	243/420	80	241	121	200	280	180	179	202	15	368	368	541/541	213/400	160	120	360	280	350	16	140
100-160 SS	30 169	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	125	318	315/-	265/-	80	305	133	200	280	200	179	202	19	368	368	611/-	197/-	160	120	360	280	400	16	140
	37 176	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	125	318	315/-	265/-	80	305	133	200	280	200	179	202	19	368	368	636/-	197/-	160	120	360	280	400	16	140
	2,2 160-144	A	16	125	100	8 x 19	8 x 19	125	-	120/192	162/222	80	-	-	200	280	-	179	202	-	318	318	335/347	103/277	160	120	360	280	250	16	140
	3 165	A	16	125	100	8 x 19	8 x 19	125	-	120/192	162/222	80	-	-	200	280	-	179	202	-	318	318	335/382	103/277	160	120	360	280	250	16	140
	4 176	A	16	125	100	8 x 19	8 x 19	125	-	134/202	202/208	80	-	-	200	280	-	179	202	-	318	318	372/371	103/317	160	120	360	280	250	16	140
	0,55 160-142	A	16	125	100	8 x 19	8 x 19	125	-	120/-	75/-	80	-	-	200	280	-	179	202	-	298	298	234/-	75/-	160	120	360	280	200	16	140
	0,75 163	A	16	125	100	8 x 19	8 x 19	125	-	128/-	75/-	80	-	-	200	280	-	179	202	-	298	298	281/-	75/-	160	120	360	280	200	16	140
	1,1 176	A	16	125	100	8 x 19	8 x 19	125	-	128/-	75/-	80	-	-	200	280	-	179	202	-	298	298	326/-	75/-	160	120	360	280	200	16	140
	30 170	C1	16	125	100	8x19	8x19	125	318	315/-	265/-	80	305	133	200	280	200	169	212	19	398	398	611/-	197/-	160	120	360	280	400	16	140
	37 181	C1	16	125	100	8x19	8x19	125	318	315/-	265/-	80	305	133	200	280	200	169	212	19	398	398	636/-	197/-	160	120	360	280	400	16	140
100-200	45 192	C1	16	125	100	8x19	8x19	125	356	338/-	266/-	80	286	149	200	280	225	169	212	19	428	428	708/-	197/-	160	120	360	280	450	16	140
	55 203	C1	16	125	100	8x19	8x19	125	406	410/-	319/-	80	349	168	200	280	250	169	212	24	428	428	747/-	233/-	160	120	360	280	550	16	140
	75 219	C1	16	125	100	8x19	8x19	125	457	433/-	319/-	80	368	190	200	280	280	169	212	24	428	428	820/-	233/-	160	120	360	280	550	16	140
	4 178	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	134/202	202/208	80	-	-	200	280	-	169	212	-	348	348	372/371	103/317	160	120	360	280	250	16	140
	5,5 195	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	159/221	203/227	80	-	-	200	280	-	169	212	-	368	368	379/373	135/305	160	120	360	280	300	16	140
	7,5 211	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	159/221	203/227	80	-	-	200	280	-	169	212	-	368	368	429/411	135/305	160	120	360	280	300	16	140
	11 219	C1	16	125	100	8x19	8x19	125	254	204/308	243/420	80	254	108	200	280	160	169	212	15	398	398	545/471	213/400	160	120	360	280	350	16	140
	1,1 182	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	128/-	75/-	80	-	-	200	280	-	169	212	-	328	328	326/-	75/-	160	120	360	280	200	16	140
	1,5 193	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	166/-	135/-	80	-	-	200	280	-	169	212	-	348	348	336/-	112/-	160	120	360	280	250	16	140
	2,2 214	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	177/-	135/-	80	-	-	200	280	-	169	212	-	348	348	354/-	112/-	160	120	360	280	250	16	140
100-250 CI	3 219	A	16	125	100	8x19	8x19	125	-	202/-	155/-	80	-	-	200	280	-	169	212	-	368	368	385/-	130/-	160	120	360	280	300	16	140
	55 205	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	406	410/-	319/-	80	349	168	225	280	250	200	232	24	443	443	747/-	233/-	160	120	400	315	550	16	140
	75 229	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	457	433/-	319/-	80	368	190	225	280	280	200	232	24	443	443	820/-	233/-	160	120	400	315	550	16	140
	90 242	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	457	433/-	319/-	80	368	190	225	280	280	200	232	24	443	443	930/-	233/-	160	120	400	315	550	16	140
	110 258	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	508	515/-	374/-	80	406	216	225	280	315	200	232	28	473	473	912/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	132 274	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	508	515/-	374/-	80	457	216	225	280	315	200	232	28	473	473	1077/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	7,5 215	A	16	125	100	8x19	8x19	140	-	159/221	203/227	80	-	-	225	280	-	200	232	-	383	383	429/411	135/305	160	120	400	315	300	16	140
	11 245	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	254	204/308	243/420	80	254	108	225	280	160	200	232	15	413	413	545/471	213/400	160	120	400	315	350	16	140
	15 274	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	254	204/308	243/420	80	254	108	225	280	160	200	232	15	413	413	575/515	213/400	160	120	400	315	350	16	140
	2,2 216	A	16	125	100	8x19	8x19	140	-	177/-	135/-	80	-	-	225	280	-	200	232	-	363	363	354/-	112/-	160	120	400	315	250	16	140
100-250 SS	3 236	A	16	125	100	8x19	8x19	140	-	202/-	155/-	80	-	-	225	280	-	200	232	-	383	383	385/-	130/-	160	120	400	315	300	16	140
	4 260	A	16	125	100	8x19	8x19	140	-	202/-	155/-	80	-	-	225	280	-	200	232	-	383	383	385/-	130/-	160	120	400	315	300	16	140
	5,5 274	A	16	125	100	8x19	8x19	140																							

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Исполнение	Фланцы		Размеры NB [мм]																										
			PN	DNs	DNd	Ss	Sd																								
								a	A	AD ¹⁾	AG ¹⁾	b	B	C	h1	h2	H	G1	G2	K	L		LB ¹⁾	LL ¹⁾	m1	m2	n1	n2	P	s1	X ²⁾
																					Чугун	Нерж. сталь									
100-315	110 269	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	508	515/-	374/-	80	406	216	250	315	315	208	264	28	473	473	912/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	132 284	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	508	515/-	374/-	80	457	216	250	315	315	208	264	28	473	473	1077/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	160 301	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	508	515/-	374/-	80	457	216	250	315	315	208	264	28	473	473	1077/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	200 322	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	508	515/-	374/-	80	457	216	250	315	315	208	264	28	473	473	1232/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	15 279	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	254	204/308	243/420	80	254	108	250	315	160	208	264	15	413	413	575/515	213/400	160	120	400	315	350	16	140
	18,5 295	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	279	286/308	189/420	80	241	121	250	315	180	208	264	15	413	413	558/541	164/400	160	120	400	315	350	16	140
	22 312	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	279	286/-	189/-	80	241	121	250	315	180	208	264	15	413	413	588/-	164/-	160	120	400	315	350	16	140
	30 334	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	318	315/-	265/-	80	305	133	250	315	200	208	264	19	413	413	636/-	197/-	160	120	400	315	400	16	140
	4 272	A	16	125	100	8x19	8x19	140	-	202/-	155/-	80	-	-	250	315	-	208	264	-	383	383	385/-	130/-	160	120	400	315	300	16	140
	5,5 301	A	16	125	100	8x19	8x19	140	-	202/-	155/-	80	-	-	250	315	-	208	264	-	383	383	435/-	130/-	160	120	400	315	300	16	140
	7,5 326	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	254	237/-	175/-	80	210	108	250	315	160	208	264	15	413	413	494/-	145/-	160	120	400	315	350	16	140
	11 334	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	254	237/-	175/-	80	254	108	250	315	160	208	264	15	413	413	554/-	145/-	160	120	400	315	350	16	140
100-400 CI	22 334	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	279	286/-	189/-	100	241	121	280	355	180	270	296	15	411	411	588/-	164/-	200	150	500	400	350	20	140
	30 360	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	318	315/-	265/-	100	305	133	280	355	200	270	296	19	411	411	636/-	197/-	200	150	500	400	400	20	140
	37 375	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	356	338/-	266/-	100	286	149	280	355	225	270	296	19	441	441	648/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
	45 395	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	356	338/-	266/-	100	286	149	280	355	225	270	296	19	441	441	708/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
	55 415	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	406	410/-	319/-	100	349	168	280	355	250	270	296	24	441	441	747/-	233/-	200	150	500	400	550	20	140
	7,5 340	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	254	237/-	175/-	100	210	108	280	355	160	270	296	15	411	411	494/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
	11 380	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	254	237/-	175/-	100	254	108	280	355	160	270	296	15	411	411	554/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
	15 415	C1	16	125	100	8x19	8x19	140	279	286/-	189/-	100	241	121	280	355	180	270	296	15	411	411	588/-	164/-	200	150	500	400	350	20	140
	22 351	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	140	279	286/-	189/-	100	241	121	280	355	180	270	296	15	411	411	588/-	164/-	200	150	500	400	350	20	140
	30 387	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	140	318	315/-	265/-	100	305	133	280	355	200	270	296	19	411	411	636/-	197/-	200	150	500	400	400	20	140
	37 410	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	140	356	338/-	266/-	100	286	149	280	355	225	270	296	19	441	441	648/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
	45 432	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	140	356	338/-	266/-	100	286	149	280	355	225	270	296	19	441	441	708/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
100-400 SS	55 438	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	140	406	410/-	319/-	100	349	168	280	355	250	270	296	24	441	441	747/-	233/-	200	150	500	400	550	20	140
	7,5 360	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	140	254	237/-	175/-	100	210	108	280	355	160	270	296	15	411	411	494/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
	11 406	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	140	254	237/-	175/-	100	254	108	280	355	160	270	296	15	411	411	554/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
	15 437	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	140	279	286/-	189/-	100	241	121	280	355	180	270	296	15	411	411	588/-	164/-	200	150	500	400	350	20	140
	18,5 438	C1	16	125	100	8 x 19	8 x 19	140	318	315/-	265/-	100	305	133	280	355	200	270	296	19	411	411	611/-	197/-	200	150	500	400	400	20	140
	45 176-154	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	356	338/-	266/-	80	286	149	250	315	225	200	252	19	443	443	708/-	197/-	160	120	400	315	450	16	140
	55 196-166	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	406	410/-	319/-	80	349	168	250	315	250	200	252	24	443	443	747/-	233/-	160	120	400	315	550	16	140
	75 205	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	457	433/-	319/-	80	368	190	250	315	280	200	252	24	443	443	820/-	233/-	160	120	400	315	550	16	140
	90 219	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	457	433/-	319/-	80	368	190	250	315	280	200	252	24	443	443	930/-	233/-	160	120	400	315	550	16	140
	110 224	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	508	515/-	374/-	80	406	216	250	315	315	200	252	28	473	473	912/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	5,5 176-154	A	16	150	125	8x23	8x19	140	-	159/221	203/227	80	-	-	250	315	-	200	252	-	383	383	379/373	135/305	160	120	400	315	300	16	140
	7,5 196-180	A	16	150	125	8x23	8x19	140	-	159/221	203/227	80	-	-	250	315	-	200	252	-	383	383	429/411	135/305	160	120	400	315	300	16	140
125-200 CI	11 219	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	254	204/308	243/420	80	254	108	250	315	160	200	252	15	413	413	545/471	213/400	160	120	400	315	350	16	140
	15 226	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	254	204/308	243/420	80	254	108	250	315	160	200	252	15	413	413	575/515	213/400	160	120	400	315	350	16	140
	1,5 176-150	A	16	150	125	8x23	8x19	140	-	166/-	135/-	80	-	-	250	315	-	200	252	-	363	363	336/-	112/-	160	120	400	315	250	16	140
	2,2 196-182	A	16	150	125	8x23	8x19	140	-	177/-	135/-	80	-	-	250	315	-	200	252	-	363	363	354/-	112/-	160	120	400	315	250	16	140
	3 215	A	16	150	125	8x23	8x19	140	-	202/-	155/-	80	-	-	250	315	-	200	252	-	383	383	385/-	130/-	160	120	400	315	300	16	140
	4 226	A	16	150	125	8x23	8x19	140	-	202/-	155/-	80	-	-	250	315	-	200	252	-	383	383	385/-	130/-	160	120	400	315	300	16	140
	45 196-166	C1	16	150	125	8 x 23	8 x 19	140	356	159/221	203/227	80	286	149	250	315	225	200	252	19											

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Исполнение	Фланцы		Размеры NB [мм]																											
			PN DNs DNd	Ss Sd																L								X ²⁾				
					a	A	AD ¹⁾	AG ¹⁾	b	B	C	h1	h2	H	G1	G2	K	LB ¹⁾	LL ¹⁾	m1	m2	n1	n2	P	s1							
																										Чугун	Нерж. сталь					
125-250	90	222	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	457	433/-	319/-	80	368	190	250	355	280	208	264	24	441	441	930/-	233/-	160	120	400	315	550	16	140
	110	236	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	508	515/-	374/-	80	406	216	250	355	315	208	264	28	471	471	912/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	132	249	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	508	515/-	374/-	80	457	216	250	355	315	208	264	28	471	471	1077/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	160	263	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	508	515/-	374/-	80	457	216	250	355	315	208	264	28	471	471	1077/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	200	269	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	508	515/-	374/-	80	457	216	250	355	315	208	264	28	471	471	1232/-	299/-	160	120	400	315	660	16	140
	11	220	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	254	204/308	243/420	80	254	108	250	355	160	208	264	15	413	413	545/471	213/400	160	120	400	315	350	16	140
	15	236	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	254	204/308	243/420	80	254	108	250	355	160	208	264	15	413	413	575/515	213/400	160	120	400	315	350	16	140
	18,5	249	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	279	286/308	189/420	80	241	121	250	355	180	208	264	15	413	413	558/541	164/400	160	120	400	315	350	16	140
	22	262	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	279	286/-	189/-	80	241	121	250	355	180	208	264	15	413	413	588/-	164/-	160	120	400	315	350	16	140
	30	269	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	318	315/-	265/-	80	305	133	250	355	200	208	264	19	413	413	636/-	197/-	160	120	400	315	400	16	140
	3	216	A	16	150	125	8x23	8x19	140	-	202/-	155/-	80	-	-	250	355	-	208	264	-	383	383	385/-	130/-	160	120	400	315	300	16	140
	6	4	232	A	16	150	125	8x23	8x19	140	-	202/-	155/-	80	-	-	250	355	-	208	264	-	383	383	385/-	130/-	160	120	400	315	300	16
5,5	253	A	16	150	125	8x23	8x19	140	-	202/-	155/-	80	-	-	250	355	-	208	264	-	383	383	435/-	130/-	160	120	400	315	300	16	140	
7,5	269	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	254	237/-	175/-	80	210	108	250	355	160	208	264	15	413	413	494/-	145/-	160	120	400	315	350	16	140	
125-315	132	262	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	508	515/-	374/-	100	457	216	280	355	315	231	268	28	471	471	1077/-	299/-	200	150	500	400	660	20	140
	160	277	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	508	515/-	374/-	100	457	216	280	355	315	231	268	28	471	471	1077/-	299/-	200	150	500	400	660	20	140
	200	297	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	508	515/-	374/-	100	457	216	280	355	315	231	268	28	471	471	1232/-	299/-	200	150	500	400	660	20	140
	18,5	275	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	279	286/308	189/420	100	241	121	280	355	180	231	268	15	411	411	558/541	164/400	200	150	500	400	350	20	140
	22	290	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	279	286/-	189/-	100	241	121	280	355	180	231	268	15	411	411	588/-	164/-	200	150	500	400	350	20	140
	30	317	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	318	315/-	265/-	100	305	133	280	355	200	231	268	19	411	411	636/-	197/-	200	150	500	400	400	20	140
	37	336	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	356	338/-	266/-	100	286	149	280	355	225	231	268	19	441	441	648/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
	45	338	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	356	338/-	266/-	100	286	149	280	355	225	231	268	19	441	441	708/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
	5,5	275	A	16	150	125	8x23	8x19	140	-	202/-	155/-	100	-	-	280	355	-	231	268	-	381	381	435/-	130/-	200	150	500	400	300	20	140
	7,5	297	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	254	237/-	175/-	100	210	108	280	355	160	231	268	15	411	411	494/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
	11	335	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	254	237/-	175/-	100	254	108	280	355	160	231	268	15	411	411	554/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
	125-400	15	338	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	279	286/-	189/-	100	241	121	280	355	180	231	268	15	411	411	588/-	164/-	200	150	500	400	350	20
37		345	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	356	338/-	266/-	100	286	149	315	400	225	284	320	19	441	441	648/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
45		368	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	356	338/-	266/-	100	286	149	315	400	225	284	320	19	441	441	708/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
55		392	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	406	410/-	319/-	100	349	168	315	400	250	284	320	24	441	441	747/-	233/-	200	150	500	400	550	20	140
75		433	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	457	433/-	319/-	100	368	190	315	400	280	284	320	24	441	441	820/-	233/-	200	150	500	400	550	20	140
90		438	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	457	433/-	319/-	100	368	190	315	400	280	284	320	24	441	441	930/-	233/-	200	150	500	400	550	20	140
11		351	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	254	237/-	175/-	100	254	108	315	400	160	284	320	15	411	411	554/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
15		384	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	279	286/-	189/-	100	241	121	315	400	180	284	320	15	411	411	588/-	164/-	200	150	500	400	350	20	140
18,5		410	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	318	315/-	265/-	100	305	133	315	400	200	284	320	19	411	411	611/-	197/-	200	150	500	400	400	20	140
22		434	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	318	315/-	265/-	100	305	133	315	400	200	284	320	19	411	411	636/-	197/-	200	150	500	400	400	20	140
30		438	C1	16	150	125	8x23	8x19	140	356	338/-	266/-	100	286	149	315	400	225	284	320	19	441	441	708/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
125-500		55	406	C1	16	150	125	8x23	8x19	180	406	410/-	319/-	125	349	168	400	500	250	344	377	24	524	524	747/-	233/-	200	150	625	500	550	20
	75	447	C1	16	150	125	8x23	8x19	180	457	433/-	319/-	125	368	190	400	500	280	344	377	24	524	524	820/-	233/-	200	150	625	500	550	20	180
	90	473	C1	16	150	125	8x23	8x19	180	457	433/-	319/-	125	368	190	400	500	280	344	377	24	524	524	930/-	233/-	200	150	625	500	550	20	180
	110	500	C1	16	150	125	8x23	8x19	180	508	515/-	374/-	125	406	216	400	500	315	344	377	28	554	554	912/-	299/-	200	150	625	500	660	20	180
	132	526	C1	16	150	125	8x23	8x19	180	508	515/-	374/-	125	457	216	400	500	315	344	377	28											

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Исполнение	Фланцы		Размеры NB [мм]																											
			PN	DNs	DNd	Ss	Sd	a	A	AD ¹⁾	AG ¹⁾	b	B	C	h1	h2	H	G1	G2	K	L		LB ¹⁾	LL ¹⁾	m1	m2	n1	n2	P	s1	X ²⁾	
																					Чугун	Нерж. сталь										
150-250 CI	2	132 226-220	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	508	515/-	374/-	100	457	216	280	375	315	250	297	28	491	491	1077/-	299/-	200	150	500	400	660	20	140
		160 235	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	508	515/-	374/-	100	457	216	280	375	315	250	297	28	491	491	1077/-	299/-	200	150	500	400	660	20	140
		200 250	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	508	515/-	374/-	100	457	216	280	375	315	250	297	28	491	491	1232/-	299/-	200	150	500	400	660	20	140
		15 226-214	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	254	204/308	243/420	100	254	108	280	375	160	250	297	15	431	431	575/515	213/400	200	150	500	400	350	20	140
		18,5 230	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	279	286/308	189/420	100	241	121	280	375	180	250	297	15	431	431	558/541	164/400	200	150	500	400	350	20	140
		22 242	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	279	286/-	189/-	100	241	121	280	375	180	250	297	15	431	431	588/-	164/-	200	150	500	400	350	20	140
		30 262	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	318	315/-	265/-	100	305	133	280	375	200	250	297	19	431	431	636/-	197/-	200	150	500	400	400	20	140
		37 275	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	356	338/-	266/-	100	286	149	280	375	225	250	297	19	461	461	648/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
		45 282	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	356	338/-	266/-	100	286	149	280	375	225	250	297	19	461	461	708/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
		5,5 235	A	10	200	150	8x23	8x23	160	-	202/-	155/-	100	-	-	280	375	-	250	297	-	401	401	435/-	130/-	200	150	500	400	300	20	140
		7,5 252	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	254	237/-	175/-	100	210	108	280	375	160	250	297	15	431	431	494/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
		11 282	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	254	237/-	175/-	100	254	108	280	375	160	250	297	15	431	431	554/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
150-250 SS	2	132 230	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	508	515/-	374/-	100	457	216	280	375	315	250	297	28	491	491	1077/-	299/-	200	150	500	400	660	20	140
		160 245	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	508	515/-	374/-	100	457	216	280	375	315	250	297	28	491	491	1077/-	299/-	200	150	500	400	660	20	140
		200 260	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	508	515/-	374/-	100	457	216	280	375	315	250	297	28	491	491	1232/-	299/-	200	150	500	400	660	20	140
		15 226	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	254	204/308	243/420	100	254	108	280	375	160	250	297	15	431	431	575/515	213/400	200	150	500	400	350	20	140
		18,5 238	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	279	286/308	189/420	100	241	121	280	375	180	250	297	15	431	431	558/541	164/400	200	150	500	400	350	20	140
		22 251	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	279	286/-	189/-	100	241	121	280	375	180	250	297	15	431	431	588/-	164/-	200	150	500	400	350	20	140
		30 271	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	318	315/-	265/-	100	305	133	280	375	200	250	297	19	431	431	636/-	197/-	200	150	500	400	400	20	140
		37 284	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	356	338/-	266/-	100	286	149	280	375	225	250	297	19	461	461	648/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
		45 286	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	356	338/-	266/-	100	286	149	280	375	225	250	297	19	461	461	708/-	197/-	200	150	500	400	450	20	140
		5,5 243	A	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	-	202/-	155/-	100	-	-	280	375	-	250	297	-	401	401	435/-	130/-	200	150	500	400	300	20	140
		7,5 262	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	254	237/-	175/-	100	210	108	280	375	160	250	297	15	431	431	494/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
		11 286	C1	10	200	150	8 x 23	8 x 23	160	254	237/-	175/-	100	254	108	280	375	160	250	297	15	431	431	554/-	145/-	200	150	500	400	350	20	140
150-315.1	2	160 255	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	508	515/-	374/-	100	457	216	280	375	315	264	334	28	491	491	1077/-	299/-	200	150	550	450	660	20	140
		200 273	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	508	515/-	374/-	100	457	216	280	375	315	264	334	28	491	491	1232/-	299/-	200	150	550	450	660	20	140
		18,5 250	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	279	286/308	189/420	100	241	121	280	400	180	264	334	15	431	431	558/541	164/400	200	150	550	450	350	20	140
		22 263	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	279	286/-	189/-	100	241	121	280	400	180	264	334	15	431	431	588/-	164/-	200	150	550	450	350	20	140
		30 291	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	318	315/-	265/-	100	305	133	280	400	200	264	334	19	431	431	636/-	197/-	200	150	550	450	400	20	140
		37 308	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	356	338/-	266/-	100	286	149	280	400	225	264	334	19	461	461	648/-	197/-	200	150	550	450	450	20	140
		45 326	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	356	338/-	266/-	100	286	149	280	400	225	264	334	19	461	461	708/-	197/-	200	150	550	450	450	20	140
		55 342	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	406	410/-	319/-	100	349	168	280	400	250	264	334	24	461	461	747/-	233/-	200	150	550	450	550	20	140
		160 244	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	508	515/-	374/-	100	457	216	280	400	315	264	334	28	491	491	1077/-	299/-	200	150	550	450	660	20	140
		200 262	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	508	515/-	374/-	100	457	216	280	400	315	264	334	28	491	491	1232/-	299/-	200	150	550	450	660	20	140
		22 250	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	279	286/-	189/-	100	241	121	280	400	180	264	334	15	431	431	588/-	164/-	200	150	550	450	350	20	140
		30 275	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	318	315/-	265/-	100	305	133	280	400	200	264	334	19	431	431	636/-	197/-	200	150	550	450	400	20	140
150-315.2		37 294	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	356	338/-	266/-	100	286	149	280	400	225	264	334	19	461	461	648/-	197/-	200	150	550	450	450	20	140
		45 314	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	356	338/-	266/-	100	286	149	280	400	225	264	334	19	461	461	708/-	197/-	200	150	550	450	450	20	140
		55 334	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	406	410/-	319/-	100	349	168	280	400	250	264	334	24	461	461	747/-	233/-	200	150	550	450	550	20	140
		75 342	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	457	433/-	319/-	100	368	190	280	400	280	264	334	24	461	461	820/-	233/-	200	150	550	450	550	20	140
		7,5 259	C1	10	200	150	8x23	8x23	160	254	237/-	175/-	100	210	108	280	400	160	264	334	15	431	431	494/-	145/-	200	150	550	450			

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Исполнение	Фланцы		Размеры NB [мм]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			PN DNs DNd Ss Sd	a A AD ¹⁾ AG ¹⁾ b B C h1 h2 H G1 G2 K	L	LB ¹⁾ LL ¹⁾ m1 m2 n1 n2 P s1 X ²⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Чугун Нерж. сталь																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
150-400	55 343	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 406 410/- 319/-	100 349 168 315 450 250 291 339 24	474 474	747/- 233/-	200 150 550 450 550 20	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	75 375	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 457 433/- 319/-	100 368 190 315 450 280 291 339 24	474 474	820/- 233/-	200 150 550 450 550 20	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	90 394	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 457 433/- 319/-	100 368 190 315 450 280 291 339 24	474 474	930/- 233/-	200 150 550 450 550 20	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	110 412	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 508 515/- 374/-	100 406 216 315 450 315 291 339 28	504 504	912/- 299/-	200 150 550 450 660 20	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	132 431	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 508 515/- 374/-	100 457 216 315 450 315 291 339 28	504 504	1077/- 299/-	200 150 550 450 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	160 438	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 508 515/- 374/-	100 457 216 315 450 315 291 339 28	504 504	1077/- 299/-	200 150 550 450 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	18,5 357	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 318 315/- 265/-	100 305 133 315 450 200 291 339 19	444 444	611/- 197/-	200 150 550 450 400 20	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	22 375	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 318 315/- 265/-	100 305 133 315 450 200 291 339 19	444 444	636/- 197/-	200 150 550 450 400 20	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	30 408	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 356 338/- 266/-	100 286 149 315 450 225 291 339 19	474 474	708/- 197/-	200 150 550 450 550 20	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	37 430	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 406 410/- 319/-	100 349 168 315 450 250 291 339 24	474 474	747/- 233/-	200 150 550 450 550 20	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
150-500	45 438	C1	10 200 150 8x23 8x23	160 457 433/- 319/-	100 368 190 315 450 280 291 339 24	474 474	820/- 233/-	200 150 550 450 550 20	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	132 459	C1	10 200 150 8x23 8x23	180 508 515/- 374/-	125 457 216 400 500 315 353 396 28	554 554	1077/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	160 489	C1	10 200 150 8x23 8x23	180 508 515/- 374/-	125 457 216 400 500 315 353 396 28	554 554	1077/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	200 521	C1	10 200 150 8x23 8x23	180 508 515/- 374/-	125 457 216 400 500 315 353 396 28	554 554	1232/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	37 457	C1	10 200 150 8x23 8x23	180 406 410/- 319/-	125 349 168 400 500 250 353 396 24	524 524	747/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	45 483	C1	10 200 150 8x23 8x23	180 457 433/- 319/-	125 368 190 400 500 280 353 396 24	524 524	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	55 513	C1	10 200 150 8x23 8x23	180 457 433/- 319/-	125 368 190 400 500 280 353 396 24	524 524	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	75 548	C1	10 200 150 8x23 8x23	180 508 515/- 374/-	125 406 216 400 500 315 353 396 28	554 554	912/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	37 280	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 356 338/- 266/-	125 286 149 400 400 225 331 485 19	512 -	648/- 197/-	200 150 625 500 450 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	45 296	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 356 338/- 266/-	125 286 149 400 400 225 331 485 19	512 -	708/- 197/-	200 150 625 500 450 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
200-400	55 312	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 406 410/- 319/-	125 349 168 400 400 250 331 485 24	512 -	747/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	75 344	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 457 433/- 319/-	125 368 190 400 400 280 331 485 24	512 -	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	90 364	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 457 433/- 319/-	125 368 190 400 400 280 331 485 24	512 -	930/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	110 392	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 508 515/- 374/-	125 406 216 400 400 315 331 485 28	542 -	912/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	132 404	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 508 515/- 374/-	125 457 216 400 400 315 331 485 28	542 -	1077/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	15 308	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 279 286/- 189/-	125 241 121 400 400 180 331 485 15	482 -	588/- 164/-	200 150 625 500 350 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	18,5 328	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 318 315/- 265/-	125 305 133 400 400 200 331 485 19	482 -	611/- 197/-	200 150 625 500 400 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	22 348	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 318 315/- 265/-	125 305 133 400 400 200 331 485 19	482 -	636/- 197/-	200 150 625 500 400 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	30 384	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 356 338/- 266/-	125 286 149 400 400 225 331 485 19	512 -	708/- 197/-	200 150 625 500 450 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	37 404	C2	10 250 200 12x23 8x23	170 406 410/- 319/-	125 349 168 400 400 250 331 485 24	512 -	747/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
200-450	75 367	C2	10 250 200 12x23 8x23	150 457 433/- 319/-	125 368 190 400 450 280 355 525 24	484 -	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	90 391	C2	10 250 200 12x23 8x23	150 457 433/- 319/-	125 368 190 400 450 280 355 525 24	484 -	930/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	110 415	C2	10 250 200 12x23 8x23	150 508 515/- 374/-	125 406 216 400 450 315 355 525 28	514 -	912/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	132 435	C2	10 250 200 12x23 8x23	150 508 515/- 374/-	125 457 216 400 450 315 355 525 28	514 -	1077/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	160 455	C2	10 250 200 12x23 8x23	150 508 515/- 374/-	125 457 216 400 450 315 355 525 28	514 -	1077/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	18,5 355	C2	10 250 200 12x23 8x23	150 318 315/- 265/-	125 305 133 400 450 200 355 525 19	454 -	611/- 197/-	200 150 625 500 400 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	22 371	C2	10 250 200 12x23 8x23	150 318 315/- 265/-	125 305 133 400 450 200 355 525 19	454 -	636/- 197/-	200 150 625 500 400 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	30 407	C2	10 250 200 12x23 8x23	150 356 338/- 266/-	125 286 149 400 450 225 355 525 19	484 -	708/- 197/-	200 150 625 500 450 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	37 431	C2	10 250 200 12x23 8x23	150 406 410/- 319/-	125 349 168 400 450 250 355 525 24	484 -	747/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	45 451	C2	10 250 200 12x23 8x23	150 457 433/- 319/-	125 368 190 400 450 280 355 525 24	484 -	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
250-350	37 266	C2	10 300 250 12x23 12x23	180 356 338/- 266/-	125 286 149 450 400 225 379 523 19	566 -	648/- 197/-	200 150 625 500 450 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	45 294	C2	10 300 250 12x23 12x23	180 356 338/- 266/-	125 286 149 450 400 225 379 523 19	566 -	708/- 197/-	200 150 625 500 450 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	55 318	C2	10 300 250 12x23 12x23	180 406 410/- 319/-	125 349 168 450 400 250 379 523 24	566 -	747/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	75 362	C2	10 300 250 12x23 12x23	180 457 433/- 319/-	125 368 190 450 400 280 379 523 24	566 -	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	90 370	C2	10 300 250 12x23 12x23	180 457 433/- 319/-	125 368 190 450 400 280 379 523 24	566 -	930/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	11 277	C2	10 300 250 12x23 12x23	180 254 237/- 175/-	125 254 108 450 400 160 379 523 15	536 -	554/- 145/-	200 150 625 500 350 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	15 306	C2	10 300 250 12x23 12x23	180 279 286/- 189/-	125 241 121 450 400 180 379 523 15	536 -	588/- 164/-	200 150 625 500 350 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	18,5 330	C2	10 300 250 12x23 12x23	180 318 315/- 265/-	125 305 133 450 400 200 379 523 19	536 -	611/- 197/-	200 150 625 500 400 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	22 366	C2	10 300 250 12x23 12x23	180 318 315/- 265/-	125 305 133 450 400 200 379 523 19	536 -	636/- 197/-	200 150 625 500 400 20	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								


Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Исполнение	Фланцы		Размеры NB [мм]																			
			PN DNs DNd	Ss Sd	a A AD ¹⁾ AG ¹⁾	b B C h1 h2 H G1 G2 K	L		LB ¹⁾	LL ¹⁾	m1 m2 n1 n2 P s1 X ²⁾													
							Чугун	Нерж. сталь																
250-400	45 281	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 356 338/- 266/-	125 286 149 450 500 225 350 498 19	518 -	708/- 197/-	200 150 625 500 450 20	180															
	55 301	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 406 410/- 319/-	125 349 168 450 500 250 350 498 24	518 -	747/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180															
	75 329	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 457 433/- 319/-	125 368 190 450 500 280 350 498 24	518 -	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180															
	90 349	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 457 433/- 319/-	125 368 190 450 500 280 350 498 24	518 -	930/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180															
	110 365	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 508 515/- 374/-	125 406 216 450 500 315 350 498 28	548 -	912/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180															
	132 385	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 508 515/- 374/-	125 457 216 450 500 315 350 498 28	548 -	1077/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180															
	160 405	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 508 515/- 374/-	125 457 216 450 500 315 350 498 28	548 -	1077/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180															
	15 289	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 279 286/- 189/-	125 241 121 450 500 180 350 498 15	488 -	588/- 164/-	200 150 625 500 350 20	180															
	18,5 313	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 318 315/- 265/-	125 305 133 450 500 200 350 498 19	488 -	611/- 197/-	200 150 625 500 400 20	180															
	22 329	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 318 315/- 265/-	125 305 133 450 500 200 350 498 19	488 -	636/- 197/-	200 150 625 500 400 20	180															
	30 361	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 356 338/- 266/-	125 286 149 450 500 225 350 498 19	518 -	708/- 197/-	200 150 625 500 450 20	180															
	37 381	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 406 410/- 319/-	125 349 168 450 500 250 350 498 24	518 -	747/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180															
250-450	45 401	C2	10 300 250 12x23 12x23	160 457 433/- 319/-	125 368 190 450 500 280 350 498 24	518 -	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180															
	75 325	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 457 433/- 319/-	125 368 190 450 500 280 374 563 24	521 -	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180															
	90 341	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 457 433/- 319/-	125 368 190 450 500 280 374 563 24	521 -	930/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180															
	110 361	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 508 515/- 374/-	125 406 216 450 500 315 374 563 28	551 -	912/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180															
	132 381	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 508 515/- 374/-	125 457 216 450 500 315 374 563 28	551 -	1077/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180															
	160 401	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 508 515/- 374/-	125 457 216 450 500 315 374 563 28	551 -	1077/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180															
	200 445	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 508 515/- 374/-	125 457 216 450 500 315 374 563 28	551 -	1232/- 299/-	200 150 625 500 660 20	180															
	18,5 313	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 318 315/- 265/-	125 305 133 450 500 200 374 563 19	491 -	611/- 197/-	200 150 625 500 400 20	180															
	22 325	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 318 315/- 265/-	125 305 133 450 500 200 374 563 19	491 -	636/- 197/-	200 150 625 500 400 20	180															
	30 357	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 356 338/- 266/-	125 286 149 450 500 225 374 563 19	521 -	708/- 197/-	200 150 625 500 450 20	180															
	37 377	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 406 410/- 319/-	125 349 168 450 500 250 374 563 24	521 -	747/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180															
	45 397	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 457 433/- 319/-	125 368 190 450 500 280 374 563 24	521 -	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180															
250-500	55 433	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 457 433/- 319/-	125 368 190 450 500 280 374 563 24	521 -	820/- 233/-	200 150 625 500 550 20	180															
	160 417	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 508 515/- 374/-	125 457 216 450 500 315 441 598 28	578 -	1077/- 299/-	200 150 725 600 660 20	180															
	200 445	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 508 515/- 374/-	125 457 216 450 500 315 441 598 28	578 -	1232/- 299/-	200 150 725 600 660 20	180															
	45 409	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 457 433/- 319/-	125 368 190 450 500 280 441 598 24	549 -	820/- 233/-	200 150 725 600 550 20	180															
	55 437	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 457 433/- 319/-	125 368 190 450 500 280 441 598 24	549 -	820/- 233/-	200 150 725 600 550 20	180															
	75 485	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 508 515/- 374/-	125 406 216 450 500 315 441 598 28	578 -	912/- 299/-	200 150 725 600 660 20	180															
90 525	C2	10 300 250 12x23 12x23	165 508 515/- 374/-	125 457 216 450 500 315 441 598 28	578 -	1077/- 299/-	200 150 725 600 660 20	180																

1) Насос со стандартным двигателем / насос с двигателем с частотным регулированием.

2) X = Сервисный размер.


Габаритные чертежи, NK

С-образная рама основания, радиальный отвод




TM03 4051 2415

С-образная рама основания, тангенциальный отвод




TM04 6113 2415

Рама основания EN/ISO, радиальный отвод




TM03 4179 2415

Рама основания EN/ISO, тангенциальный отвод



TM03 6005 2415

1) X = Сервисный размер. Этот размер можно найти в разделе 13. Насосы NK со свободным концом вала, он равен длине муфты-проставки.



Технические данные, NK

В настоящей таблице стандартными являются электродвигатели IE3:

- 2-полюсные: P2 ≤ 22 кВт, насос с двигателем MG; P2 ≥ 30 кВт, насос с двигателем Siemens.
- 4-полюсные: P2 ≤ 15 кВт, насос с двигателем MG; P2 ≥ 18.5 кВт, насос с двигателем Siemens.
- 6-полюсные: Насос с электродвигателем Siemens.

В настоящей таблице двигатели с частотным регулированием:

- 2-полюсные: P2 ≤ 22 кВт, насос с двигателем MGE.
- 4-полюсные: P2 ≤ 18.5 кВт, насос с двигателем MGE.

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Фланцы					Размеры НК [мм]															Рама основания № ^{1) 3)}	
		PN	DNs	DNd	Ss	Sd	a	a2	b1	b2	b3	d	h	h2	h3	h4 ²⁾	l1 ¹⁾	l2 ¹⁾	l3 ¹⁾	L ¹⁾		EN/ISO	С-образная
																				NK	NKE		
32-125.1	0,75 100	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	177	286/-	800/800	130/130	540/540	715/811	-/-	2/2	2/2s
	1,1 110	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	177	286/335	800/800	130/130	540/540	735/831	758/854	2/2	2/2s
	1,5 121	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	180	286/361	800/800	130/130	540/540	775/871	768/864	2/2	5/5s
	2,2 140	16	50	32	4x19	4x19	80	60	300	390	345	19	65	140	180	286/361	900/900	150/150	600/600	815/911	768/864	3/3	5/5s
	0,25 121	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	177	286/-	800/800	130/130	540/540	675/761	-/-	2/2	1/1s
	0,25 139	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	177	286/-	800/800	130/130	540/540	675/761	-/-	2/2	1/1s
32-125	0,37 140	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	177	286/-	800/800	130/130	540/540	675/761	-/-	2/2	1/1s
	1,1 106	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	177	286/335	800/800	130/130	540/540	735/831	758/854	2/2	2/2s
	1,5 115	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	180	286/361	800/800	130/130	540/540	775/871	768/864	2/2	5/5s
	2,2 130	16	50	32	4x19	4x19	80	60	300	390	345	19	65	140	180	286/361	900/900	150/150	600/600	815/911	768/864	3/3	5/5s
	3 142	16	50	32	4x19	4x19	80	60	300	390	345	19	65	140	177	297/369	900/900	150/150	600/600	839/935	839/935	3/3	9/9s
	0,25 115	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	177	286/-	800/800	130/130	540/540	675/761	-/-	2/2	1/1s
32-160.1	0,25 130	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	177	286/-	800/800	130/130	540/540	675/761	-/-	2/2	1/1s
	0,37 142	16	50	32	4x19	4x19	80	60	270	360	320	19	65	140	177	286/-	800/800	130/130	540/540	675/761	-/-	2/2	1/1s
	1,5 139	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	318/393	1000/1000	170/170	660/660	775/871	768/864	4/4	5/5s
	2,2 155	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	318/393	1000/1000	170/170	660/660	815/911	768/864	4/4	5/5s
	3 169	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	332/404	1000/1000	170/170	660/660	839/935	839/935	4/4	9/9s
	4 177	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	346/414	1000/1000	170/170	660/660	876/972	876/972	4/4	14/14s
32-160	0,25 137	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	321/-	1000/1000	170/170	660/660	675/761	-/-	4/4	1/1s
	0,25 155	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	321/-	1000/1000	170/170	660/660	675/761	-/-	4/4	1/1s
	0,37 172	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	321/-	1000/1000	170/170	660/660	675/761	-/-	4/4	1/1s
	0,55 177	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	321/370	1000/1000	170/170	660/660	715/811	758/854	4/4	2/2s
	2,2 139	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	318/393	1000/1000	170/170	660/660	815/911	768/864	4/4	5/5s
	3 151	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	332/404	1000/1000	170/170	660/660	839/935	839/935	4/4	9/9s
32-200.1	4 163	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	346/414	1000/1000	170/170	660/660	876/972	876/972	4/4	14/14s
	5,5 177	16	50	32	4x19	4x19	80	60	380	490	440	24	80	160	215	349/436	1120/1120	190/190	740/740	921/1011	921/1011	5/5	19/19s
	0,25 138	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	321/-	1000/1000	170/170	660/660	675/761	-/-	4/4	1/1s
	0,37 154	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	321/-	1000/1000	170/170	660/660	675/761	-/-	4/4	1/1s
	0,55 172	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	321/370	1000/1000	170/170	660/660	715/811	758/854	4/4	2/2s
	0,75 173	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	318/386	1000/1000	170/170	660/660	765/861	718/814	4/4	5/5s
32-200	3 172	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	180	240	360/432	1000/1000	170/170	660/660	839/935	839/935	4/4	9/9s
	4 188	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	180	240	374/442	1000/1000	170/170	660/660	876/972	876/972	4/4	14/14s
	5,5 205	16	50	32	4x19	4x19	80	60	380	490	440	24	80	180	240	374/461	1120/1120	190/190	740/740	921/1011	921/1011	5/5	19/19s
	7,5 207	16	50	32	4x19	4x19	80	60	380	490	440	24	80	180	240	399/461	1120/1120	190/190	740/740	909/999	909/999	5/5	19/19s
	0,37 175	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	180	240	349/-	1000/1000	170/170	660/660	675/761	-/-	4/4	1/1s
	0,55 196	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	180	240	349/398	1000/1000	170/170	660/660	715/811	758/854	4/4	3/3s
32-200	0,75 207	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	180	240	346/414	1000/1000	170/170	660/660	765/861	718/814	4/4	6/6s
	4 176	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	180	240	374/442	1000/1000	170/170	660/660	876/972	876/972	4/4	14/14s
	5,5 190	16	50	32	4x19	4x19	80	60	380	490	440	24	80	180	240	374/461	1120/1120	190/190	740/740	921/1011	921/1011	5/5	19/19s
	7,5 206	16	50	32	4x19	4x19	80	60	380	490	440	24	80	180	240	399/461	1120/1120	190/190	740/740	909/999	909/999	5/5	19/19s
	11 219	16	50	32	4x19	4x19	80	60	430	540	490	24	80	180	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1038/1121	1038/1121	6/6	32/32s
	0,55 184	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	180	240	349/398	1000/1000	170/170	660/660	715/811	758/854	4/4	3/3s
32-200	0,75 197	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	180	240	346/414	1000/1000	170/170	660/660	765/861	718/814	4/4	6/6s
	1,1 216	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	180	240	346/421	1000/1000	170/170	660/660	775/871	768/864	4/4	6/6s
	1,5 219	16	50	32	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	180	240	350/425	1000/1000	170/170	660/660	815/911	815/911	4/4	6/6s

1) Данные для насоса с муфтой стандартной / муфтой с проставкой.

2) Насос со стандартным двигателем / насос с двигателем с частотным регулированием.

3) Рама основания EN/ISO, см. стр. 157. С-образная рама основания, см. стр. 158.

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Фланцы					Размеры НК [мм]															L ¹⁾		Рама основания № ¹⁾ 3)	
		PN	DNs	DNd	Ss	Sd	a	a2	b1	b2	b3	d	h	h2	h3	h4 ²⁾	l ¹⁾	l2 ¹⁾	l3 ¹⁾	NK	NKE	EN/ISO	С-образная		
32-250	2	5,5	199	16	50	32	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	394/481	1120/1120	190/190	740/740	941/1031	941/1031	5/5	20/20s
		7,5	219	16	50	32	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	419/481	1120/1120	190/190	740/740	929/1019	929/1019	5/5	20/20s
		11	244	16	50	32	4x19	4x19	100	75	430	540	490	24	80	225	260	464/561	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
	4	15	262	16	50	32	4x19	4x19	100	75	430	540	490	24	80	225	260	464/561	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
		0,75	206	16	50	32	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	366/434	1120/1120	190/190	740/740	785/881	738/834	5/5	6/6s
		1,1	236	16	50	32	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	366/441	1120/1120	190/190	740/740	795/891	788/884	5/5	6/6s
40-125	2	1,5	260	16	50	32	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	370/445	1120/1120	190/190	740/740	835/931	835/931	5/5	6/6s
		2,2	262	16	50	32	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	380/452	1120/1120	190/190	740/740	859/955	859/955	5/5	10/10s
		1,5	105	16	65	40	4x19	4x19	80	60	300	390	345	19	65	140	180	286/361	900/900	150/150	600/600	775/871	768/864	3/3	5/5s
	4	2,2	116	16	65	40	4x19	4x19	80	60	300	390	345	19	65	140	180	286/361	900/900	150/150	600/600	815/911	768/864	3/3	5/5s
		3	127	16	65	40	4x19	4x19	80	60	300	390	345	19	65	140	177	297/369	900/900	150/150	600/600	839/935	839/935	3/3	9/9s
		4	139	16	65	40	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	140	195	329/397	1000/1000	170/170	660/660	876/972	876/972	4/4	14/14s
40-160	2	5,5	142	16	65	40	4x19	4x19	80	60	380	490	440	24	80	140	217	351/438	1120/1120	190/190	740/740	921/1011	921/1011	5/5	19/19s
		0,25	116	16	65	40	4x19	4x19	80	60	300	390	345	19	65	140	177	286/-	900/900	150/150	600/600	675/761	-/-	3/3	1/1s
		0,37	130	16	65	40	4x19	4x19	80	60	300	390	345	19	65	140	177	286/-	900/900	150/150	600/600	675/761	-/-	3/3	1/1s
	4	0,55	142	16	65	40	4x19	4x19	80	60	300	390	345	19	65	140	177	286/335	900/900	150/150	600/600	715/811	758/854	3/3	2/2s
		4	144	16	65	40	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	346/414	1000/1000	170/170	660/660	876/972	876/972	4/4	14/14s
		5,5	158	16	65	40	4x19	4x19	80	60	380	490	440	24	80	160	215	349/436	1120/1120	190/190	740/740	921/1011	921/1011	5/5	19/19s
40-200	2	7,5	172	16	65	40	4x19	4x19	80	60	380	490	440	24	80	160	215	374/436	1120/1120	190/190	740/740	909/999	909/999	5/5	19/19s
		11	177	16	65	40	4x19	4x19	80	60	430	540	490	24	80	160	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1038/1121	1038/1121	6/6	31/31s
		0,37	134	16	65	40	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	321/-	1000/1000	170/170	660/660	675/761	-/-	4/4	1/1s
	4	0,55	151	16	65	40	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	321/370	1000/1000	170/170	660/660	715/811	758/854	4/4	2/2s
		0,75	162	16	65	40	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	318/386	1000/1000	170/170	660/660	765/861	718/814	4/4	5/5s
		1,1	177	16	65	40	4x19	4x19	80	60	340	450	400	24	80	160	212	318/393	1000/1000	170/170	660/660	775/871	768/864	4/4	5/5s
40-250	2	5,5	172	16	65	40	4x19	4x19	100	60	380	490	440	24	80	180	240	374/461	1120/1120	190/190	740/740	941/1031	941/1031	5/5	19/19s
		7,5	188	16	65	40	4x19	4x19	100	60	380	490	440	24	80	180	240	399/461	1120/1120	190/190	740/740	929/1019	929/1019	5/5	19/19s
		11	206	16	65	40	4x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	180	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
	4	15	219	16	65	40	4x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	180	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
		0,75	177	16	65	40	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	346/414	1000/1000	170/170	660/660	785/881	718/814	4/4	6/6s
		1,1	198	16	65	40	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	346/421	1000/1000	170/170	660/660	795/891	788/884	4/4	6/6s
40-315	2	1,5	217	16	65	40	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	350/425	1000/1000	170/170	660/660	835/931	835/931	4/4	6/6s
		2,2	219	16	65	40	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	360/432	1000/1000	170/170	660/660	859/955	859/955	4/4	9/9s
		11	211	16	65	40	4x19	4x19	100	75	430	540	490	24	80	225	260	464/561	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
	4	15	230	16	65	40	4x19	4x19	100	75	430	540	490	24	80	225	260	464/561	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
		18,5	245	16	65	40	4x19	4x19	100	75	430	540	490	24	80	225	260	464/561	1250/1250	205/205	840/840	1102/1185	1102/1185	6/6	32/32s
		22	255	16	65	40	4x19	4x19	100	75	430	540	490	24	80	225	265	469/627	1250/1250	205/205	840/840	1139/1214	1136/1211	6/6	33/33s
50-125	2	30	260	16	65	40	4x19	4x19	100	75	530	660	600	28	100	225	305	620/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1206/1281	-/-	8/8	41/41s
		1,5	219	16	65	40	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	370/445	1120/1120	190/190	740/740	835/931	835/931	5/5	6/6s
		2,2	245	16	65	40	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	380/452	1120/1120	190/190	740/740	859/955	859/955	5/5	10/10s
	4	3	260	16	65	40	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	380/452	1120/1120	190/190	740/740	859/955	859/955	5/5	10/10s
		22	273	16	65	40	4x19	4x19	125	75	430	540	490	24	80	250	280	484/642	1250/1250	205/205	840/840	1253/1349	1250/1346	6/6	34/34s
		30	298	16	65	40	4x19	4x19	125	75	530	660	600	28	100	250	305	620/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1320/1416	-/-	8/8	111/111s
50-160	2	37	318	16	65	40	4x19	4x19	125	75	530	660	600	28	100	250	305	620/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1345/1441	-/-	8/8	111/111s
		45	336	16	65	40	4x19	4x19	125	75	530	660	600	28	100	250	330	668/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1417/1513	-/-	8/8	52/52s
		3	283	16	65	40	4x19	4x19	125	75	430	540	490	24	80	250	280	400/472	1250/1250	205/205	840/840	994/1090	994/1090	6/6	11/11s
	4	4	305	16	65	40	4x19	4x19	125	75	430	540	490	24	80	250	280	414/482	1250/1250	205/205	840/840	1031/1127	1031/1127	6/6	16/16s
		5,5	334	16	65	40	4x19	4x19	125	75	430	540	490	24	80	250	280	439/501	1250/1250	205/205	840/840	1058/1154	1058/1154	6/6	21/21As
		7,5	344	16	65	40	4x19	4x19	125	75	430	540	490	24	80	250	280	439/501	1250/1250	205/205	840/840	1108/1204	1108/1204	6/6	21/21As
50-199																									

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Фланцы					Размеры НК [мм]															Рама основания №1) 3)	
		PN	DNs	DNd	Ss	Sd	a	a2	b1	b2	b3	d	h	h2	h3	h4 ²⁾	l1 ¹⁾	l2 ¹⁾	l3 ¹⁾	L ¹⁾		EN/ISO	С-образная
																				NK	NKE		
50-160	5,5 136	16	65	50	4x19	4x19	100	60	380	490	440	24	80	180	240	374/461	1120/1120	190/190	740/740	941/1031	941/1031	5/5	19/19s
	7,5 150	16	65	50	4x19	4x19	100	60	380	490	440	24	80	180	240	399/461	1120/1120	190/190	740/740	929/1019	929/1019	5/5	19/19s
	11 167	16	65	50	4x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	180	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
	15 177	16	65	50	4x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	180	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
	0,55 131	16	65	50	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	349/398	1000/1000	170/170	660/660	735/831	778/874	4/4	3/3s
	0,75 139	16	65	50	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	346/414	1000/1000	170/170	660/660	785/881	738/834	4/4	6/6s
	1,1 158	16	65	50	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	346/421	1000/1000	170/170	660/660	795/891	788/884	4/4	6/6s
	1,5 175	16	65	50	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	350/425	1000/1000	170/170	660/660	835/931	835/931	4/4	6/6s
	2,2 177	16	65	50	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	360/432	1000/1000	170/170	660/660	859/955	859/955	4/4	9/9s
	50-200	11 181	16	65	50	4x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	200	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6
15 198		16	65	50	4x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	200	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
18,5 210		16	65	50	4x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	200	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1102/1185	1102/1185	6/6	32/32s
22 219		16	65	50	4x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	200	265	469/627	1250/1250	205/205	840/840	1139/1214	1136/1211	6/6	33/33s
1,1 171		16	65	50	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	200	240	346/421	1000/1000	170/170	660/660	795/891	788/884	4/4	6/6s
1,5 188		16	65	50	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	200	240	350/425	1000/1000	170/170	660/660	835/931	835/931	4/4	6/6s
2,2 210		16	65	50	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	200	240	360/432	1000/1000	170/170	660/660	859/955	859/955	4/4	9/9s
3 219		16	65	50	4x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	200	240	360/432	1000/1000	170/170	660/660	859/955	859/955	4/4	9/9s
15 205		16	65	50	4x19	4x19	100	75	430	540	490	24	80	225	260	464/561	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
50-250		18,5 222	16	65	50	4x19	4x19	100	75	430	540	490	24	80	225	260	464/561	1250/1250	205/205	840/840	1102/1185	1102/1185	6/6
	22 233	16	65	50	4x19	4x19	100	75	430	540	490	24	80	225	265	469/627	1250/1250	205/205	840/840	1139/1214	1136/1211	6/6	33/33s
	30 254	16	65	50	4x19	4x19	100	75	530	660	600	28	100	225	305	620/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1206/1281	-/-	8/8	41/41s
	37 263	16	65	50	4x19	4x19	100	75	530	660	600	28	100	225	305	620/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1231/1306	-/-	8/8	41/41s
	2,2 221	16	65	50	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	380/452	1120/1120	190/190	740/740	859/955	859/955	5/5	10/10s
	3 241	16	65	50	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	380/452	1120/1120	190/190	740/740	859/955	859/955	5/5	10/10s
	4 263	16	65	50	4x19	4x19	100	75	380	490	440	24	80	225	260	394/462	1120/1120	190/190	740/740	896/992	896/992	5/5	15/15s
	30 267	16	65	50	4x19	4x19	125	75	530	660	600	28	100	280	325	640/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1320/1416	-/-	8/8	42/42s
	37 285	16	65	50	4x19	4x19	125	75	530	660	600	28	100	280	325	640/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1345/1441	-/-	8/8	42/42s
	50-315	45 300	16	65	50	4x19	4x19	125	75	530	660	600	28	100	280	330	668/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1417/1513	-/-	8/8
55 321		16	65	50	4x19	4x19	125	75	600	730	670	28	100	280	355	765/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1486/1582	-/-	9/9	60/60s
4 277		16	65	50	4x19	4x19	125	75	430	540	490	24	80	280	305	439/507	1250/1250	205/205	840/840	1031/1127	1031/1127	6/6	17/17s
5,5 303		16	65	50	4x19	4x19	125	75	430	540	490	24	80	280	305	464/526	1250/1250	205/205	840/840	1058/1154	1058/1154	6/6	22/22s
7,5 331		16	65	50	4x19	4x19	125	75	430	540	490	24	80	280	305	464/526	1250/1250	205/205	840/840	1108/1204	1108/1204	6/6	22/22s
11 344		16	65	50	4x19	4x19	125	75	430	540	490	24	80	280	305	509/606	1250/1250	205/205	840/840	1254/1350	1180/1276	6/6	28/28s
4 120-110		16	80	65	8x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	374/442	1000/1000	170/170	660/660	896/992	896/992	4/4	14/14s
5,5 127		16	80	65	8x19	4x19	100	60	380	490	440	24	80	180	240	374/461	1120/1120	190/190	740/740	941/1031	941/1031	5/5	19/19s
7,5 137		16	80	65	8x19	4x19	100	60	380	490	440	24	80	180	240	399/461	1120/1120	190/190	740/740	929/1019	929/1019	5/5	19/19s
11 144		16	80	65	8x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	180	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
65-125	0,55 122	16	80	65	8x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	349/398	1000/1000	170/170	660/660	735/831	778/874	4/4	3/3s
	0,75 130	16	80	65	8x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	346/414	1000/1000	170/170	660/660	785/881	738/834	4/4	6/6s
	1,1 144	16	80	65	8x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	180	240	346/421	1000/1000	170/170	660/660	795/891	788/884	4/4	6/6s
	7,5 143	16	80	65	8x19	4x19	100	60	380	490	440	24	80	200	240	399/461	1120/1120	190/190	740/740	929/1019	929/1019	5/5	19/19s
	11 157	16	80	65	8x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	200	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
	15 173	16	80	65	8x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	200	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1058/1141	1058/1141	6/6	32/32s
	18,5 177	16	80	65	8x19	4x19	100	60	430	540	490	24	80	200	245	449/546	1250/1250	205/205	840/840	1102/1185	1102/1185	6/6	32/32s
	0,75 135	16	80	65	8x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	200	240	346/414	1000/1000	170/170	660/660	785/881	738/834	4/4	6/6s
	1,1 149	16	80	65	8x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	200	240	346/421	1000/1000	170/170	660/660	795/891	788/884	4/4	6/6s
	1,5 165	16	80	65	8x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	200	240	350/425	1000/1000	170/170	660/660	835/931	835/931	4/4	6/6s
65-160	2,2 177	16	80	65	8x19	4x19	100	60	340	450	400	24	80	200	240	360/432	1000/1000	170/170	660/660	859/955	859/955	4/4	9/9s
	11 162	16	80	65	8x19	4x19	100	75	430	540	490	24	80	225	260								

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Фланцы					Размеры НК [мм]														Рама основания № ^{1) 3)}			
		PN	DNs	DNd	Ss	Sd	a	a2	b1	b2	b3	d	h	h2	h3	h4 ²⁾	l ¹⁾	l2 ¹⁾	l3 ¹⁾	L ¹⁾		EN/ISO	С-образная	
																				NK	NKE			
65-250	30	223	16	80	65	8x19	4x19	100	90	530	660	600	28	100	250	305	620/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1295/1431	-/-	8/8	111/111s
	37	238	16	80	65	8x19	4x19	100	90	530	660	600	28	100	250	305	620/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1320/1456	-/-	8/8	111/111s
	45	251	16	80	65	8x19	4x19	100	90	530	660	600	28	100	250	330	668/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1392/1528	-/-	8/8	52/52s
	55	269	16	80	65	8x19	4x19	100	90	600	730	670	28	100	250	360	770/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1461/1597	-/-	9/9	60/60s
	75	270	16	80	65	8x19	4x19	100	90	750	890	830	28	130	250	415	848/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1534/1670	-/-	10/10	73/73s
	3	215	16	80	65	8x19	4x19	100	90	430	540	490	24	80	250	280	400/472	1250/1250	205/205	840/840	969/1105	969/1105	6/6	11/11s
	4	232	16	80	65	8x19	4x19	100	90	430	540	490	24	80	250	280	414/482	1250/1250	205/205	840/840	1006/1142	1006/1142	6/6	16/16s
	5,5	254	16	80	65	8x19	4x19	100	90	430	540	490	24	80	250	280	439/501	1250/1250	205/205	840/840	1033/1169	1033/1169	6/6	21/21s
	7,5	270	16	80	65	8x19	4x19	100	90	430	540	490	24	80	250	280	439/501	1250/1250	205/205	840/840	1083/1219	1083/1219	6/6	21/21s
	55	272	16	80	65	8x19	4x19	125	90	600	730	670	28	100	280	355	765/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1486/1622	-/-	9/9	60/60s
65-315	75	295	16	80	65	8x19	4x19	125	90	750	890	830	28	130	280	415	848/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1559/1695	-/-	10/10	73/73s
	90	308	16	80	65	8x19	4x19	125	90	750	890	830	28	130	280	415	848/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1669/1805	-/-	10/10	69/69s
	110	320	16	80	65	8x19	4x19	125	90	750	890	830	28	130	280	455	970/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1651/1787	-/-	10/10	76/76s
	5,5	261	16	80	65	8x19	4x19	125	90	480	610	560	28	100	280	325	484/546	1400/1400	230/230	940/940	1058/1194	1058/1194	7/7	22/22s
	7,5	282	16	80	65	8x19	4x19	125	90	480	610	560	28	100	280	325	484/546	1400/1400	230/230	940/940	1108/1244	1108/1244	7/7	22/22s
	11	314	16	80	65	8x19	4x19	125	90	480	610	560	28	100	280	325	529/626	1400/1400	230/230	940/940	1254/1390	1180/1316	7/7	28/28s
	15	320	16	80	65	8x19	4x19	125	90	480	610	560	28	100	280	325	529/626	1400/1400	230/230	940/940	1284/1420	1224/1360	7/7	28/28s
	11	147-127	16	100	80	8x19	8x19	125	75	430	540	490	24	80	225	260	464/561	1250/1250	205/205	840/840	1083/1206	1083/1206	6/6	32/32s
	15	151	16	100	80	8x19	8x19	125	75	430	540	490	24	80	225	260	464/561	1250/1250	205/205	840/840	1083/1206	1083/1206	6/6	32/32s
	18,5	161	16	100	80	8x19	8x19	125	75	430	540	490	24	80	225	260	464/561	1250/1250	205/205	840/840	1127/1250	1127/1250	6/6	32/32s
80-160	22	167	16	100	80	8x19	8x19	125	75	430	540	490	24	80	225	265	469/627	1250/1250	205/205	840/840	1164/1279	1161/1276	6/6	33/33s
	30	177	16	100	80	8x19	8x19	125	75	530	660	600	28	100	225	305	620/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1231/1346	-/-	8/8	41/41s
	1,5	146	16	100	80	8x19	8x19	125	75	380	490	440	24	80	225	260	370/445	1120/1120	190/190	740/740	860/996	860/996	5/5	6/6As
	2,2	161	16	100	80	8x19	8x19	125	75	380	490	440	24	80	225	260	380/452	1120/1120	190/190	740/740	884/1020	884/1020	5/5	10/10s
	3	175	16	100	80	8x19	8x19	125	75	380	490	440	24	80	225	260	380/452	1120/1120	190/190	740/740	884/1020	884/1020	5/5	10/10s
	4	177	16	100	80	8x19	8x19	125	75	380	490	440	24	80	225	260	394/462	1120/1120	190/190	740/740	921/1057	921/1057	5/5	15/15s
	22	171	16	100	80	8x19	8x19	125	75	430	540	490	24	80	250	265	469/627	1250/1250	205/205	840/840	1253/1389	1250/1386	6/6	34/34s
	30	188	16	100	80	8x19	8x19	125	75	530	660	600	28	100	250	305	620/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1320/1456	-/-	8/8	111/111s
	37	200	16	100	80	8x19	8x19	125	75	530	660	600	28	100	250	305	620/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1345/1481	-/-	8/8	111/111s
	45	211	16	100	80	8x19	8x19	125	75	530	660	600	28	100	250	330	668/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1417/1553	-/-	8/8	51/51s
80-200	55	222	16	100	80	8x19	8x19	125	75	600	730	670	28	100	250	355	765/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1486/1622	-/-	9/9	59/59s
	2,2	164	16	100	80	8x19	8x19	125	75	430	540	490	24	80	250	260	380/452	1250/1250	205/205	840/840	994/1130	994/1130	6/6	11/11s
	3	179	16	100	80	8x19	8x19	125	75	430	540	490	24	80	250	260	380/452	1250/1250	205/205	840/840	994/1130	994/1130	6/6	11/11s
	4	196	16	100	80	8x19	8x19	125	75	430	540	490	24	80	250	260	394/462	1250/1250	205/205	840/840	1031/1167	1031/1167	6/6	16/16s
	5,5	214	16	100	80	8x19	8x19	125	75	430	540	490	24	80	250	260	419/481	1250/1250	205/205	840/840	1058/1194	1058/1194	6/6	21/21s
	7,5	222	16	100	80	8x19	8x19	125	75	430	540	490	24	80	250	260	419/481	1250/1250	205/205	840/840	1108/1244	1108/1244	6/6	21/21s
	45	220	16	100	80	8x19	8x19	125	90	530	660	600	28	100	280	330	668/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1417/1553	-/-	8/8	52/52s
	55	234	16	100	80	8x19	8x19	125	90	600	730	670	28	100	280	360	770/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1486/1622	-/-	9/9	60/60s
	75	257	16	100	80	8x19	8x19	125	90	750	890	830	28	130	280	415	848/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1559/1695	-/-	10/10	73/73s
	90	270	16	100	80	8x19	8x19	125	90	750	890	830	28	130	280	415	848/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1669/1805	-/-	10/10	69/69s
80-250	5,5	225	16	100	80	8x19	8x19	125	90	480	610	560	28	100	280	300	459/521	1400/1400	230/230	940/940	1058/1194	1058/1194	7/7	21/21s
	7,5	247	16	100	80	8x19	8x19	125	90	480	610	560	28	100	280	300	459/521	1400/1400	230/230	940/940	1108/1244	1108/1244	7/7	21/21s
	11	270	16	100	80	8x19	8x19	125	90	480	610	560	28	100	280	300	504/601	1400/1400	230/230	940/940	1254/1390	1180/1316	7/7	27/27s
	90	278	16	100	80	8x19	8x19	125	90	750	890	830	28	130	315	415	848/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1669/1805	-/-	10/10	69/69s
	110	295	16	100	80	8x19	8x19	125	90	750	890	830	28	130	315	450	965/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1651/1787	-/-	10/10	76/76s
	132	310	16	100	80	8x19	8x19	125	90	750	890	830	28	130	315	450	965/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1816/1952	-/-	10/10	76/76s
	160	328	16	100	80	8x19	8x19	125	90	750	890	830	28	130	315	450	965/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1876/2012	-/-	10/10	82/82s
	11	280	16	100	80	8x19	8x19	125	90	480	610	560	28	100	315	350	554/651	1400/1400	230/230	940/940	1254/1			

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Фланцы					Размеры НК [мм]															L ¹⁾		Рама основания № ^{1) 3)}	
		PN DNs DNd	Ss Sd	a	a2	b1	b2	b3	d	h	h2	h3	h4 ²⁾	l ¹⁾	l ²⁾	l ³⁾	NK	NKE	EN/ISO	С-образная					
100-160 CI	18,5 160-154	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 464/561 1250/1250 205/205 840/840 1127/1250 1127/1250 6/6 32/32s																						
	2 22 167	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 484/642 1250/1250 205/205 840/840 1164/1279 1161/1276 6/6 33/33s																						
	30 176	16 125 100 8x19 8x19	125 90 530 660 600 28 100 280 305 620/- 1600/1600 270/270 1060/1060 1256/1371 -/- 8/8 41/41s																						
	2,2 160-140	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 400/472 1250/1250 205/205 840/840 884/1020 884/1020 6/6 10/10s																						
	3 169	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 400/472 1250/1250 205/205 840/840 884/1020 884/1020 6/6 10/10s																						
	4 176	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 414/482 1250/1250 205/205 840/840 921/1057 921/1057 6/6 15/15s																						
	0,55 160-140	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 400/- 1250/1250 205/205 840/840 763/899 -/- 6/6 3/3As																						
	0,75 169	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 408/- 1250/1250 205/205 840/840 820/956 -/- 6/6 6/6As																						
	1,1 176	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 408/- 1250/1250 205/205 840/840 865/1001 -/- 6/6 6/6As																						
	100-160 SS	22 160-156	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 484/642 1250/1250 205/205 840/840 1164/1279 1161/1276 6/6 33/33s																					
2 30 169		16 125 100 8x19 8x19	125 90 530 660 600 28 100 280 305 620/- 1600/1600 270/270 1060/1060 1231/1346 -/- 8/8 41/41s																						
37 170		16 125 100 8x19 8x19	125 90 530 660 600 28 100 280 305 620/- 1600/1600 270/270 1060/1060 1256/1371 -/- 8/8 41/41s																						
2,2 160-144		16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 400/472 1250/1250 205/205 840/840 884/1020 884/1020 6/6 10/10s																						
3 165		16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 400/472 1250/1250 205/205 840/840 884/1020 884/1020 6/6 10/10s																						
4 176		16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 414/482 1250/1250 205/205 840/840 921/1057 921/1057 6/6 15/15s																						
0,55 160-142		16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 400/- 1250/1250 205/205 840/840 763/899 -/- 6/6 3/3As																						
0,75 163		16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 408/- 1250/1250 205/205 840/840 820/956 -/- 6/6 6/6As																						
1,1 176		16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 408/- 1250/1250 205/205 840/840 865/1001 -/- 6/6 6/6As																						
100-200		30 170	16 125 100 8x19 8x19	125 90 530 660 600 28 100 280 305 620/- 1600/1600 270/270 1060/1060 1320/1456 -/- 8/8 111/111s																					
	37 181	16 125 100 8x19 8x19	125 90 530 660 600 28 100 280 305 620/- 1600/1600 270/270 1060/1060 1345/1481 -/- 8/8 111/111s																						
	2 45 192	16 125 100 8x19 8x19	125 90 530 660 600 28 100 280 330 668/- 1600/1600 270/270 1060/1060 1417/1553 -/- 8/8 52/52s																						
	55 203	16 125 100 8x19 8x19	125 90 600 730 670 28 100 280 360 770/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1486/1622 -/- 9/9 60/60s																						
	75 219	16 125 100 8x19 8x19	125 90 750 890 830 28 130 280 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1559/1695 -/- 10/10 73/73s																						
	4 178	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 414/482 1250/1250 205/205 840/840 1031/1167 1031/1167 6/6 16/16s																						
	5,5 195	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 439/501 1250/1250 205/205 840/840 1058/1194 1058/1194 6/6 21/21s																						
	7,5 211	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 439/501 1250/1250 205/205 840/840 1108/1244 1108/1244 6/6 21/21s																						
	11 219	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 484/581 1250/1250 205/205 840/840 1254/1390 1180/1316 6/6 27/27s																						
	1,1 182	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 408/- 1250/1250 205/205 840/840 975/1111 -/- 6/6 7/7s																						
100-250 CI	1,5 193	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 446/- 1250/1250 205/205 840/840 995/1131 -/- 6/6 11/11s																						
	2,2 214	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 457/- 1250/1250 205/205 840/840 1013/1149 -/- 6/6 16/16s																						
	3 219	16 125 100 8x19 8x19	125 90 430 540 490 24 80 280 280 482/- 1250/1250 205/205 840/840 1064/1200 -/- 6/6 21/21s																						
	55 205	16 125 100 8x19 8x19	140 90 600 730 670 28 100 280 355 765/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1501/1637 -/- 9/9 60/60s																						
	75 229	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 280 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1574/1710 -/- 10/10 73/73s																						
	2 90 242	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 280 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1684/1820 -/- 10/10 69/69s																						
	110 258	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 280 455 970/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1666/1802 -/- 10/10 76/76s																						
	132 274	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 280 455 970/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1831/1967 -/- 10/10 76/76s																						
	7,5 215	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 280 325 484/546 1400/1400 230/230 940/940 1123/1259 1123/1259 7/7 22/22s																						
	11 245	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 280 325 529/626 1400/1400 230/230 940/940 1269/1405 1195/1331 7/7 28/28s																						
100-250 SS	15 274	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 280 325 529/626 1400/1400 230/230 940/940 1299/1435 1239/1375 7/7 28/28s																						
	2,2 216	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 280 325 502/- 1400/1400 230/230 940/940 1028/1164 -/- 7/7 17/17s																						
	3 236	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 280 325 527/- 1400/1400 230/230 940/940 1079/1215 -/- 7/7 22/22s																						
	4 260	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 280 325 527/- 1400/1400 230/230 940/940 1079/1215 -/- 7/7 22/22s																						
	5,5 274	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 280 325 527/- 1400/1400 230/230 940/940 1129/1265 -/- 7/7 22/22s																						
	55 205	16 125 100 8x19 8x19	140 90 600 730 670 28 100 280 355 765/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1501/1637 -/- 9/9 60/60s																						
	75 229	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 280 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1574/1710 -/- 10/10 73/73s																						
	2 90 242	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 280 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1684/1820 -/- 10/10 69/69s																						
	110 258	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 280 455 970/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1666/1802 -/- 10/10 76/76s																						
	132 270	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 280 455 970/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1831/1967 -/- 10/10 76/76s																						

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]			Фактический размер рабочего колеса.		Фланцы		Размеры НК [мм]															L ¹⁾		Рама основания № ^{1) 3)}	
					PN	DNs	DNd	Ss	Sd	a	a2	b1	b2	b3	d	h	h2	h3	h4 ²⁾	I1 ¹⁾	I2 ¹⁾	I3 ¹⁾	NK	NKE	EN/ISO
100-315	2	110 269	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1666/1802 -/- 10/10 76/76s																					
		132 284	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1831/1967 -/- 10/10 76/76s																					
		160 301	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1891/2027 -/- 10/10 82/82s																					
		200 322	16 125 100 8x19 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2046/2182 -/- 10/10 82/82s																					
	4	15 279	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 554/651 1400/1400 230/230 940/940 1299/1435 1239/1375 7/7 28/28s																					
		18,5 295	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 636/658 1400/1400 230/230 940/940 1282/1418 1265/1401 7/7 35/35s																					
		22 312	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 636/- 1400/1400 230/230 940/940 1312/1448 -/- 7/7 35/35s																					
		30 334	16 125 100 8x19 8x19	140 90 530 660 600 28 100 315 355 670/- 1600/1600 270/270 1060/1060 1360/1496 -/- 8/8 42/42s																					
	6	4 272	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 552/- 1400/1400 230/230 940/940 1079/1215 -/- 7/7 22/22s																					
		5,5 301	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 552/- 1400/1400 230/230 940/940 1129/1265 -/- 7/7 22/22s																					
		7,5 326	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 587/- 1400/1400 230/230 940/940 1218/1354 -/- 7/7 28/28s																					
		11 334	16 125 100 8x19 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 587/- 1400/1400 230/230 940/940 1278/1414 -/- 7/7 28/28s																					
100-400 CI	4	22 334	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1372/1508 -/- 9/9 36/36s																					
		30 360	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 695/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1420/1556 -/- 9/9 43/43s																					
		37 375	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1462/1598 -/- 9/9 53/53s																					
		45 395	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1522/1658 -/- 9/9 53/53s																					
	6	55 415	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 790/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1561/1697 -/- 9/9 61/61s																					
		7,5 340	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1278/1414 -/- 9/9 29/29s																					
		11 380	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1338/1474 -/- 9/9 29/29s																					
		15 415	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1372/1508 -/- 9/9 36/36s																					
	8	22 351	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1372/1508 -/- 9/9 36/36s																					
		30 387	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 695/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1420/1556 -/- 9/9 43/43s																					
		37 410	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1462/1598 -/- 9/9 53/53s																					
		45 432	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1522/1658 -/- 9/9 53/53s																					
100-400 SS	4	55 438	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 790/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1561/1697 -/- 9/9 61/61s																					
		7,5 360	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1278/1414 -/- 9/9 29/29s																					
		11 406	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1338/1474 -/- 9/9 29/29s																					
		15 437	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1372/1508 -/- 9/9 36/36s																					
	6	18,5 438	16 125 100 8x19 8x19	140 110 600 730 670 28 100 355 380 695/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1395/1531 -/- 9/9 43/43s																					
		45 176-154	16 150 125 8x23 8x19	140 90 530 660 600 28 100 315 350 688/- 1600/1600 270/270 1060/1060 1432/1568 -/- 8/8 52/52s																					
		55 196-166	16 150 125 8x23 8x19	140 90 600 730 670 28 100 315 355 765/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1501/1637 -/- 9/9 60/60s																					
		75 205	16 150 125 8x23 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1574/1710 -/- 10/10 73/73s																					
	8	90 219	16 150 125 8x23 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1684/1820 -/- 10/10 69/69s																					
		110 224	16 150 125 8x23 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1666/1802 -/- 10/10 76/76s																					
		5,5 176-154	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 509/571 1400/1400 230/230 940/940 1073/1209 1073/1209 7/7 22/22s																					
		7,5 196-180	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 509/571 1400/1400 230/230 940/940 1123/1259 1123/1259 7/7 22/22s																					
125-200 CI	4	11 219	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 554/651 1400/1400 230/230 940/940 1269/1405 1195/1331 7/7 28/28s																					
		15 226	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 554/651 1400/1400 230/230 940/940 1299/1435 1239/1375 7/7 28/28s																					
		1,5 176-150	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 516/- 1400/1400 230/230 940/940 1010/1146 -/- 7/7 12/12s																					
		2,2 196-182	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 527/- 1400/1400 230/230 940/940 1028/1164 -/- 7/7 17/17s																					
	6	3 215	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 552/- 1400/1400 230/230 940/940 1079/1215 -/- 7/7 22/22s																					
		4 226	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 552/- 1400/1400 230/230 940/940 1079/1215 -/- 7/7 22/22s																					
		45 196-166	16 150 125 8x23 8x19	140 90 530 660 600 28 100 315 350 688/- 1600/1600 270/270 1060/1060 1432/1568 -/- 8/8 52/52s																					
		55 196-188	16 150 125 8x23 8x19	140 90 600 730 670 28 100 315 355 765/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1501/1637 -/- 9/9 60/60s																					
	8	75 209	16 150 125 8x23 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1574/1710 -/- 10/10 73/73s																					
		90 219	16 150 125 8x23 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1684/1820 -/- 10/10 69/69s																					
		110 226	16 150 125 8x23 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1666/1802 -/- 10/10 76/76s																					
		5,5 196-172	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 509/571 1400/1400 230/230 940/940 1073/1209 1073/1209 7/7 22/22s																					
125-200 SS	4	7,5 201	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 509/571 1400/1400 230/230 940/940 1123/1259 1123/1259 7/7 22/22s																					
		11 221	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 554/651 1400/1400 230/230 940/940 1269/1405 1195/1331 7/7 28/28s																					
		15 226	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 554/651 1400/1400 230/230 940/940 1299/1435 1239/1375 7/7 28/28s																					
		1,5 196-164	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 516/- 1400/1400 230/230 940/940 1010/1146 -/- 7/7 12/12s																					
	6	2,2 205	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 527/- 1400/1400 230/230 940/940 1028/1164 -/- 7/7 17/17s																					
		3 218	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 552/- 1400/1400 230/230 940/940 1079/1215 -/- 7/7 22/22s																					
		4 226	16 150 125 8x23 8x19	140 90 480 610 560 28 100 315 350 552/- 1400/1400 230/230 940/940 1079/1215 -/- 7/7 22/22s																					
		45 196-166	16 150 125 8x23 8x19	140 90 530 660 600 28 100 315 350 688/- 1600/1600 270/270 1060/1060 1432/1568 -/- 8/8 52/52s																					
	8	55 196-188	16 150 125 8x23 8x19	140 90 600 730 670 28 100 315 355 765/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1501/1637 -/- 9/9 60/60s																					
		75 209	16 150 125 8x23 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1574/1710 -/- 10/10 73/73s																					
		90 219	16 150 125 8x23 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1684/1820 -/- 10/10 69/69s																					
		110 226	16 150 125 8x23 8x19	140 90 750 890 830 28 130 315 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1666/1802 -/- 10/10 76/76s																					

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Фланцы					Размеры НК [мм]													Рама основания № ^{1) 3)}				
		PN	DNs	DNd	Ss	Sd	a	a2	b1	b2	b3	d	h	h2	h3	h4 ²⁾	l1 ¹⁾	l2 ¹⁾	l3 ¹⁾	L ¹⁾		EN/ISO	С-образная	
																				NK	NKE			
2	90	222	16	150	125	8x23	8x19	140	90	750	890	830	28	130	355	415	848/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1744/1880	-/-	10/10	69/69s
	110	236	16	150	125	8x23	8x19	140	90	750	890	830	28	130	355	450	965/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1726/1862	-/-	10/10	76/76s
	132	249	16	150	125	8x23	8x19	140	90	750	890	830	28	130	355	450	965/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1891/2027	-/-	10/10	76/76s
	160	263	16	150	125	8x23	8x19	140	90	750	890	830	28	130	355	450	965/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1891/2027	-/-	10/10	82/82s
	200	269	16	150	125	8x23	8x19	140	90	750	890	830	28	130	355	450	965/-	2000/2000	330/330	1340/1340	2046/2182	-/-	10/10	82/82s
	11	220	16	150	125	8x23	8x19	140	90	480	610	560	28	100	355	350	554/651	1400/1400	230/230	940/940	1269/1405	1195/1331	7/7	28/28s
	15	236	16	150	125	8x23	8x19	140	90	480	610	560	28	100	355	350	554/651	1400/1400	230/230	940/940	1299/1435	1239/1375	7/7	28/28s
	18,5	249	16	150	125	8x23	8x19	140	90	480	610	560	28	100	355	350	636/658	1400/1400	230/230	940/940	1282/1418	1265/1401	7/7	35/35s
	22	262	16	150	125	8x23	8x19	140	90	480	610	560	28	100	355	350	636/-	1400/1400	230/230	940/940	1312/1448	-/-	7/7	35/35s
	30	269	16	150	125	8x23	8x19	140	90	530	660	600	28	100	355	355	670/-	1600/1600	270/270	1060/1060	1360/1496	-/-	8/8	42/42s
4	3	216	16	150	125	8x23	8x19	140	90	480	610	560	28	100	355	350	552/-	1400/1400	230/230	940/940	1079/1215	-/-	7/7	22/22s
	4	232	16	150	125	8x23	8x19	140	90	480	610	560	28	100	355	350	552/-	1400/1400	230/230	940/940	1079/1215	-/-	7/7	22/22s
	5,5	253	16	150	125	8x23	8x19	140	90	480	610	560	28	100	355	350	552/-	1400/1400	230/230	940/940	1129/1265	-/-	7/7	22/22s
	7,5	269	16	150	125	8x23	8x19	140	90	480	610	560	28	100	355	350	587/-	1400/1400	230/230	940/940	1218/1354	-/-	7/7	28/28s
	132	262	16	150	125	8x23	8x19	140	110	750	890	830	28	130	355	450	965/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1891/2027	-/-	10/10	75/75s
	160	277	16	150	125	8x23	8x19	140	110	750	890	830	28	130	355	450	965/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1891/2027	-/-	10/10	81/81s
	200	297	16	150	125	8x23	8x19	140	110	750	890	830	28	130	355	450	965/-	2000/2000	330/330	1340/1340	2046/2182	-/-	10/10	81/81s
	250	317	16	150	125	8x23	8x19	140	110	750	890	830	28	130	355	450	950/-	2000/2000	330/330	1340/1340	2046/2182	-/-	10/10	96/96s
	18,5	275	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	355	380	669/691	1800/1800	300/300	1200/1200	1342/1478	1325/1461	9/9	36/36s
	22	290	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	355	380	669/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1372/1508	-/-	9/9	36/36s
6	30	317	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	355	380	695/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1420/1556	-/-	9/9	43/43s
	37	336	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	355	380	718/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1462/1598	-/-	9/9	53/53s
	45	338	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	355	380	718/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1522/1658	-/-	9/9	53/53s
	5,5	275	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	355	385	587/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1189/1325	-/-	9/9	23/23s
	7,5	297	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	355	380	617/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1278/1414	-/-	9/9	29/29s
	11	335	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	355	380	617/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1338/1474	-/-	9/9	29/29s
	15	338	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	355	380	669/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1372/1508	-/-	9/9	36/36s
	37	345	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	400	415	753/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1462/1598	-/-	9/9	54/54s
	45	368	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	400	415	753/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1522/1658	-/-	9/9	54/54s
	55	392	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	400	415	825/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1561/1697	-/-	9/9	62/62s
125-400	75	433	16	150	125	8x23	8x19	140	110	750	890	830	28	130	400	445	878/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1634/1770	-/-	10/10	67/67s
	90	438	16	150	125	8x23	8x19	140	110	750	890	830	28	130	400	445	878/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1744/1880	-/-	10/10	67/67s
	11	351	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	400	415	652/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1338/1474	-/-	9/9	30/30s
	15	384	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	400	415	701/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1372/1508	-/-	9/9	37/37s
	18,5	410	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	400	415	730/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1395/1531	-/-	9/9	44/44s
	22	434	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	400	415	730/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1420/1556	-/-	9/9	44/44s
	30	438	16	150	125	8x23	8x19	140	110	600	730	670	28	100	400	415	753/-	1800/1800	300/300	1200/1200	1522/1658	-/-	9/9	54/54s
	55	406	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	940/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1741/1917	-/-	10/10	57/57s
	75	447	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	963/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1814/1990	-/-	10/10	65/65s
	90	473	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	963/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1924/2100	-/-	10/10	65/65s
150-500	110	500	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	1045/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1936/2112	-/-	10/10	79/79s
	132	526	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	1045/-	2000/2000	330/330	1340/1340	2101/2277	-/-	10/10	84/84s
	160	548	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	1045/-	2000/2000	330/330	1340/1340	2101/2277	-/-	10/10	84/84s
	18,5	421	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	845/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1575/1751	-/-	10/10	46/46s
	22	445	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	845/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1600/1776	-/-	10/10	46/46s
	30	493	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	868/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1702/1878	-/-	10/10	49/49s
	37	524	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	940/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1741/1917	-/-	10/10	57/57s
	45	546	16	150	125	8x23	8x19	180	110	750	890	830	28	130	500	530	963/-	2000/2000	330/330	1340/1340	1814/1990	-		

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса	Фланцы					Размеры НК [мм]													Рама основания № ^{1) 3)}			
		PN	DNs	DNd	Ss	Sd	a	a2	b1	b2	b3	d	h	h2	h3	h4 ²⁾	l1 ¹⁾	l2 ¹⁾	l3 ¹⁾	L ¹⁾		EN/ISO	С-образная
																				NK	NKE		
150-250 CI	2	132 226-220	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 375 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1911/2047 -/- 10/10 75/75s																			
		160 235	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 375 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1911/2047 -/- 10/10 81/81s																			
		200 250	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 375 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2066/2202 -/- 10/10 81/81s																			
		250 265	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 375 450 950/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2066/2202 -/- 10/10 96/96s																			
	4	15 226-214	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 584/681 1800/1800 300/300 1200/1200 1379/1515 1319/1455 9/9 29/29s																			
		18,5 230	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 669/691 1800/1800 300/300 1200/1200 1362/1498 1345/1481 9/9 36/36s																			
		22 242	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1392/1528 -/- 9/9 36/36s																			
		30 262	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 695/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1440/1576 -/- 9/9 43/43s																			
	6	37 275	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1482/1618 -/- 9/9 53/53s																			
		45 282	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1542/1678 -/- 9/9 53/53s																			
		5,5 235	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 385 587/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1209/1345 -/- 9/9 23/23s																			
		7,5 252	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1298/1434 -/- 9/9 29/29s																			
150-250 SS	2	11 282	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1358/1494 -/- 9/9 29/29s																			
		132 230	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 375 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1911/2047 -/- 10/10 75/75s																			
		160 245	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 375 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1911/2047 -/- 10/10 81/81s																			
		200 260	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 375 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2066/2202 -/- 10/10 81/81s																			
	4	250 275	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 375 450 950/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2066/2202 -/- 10/10 96/96s																			
		15 226	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 584/681 1800/1800 300/300 1200/1200 1379/1515 1319/1455 9/9 29/29s																			
		18,5 238	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 669/691 1800/1800 300/300 1200/1200 1362/1498 1345/1481 9/9 36/36s																			
		22 251	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1392/1528 -/- 9/9 36/36s																			
	6	30 271	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 695/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1440/1576 -/- 9/9 43/43s																			
		37 284	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1482/1618 -/- 9/9 53/53s																			
		45 286	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1542/1678 -/- 9/9 53/53s																			
		5,5 243	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 385 587/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1209/1345 -/- 9/9 23/23s																			
150-315.1	2	7,5 262	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1298/1434 -/- 9/9 29/29s																			
		11 286	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 375 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1358/1494 -/- 9/9 29/29s																			
		160 255	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 375 450 970/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2191/2367 -/- 10/10 81/81s																			
		200 273	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 375 450 970/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2206/2382 -/- 10/10 81/81s																			
	4	18,5 250	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1362/1498 1345/1481 9/9 36/36s																			
		22 263	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1392/1528 -/- 9/9 36/36s																			
		30 291	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 698/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1440/1576 -/- 9/9 43/43s																			
		37 308	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1482/1618 -/- 9/9 53/53s																			
	6	45 326	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1542/1678 -/- 9/9 53/53s																			
		55 342	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 790/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1583/1609 -/- 9/9 61/61s																			
		160 244	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 110 400 450 970/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2191/2367 -/- 10/10 81/81s																			
		200 262	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 110 400 450 970/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2206/2382 -/- 10/10 81/81s																			
150-315.2	2	22 250	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1392/1528 -/- 9/9 36/36s																			
		30 275	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 698/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1440/1576 -/- 9/9 43/43s																			
		37 294	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1482/1618 -/- 9/9 53/53s																			
		45 314	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1542/1678 -/- 9/9 53/53s																			
	4	55 334	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 790/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1581/1717 -/- 9/9 61/61s																			
		75 342	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 400 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1654/1790 -/- 10/10 68/68s																			
		7,5 259	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1298/1434 -/- 9/9 29/29s																			
		11 293	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1358/1494 -/- 9/9 29/29s																			
	6	15 328	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1392/1528 -/- 9/9 36/36s																			
		18,5 342	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 695/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1415/1551 -/- 9/9 43/43s																			
		37 275	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1482/1618 -/- 9/9 53/53s																			
		45 291	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1542/1678 -/- 9/9 53/53s																			
150-315	4	55 310	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 790/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1581/1717 -/- 9/9 61/61s																			
		75 336	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 400 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1654/1790 -/- 10/10 68/68s																			
		90 338	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 400 415 848/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1764/1900 -/- 10/10 68/68s																			
		11 280	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 617/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1358/1494 -/- 9/9 29/29s																			
	6	15 305	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 669/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1392/1528 -/- 9/9 36/36s																			
		18,5 322	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 695/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1415/1551 -/- 9/9 43/43s																			
		22 337	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 695/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1440/1576 -/- 9/9 43/43s																			
		30 338	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 400 380 718/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1542/1678 -/- 9/9 53/53s																			

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Фланцы					Размеры НК [мм]													Рама основания № ^{1) 3)}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		PN DNs DNd	Ss Sd	a	a2	b1	b2	b3	d	h	h2	h3	h4 ²⁾	l ¹⁾	l2 ¹⁾	l3 ¹⁾	L ¹⁾		EN/ISO	С-образная																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																	NK	NKE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
150-400	4	55 343	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 450 415 825/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1581/1717 -/- 9/9 62/62s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		75 375	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 450 445 878/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1654/1790 -/- 10/10 67/67s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		90 394	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 450 445 878/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1764/1900 -/- 10/10 67/67s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		110 412	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 450 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1776/1912 -/- 10/10 74/74s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		132 431	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 450 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2081/2257 -/- 10/10 85/85s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	160 438	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 450 450 965/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2081/2257 -/- 10/10 85/85s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		18,5 357	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 450 415 730/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1415/1551 -/- 9/9 44/44s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		22 375	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 450 415 730/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1440/1576 -/- 9/9 44/44s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		30 408	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 450 415 753/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1542/1678 -/- 9/9 54/54s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		37 430	10 200 150 8x23 8x23	160 110 600 730 670 28 100 450 415 825/- 1800/1800 300/300 1200/1200 1581/1717 -/- 9/9 62/62s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
150-500	4	45 438	10 200 150 8x23 8x23	160 110 750 890 830 28 130 450 445 878/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1654/1790 -/- 10/10 67/67s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		132 459	10 200 150 8x23 8x23	180 110 750 890 830 28 130 500 530 1045/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2101/2277 -/- 10/10 84/84s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		160 489	10 200 150 8x23 8x23	180 110 750 890 830 28 130 500 530 1045/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2101/2277 -/- 10/10 84/84s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		200 521	10 200 150 8x23 8x23	180 110 750 890 830 28 130 500 530 1045/- 2000/2000 330/330 1340/1340 2256/2432 -/- 10/10 84/84s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		37 457	10 200 150 8x23 8x23	180 110 750 890 830 28 130 500 530 940/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1741/1917 -/- 10/10 57/57s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	45 483	10 200 150 8x23 8x23	180 110 750 890 830 28 130 500 530 963/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1814/1990 -/- 10/10 65/65s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		55 513	10 200 150 8x23 8x23	180 110 750 890 830 28 130 500 530 963/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1814/1990 -/- 10/10 65/65s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		75 548	10 200 150 8x23 8x23	180 110 750 890 830 28 130 500 530 1045/- 2000/2000 330/330 1340/1340 1936/2112 -/- 10/10 79/79s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		37 280	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 868/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1660/1836 -/- 10E/10F 49/49s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		45 296	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 868/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1720/1896 -/- 10E/10F 49/49s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
200-400	4	55 312	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 940/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1759/1935 -/- 10E/10F 57/57s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		75 344	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 963/- 1690/2110 330/330 1030/1450 1832/2008 -/- 10E/10D 65/65s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		90 364	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 963/- 1880/2110 330/330 1220/1450 1942/2118 -/- 10F/10D 65/65s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		110 392	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 1050/- 1880/2110 330/330 1220/1450 1954/2130 -/- 10F/10D 79/79s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		132 404	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 1050/- 2110/2110 330/330 1450/1450 2119/2295 -/- 10D/10D 84/84s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	15 308	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 816/- 1690/1690 330/330 1030/1030 1570/1746 -/- 10E/10E 39/39s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		18,5 328	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 845/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1593/1769 -/- 10E/10F 46/46s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		22 348	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 845/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1618/1794 -/- 10E/10F 46/46s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		30 384	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 868/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1720/1896 -/- 10E/10F 49/49s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		37 404	10 250 200 12x23 8x23	170 110 730 890 830 28 130 400 530 940/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1759/1935 -/- 10E/10F 57/57s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
200-450	4	75 367	10 250 200 12x23 8x23	150 110 730 890 830 28 130 450 530 963/- 1690/2110 330/330 1030/1450 1805/1981 -/- 10E/10D 65/65s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		90 391	10 250 200 12x23 8x23	150 110 730 890 830 28 130 450 530 963/- 1880/2110 330/330 1220/1450 1915/2091 -/- 10F/10D 65/65s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		110 415	10 250 200 12x23 8x23	150 110 730 890 830 28 130 450 530 1050/- 1880/2110 330/330 1220/1450 1927/2103 -/- 10F/10D 79/79s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		132 435	10 250 200 12x23 8x23	150 110 730 890 830 28 130 450 530 1050/- 2110/2110 330/330 1450/1450 2092/2268 -/- 10D/10D 84/84s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		160 455	10 250 200 12x23 8x23	150 110 730 890 830 28 130 450 530 1050/- 2110/2110 330/330 1450/1450 2092/2268 -/- 10D/10D 84/84s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	18,5 355	10 250 200 12x23 8x23	150 110 730 890 830 28 130 450 530 845/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1566/1742 -/- 10E/10F 46/46s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		22 371	10 250 200 12x23 8x23	150 110 730 890 830 28 130 450 530 845/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1591/1767 -/- 10E/10F 46/46s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		30 407	10 250 200 12x23 8x23	150 110 730 890 830 28 130 450 530 868/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1693/1869 -/- 10E/10F 49/49s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		37 431	10 250 200 12x23 8x23	150 110 730 890 830 28 130 450 530 940/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1732/1908 -/- 10E/10F 57/57s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		45 451	10 250 200 12x23 8x23	150 110 730 890 830 28 130 450 530 963/- 1690/2110 330/330 1030/1450 1805/1981 -/- 10E/10D 65/65s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
250-350	4	37 266	10 300 250 12x23 12x23	180 110 730 890 830 28 130 400 580 918/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1711/1887 -/- 10E/10F 50/50s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		45 294	10 300 250 12x23 12x23	180 110 730 890 830 28 130 400 580 918/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1771/1947 -/- 10E/10F 50/50s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		55 318	10 300 250 12x23 12x23	180 110 730 890 830 28 130 400 580 990/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1810/1986 -/- 10E/10F 58/58s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		75 362	10 300 250 12x23 12x23	180 110 730 890 830 28 130 400 580 1013/- 1880/2110 330/330 1220/1450 1883/2059 -/- 10F/10D 66/66s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		90 370	10 300 250 12x23 12x23	180 110 730 890 830 28 130 400 580 1013/- 1880/2110 330/330 1220/1450 1993/2169 -/- 10F/10D 66/66s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	11 277	10 300 250 12x23 12x23	180 110 730 890 830 28 130 400 580 817/- 1690/1690 330/330 1030/1030 1587/1763 -/- 10E/10E 26/26s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		15 306	10 300 250 12x23 12x23	180 110 730 890 830 28 130 400 580 866/- 1690/1690 330/330 1030/1030 1621/1797 -/- 10E/10E 40/40s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		18,5 330	10 300 250 12x23 12x23	180 110 730 890 830 28 130 400 580 895/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1644/1820 -/- 10E/10F 47/47s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		22 366	10 300 250 12x23 12x23	180 110 730 890 830 28 130 400 580 895/- 1690/1880 330/330 1030/1220 1669/1845 -/- 10E/10F 47/47s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Типоразмер насоса Количество полюсов P2 [кВт]	Фактический размер рабочего колеса.	Фланцы					Размеры НК [мм]															Рама основания № ^{1) 3)}	
		PN DNs DNd	Ss	Sd	a	a2	b1	b2	b3	d	h	h2	h3	h4 ²⁾	l ¹⁾	l2 ¹⁾	l3 ¹⁾	L ¹⁾		EN/ISO	С-образная		
																		NK	NKE				
250-400	4	45 281	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	918/-	1690/1880	330/330	1030/1220	1726/1902	-/-	10E/10F	50/50s		
		55 301	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	990/-	1690/1880	330/330	1030/1220	1765/1941	-/-	10E/10F	58/58s		
		75 329	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	1013/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1838/2014	-/-	10F/10D	66/66s		
		90 349	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	1013/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1948/2124	-/-	10F/10D	66/66s		
		110 365	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1960/2136	-/-	10F/10D	78/78s		
		132 385	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	2125/2301	-/-	10F/10D	83/83s		
	6	160 405	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	2125/2301	-/-	10F/10D	83/83s		
		15 289	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	866/-	1690/1690	330/330	1030/1030	1576/1752	-/-	10E/10E	40/40s		
		18,5 313	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	895/-	1690/1880	330/330	1030/1220	1599/1775	-/-	10E/10F	47/47s		
		22 329	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	895/-	1690/1880	330/330	1030/1220	1624/1800	-/-	10E/10F	47/47s		
		30 361	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	918/-	1690/1880	330/330	1030/1220	1726/1902	-/-	10E/10F	50/50s		
		37 381	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	990/-	1690/1880	330/330	1030/1220	1765/1941	-/-	10E/10F	58/58s		
250-450	4	45 401	10 300 250 12x23 12x23	12x23	160	110	730	890	830	28	130	500	580	1013/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1838/2014	-/-	10F/10D	66/66s		
		75 325	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1013/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1833/2009	-/-	10F/10D	66/66s		
		90 341	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1013/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1943/2119	-/-	10F/10D	66/66s		
		110 361	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1955/2131	-/-	10F/10D	78/78s		
		132 381	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	2120/2296	-/-	10F/10D	83/83s		
		160 401	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	2120/2296	-/-	10F/10D	83/83s		
	6	200 445	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	2275/2451	-/-	10F/10D	83/83s		
		18,5 313	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	895/-	1690/1880	330/330	1030/1220	1594/1770	-/-	10E/10F	47/47s		
		22 325	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	895/-	1690/1880	330/330	1030/1220	1619/1795	-/-	10E/10F	47/47s		
		30 357	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	918/-	1690/1880	330/330	1030/1220	1721/1897	-/-	10E/10F	50/50s		
		37 377	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	990/-	1690/1880	330/330	1030/1220	1760/1936	-/-	10E/10F	58/58s		
		45 397	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1013/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1833/2009	-/-	10F/10D	66/66s		
250-500	4	55 433	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1013/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1723/1899	-/-	10F/10D	66/66s		
		160 417	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	2125/2301	-/-	10F/10D	83/83s		
		200 445	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	2280/2456	-/-	10F/10D	83/83s		
		250 485	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1080/-	2110/2290	330/330	1450/1630	2280/2456	-/-	10D/10G	98/98s		
		315 525	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1080/-	-/2290	-/330	-/1630	-/2600	-/-	-/10G	-/98s		
		45 409	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1013/-	1690/2110	330/330	1030/1450	1838/2014	-/-	10E/10D	66/66s		
	6	55 437	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1013/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1728/1904	-/-	10F/10D	66/66s		
		75 485	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	1960/2136	-/-	10F/10D	78/78s		
		90 525	10 300 250 12x23 12x23	12x23	165	110	730	890	830	28	130	500	580	1100/-	1880/2110	330/330	1220/1450	2125/2301	-/-	10F/10D	83/83s		

¹⁾ Данные для насоса с муфтой стандартной / муфтой с проставкой.

²⁾ Насос со стандартным двигателем / насос с двигателем с частотным регулированием.

³⁾ Рама основания EN/ISO, см. стр. 157. C-образная рама основания, см. стр. 158.

18. Минимальный индекс энергоэффективности

Минимальный индекс энергоэффективности (MEI) означает наименьшее деление шкалы при измерении эффективности гидравлического насоса в точке оптимального КПД (BER), при частичной нагрузке (PL) и перегрузке (OL). Постановлением Европейской комиссии установлен минимальный индекс энергоэффективности $\geq 0,10$, начиная с 01 января 2013 года, и минимальный индекс энергоэффективности $\geq 0,40$ с 01 января 2015 года. Ориентировочная контрольная точка для водяного насоса с наилучшими показателями производительности на рынке определена в Постановлении от 01 января 2013 года.

- Контрольной точкой наиболее эффективных насосов является минимальный индекс энергоэффективности $\geq 0,70$.
- Производительность насоса с подрезанным рабочим колесом несколько ниже, чем производительность насоса с рабочим колесом полного диаметра. Но подрезка рабочего колеса позволяет приспособить характеристику насоса под конкретную рабочую точку, что приводит к значительному сокращению энергопотребления. Минимальный индекс энергоэффективности (MEI) рассчитывается исходя из полного диаметра рабочего колеса.
- Применение такого насоса может стать еще эффективнее и экономичнее, если контроль будет осуществляться электродвигателем с регулируемой частотой вращения, который согласует производительность насоса с потребностями системы.

Информация об эффективности контрольной точки находится по адресу <http://europump.eu/efficiencycharts>.

2 полюса			4 полюса			6 полюсов		
Типоразмер насоса	NB MEI	NK MEI	Типоразмер насоса	NB MEI	NK MEI	Типоразмер насоса	NB MEI	NK MEI
32-125.1/140	0,70	0,70	32-125.1/140	0,70	0,70	100-160/176 CI	0,70	0,70
32-125/142	0,70	0,70	32-125/142	0,70	0,70	100-160/176 SS	0,31	0,28
32-160.1/177	0,70	0,70	32-160.1/177	0,60	0,55	100-200/219	0,70	0,65
32-160/177	0,59	0,52	32-160/173	0,65	0,60	100-250/274 CI	0,70	0,70
32-200.1/207	0,58	0,52	32-200.1/207	0,70	0,70	100-250/270 SS	0,62	0,57
32-200/219	0,62	0,55	32-200/219	0,69	0,64	100-315/334	0,70	0,70
32-250/262	0,70	0,65	32-250/262	0,70	0,70	100-400/415 CI	0,70	0,70
40-125/142	0,70	0,70	40-125/142	0,70	0,70	100-400/438 SS	0,34	0,30
40-160/177	0,70	0,70	40-160/177	0,70	0,70	125-200/226 CI	0,70	0,70
40-200/219	0,65	0,59	40-200/219	0,70	0,70	125-200/226 SS	0,46	0,42
40-250/260	0,70	0,70	40-250/260	0,70	0,70	125-250/269	0,70	0,68
40-315/336	0,70	0,70	40-315/344	0,64	0,60	125-315/338	0,70	0,70
50-125/144	0,70	0,68	50-125/144	0,64	0,60	125-400/438	0,56	0,51
50-160/177	0,70	0,70	50-160/177	0,70	0,70	125-500/548	0,50	0,46
50-200/219	0,70	0,70	50-200/219	0,70	0,70	150-200/224	0,70	0,70
50-250/263	0,67	0,61	50-250/263	0,70	0,70	150-250/282 CI	0,70	0,67
50-315/321	0,56	0,50	50-315/344	0,70	0,70	150-250/286 SS	0,28	0,24
65-125/144	0,70	0,70	65-125/144	0,70	0,70	150-315.2/342	0,70	0,65
65-160/177	0,70	0,70	65-160/177	0,70	0,70	150-315/338	0,60	0,54
65-200/219	0,70	0,70	65-200/219	0,70	0,70	150-400/438	0,70	0,70
65-250/270	0,57	0,51	65-250/270	0,70	0,67	150-500/548	0,66	0,61
65-315/320	0,70b	0,65	65-315/320	0,70	0,70	200-400/404	0,70	0,69
80-160/177	0,70	0,70	80-160/177	0,70	0,70	200-450/451	0,45	0,42
80-200/222	0,70	0,65	80-200/222	0,70	0,70	250-350/366	0,70	0,70
80-250/270	0,70	0,70	80-250/270	0,70	0,70	250-400/401	0,46	0,42
80-315/328	0,68	0,62	80-315/334	0,70	0,70	250-450/433	0,69	0,64
100-160/176 CI	0,70	0,70	80-400/438	0,44	0,41	250-500/525	0,48	0,45
100-160/176 SS	0,69	0,62	100-160/176 CI	0,70	0,70			
100-200/219	0,68	0,62	100-160/176 SS	0,31	0,28			
100-250/274 CI	0,70	0,70	100-200/219	0,65	0,61			
100-250/270 SS	0,48	0,42	100-250/274 CI	0,70	0,70			
100-315/322	0,63	0,56	100-250/270 SS	0,42	0,38			
125-200/224 CI	0,70	0,70	100-315/334	0,70	0,70			
125-200/226 SS	0,53	0,47	100-400/415 CI	0,70	0,70			
125-250/269	0,55	0,49	100-400/438 SS	0,30	0,27			
125-315/317	0,69	0,62	125-200/226 CI	0,70	0,70			
150-200/224	0,70	0,70	125-200/226 SS	0,32	0,29			
150-250/265 CI	0,70	0,70	125-250/269	0,62	0,57			
150-250/275 SS	0,17	0,15	125-315/338	0,68	0,63			
150-315.1/273	0,59	0,53	125-400/438	0,55	0,50			
150-315.2/262	0,70	0,70	125-500/548	0,50	0,46			
			150-200/224	0,70	0,70			
			150-250/282 CI	0,67	0,62			
			150-250/286 SS	0,22	0,18			
			150-315.1/342	0,38	0,35			
			150-315.2/342	0,68	0,63			
			150-315/338	0,53	0,48			
			150-400/438	0,70	0,70			
			150-500/521	0,47	0,43			
			200-400/404	0,58	0,52			
			200-450/455	0,44	0,40			
			250-350/370	0,70	0,70			
			250-400/405	0,50	0,46			
			250-450/445	0,70	0,68			
			250-500/525	0,48	0,45			

Примечание: CI = чугун, SS = нерж. сталь.

19. Плиты-основания

Плиты-основания NK

Типы плит-оснований EN/ISO указаны в разделе 17. Габаритные чертежи и технические характеристики.




Рис. 61 Насос NK на плите-основании

Номер С-образной рамы-основания для каждого насоса приведен в разделе NK с С-образной плитой-основанием, габаритные чертежи. См. стр. 158.






Рис. 62 Насос NK с С-образной плитой-основанием



TM05 1513 2711




TM05 9293 3713

Размеры плит-оснований для насосов NK

Типы плит-оснований EN/ISO указаны в разделе 17. Габаритные чертежи и технические характеристики.

Тип плиты-основания	Размеры [мм]
2	TM03 7714 4806
3	TM03 7715 4806
4	TM03 7716 4806
5	TM03 7717 4806
6	TM03 7718 4806

Тип плиты-основания	Размеры [мм]
7	TM03 7719 4806
8	TM03 7720 4806
9	TM03 7721 4806
10	TM06 4918 3315
10D	TM06 4919 3315
10E	TM06 4920 3315



НК с С-образной плитой-основанием, габаритные чертежи

С-образная рама-основание с 4 установочными отверстиями




Рис. 63 С-образная рама-основание с 4 установочными отверстиями

Тип плиты-основания	Размеры [мм]							
	L	L1	W	W1	H1	H2	N	D
1	645	445	330	295	73	134	4	14
1s	731	531	330	295	73	134	4	14
2	700	500	300	265	73	105	4	14
2s	796	596	300	265	73	105	4	14
3	685	485	400	365	77	177	4	14
3s	781	581	400	365	77	177	4	14
3As	800	600	400	365	77	197	4	14
4	805	605	400	365	77	177	4	14
4s	941	741	400	365	77	177	4	14
5	710	510	312	277	73	105	4	14
5s	806	606	312	277	73	105	4	14
6	730	530	400	365	77	167	4	14
6s	826	626	360	325	77	167	4	14
6As	850	650	400	365	77	167	4	14
7	840	640	400	365	77	167	4	14
7s	976	776	400	365	77	167	4	14
8	860	660	430	395	77	237	4	14
8s	996	796	430	395	77	237	4	14
9	750	550	346	303	110	142	4	19
9s	846	646	346	303	110	142	4	19
10	740	540	416	373	114	194	4	19
10s	876	676	416	373	114	194	4	19
11	900	700	416	373	114	194	4	19
12	920	720	446	403	114	239	4	19
13	910	710	596	553	116	296	4	19
14	765	565	346	303	114	134	4	19
14s	855	655	346	303	114	134	4	19
15	755	555	416	373	114	182	4	19
15s	885	685	416	373	114	182	4	19
16	900	700	446	403	114	182	4	19
17	930	730	456	413	114	227	4	19
18	920	720	596	553	116	284	4	19
19	850	650	341	298	114	114	4	19
19s	940	740	341	298	114	114	4	19
20	850	650	416	373	114	162	4	19
20s	980	780	416	373	114	162	4	19
21	980	780	447	404	114	162	4	19
31	970	770	386	343	138	110	4	19
32	990	790	416	373	114	134	4	19
110	860	660	400	365	77	187	4	14

С-образная рама-основание с 6 установочными отверстиями





Рис. 64 С-образная рама-основание с 6 установочными отверстиями

Тип плиты-основания	Размеры [мм]							
	L	L1	W	W1	H1	H2	N	D
11s	1036	418	416	373	114	194	6	19
12s	1030	415	446	403	114	239	6	19
12As	1050	425	446	403	114	239	6	19
13s	1020	410	596	553	116	296	6	19
13As	1080	440	596	553	116	296	6	19
16s	1036	418	446	403	114	182	6	19
17s	1030	415	456	413	114	227	6	19
17As	1060	430	456	413	114	227	6	19
18s	1096	448	596	553	116	284	6	19
21s	1116	458	447	404	114	162	6	19
21As	1030	415	406	363	110	178	6	19
22	1010	405	446	403	114	207	6	19
22s	1080	440	446	403	114	207	6	19
22As	1150	475	446	403	114	207	6	19
23	1030	415	591	548	116	264	6	19
23s	1180	490	591	548	116	264	6	19
23As	1210	505	546	503	116	264	6	19
24	1300	550	586	543	116	271	6	19
24s	1476	638	586	543	116	271	6	19
25	1315	557,5	636	593	116	356	6	19
25s	1491	645,5	636	593	116	356	6	19
26	1350	575	636	593	116	406	6	19
26s	1526	663	636	593	116	406	6	19
27	1140	470	446	403	114	134	6	19
27s	1270	535	446	403	114	134	6	19
28	1140	470	446	403	114	179	6	19
28s	1250	525	446	403	114	179	6	19
28As	1280	540	446	403	114	179	6	19
29	1160	480	586	543	116	236	6	19
29s	1336	568	586	543	116	236	6	19
30	1156	478	596	553	116	271	6	19
30s	1292	546	596	553	116	271	6	19
31s	1053	426,5	386	343	138	110	6	19
32s	1100	450	416	373	114	134	6	19
33	1005	402,5	440	388	154	154	6	24
33s	1105	452,5	440	388	154	154	6	24
34	1150	475	470	418	154	154	6	24
34s	1286	543	470	418	154	154	6	24
35	1180	490	489	437	154	199	6	24
35s	1285	542,5	489	437	154	199	6	24
35As	1315	557,5	489	437	154	199	6	24
36	1200	500	610	558	160	260	6	24
36s	1370	585	610	558	160	260	6	24
37	1200	500	620	568	156	291	6	24
37s	1336	568	620	568	156	291	6	24
38	1340	570	620	568	156	291	6	24
38s	1516	658	620	568	156	291	6	24
39	1365	582,5	670	618	156	376	6	24
39s	1541	670,5	670	618	156	376	6	24
40	1403	601,5	660	610	156	426	6	24

Тип плиты-основания	Размеры [мм]							
	L	L1	W	W1	H1	H2	N	D
40s	1579	689,5	660	610	156	426	6	24
41	1110	455	470	418	170	150	6	24
41s	1220	510	470	418	170	150	6	24
42	1216	508	500	448	154	179	6	24
42s	1352	576	500	448	154	179	6	24
42As	1350	575	500	448	154	179	6	24
43	1240	520	610	558	156	236	6	24
43s	1420	610	610	558	156	236	6	24
44	1240	520	610	558	156	271	6	24
44s	1376	588	610	558	156	271	6	24
45	1380	590	610	558	156	271	6	24
45s	1556	678	610	558	156	271	6	24
46	1400	600	660	608	156	356	6	24
46s	1576	688	660	608	156	356	6	24
47	1438	619	660	608	156	406	6	24
47s	1614	707	660	608	156	406	6	24
48	1438	619	610	558	156	246	6	24
48s	1614	707	610	558	156	246	6	24
49	1460	630	660	608	156	331	6	24
49s	1636	718	660	608	156	331	6	24
50	1504	652	660	608	156	381	6	24
50s	1680	740	660	608	156	381	6	24
51	1230	515	520	468	197	152	6	24
51s	1366	583	520	468	197	152	6	24
52	1300	550	510	458	154	154	6	24
52s	1436	618	510	458	154	154	6	24
53	1310	555	610	558	160	215	6	24
53s	1486	643	610	558	160	215	6	24
54	1305	552,5	610	558	160	250	6	24
54s	1440	620	610	558	160	250	6	24
55	1120	460	520	468	197	152	6	24
55s	1240	520	520	468	197	152	6	24
56	1500	650	630	569	196	261	6	28
56s	1676	738	630	569	196	261	6	28
57	1530	665	680	619	196	346	6	28
57s	1706	753	680	619	196	346	6	28
58	1568	684	780	719	196	396	6	28
58s	1744	772	780	719	196	396	6	28
59	1330	565	596	535	266	196	6	28
59s	1466	633	596	535	266	196	6	28
60	1370	585	596	535	219	194	6	28
60s	1506	653	596	535	219	194	6	28
61	1390	595	644	583	196	226	6	28
61s	1566	683	644	583	196	226	6	28
62	1370	585	630	569	196	261	6	28
62s	1506	653	630	569	196	261	6	28
63	1230	515	596	535	264	194	6	28
63s	1336	568	596	535	264	194	6	28
64	1660	730	680	619	196	231	6	28
64s	1836	818	680	619	196	231	6	28
65	1660	730	690	629	196	316	6	28
65s	1836	818	690	629	196	316	6	28
66	1700	750	780	719	196	366	6	28
66s	1876	838	780	719	196	366	6	28
67	1520	660	660	599	196	231	6	28
67s	1656	728	660	599	196	231	6	28
68	1520	660	637	576	196	196	6	28
68s	1660	730	637	576	196	196	6	28
69	1460	630	647	586	251	196	6	28
69s	1596	698	647	586	251	196	6	28
70	1420	610	647	586	296	196	6	28
70s	1556	678	647	586	296	196	6	28
71	1370	585	637	576	196	196	6	28
71s	1506	653	637	576	196	196	6	28
72	1390	595	647	586	296	196	6	28
72s	1526	663	647	586	296	196	6	28
73	1380	590	650	589	251	196	6	28
73s	1516	658	650	589	251	196	6	28
74	1540	637,5	698	637	196	196	6	28

Тип плиты-основания	Размеры [мм]							
	L	L1	W	W1	H1	H2	N	D
74s	1676	705,5	698	637	196	196	6	28
75	1600	700	700	639	231	196	6	28
75s	1776	788	700	639	231	196	6	28
76	1600	700	702	641	288	198	6	28
76s	1736	768	702	641	288	198	6	28
77	1440	620	702	641	333	198	6	28
77s	1576	688	702	641	333	198	6	28
78	1710	755	780	719	196	331	6	28
78s	1886	843	780	719	196	331	6	28
79	1700	750	690	629	196	281	6	28
79s	1876	838	690	629	196	281	6	28
80	1750	775	690	629	196	196	6	28
80s	1926	863	690	629	196	196	6	28
81	1688	744	690	629	231	196	6	28
81s	1830	815	690	629	231	196	6	28
82	1580	690	690	629	265	200	6	28
82s	1716	758	690	629	265	200	6	28
83	1900	850	780	719	196	331	6	28
84	1850	825	690	629	196	281	6	28
85	1830	815	690	629	196	196	6	28
86	1820	810	710	649	231	196	6	28
86s	1996	898	710	649	231	196	6	28
87	1800	800	710	649	265	200	6	28
87s	1936	868	710	649	265	200	6	28
90	1980	890	710	649	196	196	6	28
96	1800	800	750	689	235	200	6	28
96s	1976	888	750	689	235	200	6	28
97	1675	737,5	750	689	265	200	6	28
97s	1810	805	750	689	265	200	6	28
98	1900	850	790	729	196	331	6	28
99	1880	840	750	689	196	281	6	28
100	1860	830	750	689	200	200	6	28
101	1800	800	800	739	275	200	6	28
101s	1976	888	800	739	275	200	6	28
102	1790	795	800	739	305	200	6	28
102s	1926	863	800	739	305	200	6	28
104	1980	890	800	739	196	241	6	28
110s	996	398	400	365	77	187	6	14
111	1225	512,5	480	428	172	152	6	24
111s	1360	580	480	428	172	152	6	24
112	1170	485	591	548	116	299	6	19
112s	1346	573	591	548	116	299	6	19
113	1890	845	800	739	275	200	6	28
114	1030	415	591	548	116	299	6	19
114s	1166	483	591	548	116	299	6	19
115	1768	784	690	629	231	196	6	28
115s	1944	872	690	629	231	196	6	28
116	1920	860	710	649	231	196	6	28

С-образная рама-основание с 8 установочными отверстиями




TM05 7711 1513

Рис. 65 С-образная рама-основание с 8 установочными отверстиями

Тип плиты-основания	Размеры [мм]							
	L	L1	W	W1	H1	H2	N	D
83s	2076	625	780	719	196	331	8	28
84s	2027	609	690	629	196	281	8	28
85s	2006	602	690	629	196	196	8	28
88	2015	605	790	729	196	331	8	28
88s	2192	664	790	729	196	331	8	28
89	2000	600	710	649	196	281	8	28
89s	2180	660	710	649	196	281	8	28
90s	2156	652	710	649	196	196	8	28
91	2120	640	710	649	235	200	8	28
91s	2300	700	710	649	235	200	8	28
92	2000	600	710	649	265	200	8	28
92s	2135	645	710	649	265	200	8	28
93	2210	670	790	729	196	331	8	28
93s	2390	730	790	729	196	331	8	28
94	2180	660	710	649	196	281	8	28
94s	2360	720	710	649	196	281	8	28
95	2150	650	710	649	200	200	8	28
95s	2330	710	710	649	200	200	8	28
98s	2075	625	790	729	196	331	8	28
99s	2060	620	750	689	196	281	8	28
100s	2036	612	750	689	200	200	8	28
103	2030	610	810	749	245	205	8	28
103s	2210	670	810	749	245	205	8	28
104s	2156	652	800	739	196	241	8	28
105	2015	605	800	739	196	291	8	28
105s	2195	665	800	739	196	291	8	28
106	2060	620	810	739	196	291	8	28
106s	2240	680	810	739	196	291	8	28
107	2255	685	810	739	196	291	8	28
107s	2435	745	810	739	196	291	8	28
108	2030	610	840	769	245	205	8	28
108s	2210	670	840	769	245	205	8	28
109	2090	630	840	779	196	291	8	28
109s	2270	690	840	779	196	291	8	28
113s	2066	622	800	739	275	200	8	28
116s	2105	635	710	649	231	196	8	28

Размеры насоса NK с С-образной плитой-основанием



TM05 9291 3713

Рис. 66 Насос NK с С-образной плитой-основанием

Насосы NK, 2-полюсные

Тип насоса	Характеристики электродвигателя						Тип плиты-основания ¹⁾	Размеры [мм]										Насос с ПЧ ³⁾	
	P2 [кВт]	Типо- размер	Производитель					a2	l1 ¹⁾	l2	l3 ¹⁾	b2 ¹⁾	b3 ¹⁾	d	h	h3	h4 ²⁾		
			MG	Siemens	MMG-E	MMG-G													MMG-H
32-125.1	0,75	80A	●	●	●	●	●	2/2s	60	700/796	100	500/596	300/300	265/265	14	73	185	294	
	1,1	80	●	●	●	●	●	2/2s	60	700/796	100	500/596	300/300	265/265	14	73	185	294	
	1,5	90S	●	●	●	●	●	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	195	305	
	2,2	90L	●	●	●	●	●	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	195	305	
32-125	1,1	80	●	●	●	●	●	2/2s	60	700/796	100	500/596	300/300	265/265	14	73	185	294	
	1,5	90S	●	●	●	●	●	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	195	305	
	2,2	90L	●	●	●	●	●	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	195	305	
	3	100L	●	●	●	●	●	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	242	362	
32-160.1	1,5	90S	●	●	●	●	●	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	205	315	
	2,2	90L	●	●	●	●	●	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	205	315	
	3	100L	●	●	●	●	●	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	242	362	
	4	112M	●	●	●	●	●	14/14s	60	765/855	100	565/655	346/346	303/303	19	114	246	380	
32-160	2,2	90L	●	●	●	●	●	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	205	315	
	3	100L	●	●	●	●	●	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	242	362	
	4	112M	●	●	●	●	●	14/14s	60	765/855	100	565/655	346/346	303/303	19	114	246	380	
	5,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	246	380	
32-200.1	3	100L	●	●	●	●	●	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	270	390	
	4	112M	●	●	●	●	●	14/14s	60	765/855	100	565/655	346/346	303/303	19	114	274	408	
	5,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	408	
	7,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	399	
32-200	4	112M	●	●	●	●	●	14/14s	60	765/855	100	565/655	346/346	303/303	19	114	274	408	
	5,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	408	
	7,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	399	
	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
32-250	5,5	132S	●	●	●	●	●	20/20s	75	850/980	100	650/780	416/416	373/373	19	114	294	428	
	7,5	132S	●	●	●	●	●	20/20s	75	850/980	100	650/780	416/416	373/373	19	114	294	419	
	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	15	160M	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
40-125	1,5	90S	●	●	●	●	●	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	195	305	
	2,2	90L	●	●	●	●	●	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	195	305	
	3	100L	●	●	●	●	●	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	242	362	
	4	112M	●	●	●	●	●	14/14s	60	765/855	100	565/655	346/346	303/303	19	114	246	380	
40-160	5,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	246	380	
	4	112M	●	●	●	●	●	14/14s	60	765/855	100	565/655	346/346	303/303	19	114	246	380	
	5,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	246	380	
	7,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	246	371	
40-200	11	160M	●	●	●	●	●	31/31s	60	970/1053	100	770/853	386/386	343/343	19	138	270	430	
	5,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	408	
	7,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	399	
	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	15	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	

Тип насоса	Характеристики электродвигателя						Размеры [мм]											Насос с ПЧ ³⁾	
	P2 [кВт]	Типо- размер	Производитель					Тип плиты- основания ¹⁾	a2	l1 ¹⁾	l2	l3 ¹⁾	b2 ¹⁾	b3 ¹⁾	d	h	h3		h4 ²⁾
			MG	Siemens	MMG-E	MMG-G	MMG-H												
40-250	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	15	160M	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	18,5	160L	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	22	180M	●	●	●	●	●	33/33s	75	1005/1105	100	805/905	440/440	388/388	24	154	334	494	
	30	200L	-	●	●	●	●	41/41s	75	1110/1220	100	910/1020	470/470	418/418	24	170	350	655	
40-315	22	180M	●	●	●	●	●	34/34s	75	1150/1286	100	950/1086	470/470	418/418	24	154	354	514	
	30	200L	-	●	●	●	●	111/111s	75	1225/1360	100	1025/1160	480/480	428/428	24	172	372	677	
	37	200L	-	●	●	●	●	111/111s	75	1225/1360	100	1025/1160	480/480	428/428	24	172	372	677	
	45	225M	-	●	●	●	●	52/52s	75	1300/1436	100	1100/1236	510/510	458/458	24	154	379	704	
	3	100L	●	●	●	●	●	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	242	362	
50-125	4	112M	●	●	●	●	●	14/14s	60	765/855	100	565/655	346/346	303/303	19	114	246	380	
	5,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	246	380	
	7,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	246	371	
	5,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	408	
50-160	7,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	399	
	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	15	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
50-200	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	15	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	18,5	160L	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	22	180M	●	●	●	●	●	33/33s	60	1005/1105	100	805/905	440/440	388/388	24	154	334	494	
50-250	15	160M	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	18,5	160L	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	22	180M	●	●	●	●	●	33/33s	75	1005/1105	100	805/905	440/440	388/388	24	154	334	494	
	30	200L	-	●	●	●	●	41/41s	75	1110/1220	100	910/1020	470/470	418/418	24	170	350	655	
	37	200L	-	●	●	●	●	41/41s	75	1110/1220	100	910/1020	470/470	418/418	24	170	350	655	
50-315	30	200L	-	●	●	●	●	42/42s	75	1216/1352	100	1016/1152	500/500	448/448	24	154	379	684	
	37	200L	-	●	●	●	●	42/42s	75	1216/1352	100	1016/1152	500/500	448/448	24	154	379	684	
	45	225M	-	●	●	●	●	52/52s	75	1300/1436	100	1100/1236	510/510	458/458	24	154	379	704	
	55	250M	-	●	●	●	●	60/60s	75	1370/1506	100	1170/1306	596/596	535/535	28	219	444	836	
65-125	4	112M	●	●	●	●	●	14/14s	60	765/855	100	565/655	346/346	303/303	19	114	274	408	
	5,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	408	
	7,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	399	
	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
65-160	7,5	132S	●	●	●	●	●	19/19s	60	850/940	100	650/740	341/341	298/298	19	114	274	399	
	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	15	160M	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	18,5	160L	●	●	●	●	●	32/32s	60	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
65-200	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	15	160M	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	18,5	160L	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	22	180M	●	●	●	●	●	33/33s	75	1005/1105	100	805/905	440/440	388/388	24	154	334	494	
	30	200L	-	●	●	●	●	41/41s	75	1110/1220	100	910/1020	470/470	418/418	24	170	350	655	
65-250	37	200L	-	●	●	●	●	41/41s	75	1110/1220	100	910/1020	470/470	418/418	24	170	350	655	
	30	200L	-	●	●	●	●	111/111s	90	1225/1360	100	1025/1160	480/480	428/428	24	172	372	677	
	37	200L	-	●	●	●	●	111/111s	90	1225/1360	100	1025/1160	480/480	428/428	24	172	372	677	
	45	225M	-	●	●	●	●	52/52s	90	1300/1436	100	1100/1236	510/510	458/458	24	154	379	704	
	55	250M	-	●	●	●	●	60/60s	90	1370/1506	100	1170/1306	596/596	535/535	28	219	444	836	
65-315	75	280S	-	●	●	●	●	73/73s	90	1380/1516	100	1180/1316	650/650	589/589	28	251	476	908	
	55	250M	-	●	●	●	●	60/60s	90	1370/1506	100	1170/1306	596/596	535/535	28	219	444	836	
	75	280S	-	●	●	●	●	73/73s	90	1380/1516	100	1180/1316	650/650	589/589	28	251	476	908	
	90	280M	-	●	●	●	●	69/69s	90	1460/1596	100	1260/1396	647/647	586/586	28	251	476	908	
	110	315S	-	●	●	●	●	76/76s	90	1600/1736	100	1400/1536	702/702	641/641	28	288	513	1008	
80-160	11	160M	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	15	160M	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	18,5	160L	●	●	●	●	●	32/32s	75	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	294	454	
	22	180M	●	●	●	●	●	33/33s	75	1005/1105	100	805/905	440/440	388/388	24	154	334	494	
80-200	30	200L	-	●	●	●	●	41/41s	75	1110/1220	100	910/1020	470/470	418/418	24	170	350	655	
	22	180M	●	●	●	●	●	34/34s	75	1150/1286	100	950/1086	470/470	418/418	24	154	334	494	
	30	200L	-	●	●	●	●	111/111s	75	1225/1360	100	1025/1160	480/480	428/428	24	172	352	657	
	37	200L	-	●	●	●	●	111/111s	75	1225/1360	100	1025/1160	480/480	428/428	24	172	352	657	
	45	225M	-	●	●	●	●	51/51s	75	1230/1366	100	1030/1166	520/520	468/468	24	197	377	702	
55	250M	-	●	●	●	●	59/59s	75	1330/1466	100	1130/1266	596/596	535/535	28	266	446	838		

Тип насоса	Характеристики электродвигателя							Размеры [мм]											Насос с ПЧ ³⁾
	P2 [кВт]	Типо- размер	Производитель					Тип плиты- основания ¹⁾	a2	l1 ¹⁾	l2	l3 ¹⁾	b2 ¹⁾	b3 ¹⁾	d	h	h3	h4 ²⁾	
			MG	Siemens	MMG-E	MMG-G	MMG-H												
80-250	45	225M	-	•	•	•	•	52/52s	90	1300/1436	100	1100/1236	510/510	458/458	24	154	379	704	
	55	250M	-	•	•	•	•	60/60s	90	1370/1506	100	1170/1306	596/596	535/535	28	219	444	836	
	75	280S	-	•	•	•	•	73/73s	90	1380/1516	100	1180/1316	650/650	589/589	28	251	476	908	
	90	280M	-	•	•	•	•	69/69s	90	1460/1596	100	1260/1396	647/647	586/586	28	251	476	908	
80-315	90	280M	-	•	•	•	•	69/69s	90	1460/1596	100	1260/1396	647/647	586/586	28	251	501	933	
	110	315S	-	•	•	•	•	76/76s	90	1600/1736	100	1400/1536	702/702	641/641	28	288	538	1033	
	132	315M	-	•	•	•	•	76/76s	90	1600/1736	100	1400/1536	702/702	641/641	28	288	538	1033	
	160	315L	-	•	•	•	•	82/82s	90	1580/1716	100	1380/1516	690/690	629/629	28	265	515	1010	
100-160	18,5	160L	•	•	•	•	•	32/32s	90	990/1100	100	790/900	416/416	373/373	19	114	314	474	
	22	180M	•	•	•	•	•	33/33s	90	1005/1105	100	805/905	440/440	388/388	24	154	354	514	
	30	200L	-	•	•	•	•	41/41s	90	1110/1220	100	910/1020	470/470	418/418	24	170	370	675	
	37 ⁴⁾	200L	-	•	•	•	•	41/41s	90	1110/1220	100	910/1020	470/470	418/418	24	170	370	675	
100-200	30	200L	-	•	•	•	•	111/111s	90	1225/1360	100	1025/1160	480/480	428/428	24	172	372	677	
	37	200L	-	•	•	•	•	111/111s	90	1225/1360	100	1025/1160	480/480	428/428	24	172	372	677	
	45	225M	-	•	•	•	•	52/52s	90	1300/1436	100	1100/1236	510/510	458/458	24	154	379	704	
	55	250M	-	•	•	•	•	60/60s	90	1370/1506	100	1170/1306	596/596	535/535	28	219	444	836	
	75	280S	-	•	•	•	•	73/73s	90	1380/1516	100	1180/1316	650/650	589/589	28	251	476	908	
100-250	55	250M	-	•	•	•	•	60/60s	90	1370/1506	100	1170/1306	596/596	535/535	28	219	444	836	
	75	280S	-	•	•	•	•	73/73s	90	1380/1516	100	1180/1316	650/650	589/589	28	251	476	908	
	90	280M	-	•	•	•	•	69/69s	90	1460/1596	100	1260/1396	647/647	586/586	28	251	476	908	
	110	315S	-	•	•	•	•	76/76s	90	1600/1736	100	1400/1536	702/702	641/641	28	288	513	1008	
	132	315M	-	•	•	•	•	76/76s	90	1600/1736	100	1400/1536	702/702	641/641	28	288	513	1008	
100-315	110	315S	-	•	•	•	•	76/76s	90	1600/1736	100	1400/1536	702/702	641/641	28	288	538	1033	
	132	315M	-	•	•	•	•	76/76s	90	1600/1736	100	1400/1536	702/702	641/641	28	288	538	1033	
	160	315L	-	•	•	•	•	82/82s	90	1580/1716	100	1380/1516	690/690	629/629	28	265	515	1010	
	200	315L	-	•	•	•	•	82/82s	90	1580/1716	100	1380/1516	690/690	629/629	28	265	515	1010	
125-200	45	225M	-	•	•	•	•	52/52s	90	1300/1436	100	1100/1236	510/510	458/458	24	154	404	729	
	55	250M	-	•	•	•	•	60/60s	90	1370/1506	100	1170/1306	596/596	535/535	28	219	469	861	
	75	280S	-	•	•	•	•	73/73s	90	1380/1516	100	1180/1316	650/650	589/589	28	251	501	933	
	90	280M	-	•	•	•	•	69/69s	90	1460/1596	100	1260/1396	647/647	586/586	28	251	501	933	
	110	315S	-	•	•	•	•	76/76s	90	1600/1736	100	1400/1536	702/702	641/641	28	288	538	1033	
125-250	90	280M	-	•	•	•	•	69/69s	90	1460/1596	100	1260/1396	647/647	586/586	28	251	501	933	
	110	315S	-	•	•	•	•	76/76s	90	1600/1736	100	1400/1536	702/702	641/641	28	288	538	1033	
	132	315M	-	•	•	•	•	76/76s	90	1600/1736	100	1400/1536	702/702	641/641	28	288	538	1033	
	160	315L	-	•	•	•	•	82/82s	90	1580/1716	100	1380/1516	690/690	629/629	28	265	515	1010	
	200	315L	-	•	•	•	•	82/82s	90	1580/1716	100	1380/1516	690/690	629/629	28	265	515	1010	
125-315	132	315M	-	•	•	•	•	75/75s	110	1600/1776	100	1400/1576	700/700	639/639	28	231	511	1006	
	160	315L	-	•	•	•	•	81/81s	110	1688/1830	100	1488/1630	690/690	629/629	28	231	511	1006	
	200	315L	-	•	•	•	•	81/81s	110	1688/1830	100	1488/1630	690/690	629/629	28	231	511	1006	
	250	315	-	•	•	•	•	96/96s	110	1800/1976	100	1600/1776	750/750	689/689	28	235	515	983	
	75	280S	-	•	•	•	•	71/71s	110	1370/1506	100	1170/1306	637/637	576/576	28	196	476	908	
150-200	90	280M	-	•	•	•	•	68/68s	110	1520/1660	100	1320/1460	637/637	576/576	28	196	476	908	
	110	315S	-	•	•	•	•	75/75s	110	1600/1776	100	1400/1576	700/700	639/639	28	231	511	1006	
150-250	132	315M	-	•	•	•	•	75/75s	110	1600/1776	100	1400/1576	700/700	639/639	28	231	511	1006	
	160	315L	-	•	•	•	•	81/81s	110	1688/1830	100	1488/1630	690/690	629/629	28	231	511	1006	
	200	315L	-	•	•	•	•	81/81s	110	1688/1830	100	1488/1630	690/690	629/629	28	231	511	1006	
	250	315	-	•	•	•	•	96/96s	110	1800/1976	100	1600/1776	750/750	689/689	28	235	515	983	
150-315.1 ⁵⁾	160	315L	-	•	•	•	•	81/81s	110	1688/1830	100	1488/1630	690/690	629/629	28	231	511	1006	
	200	315L	-	•	•	•	•	81/81s	110	1688/1830	100	1488/1630	690/690	629/629	28	231	511	1006	
150-315.2	160	315L	-	•	•	•	•	81/81s	110	1688/1830	100	1488/1630	690/690	629/629	28	231	511	1006	
	200	315L	-	•	•	•	•	81/81s	110	1688/1830	100	1488/1630	690/690	629/629	28	231	511	1006	

1) Насос со стандартной муфтой / насос с разъемной муфтой.

2) P2 ≤ 22 кВт, насос с двигателем MG; P2 ≥ 30 кВт, насос с двигателем Siemens.

3) Размеры насосов с ПЧ (преобразователь частоты) приведены в разделе 17. Габаритные чертежи и технические характеристики.

4) Только для насосов из нержавеющей стали.

5) В ЕС не поставляется.

Насосы NK, 4-полюсные

Тип насоса	Характеристики электродвигателя						Тип плиты-основания ¹⁾	Размеры [мм]										Насос с ПЧ ³⁾	
	P2 [кВт]	Типо-размер	Производитель					a2	l1 ¹⁾	l2	l3 ¹⁾	b2 ¹⁾	b3 ¹⁾	d	h	h3	h4 ²⁾		
			MG	Siemens	MMG-E	MMG-G													MMG-H
32-125.1	0,25	71A	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
	0,37	71B	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
32-125	0,25	71A	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
	0,37	71B	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
32-160.1	0,25	71A	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
	0,37	71B	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
	0,55	80A	•	•	•	•	•	2/2s	60	700/796	100	500/596	300/300	265/265	14	73	205	314	
32-160	0,25	71A	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
	0,37	71B	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
	0,55	80A	•	•	•	•	•	2/2s	60	700/796	100	500/596	300/300	265/265	14	73	205	314	
	0,75	80C	•	•	•	•	•	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	205	325	
32-200.1	0,37	71B	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	233	342	
	0,55	80A-C	•	•	•	•	•	3/3s	60	685/781	100	485/581	400/400	365/365	14	77	257	366	
	0,75	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	247	367	
32-200	0,55	80A	•	•	•	•	•	3/3s	60	685/781	100	485/581	400/400	365/365	14	77	257	366	
	0,75	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	247	367	
	1,1	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
32-250	1,5	90L	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	0,75	90S	•	•	•	•	•	6/6s	75	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	377	
	1,1	90S	•	•	•	•	•	6/6s	75	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	1,5	90L	•	•	•	•	•	6/6s	75	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	2,2	100L	•	•	•	•	•	10/10s	75	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	294	414	
40-125	0,25	71A	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
	0,37	71B	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
	0,55	80A	•	•	•	•	•	2/2s	60	700/796	100	500/596	300/300	265/265	14	73	185	294	
40-160	0,37	71B	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
	0,55	80A	•	•	•	•	•	2/2s	60	700/796	100	500/596	300/300	265/265	14	73	205	314	
	0,75	90S	•	•	•	•	•	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	205	325	
	1,1	90S	•	•	•	•	•	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	205	315	
	0,75	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	247	367	
40-200	1,1	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	1,5	90L	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	2,2	100L	•	•	•	•	•	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	270	390	
	1,5	90L	•	•	•	•	•	6/6s	75	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
40-250	2,2	100L	•	•	•	•	•	10/10s	75	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	294	414	
	3	100L	•	•	•	•	•	10/10s	75	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	294	414	
40-315	3	100L	•	•	•	•	•	11/11s	75	900/1036	100	700/836	416/416	373/373	19	114	314	434	
	4	112M	•	•	•	•	•	16/16s	75	900/1036	100	700/836	446/446	403/403	19	114	314	448	
	5,5	132S	•	•	•	•	•	21/21As	75	980/1030	100	780/830	447/406	404/363	19	114	314	439	
	7,5	132M	•	•	•	•	•	21/21As	75	980/1030	100	780/830	447/406	404/363	19	114	314	439	
50-125	0,37	71B	•	•	•	•	•	1/1s	60	645/731	100	445/531	330/330	295/295	14	73	205	314	
	0,55	80A	•	•	•	•	•	2/2s	60	700/796	100	500/596	300/300	265/265	14	73	205	314	
	0,75	90S	•	•	•	•	•	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	205	325	
	1,1	90S	•	•	•	•	•	5/5s	60	710/806	100	510/606	312/312	277/277	14	73	205	315	
50-160	0,55	80A-C	•	•	•	•	•	3/3s	60	685/781	100	485/581	400/400	365/365	14	77	257	366	
	0,75	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	247	367	
	1,1	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	1,5	90L	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	2,2	100L	•	•	•	•	•	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	270	390	
50-200	1,1	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	1,5	90L	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	2,2	100L	•	•	•	•	•	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	270	390	
	3	100L	•	•	•	•	•	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	270	390	
50-250	2,2	100L	•	•	•	•	•	10/10s	75	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	294	414	
	3	100L	•	•	•	•	•	10/10s	75	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	294	414	
	4	112M	•	•	•	•	•	15/15s	75	755/885	100	555/685	416/416	373/373	19	114	294	428	
50-315	4	112M	•	•	•	•	•	17/17s	75	930/1030	100	730/830	456/456	413/413	19	114	339	473	
	5,5	132S	•	•	•	•	•	22/22s	75	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	339	464	
	7,5	132M	•	•	•	•	•	22/22s	75	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	339	464	
	11	160MB	•	•	•	•	•	28/28s	75	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	339	499	
65-125	0,55	80A-C	•	•	•	•	•	3/3s	60	685/781	100	485/581	400/400	365/365	14	77	257	366	
	0,75	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	247	367	
	1,1	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	

Тип насоса	Характеристики электродвигателя					Тип плиты-основания ¹⁾	Размеры [мм]										Насос с ПЧ ³⁾		
	P2 [кВт]	Типо-размер	Производитель				a2	l1 ¹⁾	l2	l3 ¹⁾	b2 ¹⁾	b3 ¹⁾	d	h	h3	h4 ²⁾			
			MG	Siemens	MMG-E													MMG-G	MMG-H
65-160	0,75		•	•	•	•	•	6/6s	60	720/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	247	367	
	1,1	90S	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	1,5	90L	•	•	•	•	•	6/6s	60	730/826	100	530/626	400/360	365/325	14	77	257	367	
	2,2	100L	•	•	•	•	•	9/9s	60	750/846	100	550/646	346/346	303/303	19	110	270	390	
65-200	1,5	90L	•	•	•	•	•	6/6As	75	730/850	100	530/650	400/400	365/365	14	77	257	367	
	2,2	100L	•	•	•	•	•	10/10s	75	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	294	414	
	3	100L	•	•	•	•	•	10/10s	75	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	294	414	
	4	112M	•	•	•	•	•	15/15s	75	755/885	100	555/685	416/416	373/373	19	114	294	428	
65-250	3	100L	•	•	•	•	•	11/11s	90	900/1036	100	700/836	416/416	373/373	19	114	314	434	
	4	112M	•	•	•	•	•	16/16s	90	900/1036	100	700/836	446/446	403/403	19	114	314	448	
	5,5	132S	•	•	•	•	•	21/21s	90	980/1116	100	780/916	447/447	404/404	19	114	314	439	
	7,5	132M	•	•	•	•	•	21/21s	90	980/1116	100	780/916	447/447	404/404	19	114	314	439	
65-315	5,5	132S	•	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	339	464	
	7,5	132M	•	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	339	464	
	11	160MA	•	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	339	499	
	15	160L	•	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	339	499	
80-160	1,5	90L	•	•	•	•	•	6/6As	75	730/850	100	530/650	400/400	365/365	14	77	257	367	
	2,2	100L	•	•	•	•	•	10/10s	75	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	294	414	
	3	100L	•	•	•	•	•	10/10s	75	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	294	414	
	4	112M	•	•	•	•	•	15/15s	75	755/885	100	555/685	416/416	373/373	19	114	294	428	
80-200	2,2	100L	•	•	•	•	•	11/11s	75	900/1036	100	700/836	416/416	373/373	19	114	294	414	
	3	100L	•	•	•	•	•	11/11s	75	900/1036	100	700/836	416/416	373/373	19	114	294	414	
	4	112M	•	•	•	•	•	16/16s	75	900/1036	100	700/836	446/446	403/403	19	114	294	428	
	5,5	132S	•	•	•	•	•	21/21s	75	980/1116	100	780/916	447/447	404/404	19	114	294	419	
80-250	7,5	132M	•	•	•	•	•	21/21s	75	980/1116	100	780/916	447/447	404/404	19	114	294	419	
	5,5	132S	•	•	•	•	•	21/21s	90	980/1116	100	780/916	447/447	404/404	19	114	314	439	
	7,5	132M	•	•	•	•	•	21/21s	90	980/1116	100	780/916	447/447	404/404	19	114	314	439	
	11	160MB	•	•	•	•	•	27/27s	90	1140/1270	100	940/1070	446/446	403/403	19	114	314	474	
80-315	11	160MB	•	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	364	524	
	15	160L	•	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	364	524	
	18,5	180M	-	•	•	•	•	35/35s	90	1180/1285	100	980/1085	489/489	437/437	24	154	404	662	
	22	180L	-	•	•	•	•	35/35s	90	1180/1285	100	980/1085	489/489	437/437	24	154	404	662	
80-400	18,5	180M	-	•	•	•	•	36/36s	90	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
	22	180L	-	•	•	•	•	36/36s	90	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
	30	200L	-	•	•	•	•	43/43s	90	1240/1420	100	1040/1220	610/610	558/558	24	156	436	741	
	37	225S	-	•	•	•	•	53/53s	90	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
100-160	45	225M	-	•	•	•	•	53/53s	90	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
	2,2	100L	•	•	•	•	•	10/10s	90	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	314	434	
	3	100L	•	•	•	•	•	10/10s	90	740/876	100	540/676	416/416	373/373	19	114	314	434	
	4	112M	•	•	•	•	•	15/15s	90	755/885	100	555/685	416/416	373/373	19	114	314	448	
100-200	4	112M	•	•	•	•	•	16/16s	90	900/1036	100	700/836	446/446	403/403	19	114	314	448	
	5,5	132S	•	•	•	•	•	21/21s	90	980/1116	100	780/916	447/447	404/404	19	114	314	439	
	7,5	132M	•	•	•	•	•	21/21s	90	980/1116	100	780/916	447/447	404/404	19	114	314	439	
	11	160MB	•	•	•	•	•	27/27s	90	1140/1270	100	940/1070	446/446	403/403	19	114	314	474	
100-250	7,5	132M	•	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	339	464	
	11	160MB	•	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	339	499	
	15	160L	•	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	339	499	
	18,5 ⁴⁾	180M	-	•	•	•	•	35/35s	90	1180/1285	100	980/1085	489/489	437/437	24	154	379	637	
100-315	15	160L	•	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	364	524	
	18,5	180M	-	•	•	•	•	35/35s	90	1180/1285	100	980/1085	489/489	437/437	24	154	404	662	
	22	180L	-	•	•	•	•	35/35s	90	1180/1285	100	980/1085	489/489	437/437	24	154	404	662	
	30	200L	-	•	•	•	•	42/42s	90	1216/1352	100	1016/1152	500/500	448/448	24	154	404	709	
100-400	22	180L	-	•	•	•	•	36/36s	110	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
	30	200L	-	•	•	•	•	43/43s	110	1240/1420	100	1040/1220	610/610	558/558	24	156	436	741	
	37	225S	-	•	•	•	•	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
	45	225M	-	•	•	•	•	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
125-200	55	250M	-	•	•	•	•	61/61s	110	1390/1566	100	1190/1366	644/644	583/583	28	196	476	868	
	5,5	132S	•	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	364	489	
	7,5	132M	•	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	364	489	
	11	160MB	•	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	364	524	
	15	160L	•	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	364	524	

Тип насоса	Характеристики электродвигателя						Тип плиты-основания ¹⁾	Размеры [мм]										Насос с ПЧ ³⁾	
	P2 [кВт]	Типо- размер	Производитель					a2	l1 ¹⁾	l2	l3 ¹⁾	b2 ¹⁾	b3 ¹⁾	d	h	h3	h4 ²⁾		
			MG	Siemens	MMG-E	MMG-G													MMG-H
125-250	11	160MB	●	●	●	●	●	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	364	524	
	15	160L	●	●	●	●	●	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	364	524	
	18,5	180M	-	●	●	●	●	35/35s	90	1180/1285	100	980/1085	489/489	437/437	24	154	404	662	
	22	180L	-	●	●	●	●	35/35s	90	1180/1285	100	980/1085	489/489	437/437	24	154	404	662	
	30	200L	-	●	●	●	●	42/42s	90	1216/1352	100	1016/1152	500/500	448/448	24	154	404	709	
125-315	18,5	180M	-	●	●	●	●	36/36s	110	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
	22	180L	-	●	●	●	●	36/36s	110	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
	30	200L	-	●	●	●	●	43/43s	110	1240/1420	100	1040/1220	610/610	558/558	24	156	436	741	
	37	225S	-	●	●	●	●	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
	45	225M	-	●	●	●	●	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
125-400	37	225S	-	●	●	●	●	54/54s	110	1305/1440	100	1105/1240	610/610	558/558	24	160	475	800	
	45	225M	-	●	●	●	●	54/54s	110	1305/1440	100	1105/1240	610/610	558/558	24	160	475	800	
	55	250M	-	●	●	●	●	62/62s	110	1370/1506	100	1170/1306	630/630	569/569	28	196	511	903	
	75	280S	-	●	●	●	●	67/67s	110	1520/1656	100	1320/1456	660/660	599/599	28	196	511	943	
	90	280M	-	●	●	●	●	67/67s	110	1520/1656	100	1320/1456	660/660	599/599	28	196	511	943	
125-500	55	250M	-	●	●	●	●	57/57s	110	1530/1706	100	1330/1506	680/680	619/619	28	196	596	988	
	75	280S	-	●	●	●	●	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
	90	280M	-	●	●	●	●	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
	110	315S	-	●	●	●	●	79/79s	110	1700/1876	100	1500/1676	690/690	629/629	28	196	596	1091	
	132	315M	-	●	●	●	●	84/84s	110	1850/2027	100	1650/1827	690/690	629/629	28	196	596	1091	
150-200	160	315L	-	●	●	●	●	84/84s	110	1850/2027	100	1650/1827	690/690	629/629	28	196	596	1091	
	7,5	132M	●	●	●	●	●	23/23s	110	1030/1180	100	830/980	591/591	548/548	19	116	396	521	
	11	160MB	●	●	●	●	●	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	556	
	15	160L	●	●	●	●	●	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	556	
	15	160L	●	●	●	●	●	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	556	
150-250	18,5	180M	-	●	●	●	●	36/36s	110	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
	22	180L	-	●	●	●	●	36/36s	110	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
	30	200L	-	●	●	●	●	43/43s	110	1240/1420	100	1040/1220	610/610	558/558	24	156	436	741	
	37	225S	-	●	●	●	●	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
	45	225M	-	●	●	●	●	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
150-315.1 ⁵⁾	45	225M	-	●	●	●	●	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
	55	250M	-	●	●	●	●	61/61s	110	1390/1566	100	1190/1366	644/644	583/583	28	196	476	868	
	22	180L	-	●	●	●	●	36/36s	110	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
	30	200L	-	●	●	●	●	43/43s	110	1240/1420	100	1040/1220	610/610	558/558	24	156	436	741	
	37	225S	-	●	●	●	●	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
150-315.2	45	225M	-	●	●	●	●	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
	55	250M	-	●	●	●	●	61/61s	110	1390/1566	100	1190/1366	644/644	583/583	28	196	476	868	
	75	280S	-	●	●	●	●	68/68s	110	1520/1660	100	1320/1460	637/637	576/576	28	196	476	908	
	37	225S	-	●	●	●	●	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
	45	225M	-	●	●	●	●	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
150-315	55	250M	-	●	●	●	●	61/61s	110	1390/1566	100	1190/1366	644/644	583/583	28	196	476	868	
	75	280S	-	●	●	●	●	68/68s	110	1520/1660	100	1320/1460	637/637	576/576	28	196	476	908	
	90	280M	-	●	●	●	●	68/68s	110	1520/1660	100	1320/1460	637/637	576/576	28	196	476	908	
	55	250M	-	●	●	●	●	62/62s	110	1370/1506	100	1170/1306	630/630	569/569	28	196	511	903	
	75	280S	-	●	●	●	●	67/67s	110	1520/1656	100	1320/1456	660/660	599/599	28	196	511	943	
150-400	90	280M	-	●	●	●	●	67/67s	110	1520/1656	100	1320/1456	660/660	599/599	28	196	511	943	
	110	315S	-	●	●	●	●	74/74s	110	1540/1676	100	1275/1411	698/698	637/637	28	196	511	1006	
	132	315M	-	●	●	●	●	85/85s	110	1830/2006	100	1630/1806	690/690	629/629	28	196	511	1006	
	160	315L	-	●	●	●	●	85/85s	110	1830/2006	100	1630/1806	690/690	629/629	28	196	511	1006	
	132	315M	-	●	●	●	●	84/84s	110	1850/2027	100	1650/1827	690/690	629/629	28	196	596	1091	
150-500	160	315L	-	●	●	●	●	84/84s	110	1850/2027	100	1650/1827	690/690	629/629	28	196	596	1091	
	200	315L	-	●	●	●	●	84/84s	110	1850/2027	100	1650/1827	690/690	629/629	28	196	596	1091	
	37	225S	-	●	●	●	●	49/49s	110	1460/1636	100	1260/1436	660/660	608/608	24	156	556	881	
	45	225M	-	●	●	●	●	49/49s	110	1460/1636	100	1260/1436	660/660	608/608	24	156	556	881	
	55	250M	-	●	●	●	●	57/57s	110	1530/1706	100	1330/1506	680/680	619/619	28	196	596	988	
200-400	75	280S	-	●	●	●	●	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
	90	280M	-	●	●	●	●	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
	110	315S	-	●	●	●	●	79/79s	110	1700/1876	100	1500/1676	690/690	629/629	28	196	596	1091	
	132	315M	-	●	●	●	●	84/84s	110	1850/2027	100	1650/1827	690/690	629/629	28	196	596	1091	

Тип насоса	Характеристики электродвигателя							Тип плиты-основания ¹⁾	Размеры [мм]										Насос с ПЧ ³⁾
	P2 [кВт]	Типо-размер	Производитель						a2	l1 ¹⁾	l2	l3 ¹⁾	b2 ¹⁾	b3 ¹⁾	d	h	h3	h4 ²⁾	
			MG	Siemens	MMG-E	MMG-G	MMG-H												
200-450	75	280S	-	•	•	•	•	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
	90	280M	-	•	•	•	•	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
	110	315S	-	•	•	•	•	79/79s	110	1700/1876	100	1500/1676	690/690	629/629	28	196	596	1091	
	132	315M	-	•	•	•	•	84/84s	110	1850/2027	100	1650/1827	690/690	629/629	28	196	596	1091	
	160	315L	-	•	•	•	•	84/84s	110	1850/2027	100	1650/1827	690/690	629/629	28	196	596	1091	
250-350	37	225S	-	•	•	•	•	50/50s	110	1504/1680	100	1304/1480	660/660	608/608	24	156	606	931	
	45	225M	-	•	•	•	•	50/50s	110	1504/1680	100	1304/1480	660/660	608/608	24	156	606	931	
	55	250M	-	•	•	•	•	58/58s	110	1568/1744	100	1368/1544	780/780	719/719	28	196	646	1038	
	75	280S	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
	90	280M	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
250-400	45	225M	-	•	•	•	•	50/50s	110	1504/1680	100	1304/1480	660/660	608/608	24	156	606	931	
	55	250M	-	•	•	•	•	58/58s	110	1568/1744	100	1368/1544	780/780	719/719	28	196	646	1038	
	75	280S	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
	90	280M	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
	110	315S	-	•	•	•	•	78/78s	110	1710/1886	100	1510/1686	780/780	719/719	28	196	646	1141	
	132	315M	-	•	•	•	•	83/83s	110	1900/2076	100	1700/1875	780/780	719/719	28	196	646	1141	
	160	315L	-	•	•	•	•	83/83s	110	1900/2076	100	1700/1875	780/780	719/719	28	196	646	1141	
250-450	75	280S	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
	90	280M	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
	110	315S	-	•	•	•	•	78/78s	110	1710/1886	100	1510/1686	780/780	719/719	28	196	646	1141	
	132	315M	-	•	•	•	•	83/83s	110	1900/2076	100	1700/1875	780/780	719/719	28	196	646	1141	
	160	315L	-	•	•	•	•	83/83s	110	1900/2076	100	1700/1875	780/780	719/719	28	196	646	1141	
	200	315L	-	•	•	•	•	83/83s	110	1900/2076	100	1700/1875	780/780	719/719	28	196	646	1141	
250-500	160	315L	-	•	•	•	•	83/83s	110	1900/2076	100	1700/1875	780/780	719/719	28	196	646	1141	
	200	315L	-	•	•	•	•	83/83s	110	1900/2076	100	1700/1875	780/780	719/719	28	196	646	1141	
	250	315	-	•	•	•	-	98/98s	110	1900/2075	100	1700/1875	790/790	729/729	28	196	646	1114	
	315	315	-	•	•	•	-	98/98s	110	1900/2075	100	1700/1875	790/790	729/729	28	196	646	1114	

¹⁾ Насос со стандартной муфтой / насос с разъемной муфтой.

²⁾ P2 ≤ 15 кВт, насос с двигателем MG; P2 ≥ 18,5 кВт, насос с двигателем Siemens.

³⁾ Размеры насосов с ПЧ (преобразователь частоты) приведены в разделе 17. Габаритные чертежи и технические характеристики.

⁴⁾ Только для насосов из нержавеющей стали.

⁵⁾ В ЕС не поставляется.

Насосы NK, 6-полюсные

Тип насоса	Характеристики электродвигателя						Тип плиты-основания ¹⁾	Размеры [мм]										Насос с ПЧ ³⁾	
	P2 [кВт]	Типо-размер	Производитель					a2	l1 ¹⁾	l2	l3 ¹⁾	b2 ¹⁾	b3 ¹⁾	d	h	h3	h4 ²⁾		
			MG	Siemens	MMG-E	MMG-G													MMG-H
100-160	0,55	80M	-	•	•	•	•	3/3As	90	685/800	100	485/600	400/400	365/365	14	77	277	397	
	0,75	90S	-	•	•	•	•	6/6As	90	730/850	100	530/650	400/400	365/365	14	77	277	405	
	1,1	90L	-	•	•	•	•	6/6As	90	730/850	100	530/650	400/400	365/365	14	77	277	405	
100-200	1,1	90L	-	•	•	•	•	7/7s	90	840/976	100	640/776	400/400	365/365	14	77	277	405	
	1,5	100L	-	•	•	•	•	11/11s	90	900/1036	100	700/836	416/416	373/373	19	114	314	449	
	2,2	112M	-	•	•	•	•	16/16s	90	900/1036	100	700/836	446/446	403/403	19	114	314	462	
	3	132M	-	•	•	•	•	21/21s	90	980/1116	100	780/916	447/447	404/404	19	114	314	481	
100-250	2,2	112M	-	•	•	•	•	17/17s	90	930/1030	100	730/830	456/456	413/413	19	114	339	487	
	3	132M	-	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	339	506	
	4	132M	-	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	339	506	
	5,5	132M	-	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	339	506	
100-315	4	132M	-	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	364	531	
	5,5	132M	-	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	364	531	
	7,5	160M	-	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	364	561	
	11	160L	-	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	364	561	
100-400	7,5	160M	-	•	•	•	•	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	593	
	11	160L	-	•	•	•	•	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	593	
	15	180L	-	•	•	•	•	36/36s	110	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
	18,5 ⁴⁾	200L	-	•	•	•	•	43/43s	110	1240/1420	100	1040/1220	610/610	558/558	24	156	436	741	
125-200	1,5	100L	-	•	•	•	•	12/12s	90	920/1030	100	720/830	446/446	403/403	19	114	364	499	
	2,2	112M	-	•	•	•	•	17/17s	90	930/1030	100	730/830	456/456	413/413	19	114	364	512	
	3	132M	-	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	364	531	
	4	132M	-	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	364	531	
125-250	3	132M	-	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	364	531	
	4	132M	-	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	364	531	
	5,5	132M	-	•	•	•	•	22/22s	90	1010/1080	100	810/880	446/446	403/403	19	114	364	531	
	7,5	160M	-	•	•	•	•	28/28s	90	1140/1250	100	940/1050	446/446	403/403	19	114	364	561	
125-315	5,5	132M	-	•	•	•	•	23/23s	110	1030/1180	100	830/980	591/591	548/548	19	116	396	563	
	7,5	160M	-	•	•	•	•	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	593	
	11	160L	-	•	•	•	•	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	593	
	15	180L	-	•	•	•	•	36/36s	110	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
125-400	11	160L	-	•	•	•	•	30/30s	110	1156/1292	100	956/1092	596/596	553/553	19	116	431	628	
	15	180L	-	•	•	•	•	37/37s	110	1200/1336	100	1000/1136	620/620	568/568	24	156	471	729	
	18,5	200L	-	•	•	•	•	44/44s	110	1240/1376	100	1040/1176	610/610	558/558	24	156	471	776	
	22	200L	-	•	•	•	•	44/44s	110	1240/1376	100	1040/1176	610/610	558/558	24	156	471	776	
125-500	30	225M	-	•	•	•	•	54/54s	110	1305/1440	100	1105/1240	610/610	558/558	24	160	475	800	
	18,5	200L	-	•	•	•	•	46/46s	110	1400/1576	100	1200/1376	660/660	608/608	24	156	556	861	
	22	200L	-	•	•	•	•	46/46s	110	1400/1576	100	1200/1376	660/660	608/608	24	156	556	861	
	30	225M	-	•	•	•	•	49/49s	110	1460/1636	100	1260/1436	660/660	608/608	24	156	556	881	
	37	250M	-	•	•	•	•	57/57s	110	1530/1706	100	1330/1506	680/680	619/619	28	196	596	988	
	45	280S	-	•	•	•	•	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
150-200	55	280M	-	•	•	•	•	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
	2,2	112M	-	•	•	•	•	18/18s	110	920/1096	100	720/896	596/596	553/553	19	116	396	544	
	3	132M	-	•	•	•	•	23/23s	110	1030/1180	100	830/980	591/591	548/548	19	116	396	563	
	4	132M	-	•	•	•	•	23/23s	110	1030/1180	100	830/980	591/591	548/548	19	116	396	563	
150-250	5,5	132M	-	•	•	•	•	23/23s	110	1030/1180	100	830/980	591/591	548/548	19	116	396	563	
	7,5	160M	-	•	•	•	•	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	593	
150-315.2	11	160L	-	•	•	•	•	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	593	
	7,5	160M	-	•	•	•	•	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	593	
	11	160L	-	•	•	•	•	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	593	
	15	180L	-	•	•	•	•	36/36s	110	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
150-315	18,5	200L	-	•	•	•	•	43/43s	110	1240/1420	100	1040/1220	610/610	558/558	24	156	436	741	
	11	160L	-	•	•	•	•	29/29s	110	1160/1336	100	960/1136	586/586	543/543	19	116	396	593	
	15	180L	-	•	•	•	•	36/36s	110	1200/1370	100	1000/1170	610/610	558/558	24	160	440	698	
	18,5	200L	-	•	•	•	•	43/43s	110	1240/1420	100	1040/1220	610/610	558/558	24	156	436	741	
150-400	22	200L	-	•	•	•	•	43/43s	110	1240/1420	100	1040/1220	610/610	558/558	24	156	436	741	
	30	225M	-	•	•	•	•	53/53s	110	1310/1486	100	1110/1286	610/610	558/558	24	160	440	765	
	18,5	200L	-	•	•	•	•	44/44s	110	1240/1376	100	1040/1176	610/610	558/558	24	156	471	776	
	22	200L	-	•	•	•	•	44/44s	110	1240/1376	100	1040/1176	610/610	558/558	24	156	471	776	
	30	225M	-	•	•	•	•	54/54s	110	1305/1440	100	1105/1240	610/610	558/558	24	160	475	800	
150-400	37	250M	-	•	•	•	•	62/62s	110	1370/1506	100	1170/1306	630/630	569/569	28	196	511	903	
	45	280S	-	•	•	•	•	67/67s	110	1520/1656	100	1320/1456	660/660	599/599	28	196	511	943	

Тип насоса	Характеристики электродвигателя						Тип плиты-основания ¹⁾	Размеры [мм]										Насос с ПЧ ³⁾	
	P2 [кВт]	Типо-размер	Производитель					a2	l1 ¹⁾	l2	l3 ¹⁾	b2 ¹⁾	b3 ¹⁾	d	h	h3	h4 ²⁾		
			MG	Siemens	MMG-E	MMG-G													MMG-H
150-500	37	250M	-	•	•	•	•	57/57s	110	1530/1706	100	1330/1506	680/680	619/619	28	196	596	988	
	45	280S	-	•	•	•	•	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
	55	280M	-	•	•	•	•	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
	75	315S	-	•	•	•	•	79/79s	110	1700/1876	100	1500/1676	690/690	629/629	28	196	596	1091	
200-400	15	180L	-	•	•	•	•	39/39s	110	1365/1541	100	1165/1341	670/670	618/618	24	156	556	814	
	18,5	200L	-	•	•	•	•	46/46s	110	1400/1576	100	1200/1376	660/660	608/608	24	156	556	861	
	22	200L	-	•	•	•	•	46/46s	110	1400/1576	100	1200/1376	660/660	608/608	24	156	556	861	
	30	225M	-	•	•	•	•	49/49s	110	1460/1636	100	1260/1436	660/660	608/608	24	156	556	881	
200-450	37	250M	-	•	•	•	•	57/57s	110	1530/1706	100	1330/1506	680/680	619/619	28	196	596	988	
	18,5	200L	-	•	•	•	•	46/46s	110	1400/1576	100	1200/1376	660/660	608/608	24	156	556	861	
	22	200L	-	•	•	•	•	46/46s	110	1400/1576	100	1200/1376	660/660	608/608	24	156	556	861	
	30	225M	-	•	•	•	•	49/49s	110	1460/1636	100	1260/1436	660/660	608/608	24	156	556	881	
250-350	37	250M	-	•	•	•	•	57/57s	110	1530/1706	100	1330/1506	680/680	619/619	28	196	596	988	
	45	280S	-	•	•	•	•	65/65s	110	1660/1836	100	1460/1636	690/690	629/629	28	196	596	1028	
	11	160L	-	•	•	•	•	26/26s	110	1350/1526	100	1150/1326	636/636	593/593	19	116	566	763	
	15	180L	-	•	•	•	•	40/40s	110	1403/1579	100	1203/1379	660/660	610/610	24	156	606	864	
250-400	18,5	200L	-	•	•	•	•	47/47s	110	1438/1614	100	1238/1414	660/660	608/608	24	156	606	911	
	22	200L	-	•	•	•	•	47/47s	110	1438/1614	100	1238/1414	660/660	608/608	24	156	606	911	
	15	180L	-	•	•	•	•	40/40s	110	1403/1579	100	1203/1379	660/660	610/610	24	156	606	864	
	18,5	200L	-	•	•	•	•	47/47s	110	1438/1614	100	1238/1414	660/660	608/608	24	156	606	911	
250-450	22	200L	-	•	•	•	•	47/47s	110	1438/1614	100	1238/1414	660/660	608/608	24	156	606	911	
	30	225M	-	•	•	•	•	50/50s	110	1504/1680	100	1304/1480	660/660	608/608	24	156	606	931	
	37	250M	-	•	•	•	•	58/58s	110	1568/1744	100	1368/1544	780/780	719/719	28	196	646	1038	
	45	280S	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
250-500	18,5	200L	-	•	•	•	•	47/47s	110	1438/1614	100	1238/1414	660/660	608/608	24	156	606	911	
	22	200L	-	•	•	•	•	47/47s	110	1438/1614	100	1238/1414	660/660	608/608	24	156	606	911	
	30	225M	-	•	•	•	•	50/50s	110	1504/1680	100	1304/1480	660/660	608/608	24	156	606	931	
	37	250M	-	•	•	•	•	58/58s	110	1568/1744	100	1368/1544	780/780	719/719	28	196	646	1038	
250-500	45	280S	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
	55	280M	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
	45	280S	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
	55	280M	-	•	•	•	•	66/66s	110	1700/1876	100	1500/1676	780/780	719/719	28	196	646	1078	
250-500	75	315S	-	•	•	•	•	78/78s	110	1710/1886	100	1510/1686	780/780	719/719	28	196	646	1141	
	90	315M	-	•	•	•	•	83/83s	110	1900/2076	100	1700/1875	780/780	719/719	28	196	646	1141	

¹⁾ Насос со стандартной муфтой / насос с разъемной муфтой.



²⁾ Насос с электродвигателем Siemens.

³⁾ Размеры насосов с ПЧ (преобразователь частоты) приведены в разделе 17. Габаритные чертежи и технические характеристики.

⁴⁾ Только для насосов из нержавеющей стали.

Плиты-основания NB

Для некоторых насосов NB рама-основание может быть доступна по запросу. Насос на заводе устанавливается на плите-основании, поэтому ее необходимо заказывать вместе с насосом.



TM05 1514 2711

Рис. 67 Насос NB на плите-основании

Плиты-основания NB, габаритные чертежи

Тип плиты-основания	Размеры [мм]
13 (IEC 225/250)	
14 (IEC 280)	
15 (IEC 315)	

TM04 0486 0708

TM04 0485 0708

TM04 0484 0708

Тип плиты-основания	Размеры [мм]
10K	
10L	
10M	


TM04 9284 3810

TM04 9285 3810

TM04 9286 3810

Размеры насоса NB в зависимости от типа электродвигателя

NB, 2-полюсный



TM04 0482 0808



Тип насоса	P2 [кВт]	Типоразмер электро- двигателя	Электро- двигатель	Тип плиты- основания	Размеры [мм]											Масса [кг] Рама- основание с опорами
					l1	l2	l3	b1	b2	b3	h	h3	h4	a2	d	
40-315	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	670	75	28	263
	45	225	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	665	75	28	263
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	772	75	28	263
50-315	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	670	75	28	259
	45	225	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	665	75	28	259
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	772	75	28	259
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	787	75	28	293
	55	250	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	754	75	28	293
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	888	75	28	293
65-250	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	670	90	28	265
	45	225	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	665	90	28	265
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	772	90	28	265
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	802	90	28	343
	55	250	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	769	90	28	343
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	903	90	28	343
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	430	862	90	28	359
	75	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	430	816	90	28	359
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	903	90	28	308
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	787	90	28	296
65-315	55	250	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	754	90	28	296
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	888	90	28	296
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	847	90	28	318
	75	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	801	90	28	318
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	888	90	28	267
	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	847	90	28	319
	90	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	801	90	28	319
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	938	90	28	319
	110	280M	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	475	998	90	28	384
	110	315S	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	495	990	90	28	454
	110	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	495	966	90	28	454
80-200	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	350	675	75	28	270
	45	225	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	350	670	75	28	270
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	350	777	75	28	270
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	390	782	75	28	309
	55	250	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	390	749	75	28	309
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	390	883	75	28	309
80-250	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	670	90	28	265
	45	225	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	665	90	28	265
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	772	90	28	265
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	802	90	28	343
	55	250	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	769	90	28	343
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	903	90	28	343
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	430	862	90	28	359
	75	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	430	816	90	28	359
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	903	90	28	308
	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	430	862	90	28	361
	90	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	430	816	90	28	361
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	430	953	90	28	361

Тип насоса	P2 [кВт]	Типоразмер электро- двигателя	Электро- двигатель	Тип плиты- основания	Размеры [мм]											Масса [кг] Рама- основание с опорами
					I1	I2	I3	b1	b2	b3	h	h3	h4	a2	d	
80-315	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	847	90	28	314
	90	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	801	90	28	314
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	938	90	28	314
	110	315S	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	458
	110	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	971	90	28	458
	110	280M	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	480	1003	90	28	388
	132	315M	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	462
	132	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	971	90	28	462
	132	315S	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	1048	90	28	462
	160	315L	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	466
	160	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	971	90	28	466
	160	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	1048	90	28	466
100-200	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	670	90	28	265
	45	225	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	665	90	28	265
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	345	772	90	28	265
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	802	90	28	343
	55	250	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	769	90	28	343
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	903	90	28	343
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	430	862	90	28	359
	75	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	430	816	90	28	359
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	410	903	90	28	308
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	787	90	28	296
100-250	55	250	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	754	90	28	296
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	888	90	28	296
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	847	90	28	318
	75	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	801	90	28	318
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	888	90	28	267
	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	847	90	28	319
	90	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	801	90	28	319
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	938	90	28	319
	110	315S	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	495	990	90	28	454
	110	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	495	966	90	28	454
	110	280M	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	475	998	90	28	384
	132	315M	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	495	990	90	28	458
	132	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	495	966	90	28	458
	132	315S	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	495	1043	90	28	458
	110	315S	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	458
	110	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	971	90	28	458
	110	280M	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	480	1003	90	28	388
100-315	132	315M	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	462
	132	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	971	90	28	462
	132	315S	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	1048	90	28	462
	160	315L	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	466
	160	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	971	90	28	466
	160	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	1048	90	28	466
	200	315L	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	466
	200	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	1024	90	28	466
	200	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	466
	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	360	685	90	28	269
	45	225	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	360	680	90	28	269
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	360	787	90	28	269
125-200	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	787	90	28	291
	55	250	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	754	90	28	291
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	888	90	28	291
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	847	90	28	314
	75	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	801	90	28	314
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	888	90	28	263
	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	847	90	28	314
	90	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	801	90	28	314
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	938	90	28	314
	110	315S	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	458
	110	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	971	90	28	458
	110	280M	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	480	1003	90	28	388

Тип насоса	P2 [кВт]	Типоразмер электро- двигателя	Электро- двигатель	Тип плиты- основания	Размеры [мм]											Масса [кг] Рама- основание с опорами
					I1	I2	I3	b1	b2	b3	h	h3	h4	a2	d	
125-250	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	847	90	28	314
	90	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	801	90	28	314
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	415	938	90	28	314
	110	315S	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	458
	110	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	971	90	28	458
	110	280M	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	480	1003	90	28	388
	132	315M	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	462
	132	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	971	90	28	462
	132	315S	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	1048	90	28	462
	160	315L	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	466
	160	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	971	90	28	466
	160	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	1048	90	28	466
	200	315L	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	466
	200	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	1024	90	28	466
	200	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	500	995	90	28	466
125-315	132	315M	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	433
	132	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	961	110	28	433
	132	315S	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	1038	110	28	433
	160	315L	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	436
	160	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	961	110	28	436
	160	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	1038	110	28	436
	200	315L	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	436
	200	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	1014	110	28	436
150-200	200	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	436
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	410	842	110	28	302
	75	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	410	796	110	28	302
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	390	883	110	28	251
	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	410	842	110	28	302
	90	280	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	410	796	110	28	302
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	410	933	110	28	302
	110	315S	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	430
150-250	110	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	961	110	28	430
	110	280M	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	470	993	110	28	360
	132	315M	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	433
	132	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	961	110	28	433
	132	315S	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	1038	110	28	433
	160	315L	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	436
	160	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	961	110	28	436
	160	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	1038	110	28	436
	200	315L	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	436
	200	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	1014	110	28	436
	200	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	436

Размеры насосов с двигателями других типов, массу и номер плиты-основания можно найти в Grundfos Product Center.

NB, 4-полюсный



TM04 0482 0808

Тип насоса	P2 [кВт]	Типоразмер электро- двигателя	Электро- двигатель	Тип плиты- основания	Размеры [мм]											Масса [кг] Рама- основание с опорами
					l1	l2	l3	b1	b2	b3	h	h3	h4	a2	d	
80-400	37	225S	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	720	90	28	266
	37	225S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	822	90	28	266
	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	720	90	28	267
	45	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	715	90	28	267
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	822	90	28	267
100-400	37	225S	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	720	110	28	267
	37	225S	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	715	110	28	267
	37	225S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	822	110	28	267
	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	720	110	28	267
	45	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	715	110	28	267
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	822	110	28	267
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	787	110	28	286
	55	250M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	754	110	28	286
125-315	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	888	110	28	286
	37	225S	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	720	110	28	267
	37	225S	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	715	110	28	267
	37	225S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	390	822	110	28	267
	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	720	110	28	267
	45	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	715	110	28	267
125-400	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	822	110	28	267
	37	225S	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	280
	37	225S	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	755	110	28	280
	37	225S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	280
	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	282
	45	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	755	110	28	282
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	282
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	817	110	28	314
	55	250M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	784	110	28	314
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	314
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	877	110	28	337
	75	280S	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	831	110	28	337
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	286
	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	877	110	28	341
	90	280M	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	831	110	28	341
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	968	110	28	341

Тип насоса	P2 [кВт]	Типоразмер электро- двигателя	Электро- двигатель	Тип плиты- основания	Размеры [мм]											Масса [кг] Рама- основание с опорами
					I1	I2	I3	b1	b2	b3	h	h3	h4	a2	d	
125-500	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	540	932	110	28	311
	55	250M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	540	899	110	28	311
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	540	1033	110	28	311
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	590	1022	110	28	376
	75	280S	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	590	976	110	28	376
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	570	1063	110	28	325
	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	590	1022	110	28	381
	90	280M	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	590	976	110	28	381
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	590	1113	110	28	381
	110	315S	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1080	110	28	439
	110	315S	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1056	110	28	439
	110	280M	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	565	1088	110	28	369
	132	315MA	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1080	110	28	444
	132	315MA	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1056	110	28	444
	132	315S	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1133	110	28	444
	160	315MB	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1080	110	28	449
	160	315MB	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1056	110	28	449
	160	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1133	110	28	449
150-250	37	225S	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	720	110	28	267
	37	225S	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	715	110	28	267
	37	225S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	822	110	28	267
	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	720	110	28	267
	45	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	715	110	28	267
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	395	822	110	28	267
150-315.1	37	225S	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	280
	37	225S	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	755	110	28	280
	37	225S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	280
	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	282
	45	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	755	110	28	282
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	282
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	817	110	28	314
	55	250M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	784	110	28	314
150-315.2	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	314
	37	225S	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	280
	37	225S	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	755	110	28	280
	37	225S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	280
	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	282
	45	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	755	110	28	282
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	282
	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	817	110	28	314
	55	250M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	784	110	28	314
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	314
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	877	110	28	337
	75	280S	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	831	110	28	337
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	286
	37	225S	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	280
	37	225S	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	755	110	28	280
	37	225S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	280
	45	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	282
	45	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	755	110	28	282
	45	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	282
150-315	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	817	110	28	314
	55	250M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	784	110	28	314
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	314
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	877	110	28	337
	75	280S	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	831	110	28	337
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	286
	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	877	110	28	341
	90	280M	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	831	110	28	341
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	968	110	28	341



Тип насоса	P2 [кВт]	Типоразмер электро- двигателя	Электро- двигатель	Тип плиты- основания	Размеры [мм]											Масса [кг] Рама- основание с опорами
					I1	I2	I3	b1	b2	b3	h	h3	h4	a2	d	
150-400	55	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	817	110	28	314
	55	250M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	784	110	28	314
	55	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	314
	75	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	877	110	28	337
	75	280S	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	831	110	28	337
	75	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	286
	90	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	877	110	28	341
	90	280M	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	831	110	28	341
	90	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	968	110	28	341
	110	315S	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	414
	110	315S	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	961	110	28	414
	110	280M	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	470	993	110	28	344
	132	315MA	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	418
	132	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	961	110	28	418
	132	315S	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	1038	110	28	418
	160	315MB	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	985	110	28	380
	160	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	961	110	28	380
	160	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	490	1038	110	28	380
150-500	132	315MA	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1080	110	28	444
	132	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1056	110	28	444
	132	315S	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1133	110	28	444
	160	315MB	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1080	110	28	449
	160	315	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1056	110	28	449
	160	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1133	110	28	449
	200	315L	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1080	110	28	444
	200	315L	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1056	110	28	444
	200	315M	MMG-G	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1133	110	28	444

Размеры насосов с двигателями других типов, массу и номер плиты-основания можно найти в Grundfos Product Center.

Тип насоса	P2 [кВт]	Siemens		MMG-E		MMG-G		MMG-H	
		Типоразмер электро- двигателя	Тип плиты- основания	Типоразмер электро- двигателя	Тип плиты- основания	Типоразмер электро- двигателя	Тип плиты- основания	Типоразмер электро- двигателя	Тип плиты- основания
200-400	37	225S	10K	225S	10K	225S	10K	225S	10K
	45	225M	10K	225M	10K	225MC	10K	225M	10K
	55	250M	10L	250M	10L	250SC	10K	250M	10L
	75	280S	10L	280S	10L	250M	10L	280S	10L
	90	280M	10L	280M	10L	280M	10L	280M	10L
	110	315S	10L	315S	10L	280M	10L	315S	10L
	132	315MA	10M	315M	10M	315MA	10M	315LA	10M
	160	315LA	10M	315LA	10M	315MB	10M	315LA	10M
200-450	200	315LA	10M	315LA	10M	315MB	10M	315LA	10M
	75	280S	10L	280S	10L	250MC	10L	280S	10L
	90	280M	10L	280M	10L	280S	10L	280M	10L
	110	315S	10L	315S	10L	280M	10L	315S	10L
	132	315MA	10M	315M	10M	315S	10L	315LA	10M
	160	315LA	10M	315LA	10M	315MB	10M	315LA	10M
	200	315MA	10M	315LA	10M	315MA	10M	315LA	10M
250-350	37	225S	10K	225S	10K	225S	10K	225S	10K
	45	225M	10K	225M	10K	225MC	10K	225M	10K
	55	250M	10L	250M	10L	250SC	10K	250M	10L
	75	280S	10L	280S	10L	250M	10L	280S	10L
	90	280M	10L	280M	10L	280S	10L	280M	10L
	110	315S	10L	315S	10L	280M	10L	315S	10L
	132	315MA	10M	315M	10M	315S	10L	315MA	10M
250-400	45	225M	10K	225M	10K	225MC	10K	225M	10K
	55	250M	10L	250M	10L	250SC	10K	250M	10L
	75	280S	10L	280S	10L	250M	10L	280S	10L
	90	280M	10L	280M	10L	280S	10L	280M	10L
	110	315S	10L	315S	10L	280M	10L	315S	10L
	132	315MA	10M	315M	10M	315S	10L	315MA	10M
	160	315LA	10M	315LA	10M	315MB	10M	315LA	10M
	200	315MB	10M	315LA	10M	315MB	10M	315LA	10M
250-450	75	280S	10L	280S	10L	250MC	10L	280S	10L
	90	280M	10L	280M	10L	280S	10L	280M	10L
	110	315S	10L	315S	10L	280M	10L	315S	10L
	132	315MA	10M	315M	10M	315S	10L	315LA	10M
	160	315LA	10M	315LA	10M	315MB	10M	315LA	10M
250-500	160	315L	10M	315L	10M	315MB	10M	315L	10M
	200	315MB	10M	315L	10M	315MB	10M	315L	10M

Габаритные размеры и массы см. в Grundfos Product Center.

NB, 6-полюсный



TM04 0482 0808

Тип насоса	P2 [кВт]	Типоразмер электро- двигателя	Электро- двигатель	Тип плиты- основания	Размеры [мм]											Масса [кг] Рама- основание с опорами
					l1	l2	l3	b1	b2	b3	h	h3	h4	a2	d	
125-400	30	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	282
	30	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	282
	30	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	515	840	110	28	295
	30	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	515	835	110	28	295
	30	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	515	942	110	28	295
	37	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	540	932	110	28	311
125-500	37	250M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	540	899	110	28	311
	37	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	540	1033	110	28	311
	45	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	530	962	110	28	350
	45	280S	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	530	916	110	28	350
	45	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	510	1003	110	28	299
	55	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	530	962	110	28	355
	55	280M	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	530	916	110	28	355
	55	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	530	1053	110	28	355
	30	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	282
	30	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	755	110	28	282
150-315	30	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	282
	30	225M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	760	110	28	282
	30	225M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	755	110	28	282
	30	225M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	435	862	110	28	282
	37	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	817	110	28	314
	37	250M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	784	110	28	314
150-400	37	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	314
	45	280S	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	877	110	28	337
	45	280S	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	445	831	110	28	337
	45	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	425	918	110	28	286
	37	250M	Siemens	13	1200	60	540	730	860	790	110	540	932	110	28	311
	37	250M	MMG-E	13	1200	60	540	730	860	790	110	540	899	110	28	311
	37	250S	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	540	1033	110	28	311
	45	280S	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	530	916	110	28	350
	45	250M	MMG-G	13	1200	60	540	730	860	790	110	510	1003	110	28	299
	55	280M	Siemens	14	1300	65	585	670	810	730	130	530	962	110	28	355
150-500	55	280M	MMG-E	14	1300	65	585	670	810	730	130	530	916	110	28	355
	55	280S	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	530	1053	110	28	355
	75	315S	Siemens	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1080	110	28	439
	75	315S	MMG-E	15	1450	65	660	840	980	920	150	585	1056	110	28	439
	75	280M	MMG-G	14	1300	65	585	670	810	730	130	565	1088	110	28	369

Размеры насосов с двигателями других типов, массу и номер плиты-основания можно найти в Grundfos Product Center.

Тип насоса	P2 [кВт]	Siemens		MMG-E		MMG-G		MMG-H	
		Типоразмер электро- двигателя	Тип плиты- основания	Типоразмер электро- двигателя	Тип плиты- основания	Типоразмер электро- двигателя	Тип плиты- основания	Типоразмер электро- двигателя	Тип плиты- основания
200-400	15	180L	10K	180L	10K	180LC	10K	180L	10K
	18,5	200L	10K	200L	10K	200L	10K	200L	10K
	22	200L	10K	200L	10K	200L	10K	200L	10K
	30	225M	10K	225M	10K	225MC	10K	225M	10K
	37	250M	10L	250M	10L	250SC	10K	250M	10L
	45	280S	10L	280S	10L	250M	10L	280S	10L
200-450	55	280M	10L	280M	10L	280S	10L	280M	10L
	18,5	200L	10K	200L	10K	200L	10K	200L	10K
	22	200L	10K	200L	10K	200L	10K	200L	10K
	30	225M	10K	225M	10K	225MC	10K	225M	10K
	37	250MC	10L	250MC	10L	250SC	10K	250MC	10L
	45	280S	10L	280S	10L	250MC	10L	280S	10L
250-350	55	280M	10L	280M	10L	280S	10L	280M	10L
	75	315S	10L	315S	10L	280M	10L	315S	10L
	90	315MA	10M	315MA	10M	315S	10L	315MA	10M
	11	160L	10K	160L	10K	160L	10K	160L	10K
	15	180L	10K	180L	10K	180LC	10K	180L	10K
	18,5	200L	10K	200L	10K	200L	10K	200L	10K
250-400	22	200L	10K	200L	10K	200L	10K	200L	10K
	30	225M	10K	225M	10K	225M	10K	225M	10K
	37	250M	10L	250M	10L	250SC	10K	250M	10L
	45	280S	10L	280S	10L	250M	10L	280S	10L
	15	180L	10K	180L	10K	180LC	10K	180L	10K
	18,5	200L	10K	200L	10K	200L	10K	200L	10K
250-450	22	200L	10K	200L	10K	200L	10K	200L	10K
	30	225M	10K	225M	10K	225M	10K	225M	10K
	37	250M	10L	250M	10L	225M	10K	250M	10L
	45	280S	10L	280S	10L	250M	10L	280S	10L
	55	280M	10L	280M	10L	280S	10L	280M	10L
	75	315S	10L	315S	10L	280M	10L	315S	10L
250-500	90	315MA	10M	315MA	10M	315S	10L	315MA	10M
	18,5	200L	10K	200L	10K	200L	10K	200L	10K
	22	200L	10K	200L	10K	200L	10K	200L	10K
	30	225M	10K	225M	10K	225MC	10K	225M	10K
	37	250M	10L	250M	10L	250SC	10K	250M	10L
	45	280S	10L	280S	10L	250MC	10L	280S	10L
250-550	55	280M	10L	280M	10L	280S	10L	280M	10L
	75	315S	10L	315S	10L	280M	10L	315S	10L
	90	315MA	10M	315MA	10M	315S	10L	315LA	10M
	110	315LA	10M	315LA	10M	315MB	10M	315LA	10M
	45	280S	10L	280S	10L	250MC	10L	280S	10L
	55	280M	10L	280M	10L	280S	10L	280M	10L
250-600	75	315S	10L	315S	10L	280M	10L	315S	10L
	90	315M	10M	315M	10M	315S	10L	315M	10M
	110	315L	10M	315L	10M	315M	10M	315L	10M
	132	315M	10M	315L	10M	315M	10M	315L	10M
	160	315L	10M	-	-	-	-	-	-

Габаритные размеры и массы см. в Grundfos Product Center.

Плиты-основания для насосов NB, номера продуктов

При заказе плиты-основания отдельно, в комплекте вы получите следующие позиции, необходимые для монтажа насоса на плите-основании:

- рама-основание;
- рым-болты для подъема;
- установочные пластины и прокладки;
- инструкция;
- гайки и болты для крепления насоса на плите-основании.

NB, 2-полюсный, 50 Гц

Тип насоса	P2 [кВт]	Номер продукта			
		Рама-основание			
		Siemens	MMG-E	MMG-G	MMG-H
40-315	45	95921801	95921802	95921801	95921801
50-315	45	95921803	95921804	95921803	95921803
50-315	55	95921813	95921813	95921814	95921813
65-250	45	95921805	95921806	95921805	95921805
65-250	55	95921815	95921815	95921816	95921815
65-250	75	95921830	95921830	95921825	95921830
65-315	55	95921821	95921821	95921822	95921821
65-315	75	95921832	95921832	95921827	95921832
65-315	90	95921837	95921837	95921838	95921837
65-315	110	95921880	95921881	95921879	95921880
80-200	45	95921807	95921808	95921807	95921807
80-200	55	95921819	95921819	95921820	95921819
80-250	45	95921871	95921872	95921871	95921871
80-250	55	95921873	95921873	95921874	95921873
80-250	75	95921876	95921876	95921875	95921876
80-250	90	95921877	95921877	95921878	95921877
80-315	90	95921841	95921841	95921842	95921841
80-315	110	95921852	95921853	95921846	95921852
80-315	132	95921882	95921883	95921884	95921882
80-315	160	95921888	95921889	95921890	95921888
100-200	45	95921805	95921806	95921805	95921805
100-200	55	95921815	95921815	95921816	95921815
100-200	75	95921830	95921830	95921825	95921830
100-250	55	95921821	95921821	95921822	95921821
100-250	75	95921832	95921832	95921827	95921832
100-250	90	95921837	95921837	95921838	95921837
100-250	110	95921880	95921881	95921879	95921880
100-250	132	95921885	95921886	95921887	95921885
100-315	110	95921852	95921853	95921846	95921852
100-315	132	95921882	95921883	95921884	95921882
100-315	160	95921888	95921889	95921890	95921888
100-315	200	95921888	95921889	95921890	95921888
125-200	45	95921811	95921812	95921811	95921811
125-200	55	95921823	95921823	95921824	95921823
125-200	75	95921833	95921833	95921828	95921833
125-200	90	95921841	95921841	95921842	95921841
125-200	110	95921852	95921853	95921846	95921852
125-250	90	95921839	95921839	95921840	95921839
125-250	110	95921850	95921851	95921845	95921850
125-250	132	95921856	95921857	95921858	95921856
125-250	160	95921865	95921866	95921867	95921865
125-250	200	95921865	95921866	95921867	95921865
125-315	132	95921862	95921863	95921864	95921862
125-315	160	95921868	95921869	95921870	95921868
125-315	200	95921868	95921869	95921870	95921868
150-200	110	95921834	95921834	95921829	95921834
150-250	132	95921843	95921843	95921834	95921843
150-250	160	95921854	95921855	95921847	95921854
150-250	200	95921862	95921863	95921864	95921862

NB, 4-полюсный, 50 Гц

Тип насоса	P2 [кВт]	Номер продукта			
		Рама-основание			
		Siemens	MMG-E	MMG-G	MMG-H
80-400	37	95921891	95921892	95921891	95921892
80-400	45	95921899	95921900	95921901	95921901
100-400	37	95921893	95921894	95921893	95921894
100-400	45	95921902	95921903	95921904	95921904
100-400	55	95921911	95921911	95921912	95921911
125-315	37	95921893	95921894	95921893	95921894
125-315	45	95921902	95921903	95921904	95921904
125-400	37	95921895	95921896	95921895	95921896
125-400	45	95921905	95921906	95921907	95921907
125-400	55	95921913	95921913	95921914	95921913
125-400	75	95921922	95921922	95921919	95921922
125-400	90	95921925	95921925	95921926	95921925
125-500	55	95921915	95921915	95921916	95921915
125-500	75	95921923	95921923	95921920	95921923
125-500	90	95921927	95921927	95921928	95921927
125-500	110	95921933	95921934	95921931	95921933
125-500	132	95921937	95921938	95921939	95921937
125-500	160	95921943	95921944	95921945	95921943
150-250	37	95921893	95921894	95921893	95921894
150-250	45	95921902	95921903	95921904	95921904
150-315.1	37	95921949	95921950	95921949	95921950
150-315.1	45	95921951	95921952	95921953	95921953
150-315.1	55	95921954	95921954	95921955	95921954
150-315.2	37	95921949	95921950	95921949	95921950
150-315.2	45	95921951	95921952	95921953	95921953
150-315.2	55	95921954	95921954	95921955	95921954
150-315.2	75	95921957	95921957	95921956	95921957
150-315	37	95921949	95921950	95921949	95921950
150-315	45	95921951	95921952	95921953	95921953
150-315	55	95921954	95921954	95921955	95921954
150-315	75	95921957	95921957	95921956	95921957
150-315	90	95921958	95921958	95921930	95921958
150-400	55	95921965	95921965	95921966	95921965
150-400	75	95921968	95921968	95921967	95921968
150-400	90	95921969	95921969	95921970	95921969
150-400	110	95921935	95921936	95921932	95921935
150-400	132	95921940	95921941	95921942	95921940
150-400	160	95921946	95921947	95921948	95921946
150-500	132	95921937	95921938	95921939	95921937
150-500	160	95921943	95921944	95921945	95921943
150-500	200	95921937	95921944	95921937	95921937
200-400		Для данных насосов нет возможности заказать плиту-основание отдельно как принадлежность, но вы можете сразу заказать насос на плите-основании.			
200-450					
250-350					
250-400					
250-450					
250-500					

NB, 6-полюсный, 50 Гц

Тип насоса	P2 [кВт]	Номер продукта			
		Рама-основание			
		Siemens	MMG-E	MMG-G	MMG-H
125-400	30	95921905	95921906	95921907	95921907
125-500	30	95921959	95921960	95921961	95921961
125-500	37	95921915	95921915	95921916	95921915
125-500	45	95921962	95921962	95921971	95921962
125-500	55	95921963	95921963	95921964	-
150-315	30	95921951	95921952	95921953	95921953
150-400	30	95921908	95921909	95921910	95921910
150-400	37	95921965	95921965	95921966	95921965
150-400	45	95921968	95921968	95921967	95921968
150-500	37	95921915	95921915	95921916	95921915
150-500	45	95921962	95921962	95921971	95921962
150-500	55	95921963	95921963	95921964	-
150-500	75	95921933	95921933	95921931	-
200-400		Для данных насосов нет возможности заказать плиту-основание отдельно как принадлежность, но вы можете сразу заказать насос на плите-основании.			
200-450					
250-350					
250-400					
250-450					
250-500					

20. Характеристики электродвигателя

Типовой ряд электродвигателей

В таблице показаны только стандартные электродвигатели, доступные для насосов NB, NK. В разделе 17. Габаритные чертежи и технические характеристики приведены данные по электродвигателям MG и Siemens.

Класс IE	Электродвигатель	Кол-во полюсов	P2 [кВт]																
			0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37
IE1	MG	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MMG-E	4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MMG-G	2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IE2	MMG-E	6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MMG-G	6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MMG-H2	6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IE3	MG	6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Siemens	4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MMG-H3	4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MG	4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Серый фон = Не попадает под определение класса IE, это также применимо ко всем таблицам в данном разделе.

Примечание: Не все типоразмеры электродвигателей доступны по всему миру. Для более точной информации относительно возможности поставки в вашу страну определённого типоряда электродвигателей, пожалуйста, обратитесь в представительство компании Grundfos.

Электродвигатели MGE

Кол-во полюсов	Класс IE	P2 [кВт]										
		0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15
2	IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IE3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IE4	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
4	IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IE3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IE4	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

Не классифицируются по IE

Данные электрооборудования, электродвигатели IE1

MG, 4-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	$\frac{I_{\text{пуск}}}{I_{1/1}}$
MG-C	71A	IE1	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,25	1,48 / 0,85	69-69	0,75 - 0,65	1400-1420	4,0 - 4,4
MG-C	71B	IE1		0,37	1,9 / 1,1	71-71	0,77 - 0,67	1400-1420	4,0 - 4,4
MG-C	80A	IE1		0,55	2,6 / 1,5	77-77	0,79 - 0,70	1390-1410	4,3 - 4,7

MMG-E, 2-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	$\frac{I_{\text{пуск}}}{I_{1/1}}$
MMG-E	71B	-	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,55	2,18 / 1,26	73,0	0,82	2790	6,5
MMG-E	80A	IE1	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,75	2,88 / 1,66	75,0	0,83	2820	6,1
MMG-E	80B	IE1		1,1	4,00 / 2,30	76,2	0,84	2820	6,6
MMG-E	90S	IE1		1,5	5,75 / 3,30	78,5	0,83	2830	7,5
MMG-E	90L	IE1		2,2	7,90 / 4,55	81,0	0,85	2830	7,3
MMG-E	100L	IE1		3	10,2 / 5,90	82,6	0,87	2860	7,5
MMG-E	112M	IE1		4	13,6 / 7,80	84,2	0,87	2890	7,7
MMG-E	90L	IE1	3 x 380-415 Δ	2,2	4,60 / 2,70	81,0	0,85	2830	7,3
MMG-E	100L	IE1		3	5,90 / 3,40	82,6	0,87	2860	7,5
MMG-E	112M	IE1		4	7,80 / 4,50	84,2	0,87	2890	7,7
MMG-E	132S	IE1		5,5	10,2 / 6,00	85,7	0,88	2910	7,9
MMG-E	132S	IE1		7,5	13,6 / 7,90	87,0	0,89	2900	7,8
MMG-E	160MA	IE1		11	20,2 / 11,6	89,3	0,89	2930	5,6
MMG-E	160MB	IE1	3 x 380-415 Δ/660-690 Y	15	26,5 / 15,2	91,0	0,87	2940	5,8
MMG-E	160L	IE1		18,5	32,5 / 18,8	91,6	0,89	2940	6,5
MMG-E	180M	IE1		22	39,5 / 22,8	91,0	0,89	2950	7,4
MMG-E	200LA	IE1		30	57,5 / 33,0	92,2	0,88	2960	7,0
MMG-E	200LB	IE1		37	65,0 / 37,5	92,0	0,89	2960	7,6
MMG-E	225M	IE1		45	78,0 / 45,0	93,5	0,89	2980	7,4
MMG-E	250M	IE1		55	96,5 / 55,5	93,0	0,90	2960	7,9
MMG-E	280S	IE1		75	130 / 75,0	94,0	0,89	2970	6,6
MMG-E	280M	IE1		90	154 / 89,0	95,0	0,90	2980	7,2
MMG-E	315S	IE1		110	188 / 108	94,0	0,90	2980	7,2
MMG-E	315M	IE1		132	222 / 128	95,0	0,90	2980	7,5
MMG-E	315LA	IE1		160	270 / 156	95,7	0,91	2980	6,0
MMG-E	315LB	IE1		200	330 / 190	95,0	0,92	2980	5,8
MMG-E	355M	IE1		250	435 / 250	95,5	0,92	2980	6,2
MMG-E	355L	IE1		315	525 / 303	95,5	0,91	2980	6,9
MMG-E	355L	IE1		355	630 / 360	95,4	0,90	2980	7,1

MMG-E, 4-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} I _{1/1}
MMG-E 80A		-	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,55	2,60 / 1,50	71,0	0,72	1410	5,3
MMG-E 80B		IE1		0,75	3,30 / 1,90	73,0	0,75	1400	5,4
MMG-E 90S		IE1		1,1	4,35 / 2,50	76,2	0,80	1390	5,9
MMG-E 90L		IE1	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	1,5	6,00 / 3,45	78,5	0,79	1400	5,8
MMG-E 100LA		IE1		2,2	7,95 / 4,60	81,0	0,84	1430	6,9
MMG-E 100LB		IE1		3	11,6 / 6,70	82,6	0,78	1440	7,9
MMG-E 112M		IE1		4	14,2 / 8,10	84,2	0,84	1440	7,6
MMG-E 100LA		IE1	3 x 380-415 Δ	2,2	4,70 / 2,70	81,0	0,84	1430	6,9
MMG-E 100LB		IE1		3	6,70 / 3,90	82,6	0,78	1440	7,9
MMG-E 112M		IE1		4	8,10 / 4,70	84,2	0,84	1440	7,6
MMG-E 132S		IE1		5,5	10,6 / 6,15	85,7	0,85	1450	7,4
MMG-E 132SB		IE1		7,5	14,4 / 8,3	89,1	0,84	1445	7,8
MMG-E 160MA		IE1		11	21,0 / 12,2	89,8	0,84	1460	7,4
MMG-E 160MB		IE1		15	28,5 / 16,4	89,4	0,85	1460	7,8
MMG-E 180M		IE1		18,5	33,5 / 19,4	91,2	0,86	1465	7,6
MMG-E 180L		IE1		22	39,0 / 22,6	91,4	0,86	1465	7,8
MMG-E 200L		IE1		30	53,5 / 31,0	91,5	0,88	1470	7,5
MMG-E 225S		IE1		37	71,0 / 41,0	92,0	0,89	1480	6,9
MMG-E 225M		IE1		45	78,0 / 45,0	92,5	0,89	1480	7,5
MMG-E 250M		IE1	3 x 380-415 Δ/660-690 Y	55	95,0 / 55,0	93,0	0,89	1480	7,5
MMG-E 280S		IE1		75	128 / 74,0	94,5	0,87	1480	7,4
MMG-E 280M		IE1		90	150 / 86,5	94,0	0,88	1480	7,5
MMG-E 315S		IE1		110	192 / 110	94,5	0,91	1490	7,3
MMG-E 315M		IE1		132	226 / 130	95,0	0,89	1490	6,7
MMG-E 315LA		IE1		160	270 / 156	95,0	0,89	1490	6,7
MMG-E 315LB		IE1		200	340 / 196	95,5	0,89	1490	5,5
MMG-E 355M		IE1		250	410 / 236	95,5	0,91	1490	6,4
MMG-E 355L		IE1		315	525 / 300	96,0	0,89	1490	6,8

MMG-E, 6-полюсный

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} I _{1/1}
MMG-E 80B		-	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,55	1,7 / 0,98	66,0	0,72	890	3,0
MMG-E 90S		IE1		0,75	2,15 / 1,24	70,3	0,72	910	3,5
MMG-E 90L		IE1		1,1	2,95 / 1,7	73,0	0,74	910	3,6
MMG-E 100L		IE1	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	1,5	3,7 / 2,14	76,3	0,77	920	4,3
MMG-E 112M		IE1		2,2	5,2 / 3,0	81,4	0,75	950	5,0
MMG-E 132S		IE1		3	6,7 / 3,85	84,1	0,77	960	6,0
MMG-E 132MA		IE1		4	8,85 / 5,1	84,7	0,77	960	6,4
MMG-E 112M		IE1		2,2	3,0 / 1,73	81,4	0,75	950	5,0
MMG-E 132S		IE1		3	3,85 / 2,2	84,1	0,77	960	6,0
MMG-E 132MA		IE1		4	5,1 / 2,94	84,7	0,77	960	6,4
MMG-E 132MB		IE1		5,5	11,4 / 6,65	86,4	0,80	960	5,9
MMG-E 160M		IE1		7,5	16,0 / 9,2	87,1	0,78	960	5,8
MMG-E 160L		IE1		11	22,8 / 12,2	88,5	0,79	970	7,3
MMG-E 180L		IE1		15	31,5 / 18,2	80,5	0,67	940	5,9
MMG-E 200LA		IE1	3 x 380-415 Δ/660-690 Y	18,5	35,5 / 20,4	90,5	0,83	980	7,8
MMG-E 200LB		IE1		22	41,5 / 24,0	91,5	0,84	980	6,6
MMG-E 225M		IE1		30	55,0 / 32,0	91,5	0,85	980	7,0
MMG-E 250M		IE1		37	65,5 / 37,5	92,5	0,88	980	7,0
MMG-E 280S		IE1		45	79,0 / 45,5	92,5	0,87	990	7,3
MMG-E 280M		IE1		55	97,0 / 56,0	93,5	0,87	990	7,2
MMG-E 315S		IE1		75	134 / 77,0	94,0	0,86	990	6,3
MMG-E 315M		IE1		90	158 / 91,0	94,5	0,87	990	5,9
MMG-E 315L		IE1		110	192 / 112	95,0	0,87	990	6,0
MMG-E 315LB		IE1		132	250 / 144	94,2	0,87	990	6,2

Данные электрооборудования, электродвигатели IE2

MMG-E, 2-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} / I _{1/1}
MMG-E 71A	71A	-	220-240 Δ/380-415 Y	0,37	1,74 / 1,1	70,0	0,77	2800	5,1
MMG-E 71B	71B	-		0,55	2,2 / 1,3	77,0	0,80	2810	6,4
MMG-E 80A	80A	IE2		0,75	2,8 / 1,6	81,5	0,82	2880	7,9
MMG-E 80B	80B	IE2	220-240 Δ/380-415 Y	1,1	4,1 / 2,4	81,8	0,83	2870	7,9
MMG-E 90S	90S	IE2		1,5	5,8 / 3,4	83,0	0,79	2880	8,9
MMG-E 90L	90L	IE2		2,2	8,3 / 4,8	83,4	0,81	2870	8,3
MMG-E 100L	100L	IE2		3	10,2 / 5,9	86,3	0,86	2880	8,9
MMG-E 112M	112M	IE2		4	14 / 8,1	87,1	0,86	2910	9,1
MMG-E 90L	90L	IE2		2,2	4,8 / 2,8	83,4	0,81	2870	8,3
MMG-E 100L	100L	IE2		3	5,9 / 3,4	86,3	0,86	2880	8,9
MMG-E 112M	112M	IE2		4	8,1 / 4,7	87,1	0,86	2910	9,1
MMG-E 132SA	132SA	IE2		5,5	10,4 / 6,0	88,4	0,87	2910	7,8
MMG-E 132SB	132SB	IE2		7,5	14 / 8,1	88,4	0,88	2900	7,6
MMG-E 160MA	160MA	IE2	380-415 Δ/660-690 Y	11	20,2 / 11,6	89,8	0,89	2930	6,2
MMG-E 160MB	160MB	IE2		15	27 / 15,6	90,5	0,89	2940	7,0
MMG-E 160L	160L	IE2		18,5	33 / 19	91,5	0,89	2940	7,3
MMG-E 180M	180M	IE2		22	39,5 / 23	92,1	0,88	2960	8,3
MMG-E 200LA	200LA	IE2		30	52 / 30	92,5	0,90	2950	7,8
MMG-E 200LB	200LB	IE2		37	64 / 37	92,9	0,90	2960	7,6
MMG-E 225M	225M	IE2		45	79 / 46	92,9	0,90	2960	6,7
MMG-E 250M	250M	IE2		55	94 / 55	94,0	0,90	2970	8,3
MMG-E 280S	280S	IE2		75	130 / 75	94,1	0,90	2980	7,7
MMG-E 280M	280M	IE2		90	154 / 89	94,5	0,92	2980	8,0
MMG-E 315S	315S	IE2		110	188 / 110	94,5	0,89	2980	8,1
MMG-E 315M	315M	IE2		132	220 / 130	94,8	0,92	2970	6,2
MMG-E 315LA	315LA	IE2		160	265 / 156	94,8	0,93	2970	6,0
MMG-E 315LB	315LB	IE2		200	330 / 190	95,2	0,93	2970	5,8
MMG-E 355M	355M	IE2		250	410 / 236	95,0	0,93	2980	7,1
MMG-E 355L	355L	IE2		315	515 / 295	95,1	0,94	2980	7,2

MMG-E, 4-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} / I _{1/1}
MMG-E 071A	071A	-	220-240 Δ/380-415 Y	0,25	1,2 / 0,7	72,6	0,71	1375	4,7
MMG-E 071B	071B	-		0,37	1,7 / 1	71,9	0,74	1360	4,4
MMG-E 80MA	80MA	-		0,55	2,8 / 1,6	70,0	0,76	1400	4,4
MMG-E 80MB	80MB	IE2	220-240 Δ/380-415 Y	0,75	3,6 / 2,1	79,8	0,80	1430	6,7
MMG-E 090S	090S	IE2		1,1	4,7 / 2,7	82,2	0,73	1440	7,3
MMG-E 090L	090L	IE2		1,5	5,9 / 3,4	82,8	0,77	1430	6,5
MMG-E 100LA	100LA	IE2		2,2	8,8 / 5,1	83,4	0,77	1450	8,4
MMG-E 100LB	100LB	IE2		3,0	11 / 6,3	86,7	0,80	1440	7,0
MMG-E 112M	112M	IE2		4,0	13,8 / 8	87,2	0,83	1450	8,9
MMG-E 100LA	100LA	IE2		2,2	5,1 / 3,0	83,4	0,76	1450	8,4
MMG-E 100LB	100LB	IE2		3,0	6,3 / 3,6	86,7	0,80	1440	6,9
MMG-E 112M	112M	IE2		4,0	8 / 4,6	87,2	0,83	1450	8,7
MMG-E 132S	132S	IE2		5,5	10,6 / 6,2	88,8	0,85	1460	8,0
MMG-E 132M	132M	IE2	380-415 Δ/660-690 Y	7,5	14,2 / 8,2	89,8	0,85	1460	8,7
MMG-E 160M	160M	IE2		11	21,6 / 12,5	90,4	0,81	1470	8,3
MMG-E 160L	160L	IE2		15	29 / 16,7	90,5	0,83	1470	8,2
MMG-E 180M	180M	IE2		18,5	33 / 19,1	92,0	0,87	1470	7,7
MMG-E 180L	180L	IE2		22	40 / 23	92,3	0,86	1470	7,9
MMG-E 200L	200L	IE2		30	53 / 31	92,8	0,87	1480	8,7
MMG-E 225S	225S	IE2		37	67 / 38	93,2	0,87	1480	6,7
MMG-E 225M	225M	IE2		45	80 / 46	93,1	0,88	1480	7,5
MMG-E 250M	250M	IE2		55	98 / 57	94,2	0,84	1490	8,5
MMG-E 280S	280S	IE2		75	132 / 77	94,5	0,88	1480	8,7
MMG-E 280M	280M	IE2		90	154 / 89	94,8	0,89	1480	9,5
MMG-E 315S	315S	IE2		110	195 / 113	94,7	0,88	1490	7,1
MMG-E 315M	315M	IE2		132	235 / 136	94,8	0,88	1490	7,1
MMG-E 315LA	315LA	IE2		160	285 / 165	95,0	0,88	1490	7,2
MMG-E 315LB	315LB	IE2		200	350 / 202	95,1	0,87	1490	7,2
MMG-E 355M	355M	IE2		250	425 / 245	95,3	0,91	1490	6,3
MMG-E 355L	355L	IE2		315	535 / 309	95,4	0,90	1490	6,6

MMG-E, 6-полюсный

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} / I _{1/1}
MMG-E	090S	IE2	220-240 Δ/380-415 Y	0,75	3,4 / 1,9	76,0	0,73	930	4,4
MMG-E	090L	IE2		1,1	4,8 / 2,8	79,0	0,73	930	4,7
MMG-E	100L	IE2		1,5	6,3 / 3,7	79,9	0,74	950	4,9
MMG-E	112M	IE2		2,2	8,7 / 4,5	83,4	0,77	960	6,2
MMG-E	132S	IE2		3,0	12,6 / 7,3	84,6	0,74	970	6,7
MMG-E	132MA	IE2		4,0	16,2 / 9,3	85,0	0,73	970	7,4
MMG-E	112M	IE2		2,2	4,5 / 2,6	83,4	0,77	960	6,2
MMG-E	132S	IE2		3,0	7,3 / 4,2	84,6	0,74	970	6,7
MMG-E	132MA	IE2		4,0	9,3 / 5,4	85,0	0,73	970	7,4
MMG-E	132MB	IE2		5,5	12,4 / 7,2	86,3	0,75	970	7,5
MMG-E	160M	IE2	380-415 Δ/660-690 Y	7,5	16,4 / 9,5	87,5	0,76	970	6,9
MMG-E	160L	IE2		11	23,6 / 13,6	88,7	0,76	970	7,1
MMG-E	180L	IE2		15	31,5 / 18,2	89,7	0,76	980	7,0
MMG-E	200LA	IE2		18,5	36,5 / 21,1	90,3	0,81	980	7,4
MMG-E	200LB	IE2		22	44 / 25	91,0	0,79	980	8,2
MMG-E	225M	IE2		30	55 / 32	91,8	0,86	980	5,7
MMG-E	250M	IE2		37	69 / 40	92,5	0,84	980	8,0
MMG-E	280S	IE2		45	86 / 50	92,8	0,82	980	6,3
MMG-E	280M	IE2		55	103 / 60	93,2	0,82	980	6,3
MMG-E	315S	IE2		75	134 / 77	93,8	0,87	990	7,0
MMG-E	315M	IE2		90	162 / 94	94,0	0,86	990	7,3
MMG-E	315LA	IE2		110	194 / 112	94,3	0,87	990	7,4
MMG-E	315LB	IE2		132	230 / 133	94,6	0,88	990	6,7
MMG-E	355MA	IE2		160	288 / 166	94,8	0,85	990	6,7
MMG-E	355MB	IE2		185	327 / 189	95,0	0,86	990	6,3
MMG-E	355MC	IE2		200	355 / 205	95,0	0,86	990	6,6
MMG-E	355MD	IE2		220	397 / 229	95,0	0,84	990	7,1
MMG-E	355L	IE2		250	440 / 254	95,1	0,86	990	6,3

MMG-G, 2-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} / I _{1/1}
MMG-G	71	-	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,55	2,46 - 1,42 / 1,42 - 1,30	74,3	0,80	2770	6,8
MMG-G	80	IE2	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,75	2,90 / 1,68	80,0	0,85	2810	6,3
MMG-G	80	IE2		1,1	4,15 / 2,42	82,5	0,84	2810	6,7
MMG-G	90S	IE2		1,5	5,50 / 3,20	84,1	0,85	2810	7,2
MMG-G	90L	IE2		2,2	7,95 / 4,60	85,7	0,85	2820	7,3
MMG-G	100L	IE2		3	10,4 / 6,05	86,7	0,87	2850	8,6
MMG-G	112M	IE2		4	13,8 / 7,95	87,6	0,87	2860	8,3
MMG-G	90L	IE2	3 x 380-415 Δ	2,2	4,55 - 4,35	85,1 - 84,8	0,86 - 0,83	2820-2840	7,3
MMG-G	100L	IE2		3	6,00 - 5,65	86,7 - 86,4	0,88 - 0,85	2850-2870	8,6
MMG-G	112M	IE2		4	7,90 - 7,45	87,8 - 87,5	0,88 - 0,85	2860-2880	8,3
MMG-G	132S	IE2		5,5	10,2 - 9,85	90,5 - 90,9	0,90 - 0,85	2900-2920	7,2
MMG-G	132S	IE2		7,5	14,0 - 14,0	89,9 - 90,2	0,91 - 0,83	2890-2910	6,7
MMG-G	160M	IE2	3 x 380-415 Δ/660-690 Y	11	20,6 / 11,8	90,4	0,91	2910	7,2
MMG-G	160M	IE2		15	27,5 / 15,8	91,1	0,91	2920	7,1
MMG-G	160L	IE2		18,5	33,5 / 19,2	91,6	0,92	2920	8,4
MMG-G	180MA	IE2		22	39,0 / 22,6	92,8	0,92	2940	8,6
MMG-G	200LA	IE2		30	55,5 / 32,0	92,7	0,88	2940	8,6
MMG-G	200LA	IE2		37	66,5 / 38,5	93,7	0,90	2940	8,6
MMG-G	225MA	IE2		45	81,0 / 46,5	93,8	0,90	2940	8,4
MMG-G	250SA	IE2		55	97,5 / 56,0	94,0	0,91	2950	7,4
MMG-G	250MA	IE2		75	130 / 75,0	95,0	0,92	2950	7,5
MMG-G	280SA	IE2		90	158 / 91,0	95,0	0,91	2950	7,0
MMG-G	280MA	IE2		110	190 / 110	95,5	0,92	2960	7,6
MMG-G	315SA	IE2		132	230 / 132	95,5	0,91	2980	7,5
MMG-G	315MA	IE2		160	280 / 162	95,6	0,90	2980	7,0
MMG-G	315MA	IE2		200	355 / 204	94,0	0,90	2980	8,0
MMG-G	315CA	IE2		250	455 / 260	94,2	0,89	2970	6,4
MMG-G	315DA	IE2		315	560 / 325	94,5	0,90	2970	6,5
MMG-G	355AA	IE2		355	630 / 365	94,8	0,90	2970	6,5

MMG-G, 4-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} / I _{1/1}
MMG-G	71	-	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,37	2,02 - 1,86 / 1,18 - 1,06	68,5	0,70	1390	5,3
MMG-G	80	-		0,55	2,60 / 1,50	80,0	0,70	1390	5,7
MMG-G	80	IE2		0,75	3,25 / 1,90	81,5	0,74	1400	5,7
MMG-G	90S	IE2		1,1	4,30 / 2,50	83,8	0,80	1410	6,1
MMG-G	90L	IE2	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	1,5	5,80 / 3,35	85,0	0,80	1400	6,4
MMG-G	100L	IE2		2,2	7,75 / 4,50	86,5	0,86	1410	6,7
MMG-G	100L	IE2		3	11,0 / 6,35	87,5	0,82	1420	7,7
MMG-G	112M	IE2		4	14,2 / 8,20	88,5	0,84	1430	7,7
MMG-G	100L	IE2	3 x 380-415 Δ	2,2	4,50 - 4,25	86,5 - 86,2	0,86 - 0,83	1410-1430	9,6
MMG-G	100L	IE2		3	6,35 - 6,05	87,5 - 87,2	0,82 - 0,79	1420-1440	9,8
MMG-G	112M	IE2		4	8,20 - 7,75	88,5 - 88,2	0,84 - 0,81	1430-1450	9,8
MMG-G	132S	IE2		5,5	11,0 - 10,4	89,1 - 89,2	0,86 - 0,82	1450-1470	9,8
MMG-G	132M	IE2	3 x 380-415 Δ/660-690 Y	7,5	14,6 / 8,40	91,0	0,86	1450	9,5
MMG-G	160M	IE2		11	20,6 / 11,8	92,5	0,88	1450	9,0
MMG-G	160L	IE2		15	31,0 / 17,8	93,7	0,89	1450	8,6
MMG-G	180MC	IE2		18,5	35,0 / 20,0	94,0	0,86	1460	8,8
MMG-G	180LC	IE2		22	41,0 / 23,6	94,0	0,87	1460	8,3
MMG-G	200LC	IE2		30	55,0 / 31,5	94,5	0,88	1460	9,3
MMG-G	225SC	IE2		37	69,0 / 39,5	95,0	0,86	1470	7,8
MMG-G	225MC	IE2		45	84,0 / 48,5	95,0	0,86	1470	7,4
MMG-G	250SC	IE2		55	100 / 58,0	95,5	0,87	1480	7,4
MMG-G	250MC	IE2		75	138 / 79,0	95,5	0,87	1480	7,3
MMG-G	280SB	IE2		90	164 / 94,0	95,4	0,88	1480	7,0
MMG-G	280MC	IE2		110	200 / 114	95,4	0,88	1480	6,8
MMG-G	315SC	IE2		132	240 / 138	95,4	0,88	1490	6,0
MMG-G	315MCB	IE2		160	290 / 166	95,4	0,88	1490	6,0
MMG-G	315MB	IE2		200	335 / 192	95,8	0,88	1480	7,8
MMG-G	315CB	IE2		250	450 / 260	94,5	0,89	1480	6,4
MMG-G	315DB	IE2		315	565 / 325	94,8	0,89	1480	6,4

MMG-G, 6-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} / I _{1/1}
MMG-G	80	-	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,37	2,36 - 2,16 / 1,36 - 1,24	66,0	0,60	910	4,4
MMG-G	80	-		0,55	3,10 / 1,80	75,0	0,62	910	5,0
MMG-G	90S	IE2		0,75	3,90 / 2,26	77,7	0,65	920	4,8
MMG-G	90L	IE2		1,1	5,50 / 3,20	79,9	0,66	920	4,7
MMG-G	100L	IE2	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	1,5	7,00 / 4,05	81,0	0,70	920	5,3
MMG-G	112M	IE2		2,2	9,00 / 5,20	82,6	0,78	930	5,9
MMG-G	132S	IE2		3	11,2 / 6,45	88,5	0,80	970	7,4
MMG-G	132M	IE2		4	14,8 / 8,60	89,5	0,79	970	7,4
MMG-G	112M	IE2	3 x 380-415 Δ/660-690 Y	2,2	5,20 / 3,00	82,6	0,78	930	5,9
MMG-G	132S	IE2		3	6,45 / 3,70	88,5	0,80	970	7,4
MMG-G	132M	IE2		4	8,60 / 4,95	89,5	0,79	970	7,4
MMG-G	132M	IE2		5,5	11,4 / 6,60	89,0	0,82	960	6,5
MMG-G	160M	IE2		7,5	15,4 / 8,90	91,0	0,81	970	6,7
MMG-G	160L	IE2		11	23,0 / 13,4	91,0	0,79	980	7,4
MMG-G	180LC	IE2		15	29,5 / 17,0	91,5	0,84	970	6,1
MMG-G	200LC	IE2		18,5	37,5 / 21,6	93,0	0,81	980	6,4
MMG-G	200LC	IE2		22	43,5 / 25,0	93,5	0,83	980	6,2
MMG-G	225MC	IE2		30	56,5 / 32,5	94,0	0,86	980	5,9
MMG-G	250SC	IE2		37	68,5 / 39,5	94,0	0,87	990	6,4
MMG-G	250MC	IE2		45	82,5 / 47,5	94,5	0,88	990	7,0
MMG-G	280SB	IE2		55	106 / 60,5	94,5	0,84	980	6,4
MMG-G	280MB	IE2		75	140 / 80,5	95,0	0,86	980	6,7
MMG-G	315SB	IE2		90	168 / 96,0	95,3	0,86	990	6,7
MMG-G	315MB	IE2		110	200 / 114	95,4	0,88	990	6,4
MMG-G	315MB	IE2		132	246 / 140	95,8	0,86	990	6,4
MMG-G	315MB	IE2		160	295 / 170	95,0	0,87	980	6,3

MMG-H2, 2-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} I _{1/1}
MMG-H2 71B		-	3 x 220-240 Δ/380-420 Y	0,55	2,42 - 2,22 / 1,40 - 1,26		0,82	2820	6,1 - 6,1
MMG-H2 80B		IE2		0,75	3,20 - 2,90 / 1,84 - 1,66	79,3	0,78	2880	7,0 - 7,0
MMG-H2 80B		IE2		1,1	4,50 - 4,10 / 2,60 - 2,36	81,3	0,79	2880	7,0 - 7,0
MMG-H2 90S		IE2		1,5	5,40 - 4,95 / 3,10 - 2,80	83,0	0,88	2900	8,5 - 8,5
MMG-H2 90L		IE2		2,2	7,70 - 7,05 / 4,45 - 4,05	84,2	0,89	2900	8,5 - 8,5
MMG-H2 100LA		IE2		3	10,2 - 9,40 / 5,95 - 5,35	85,4	0,90	2900	9,0 - 9,0
MMG-H2 112M		IE2		4	13,6 - 12,6 / 7,90 - 7,15	86,3	0,89	2920	9,0 - 9,0
MMG-H2 90L		IE2		2,2	4,45 - 4,05 / 2,55 - 2,34	84,2	0,89	2900	8,5 - 8,5
MMG-H2 100LA		IE2		3	5,95 - 5,35 / 3,40 - 3,10	85,4	0,90	2900	9,0 - 9,0
MMG-H2 112M		IE2		4	7,90 - 7,15 / 4,55 - 4,15	86,3	0,89	2920	9,0 - 9,0
MMG-H2 132SA		IE2	3 x 380-420 Δ/660-725 Y	5,5	10,8 - 9,70 / 6,20 - 5,60	87,5	0,89	2930	8,5 - 8,5
MMG-H2 132SB		IE2		7,5	14,4 - 13,2 / 8,35 - 7,60	88,4	0,89	2930	8,5 - 8,5
MMG-H2 160MA		IE2		11	20,6 - 18,6 / 11,8 - 10,8	89,9	0,90	2940	7,5 - 7,5
MMG-H2 160MB		IE2		15	28,0 - 25,5 / 16,0 - 14,6	90,7	0,90	2940	7,5 - 7,5
MMG-H2 160L		IE2		18,5	34,0 - 30,5 / 19,6 - 17,8	91,2	0,91	2940	7,5 - 7,5
MMG-H2 180M		IE2		22	40,0 - 36,5 / 23,2 - 21,0	91,5	0,91	2950	7,5 - 7,5
MMG-H2 200LA		IE2		30	54,5 - 49,0 / 31,5 - 28,5	92,2	0,91	2950	7,5 - 7,5
MMG-H2 200LB		IE2		37	66,5 - 60,5 / 38,5 - 35,0	92,6	0,91	2950	7,5 - 7,5
MMG-H2 225M		IE2		45	80,5 - 73,0 / 46,5 - 42,5	93,1	0,91	2960	7,5 - 7,5
MMG-H2 250M		IE2		55	99,5 - 90,0 / 57,0 - 52,0	93,4	0,90	2970	7,5 - 7,5
MMG-H2 280S		IE2		75	134 - 122 / 76,5 - 70,0	94,0	0,91	2970	7,5 - 7,5
MMG-H2 280MA		IE2		90	160 - 144 / 91,5 - 83,5	94,5	0,91	2980	7,5 - 7,5
MMG-H2 315S		IE2		110	194 - 176 / 112 - 102	94,6	0,91	2980	7,1 - 7,1
MMG-H2 315M		IE2		132	232 - 210 / 134 - 122	94,8	0,91	2980	7,1 - 7,1
MMG-H2 315L		IE2		160	280 - 255 / 162 - 148	95,0	0,91	2980	7,1 - 7,1
MMG-H2 315L		IE2		200	350 - 315 / 202 - 184	95,7	0,91	2980	7,1 - 7,1

MMG-H2, 4-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} I _{1/1}
MMG-H2 71B		-	3 x 220-240 Δ/380-420 Y	0,25	1,36 - 1,26 / 0,79 - 0,79		0,74	1350	5,2 - 5,2
MMG-H2 71B		-		0,37	1,94 - 1,78 / 1,12 - 1,02		0,75	1340	5,2 - 5,2
MMG-H2 80B		-		0,55	2,55 - 2,36 / 1,48 - 1,34		0,73	1420	8,8 - 8,8
MMG-H2 80B		IE2		0,75	3,40 - 3,10 / 1,96 - 1,78	79,6	0,73	1420	8,8 - 8,8
MMG-H2 90S		IE2		1,1	4,50 - 4,10 / 2,60 - 2,36	81,4	0,79	1450	8,8 - 8,8
MMG-H2 90L		IE2		1,5	6,00 - 5,50 / 3,50 - 3,15	82,8	0,79	1450	8,5 - 8,5
MMG-H2 100LA		IE2		2,2	8,80 - 8,05 / 5,10 - 4,60	84,3	0,78	1440	9,0 - 9,0
MMG-H2 100LB		IE2		3,0	11,8 - 10,8 / 6,85 - 6,20	85,5	0,78	1440	9,0 - 9,0
MMG-H2 112M		IE2		4,0	14,6 - 13,4 / 8,40 - 7,60	87,0	0,83	1460	8,8 - 8,8
MMG-H2 100LA		IE2		2,2	5,10 - 4,60 / 2,95 - 2,65	84,3	0,78	1440	9,0 - 9,0
MMG-H2 100LA		IE2	3 x 380-420 Δ/660-725 Y	3,0	6,85 - 6,20 / 3,95 - 3,60	85,5	0,78	1440	9,0 - 9,0
MMG-H2 112M		IE2		4,0	8,40 - 7,60 / 4,85 - 4,40	87,0	0,83	1460	8,8 - 8,8
MMG-H2 132SA		IE2		5,5	11,6 - 10,6 / 6,70 - 6,10	87,8	0,82	1460	8,5 - 8,5
MMG-H2 132MA		IE2		7,5	15,4 - 14,0 / 8,90 - 8,10	89,0	0,83	1460	8,2 - 8,2
MMG-H2 160MA		IE2		11	21,8 - 19,8 / 12,6 - 11,4	90,3	0,85	1460	7,0 - 7,0
MMG-H2 160L		IE2		15	29,0 - 26,5 / 16,8 - 15,2	91,0	0,86	1460	7,5 - 7,5
MMG-H2 180MA		IE2		18,5	36,0 - 32,5 / 20,6 - 18,8	91,3	0,86	1470	7,5 - 7,5
MMG-H2 180L		IE2		22	42,5 - 38,5 / 24,4 - 22,2	91,8	0,86	1470	7,5 - 7,5
MMG-H2 200LA		IE2		30	55,5 - 50,0 / 32,0 - 29,0	92,5	0,89	1470	7,2 - 7,2
MMG-H2 225S		IE2		37	69,0 - 62,5 / 39,5 - 36,0	93,9	0,87	1480	7,2 - 7,2
MMG-H2 225M		IE2		45	84,0 - 76,0 / 48,5 - 44,0	93,3	0,87	1480	7,2 - 7,2
MMG-H2 250MA		IE2		55	100 - 90,5 / 57,5 - 52,5	93,9	0,89	1480	7,2 - 7,2
MMG-H2 280SA		IE2		75	134 - 126 / 80,0 - 73,0	94,1	0,87	1490	7,2 - 7,2
MMG-H2 280MA		IE2		90	168 - 152 / 96,0 - 87,5	94,3	0,87	1490	7,2 - 7,2
MMG-H2 315S		IE2		110	200 - 182 / 116 - 106	94,8	0,88	1490	6,9 - 6,9
MMG-H2 315M		IE2		132	240 - 218 / 138 - 126	94,9	0,88	1490	6,9 - 6,9
MMG-H2 315L		IE2		160	290 - 265 / 168 - 152	95,2	0,88	1490	6,9 - 6,9
MMG-H2 315L		IE2		200	365 - 330 / 210 - 190	95,2	0,88	1490	6,9 - 6,9

MMG-H2, 6-полюсные

Электро- двигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} I _{1/1}
MMG-H2	80	-	3 x 220-240 Δ/380-420 Y	0,55	2,80 - 0,25 / 1,62 - 1,46		0,70	905	6,7 - 6,7
MMG-H2	90S	IE2		0,75	3,70 - 0,34 / 2,14 - 1,94	76,0	0,70	920	7,5 - 7,5
MMG-H2	90L	IE2		1,1	5,25 - 0,48 / 3,05 - 2,75	78,3	0,70	920	7,5 - 7,5
MMG-H2	100L	IE2		1,5	6,95 - 0,63 / 4,00 - 3,65	79,8	0,71	925	7,5 - 7,5
MMG-H2	112M	IE2	3 x 220-240 Δ/380-420 Y	2,2	9,80 - 0,90 / 5,70 - 5,15	81,8	0,72	925	7,5 - 7,5
MMG-H2	132S	IE2		3,0	12,6 - 1,16 / 7,30 - 6,60	83,3	0,75	950	8,5 - 8,5
MMG-H2	132M	IE2		4,0	16,4 - 1,50 / 9,45 - 8,55	84,6	0,76	950	9,0 - 9,0
MMG-H2	132M	IE2		4,0	9,45 - 0,85 / 5,45 - 4,95	84,6	0,76	950	9,0 - 9,0
MMG-H2	132M	IE2		5,5	12,8 - 1,16 / 7,35 - 6,70	86,0	0,76	960	9,5 - 9,5
MMG-H2	160M	IE2		7,5	17,0 - 15,4 / 9,75 - 8,90	87,4	0,77	970	6,5 - 6,5
MMG-H2	160L	IE2		11	24,2 - 21,8 / 13,8 - 12,6	88,9	0,78	970	6,4 - 6,4
MMG-H2	180L	IE2		15	31,5 - 28,5 / 18,0 - 16,4	89,9	0,81	970	7,0 - 7,0
MMG-H2	200LA	IE2		18,5	38,5 - 34,5 / 22,0 - 20,0	90,5	0,81	980	7,0 - 7,0
MMG-H2	200LB	IE2		22	45,5 - 41,0 / 26,0 - 23,8	90,9	0,81	980	7,0 - 7,0
MMG-H2	225M	IE2	3 x 380-420 Δ/660-725 Y	30	59,0 - 53,5 / 34,0 - 31,0	91,8	0,84	980	7,0 - 7,0
MMG-H2	250M	IE2		37	70,0 - 63,5 / 40,5 - 36,5	92,3	0,87	980	7,0 - 7,0
MMG-H2	280S	IE2		45	85,5 - 77,5 / 49,5 - 45,0	92,8	0,86	990	7,0 - 7,0
MMG-H2	280MA	IE2		55	104 - 94,5 / 60,0 - 54,5	93,2	0,86	980	7,0 - 7,0
MMG-H2	315S	IE2		75	142 - 130 / 82,5 - 75,0	93,8	0,85	980	7,0 - 7,0
MMG-H2	315M	IE2		90	170 - 154 / 98,5 - 89,5	94,2	0,85	980	7,0 - 7,0
MMG-H2	315L	IE2		110	206 - 186 / 118 - 108	94,4	0,86	980	6,7 - 6,7
MMG-H2	315L	IE2		132	246 - 224 / 142 - 130	94,6	0,86	980	6,7 - 6,7
MMG-H2	355M	IE2		160	290 - 265 / 168 - 152	94,9	0,88	990	6,7 - 6,7

Данные электрооборудования, электродвигатели IE3

MG, 2-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} / I _{1/1}
MG-C	71A	IE3	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,37	1,74 / 1,00	78,5	0,80 - 0,70	2850-2880	4,9 - 5,3
MG-C	71B	IE3		0,55	2,50 / 1,44	80,0	0,80 - 0,70	2830-2850	5,8 - 6,2
MG-H3	80A	IE3	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,75	3,30 / 1,90	80,7	0,81 - 0,71	2840-2870	5,8 - 6,2
MG-H3	80C	IE3		1,1	4,35 / 2,50	82,7	0,83 - 0,76	2840-2870	4,5 - 5,0
MG-H3	90SB	IE3		1,5	5,45 / 3,15	84,2	0,87 - 0,82	2890-2910	8,5 - 9,3
MG-H3	90LC	IE3		2,2	7,70 / 4,45	85,9	0,89 - 0,87	2890-2910	8,5 - 9,5
MG-H3	100LC	IE3		3	11,0 / 6,30	87,1	0,87 - 0,82	2900-2920	8,4 - 9,2
MG-H3	112MC	IE3		4	13,6 / 7,90	88,1	0,87	2920-2940	10,0 - 11,1
MG-H3	90LC	IE3	3 x 380-415 Δ	2,2	4,45	85,9	0,89 - 0,87	2890-2910	8,5 - 9,5
MG-H3	100LC	IE3		3	6,30	87,1	0,87 - 0,82	2900-2920	8,4 - 9,2
MG-H3	112MC	IE3		4	7,90	88,1	0,87	2920-2940	10,0 - 11,1
MG-H3	132SC	IE3	3 x 380-415 Δ/660-690 Y	5,5	11,0	89,2	0,87 - 0,82	2920-2940	10,8 - 11,8
MG-H3	132SB	IE3		7,5	14,4 - 14,0 / 8,30 - 8,10	90,1	0,88 - 0,82	2910-2920	7,8 - 9,1
MG-H3	160MB	IE3		11	20,8 - 19,8 / 12,0 - 11,8	91,2	0,88 - 0,84	2940-2950	6,6 - 7,8
MG-H3	160MD	IE3		15	28,0 - 26,0 / 16,2 - 15,6	91,9	0,89 - 0,87	2930-2950	6,6 - 7,8
MG-H3	160LB	IE3		18,5	34,5 - 32,5 / 20,0 - 18,8	92,4	0,89 - 0,85	2940-2950	8,3 - 9,8
MG-H3	180MB	IE3		22	39,5 / 22,8	92,7	0,90	2950	8,3 - 8,3

MG, 4-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} / I _{1/1}
MG-H3	90SC	IE3	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,75	3,30 / 1,90	82,5	0,76 - 0,71	1440-1450	6,6 - 7,2
MG-H3	90SB	IE3		1,1	4,85 / 2,80	84,1	0,71 - 0,64	1450-1460	8,2 - 9,0
MG-H3	90LC	IE3		1,5	6,15 - 6,30 / 3,55 - 3,65	85,3	0,75 - 0,68	1450-1460	7,3 - 7,9
MG-H3	100LB	IE3		2,2	8,50 / 4,90	86,7	0,79 - 0,73	1450	6,0 - 6,6
MG-H3	100LC	IE3		3	11,0 / 6,30	87,7	0,82 - 0,76	1440-1450	7,0 - 7,7
MG-H3	112MC	IE3		4	16,2 / 9,30	88,6	0,75 - 0,68	1460	7,9 - 8,7
MG-H3	100LB	IE3	3 x 380-415 Δ	2,2	4,90	86,7	0,79 - 0,73	1450	6,0 - 6,6
MG-H3	100LC	IE3		3	6,30	87,7	0,82 - 0,76	1440-1450	7,0 - 7,7
MG-H3	112MC	IE3		4	9,30	88,6	0,75 - 0,68	1460	7,9 - 8,7
MG-H3	132SB	IE3	3 x 380-415 Δ/660-690 Y	5,5	11,0 - 11,0 / 6,35 - 6,35	89,6	0,86 - 0,80	1460	7,0 - 7,6
MG-H3	132MB	IE3		7,5	14,9 - 14,2 / 8,60 - 8,40	90,4	0,86 - 0,82	1460	6,8 - 7,8
MG-H3	160MA	IE3		11	21,2 - 20,4 / 12,2 - 12,0	91,4	0,86 - 0,81	1470-1470	7,1 - 8,1
MG-H3	160LA	IE3		15	29,0 - 28,0 / 16,8 - 16,4	92,1	0,86 - 0,82	1460-1470	7,6 - 8,7

Siemens, 2-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} I _{1/1}
Siemens 80M		IE3	3 x 220-240 Δ/380-420 Y	0,75	2,80 - 2,60 / 1,60 - 1,5 0	80,7	0,86	2850	6,2
Siemens 80M		IE3		1,1	3,88 - 3,98 / 2,24 - 2,3 0	82,7	0,85	2885	7,1
Siemens 90S		IE3		1,5	5,37 - 5,11 / 3,1 - 2,95	84,2	0,86	2910	8,1
Siemens 90L		IE3		2,2	7,53 - 7,10 / 4,35 - 4,10	85,9	0,88	2910	8,3
Siemens 100L		IE3		3	10,2 - 9,20 / 5,90 - 5,30	87,1	0,88	2920	8,1
Siemens 112M		IE3		4	13,6 - 12,2 / 7,80 - 7,00	88,1	0,89	2955	8,0
Siemens 100L		IE3		3	5,90 - 5,30 / 3,40 - 3,10	87,1	0,88	2920	8,1
Siemens 112M		IE3		4	7,80 - 7,00 / 4,50 - 4,10	88,1	0,89	2955	8,0
Siemens 132S		IE3		5,5	10,4 - 9,40 / 6,00 - 5,40	89,2	0,90	2950	7,3
Siemens 132S		IE3		7,5	13,8 - 12,4 / 9,00 - 7,20	90,1	0,92	2950	8,3
Siemens 160M		IE3	3 x 380-420 Δ/660-725 Y	11	21,0 - 19,0 / 12,2 - 11,0	91,2	0,87	2955	7,6
Siemens 160M		IE3		15	29,0 - 26,0 / 17,0 - 15,0	91,9	0,86	2955	8,4
Siemens 160L		IE3		18,5	33,5 - 30,5 / 19,6 - 17,6	92,4	0,90	2960	8,5
Siemens 180M		IE3		22	40,5 - 36,5 / 23,6 - 21,0	92,7	0,89	2950	7,5
Siemens 200L		IE3		30	56,0 - 51,0 / 32,0 - 29,5	93,3	0,86	2955	6,6
Siemens 200L		IE3		37	68,0 - 63,0 / 39,0 - 36,0	93,7	0,87	2955	6,7
Siemens 225M		IE3		45	82,0 - 75,0 / 47,5 - 43,5	94,0	0,89	2960	6,9
Siemens 250M		IE3		55	99,0 - 92,0 / 57,0 - 53,0	94,3	0,89	2975	6,7
Siemens 280S		IE3		75	134 - 126 / 77,0 - 72,0	94,7	0,89	2975	6,8
Siemens 280M		IE3		90	160 - 148 / 92,0 - 85,0	95,0	0,90	2975	7,2
Siemens 315S		IE3		110	192 - 176 / 110 - 102	95,2	0,91	2980	7,1
Siemens 315M		IE3		132	230 - 210 / 134 - 122	95,4	0,91	2980	7,2
Siemens 315L		IE3		160	280 - 255 / 162 - 148	95,6	0,92	2980	7,8
Siemens 315L		IE3		200	345 - 310 / 200 - 180	95,8	0,92	2980	7,2
Siemens 315L		IE3		250	435 - 395 / 250 - 230	95,8	0,92	2985	8,8
Siemens 315L		IE3		315	550 - 530 / 320 - 305	95,8	0,89	2990	9,0
Siemens 355L		IE3		355	620 - 570 / 360 - 330	96,0	0,90	2980	6,5

Siemens, 4-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} I _{1/1}
Siemens 80		IE3	3 x 220-240 Δ/380-420 Y	0,75	3,10 - 3,05 / 1,79 - 1,75	82,5	0,75	1450	7,1
Siemens 90S		IE3		1,1	4,25 - 4,20 / 2,45 - 2,40	84,1	0,78	1440	6,9
Siemens 90L		IE3		1,5	5,55 - 5,39 / 3,20 - 3,11	85,3	0,80	1445	7,2
Siemens 100L		IE3		2,2	8,00 - 7,30 / 4,60 - 4,20	86,7	0,83	1465	8,4
Siemens 100L		IE3		3	10,8 - 9,70 / 6,30 - 5,60	87,7	0,83	1460	8,3
Siemens 112M		IE3		4	14,6 - 13,2 / 8,40 - 7,60	88,6	0,82	1460	7,1
Siemens 100L		IE3		2,2	4,60 - 4,20 / 2,70 - 2,46	86,7	0,83	1465	8,4
Siemens 100L		IE3		3	6,30 - 5,60 / 3,60 - 3,30	87,7	0,83	1460	8,3
Siemens 112M		IE3		4	8,40 - 7,60 / 4,80 - 4,40	88,6	0,82	1460	7,1
Siemens 132S		IE3		5,5	11,2 - 10,0 / 6,40 - 5,80	89,6	0,84	1475	8,2
Siemens 132M		IE3	3 x 380-420 Δ/660-725 Y	7,5	15,0 - 13,6 / 8,70 - 7,90	90,4	0,84	1465	8,2
Siemens 160M		IE3		11	22,0 - 20,0 / 12,6 - 11,6	91,4	0,84	1475	7,6
Siemens 160L		IE3		15	30,0 - 27,5 / 17,6 - 16,0	92,1	0,82	1475	8,5
Siemens 180M		IE3		18,5	37,0 - 33,5 / 21,6 - 19,6	92,6	0,82	1470	6,9
Siemens 180L		IE3		22	42,5 - 40,5 / 24,6 - 23,6	93,0	0,83	1470	6,8
Siemens 200L		IE3		30	57,5 - 54,0 / 33,5 - 31,5	93,6	0,84	1470	6,9
Siemens 225S		IE3		37	69,0 - 64,0 / 39,5 - 37,0	93,9	0,86	1480	6,4
Siemens 225M		IE3		45	83,0 - 77,0 / 48,0 - 44,5	94,2	0,86	1480	6,4
Siemens 250M		IE3		55	100 - 93,0 / 58,0 - 54,0	94,6	0,87	1480	6,8
Siemens 280S		IE3		75	140 - 130 / 80,0 - 74,0	95,0	0,86	1485	6,9
Siemens 280M		IE3		90	166 - 152 / 95,0 - 88,0	95,2	0,87	1485	7,2
Siemens 315S		IE3		110	200 - 186 / 116 - 108	95,4	0,87	1490	6,8
Siemens 315M		IE3		132	240 - 220 / 140 - 128	95,6	0,87	1490	7,3
Siemens 315L		IE3		160	285 - 265 / 166 - 154	95,8	0,87	1490	7,3
Siemens 315L		IE3		200	355 - 330 / 206 - 190	96,0	0,88	1490	7,4
Siemens 315L		IE3		250	455 - 420 / 260 - 240	96,0	0,87	1490	7,7
Siemens 315L		IE3		315	570 - 550 / 330 - 320	96,0	0,86	1490	7,9
Siemens 315L		IE3		355	650 - 610 / 375 - 355	96,1	0,85	1490	6,5

Siemens, 6-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} / I _{1/1}
Siemens 80A	-	-	3 x 220-240 Δ/380-415 Y	0,37	1,88 - 1,91 / 1,08 - 1,10	74,8	0,66	940	4,2
Siemens 80B	-	-		0,55	2,67 - 2,67 / 1,54 - 1,54	77,2	0,67	935	4,5
Siemens 90S	IE3			0,75	3,45 - 3,40 / 1,99 - 1,96	78,9	0,70	945	4,6
Siemens 90L	IE3			1,1	5,00 - 5,00 / 2,88 - 2,88	81,0	0,69	940	4,6
Siemens 100L	IE3		3 x 220-240 Δ/380-420 Y	1,5	6,60 - 5,90 / 3,80 - 3,40	82,5	0,73	970	10
Siemens 112M	IE3			2,2	9,15 - 8,30 / 5,30 - 4,80	84,3	0,75	970	10
Siemens 132S	IE3			3	12,0 - 11,0 / 7,00 - 6,40	85,6	0,76	975	10
Siemens 132M	IE3			4	15,8 - 14,2 / 9,10 - 8,20	86,8	0,77	970	10
Siemens 112M	IE3		3 x 380-420 Δ/660-725 Y	2,2	5,30 - 4,80 / 3,00 - 2,80	84,3	0,75	970	6,8
Siemens 132S	IE3			3	7,00 - 6,40 / 4,05 - 3,70	85,6	0,76	975	6,9
Siemens 132M	IE3			4	9,10 - 8,20 / 5,20 - 4,80	86,8	0,77	970	6,5
Siemens 132M	IE3			5,5	12,2 - 11,0 / 7,00 - 6,40	88,0	0,78	970	6,6
Siemens 160M	IE3			7,5	16,0 - 14,6 / 9,20 - 8,40	89,1	0,80	975	6,3
Siemens 160L	IE3			11	23,2 - 21,0 / 13,4 - 12,2	90,3	0,80	975	6,6
Siemens 180L	IE3			15	31,0 - 28,0 / 17,8 - 16,6	91,2	0,80	975	5,9
Siemens 200L	IE3			18,5	38,0 - 36,5 / 22,0 - 21,0	91,7	0,79	980	5,6
Siemens 200L	IE3			22	45,0 - 42,5 / 26,0 - 24,6	92,2	0,79	980	5,6
Siemens 225M	IE3			30	58,0 - 55,0 / 33,5 - 32,0	92,9	0,83	980	6,6
Siemens 250M	IE3			37	70,0 - 65,0 / 40,5 - 37,5	93,3	0,85	985	7,0
Siemens 280S	IE3			45	86,0 - 79,0 / 49,5 - 45,5	93,7	0,85	990	6,8
Siemens 280M	IE3			55	106 - 97,0 / 61,0 - 56,0	94,1	0,85	990	7,2
Siemens 315S	IE3			75	142 - 134 / 81,0 - 77,0	94,6	0,84	990	7,3
Siemens 315M	IE3			90	168 - 156 / 97,0 - 90,0	94,9	0,85	990	6,7
Siemens 315L	IE3			110	206 - 194 / 118 - 112	95,1	0,84	990	7,2
Siemens 315L	IE3			132	250 - 236 / 144 - 136	95,4	0,84	990	7,2
Siemens 315L	IE3			160	300 - 290 / 174 - 168	95,6	0,83	990	7,7

MMG-H3, 2-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} I _{1/1}
MMG-H3	80B	IE3	3 x 220-240 Δ/380-420 Y	0,75	3,05 - 2,80 / 1,76 - 1,60	80,7	0,8	2850	7,2
MMG-H3	80B	IE3		1,1	4,35 - 4,00 / 2,55 - 2,28	82,7	0,8	2850	7,2
MMG-H3	90SA	IE3		1,5	5,30 - 4,85 / 3,05 - 2,80	84,2	0,9	2900	7,9
MMG-H3	90LA	IE3		2,2	7,55 - 6,90 / 4,35 - 3,95	85,9	0,9	2900	8,0
MMG-H3	100LA	IE3		3	10,2 - 9,30 / 5,90 - 5,30	87,1	0,9	2910	8,9
MMG-H3	100LA	IE3		3	5,90 - 5,30 / 3,40 - 3,05	87,1	0,9	2910	8,9
MMG-H3	112MA	IE3		4	7,85 - 7,10 / 4,50 - 4,10	88,1	0,9	2910	7,6
MMG-H3	132SA	IE3		5,5	10,6 - 9,50 / 6,05 - 5,50	89,2	0,9	2920	8,5
MMG-H3	132SB	IE3		7,5	14,0 - 12,8 / 8,10 - 7,35	90,1	0,9	2920	8,5
MMG-H3	160MA	IE3		11	20,4 - 18,4 / 11,6 - 10,6	91,2	0,9	2940	7,6
MMG-H3	160MB	IE3	3 x 380-420 Δ/660-725 Y	15	27,5 - 24,8 / 15,8 - 14,4	91,9	0,9	2940	7,7
MMG-H3	160L	IE3		18,5	33,5 - 30,5 / 19,2 - 17,6	92,4	0,9	2940	8,2
MMG-H3	180M	IE3		22	40,0 - 36,0 / 23,0 - 20,8	92,7	0,9	2950	8,7
MMG-H3	200LA	IE3		30	55,0 - 49,5 / 31,5 - 29,0	93,3	0,9	2960	9,0
MMG-H3	200LB	IE3		37	66,5 - 60,5 / 38,5 - 35,0	93,7	0,9	2960	9,0
MMG-H3	225MA	IE3		45	80,0 - 72,5 / 46,0 - 42,0	94,0	0,9	2960	8,3
MMG-H3	250MA	IE3		55	102 - 91,0 / 58,0 - 53,0	94,3	0,9	2970	7,2
MMG-H3	280SA	IE3		75	132 - 120 / 76,0 - 69,5	94,7	0,9	2970	8,0
MMG-H3	280MA	IE3		90	156 - 142 / 90,0 - 82,0	95,0	0,9	2970	8,1
MMG-H3	315SA	IE3		110	198 - 178 / 114 - 104	95,2	0,9	2980	6,7
MMG-H3	315MA	IE3		132	234 - 212 / 134 - 122	95,4	0,9	2980	6,5
MMG-H3	315LA	IE3		160	285 - 255 / 164 - 148	95,6	0,9	2980	6,6
MMG-H3	315LB	IE3		200	350 - 315 / 206 - 184	95,4	0,9	3575	6,1

MMG-H3, 4-полюсные

Электродвигатель	Типоразмер	Класс IE	Напряжение питания [В]	P2 [кВт]	I _{1/1} [А]	η [%]	Cos φ 1/1	n [min ⁻¹]	I _{пуск} I _{1/1}
MMG-H3	80B	IE3	3 x 220-240 Δ/380-420 Y	0,75	3,25 - 3,00 / 1,90 - 1,72	82,5	0,7	1420	6,4
MMG-H3	90SA	IE3		1,1	4,40 - 4,05 / 2,55 - 2,30	84,1	0,8	1440	6,5
MMG-H3	90LA	IE3		1,5	5,85 - 5,35 / 3,40 - 3,05	85,3	0,8	1440	7,0
MMG-H3	100LA	IE3		2,2	8,20 - 7,55 / 4,75 - 4,30	86,7	0,8	1440	6,5
MMG-H3	100LB	IE3		3	11,0 - 10,2 / 6,40 - 5,80	87,7	0,8	1440	7,0
MMG-H3	100LB	IE3		3	6,40 - 5,80 / 3,70 - 3,35	87,7	0,8	1440	8,3
MMG-H3	112MA	IE3		4	8,45 - 7,65 / 4,85 - 4,45	88,6	0,8	1450	7,1
MMG-H3	132SA	IE3		5,5	11,6 - 10,4 / 6,65 - 6,05	89,6	0,8	1460	8,2
MMG-H3	132MA	IE3		7,5	15,4 - 14,0 / 8,85 - 8,05	90,4	0,8	1460	8,2
MMG-H3	160MA	IE3		11	21,2 - 19,2 / 12,2 - 11,2	91,4	0,9	1470	7,6
MMG-H3	160LA	IE3	3 x 380-420 Δ/660-725 Y	15	28,5 - 25,5 / 16,4 - 14,8	92,1	0,9	1470	8,5
MMG-H3	180MA	IE3		18,5	35,0 - 31,5 / 20,0 - 18,2	92,6	0,9	1470	6,9
MMG-H3	180LA	IE3		22	41,5 - 37,5 / 23,8 - 21,8	93,0	0,9	1470	6,8
MMG-H3	200LA	IE3		30	56,0 - 50,5 / 32,0 - 29,5	93,6	0,9	1470	6,9
MMG-H3	225SA	IE3		37	69,0 - 62,5 / 39,5 - 36,0	93,9	0,9	1480	6,4
MMG-H3	225MA	IE3		45	84,5 - 76,5 / 48,5 - 44,0	94,2	0,9	1480	6,4
MMG-H3	250MA	IE3		55	102 - 91,5 / 58,0 - 53,0	94,6	0,9	1480	6,8
MMG-H3	280SA	IE3		75	140 - 126 / 80,5 - 73,0	95,0	0,9	1490	6,9
MMG-H3	280MA	IE3		90	166 - 150 / 95,0 - 86,5	95,2	0,9	1490	7,2
MMG-H3	315SA	IE3		110	202 - 182 / 116 - 106	95,4	0,9	1490	6,8
MMG-H3	315MA	IE3		132	242 - 218 / 140 - 126	95,6	0,9	1490	7,3
MMG-H3	315LA	IE3		160	285 - 260 / 164 - 150	95,8	0,9	1490	7,3
MMG-H3	315LB	IE3		200	355 - 320 / 204 - 186	96,0	0,9	1490	7,4

Данные электрооборудования, электродвигатели MGE

MGE - электродвигатели со встроенным преобразователем частоты

2-полюсные

Электро-двигатель	Типоразмер	Напряжение питания	P2 [кВт]	I _{1/1} [A]
MGE	80B-I	3 x 380-480 В	1,1	2,15 - 1,8
MGE	90SC-I		1,5	2,9 - 2,4
MGE	90LD-I		2,2	4,15 - 3,4
MGE	100LC-D		3	6,2 - 5,0
MGE	112MC-D		4	8,1 - 6,6
MGE	132SC-D		5,5	11,0 - 8,8
MGE	132SB-F		7,5	14,8 - 11,6
MGE	160MB-F		11	22,5 - 18,8
MGE	160MD-F		15	30,0 - 26,0
MGE	160LB-F		18,5	37,0 - 31,0
MGE	180MB-F		22	43,5 - 35,0

4-полюсные

Электро-двигатель	Типоразмер	Напряжение питания	P2 [кВт]	I _{1/1} [A]
MGE	80B-I	3 x 380-480 В	0,55	1,2 - 1,1
MGE	80C-I		0,75	1,55 - 1,4
MGE	90SD-I		1,1	2,2 - 1,9
MGE	90LC-D		1,5	3,3 - 2,9
MGE	100LB-D		2,2	4,6 - 3,8
MGE	112LC-D		3	6,2 - 5,0
MGE	112MC-D		4	8,1 - 6,6
MGE	132SB-F		5,5	11,0 - 9,00
MGE	132MB-F		7,5	15,0 - 12,0
MGE	160MB-F		11	22,0 - 17,8
MGE	160LB-F		15	30,0 - 25,4
MGE	180MA-F		18,5	37,0 - 30,0

Таблицы корректировки размеров

В таблицах ниже приведена информация относительно изменений габаритных размеров при использовании электродвигателей отличных от стандартных, приведенных в разделе 17. *Габаритные чертежи и технические характеристики.*

Класс IE	Электродвигатель
IE1	MMG-E
	MMG-G
IE2	MMG-E
	MMG-G
	MMG-H
IE3	Siemens

Пример

Если выбран 2-полюсный MMG-E электродвигатель мощностью 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE1, то размер AG будет больше на 10 мм.

IE1

IE1, MMG-E, 2-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,55	0,55	MG-C	71B	MMG-E	71B	21	0	12	10	10	0	0	0	0	0	4,9	4,6
0,75	0,75	MG-H3	80A	MMG-E	80A	13	0	24	10	10	0	0	0	0	0	9,6	8,7
1,1	1,1	MG-H3	80C	MMG-E	80B	-7	0	24	10	10	0	0	0	0	0	8,5	7,4
1,5	1,5	MG-H3	90S	MMG-E	90S	-21	0	36	-56	-3	0	0	0	0	0	9	10
2,2	2,2	MG-H3	90L	MMG-E	90L	-36	0	36	-56	-3	3	0	0	0	0	7	11
3	3	MG-H3	100L	MMG-E	100L	-18	0	40	-66	3	-1	0	0	0	0	9	1
4	4	MG-H3	112M	MMG-E	112M	-41	0	46	-86	15	0	0	0	0	0	3	2
5,5	5,5	MG-H3	132S	MMG-E	132SA	-8	0	66	-86	15	0	0	0	0	0	26	24
7,5	7,5	MG-H3	132S	MMG-E	132SB	4	0	41	-87	-17	0	0	0	0	0	15	12
11	11	MG-H3	160M	MMG-E	160MA	27	0	44	-83	-63	-1	0	0	0	0	29	25
15	15	MG-H3	160M	MMG-E	160MB	27	0	44	-83	-63	-1	0	0	0	0	25	20
18,5	18,5	MG-H3	160L	MMG-E	160L	27	0	44	-83	-63	-1	0	0	0	0	34	30
22	22	MG-H3	180M	MMG-E	180M	39	0	60	-83	-63	0	0	0	0	0	56	51
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-E	200LA	36	0	-18	-37	-9	-1	0	0	0	0	38	8
37	37	Siemens IE3	200L	MMG-E	200LB	11	0	-18	-37	-9	-1	0	0	0	0	30	7
45	45	Siemens IE3	225M	MMG-E	225M	-11	0	-18	-38	-9	-1	0	25	1	0	26	20
55	55	Siemens IE3	250M	MMG-E	250M	23	0	-51	-73	-17	0	0	0	0	0	77	63
75	75	Siemens IE3	280S	MMG-E	280S	-17	0	-47	-73	-17	0	0	0	-0,5	0	15	0
90	90	Siemens IE3	280M	MMG-E	280M	-76	0	-47	-73	-17	0	0	51	-0,5	0	0	-10
110	110	Siemens IE3	315S	MMG-E	315S	125	0	-44	-54	-19	0	0	0	-1	0	113	185
132	132	Siemens IE3	315M	MMG-E	315M	70	0	-44	-54	-19	0	0	0	-1	0	147	147
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-E	315LA	70	0	-44	-54	-19	0	0	51	-1	0	170	150
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-E	315LB	-85	0	-44	-54	-19	0	0	51	-1	0	45	55
250	250	Siemens IE3	315L	MMG-E	355M	114	40	139	154	23	240	102	52	38	0	310	310
315	315	Siemens IE3	315L	MMG-E	355L	114	40	139	154	23	240	102	122	38	0	545	-

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE1, MMG-E, 4-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,25	0,25	MG-C	71B	MMG-E	71A	21	0	12	10	10	0	0	0	0	0	4,8	4,5
0,37	0,37	MG-C	71B	MMG-E	71B	21	0	12	10	10	0	0	0	0	0	5,3	5
0,55	0,55	MG-C	80A	MMG-E	80A	13	0	24	10	10	0	0	0	0	0	9,7	8,9
0,75	0,75	MG-H3	90S	MMG-E	80B	-37	-10	23	-70	-11	0	-15	0	-6	0	8,5	8
1,1	1,1	MG-H3	90S	MMG-E	90S	-21	0	36	-56	-3	0	0	0	0	0	5	6
1,5	1,5	MG-H3	90L	MMG-E	90L	-36	0	36	-56	-3	3	0	0	0	0	6	10
2,2	2,2	MG-H3	100L	MMG-E	100LA	-18	0	40	-66	3	-1	0	0	0	0	10	-1
3	3	MG-H3	100L	MMG-E	100LB	-18	0	40	-66	3	-1	0	0	0	0	5	-3
4	4	MG-H3	112M	MMG-E	112MB	-41	0	46	-86	15	0	0	0	0	0	2	1
5,5	5,5	MG-H3	132S	MMG-E	132S	4	0	41	-87	-17	0	0	0	0	0	10	10
7,5	7,5	MG-H3	132M	MMG-E	132M	-8	0	41	-87	-17	0	0	0	0	0	13	9
11	11	MG-H3	160M	MMG-E	160MA	-47	0	44	-83	-63	-1	0	-44	0	0	34	33
15	15	MG-H3	160L	MMG-E	160L	-33	0	44	-83	-63	-1	0	0	0	0	28	25
18,5	18,5	Siemens IE3	180M	MMG-E	180M	22	0	-22	-29	-14	0	0	0	0	0	20	19
22	22	Siemens IE3	180L	MMG-E	180L	-8	0	-22	-29	-14	0	0	38	0	0	37	32
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-E	200L	11	0	-18	-37	-9	-1	0	0	0	0	35	33
37	37	Siemens IE3	225S	MMG-E	225S	24	0	-18	-38	-9	-1	0	0	1	0	40	30
45	45	Siemens IE3	225M	MMG-E	225M	-11	0	-18	-38	-9	-1	0	25	1	0	30	20
55	55	Siemens IE3	250M	MMG-E	250M	23	0	-51	-73	-17	0	0	0	0	0	50	35
75	75	Siemens IE3	280S	MMG-E	280S	-17	0	-47	-73	-17	0	0	0	-0,5	0	-6	-30
90	90	Siemens IE3	280M	MMG-E	280M	-76	0	-47	-73	-17	0	0	51	-0,5	0	-70	-80
110	110	Siemens IE3	315S	MMG-E	315S	122	0	-44	-54	-19	0	0	0	-1	0	200	175
132	132	Siemens IE3	315M	MMG-E	315M	70	0	-44	-54	-19	0	0	0	-1	0	170	130
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-E	315LA	70	0	-44	-54	-19	0	0	51	-1	0	200	180
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-E	315LB	-85	0	-44	-54	-19	0	0	51	-1	0	105	75
250	250	Siemens IE3	315L	MMG-E	355M	114	40	139	154	23	100	102	52	38	-7	380	380
315	315	Siemens IE3	315L	MMG-E	355L	-30	40	139	154	23	100	102	122	38	-7	470	-

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE1, MMG-E, 6-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,37	0,37	Siemens	80A	MMG-E	80A	14	0	13	17	17	0	0	0	0	0,5	7	7
0,55	0,55	Siemens	80B	MMG-E	80B	14	0	13	17	17	0	0	0	0	0,5	8	8
0,75	0,75	Siemens IE3	90S	MMG-E	90S	-37	0	20	13	21	0	0	0	3	0	9	11
1,1	1,1	Siemens IE3	90L	MMG-E	90L	-52	0	20	13	21	3	0	0	3	0	8	13
1,5	1,5	Siemens IE3	100L	MMG-E	100L	-19	0	-6	-39	-6	-1	0	0	0	0	6	0
2,2	2,2	Siemens IE3	112M	MMG-E	112M	-23	0	3	-19	6	0	0	0	0	0	10	10
3	3	Siemens IE3	132S	MMG-E	132S	-2	0	-2	-39	-12	0	0	0	0	0	14	9
4	4	Siemens IE3	132M	MMG-E	132MA	36	0	-2	-39	-12	0	0	0	0	0	24	19
5,5	5,5	Siemens IE3	132M	MMG-E	132MB	-14	0	-2	-39	-12	0	0	38	0	0	32	15
7,5	7,5	Siemens IE3	160M	MMG-E	160M	4	0	11,5	-15	5	-1	0	0	0	0	29	25
11	11	Siemens IE3	160L	MMG-E	160L	-12	0	11,5	-15	5	-1	0	0	0	0	30	26
15	15	Siemens IE3	180L	MMG-E	180L	-8	0	-22	-29	-14	0	0	38	0	0	19	24
18,5	18,5	Siemens IE3	200L	MMG-E	200LA	36	0	-18	-37	-9	-1	0	0	0	0	23	15
22	22	Siemens IE3	200L	MMG-E	200LB	11	0	-18	-37	-9	-1	0	0	0	0	13	13
30	30	Siemens IE3	225M	MMG-E	225M	-11	0	-18	-38	-9	-1	0	25	1	0	-29	-44
37	37	Siemens IE3	250M	MMG-E	250M	23	0	-51	-73	-17	0	0	0	0	0	-17	-35
45	45	Siemens IE3	280S	MMG-E	280S	-17	0	-47	-73	-17	0	0	0	-0,5	0	8	-12
55	55	Siemens IE3	280M	MMG-E	280M	34	0	-47	-73	-17	0	0	51	-0,5	0	26	6
75	75	Siemens IE3	315S	MMG-E	315S	122	0	-44	-54	-19	0	0	0	-1	0	212	212
90	90	Siemens IE3	315M	MMG-E	315M	70	0	-44	-54	-19	0	0	0	-1	0	140	130
110	110	Siemens IE3	315L	MMG-E	315LA	70	0	-44	-54	-19	0	0	51	-1	0	110	90
132	132	Siemens IE3	315L	MMG-E	315LB	-85	0	-44	-54	-19	0	0	51	-1	0	91	71
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-E	355M	114	40	124	6	31	140	102	103	38	0	-	-
200	230	Siemens IE3	315L	MMG-E	355M	-30	40	139	154	23	0	102	52	38	-7	-	-

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE1, MMG-G, 2-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,55	0,55	MG-C	71B	MMG-G	71	29,5	0	23	-37	-2	0	0	0	0	0	5,5	5,2
0,75	0,75	MG-H3	80A	MMG-G	80	11,5	0	49	-22	-2	0	0	0	0	0	6,2	5,3
1,1	1,1	MG-H3	80C	MMG-G2	80	-8,5	0	49	-22	-2	0	0	0	0	0	8,1	7
1,5	1,5	MG-H3	90S	MMG-G2	90S	-23,5	0	60	-102	-23	0	0	0	0	0	5,5	4,5
2,2	2,2	MG-H3	90L	MMG-G2	90L	-38,5	0	60	-102	-23	0	0	0	0	0	6,5	5,5
3	3	MG-H3	100L	MMG-G2	100L	-20,5	0	60	-72	17	0	0	0	0	0	12	10
4	4	MG-H3	112M	MMG-G2	112M	-40,5	0	55	-112	17	0	0	0	0	0	2	1
5,5	5,5	MG-H3	132S	MMG-G2	132S	-17	0	91	-112	37	0	0	0	0	0	25	23
7,5	7,5	MG-H3	132S	MMG-G2	132S	-5	0	66	-113	5	0	0	0	0	0	19	16
11	11	MG-H3	160M	MMG-G2	160M	27	0	59	-153	-48	0	0	0	0	-0,5	22	16
15	15	MG-H3	160M	MMG-G2	160M	27	0	59	-153	-48	0	0	0	0	-0,5	24	17
18,5	18,5	MG-H3	160L	MMG-G2	160L	27	0	59	-153	-48	0	0	0	0	-0,5	26	20
22	22	MG-H3	180M	MMG-G2	180M	21	0	101	-143	-81	0	0	0	0	-0,5	59	52
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-G2	200L	49	0	59	-165	-7	0	0	0	0	-0,5	60	30
37	37	Siemens IE3	200L	MMG-G2	200L	24	0	59	-165	-7	0	0	0	0	-0,5	50	25
45	45	Siemens IE3	225M	MMG-G2	225M	-7	0	89	-125	-7	0	0	25	0	-0,5	25	15
55	55	Siemens IE3	250M	MMG-G2	250S	-4,5	0	83	-143	-3	0	0	-38	0	0	65	45
75	75	Siemens IE3	280S	MMG-G2	250M	-39,5	-30	60	-143	-3	0	-51	-19	-22	0	15	-5
90	90	Siemens IE3	280M	MMG-G	280S	-78	0	90	-145	-3	0	0	0	0	0	10	-10
110	110	Siemens IE3	315S	MMG-G	280M	-10	-35	8	-200	-69	-110	-51	13	-26	-4	-140	-70
132	132	Siemens IE3	315M	MMG-G	315S	-131	0	33	-195	1	0	0	-51	0	0	20	20
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-G	315M	-80	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	220	200
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-G	315M	-235	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	170	210
250	250	Siemens IE3	315L	MMG-G	355M	128	40	150	-	-	-	102	52	38	0	810	810
315	315	Siemens IE3	315L	MMG-G	355L	128	40	150	-	-	-	102	122	38	0	745	745

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE1, MMG-G, 4-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,25	0,25	MG-C	71B	MMG-G	63	5	-8	13	-32	-2	0	-12	-10	-5	0	5,8	5,5
0,37	0,37	MG-C	71B	MMG-G	71	29,5	0	23	-37	-2	0	0	0	0	0	5,3	5
0,55	0,55	MG-C	80A	MMG-G	80	11,5	0	49	-22	-2	0	0	0	0	0	5,7	4,9
0,75	0,75	MG-H3	90S	MMG-G	80	-38,5	-10	48	-102	-23	0	-15	0	-6	0	7,5	7
1,1	1,1	MG-H3	90S	MMG-G2	90S	-23,5	0	60	-102	-23	0	0	0	0	0	-0,4	-1,4
1,5	1,5	MG-H3	90L	MMG-G2	90L	-38,5	0	60	-102	-23	0	0	0	0	0	2,5	1,5
2,2	2,2	MG-H3	100L	MMG-G2	100L	-20,5	0	60	-72	17	0	0	0	0	0	10	5
3	3	MG-H3	100L	MMG-G2	100L	-20,5	0	60	-72	17	0	0	0	0	0	9	7
4	4	MG-H3	112M	MMG-G2	112M	-40,5	0	55	-112	17	0	0	0	0	0	0	-1
5,5	5,5	MG-H3	132S	MMG-G2	132S	-5	0	66	-113	5	0	0	0	0	0	7	7
7,5	7,5	MG-H3	132M	MMG-G2	132M	-17	0	66	-113	5	0	-1	0	0	0	9	5
11	11	MG-H3	160M	MMG-G2	160M	-47	0	59	-153	-48	0	0	-44	0	-0,5	21	14
15	15	MG-H3	160L	MMG-G2	160L	-33	0	59	-153	-48	0	0	0	0	-0,5	15	9
18,5	18,5	Siemens IE3	180M	MMG-G2	180M	4	0	19	-89	-32	0	0	0	0	-0,5	12	7
22	22	Siemens IE3	180L	MMG-G2	180L	12	0	19	-89	-32	0	0	38	0	-0,5	35	25
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-G2	200L	24	0	59	-165	-7	0	0	0	0	-0,5	50	40
37	37	Siemens IE3	225S	MMG-G2	225S	28	0	89	-125	-7	0	0	0	0	-0,5	40	25
45	45	Siemens IE3	225M	MMG-G2	225M	-7	0	89	-125	-7	0	0	25	0	-0,5	30	15
55	55	Siemens IE3	250M	MMG-G2	250S	-4,5	0	83	-143	-3	0	0	-38	0	0	55	35
75	75	Siemens IE3	280S	MMG-G2	250M	-39,5	-30	60	-143	-3	0	-51	-19	-22	0	-10	-40
90	90	Siemens IE3	280M	MMG-G	280S	-78	0	90	-145	-3	0	0	0	0	0	-10	-30
110	110	Siemens IE3	315S	MMG-G	280M	-10	-35	8	-200	-69	-110	-51	13	-26	-4	-45	-70
132	132	Siemens IE3	315M	MMG-G	315S	-131	0	33	-195	1	0	0	-51	0	0	-30	-70
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-G	315M	-80	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	200	180
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-G	315M	-235	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	60	60
250	250	Siemens IE3	315L	MMG-G	355M	128	40	150	-	-	-	102	52	38	-7	830	830
315	315	Siemens IE3	315L	MMG-G	355L	-16	40	150	-	-	-	102	122	38	-7	620	620

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE1, MMG-G, 6-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,37	0,37	Siemens	80A	MMG-G	80	8,5	0	38	-15	5	0	0	0	0	0,5	7	7
0,55	0,55	Siemens	80B	MMG-G	80	8,5	0	38	-15	5	0	0	0	0	0,5	7	7
0,75	0,75	Siemens IE3	90S	MMG-G	90S	-34,5	0	44	-33	1	0	0	0	0	0	5,5	5,5
1,1	1,1	Siemens IE3	90L	MMG-G2	90L	-54,5	0	44	-33	1	0	0	0	0	0	6	6
1,5	1,5	Siemens IE3	100L	MMG-G2	100L	-21,5	0	14	-45	8	0	0	0	0	0	7	7
2,2	2,2	Siemens IE3	112M	MMG-G2	112M	-22,5	0	12	-45	8	0	0	0	0	0	6	6
3	3	Siemens IE3	132S	MMG-G2	132S	-11	0	23	-65	10	0	0	0	0	0	8	3
4	4	Siemens IE3	132M	MMG-G2	132M	27	0	23	-65	10	0	-1	0	0	0	13	8
5,5	5,5	Siemens IE3	132M	MMG-G2	132M	-23	0	23	-65	10	0	-1	38	0	0	28	11
7,5	7,5	Siemens IE3	160M	MMG-G2	160M	4	0	26,5	-85	20	0	0	0	0	-0,5	21	12
11	11	Siemens IE3	160L	MMG-G2	160L	-12	0	26,5	-85	20	0	0	0	0	-0,5	29	20
15	15	Siemens IE3	180L	MMG-G2	180L	12	0	19	-89	-32	0	0	38	0	-0,5	45	45
18,5	18,5	Siemens IE3	200L	MMG-G2	200L	49	0	59	-165	-7	0	0	0	0	-0,5	60	52
22	22	Siemens IE3	200L	MMG-G2	200L	24	0	59	-165	-7	0	0	0	0	-0,5	45	45
30	30	Siemens IE3	225M	MMG-G2	225M	-7	0	89	-125	-7	0	0	25	0	-0,5	20	5
37	37	Siemens IE3	250M	MMG-G2	250S	-4,5	0	83	-143	-3	0	0	-38	0	0	0	-20
45	45	Siemens IE3	280S	MMG-G2	250M	-39,5	-30	60	-143	-3	0	-51	-19	-22	0	-70	-90
55	55	Siemens IE3	280M	MMG-G2	280S	32	0	90	-145	-3	0	0	0	0	0	50	30
75	75	Siemens IE3	315S	MMG-G2	280M	-10	-35	8	-200	-69	-110	-51	13	-26	-4	-70	-70
90	90	Siemens IE3	315M	MMG-G	315S	-131	0	33	-195	1	0	0	-51	0	0	-40	-50
110	110	Siemens IE3	315L	MMG-G	315M	-80	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	0	-20
132	132	Siemens IE3	315L	MMG-G	315M	-235	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	-20	-40

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE2

IE2, MMG-E, 2-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электро-двигатель	Типоразмер	Электро-двигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,75	0,75	MG-C	71B	MMG-E1	80A	24	0	31	10	118	-108	0	0	0	0	7,6	7,7
1,1	1,1	MG-H3	80A	MMG-E1	80B	4	0	31	10	118	-108	0	0	0	0	8,5	8,4
1,5	1,5	MG-H3	80C	MMG-E1	90S	-11	0	50	-56	96	-100	0	0	0	0	4	5
2,2	2,2	MG-H3	90S	MMG-E1	90L	-26	0	50	-56	96	-100	0	0	0	0	4	5
3	3	MG-H3	90L	MMG-E1	100L	-10	0	60	-56	147	-150	0	0	0	0	11	11
4	4	MG-H3	100L	MMG-E1	112M	-32	0	54	-84	147	-140	0	0	-10	0	3	4
5,5	5,5	MG-H3	112M	MMG-E1	132SA	-1	0	76	-84	197	-190	0	0	0	0	25	23
7,5	7,5	MG-H3	132S	MMG-E1	132SB	11	0	51	-85	165	-190	0	0	0	0	21	18
11	11	MG-H3	132S	MMG-E1	160MA	40	0	48	-82	137	-199	0	0	0	0	34	37
15	15	MG-H3	160M	MMG-E1	160MB	40	0	48	-82	137	-199	0	0	0	0	36	38
18,5	18,5	MG-H3	160M	MMG-E1	160L	-4	0	48	-82	137	-199	0	0	0	0	44	45
22	22	MG-H3	160L	MMG-E1	180M	39	0	81	-82	137	-199	0	38	0	0	60	60
30	30	MG-H3	180M	MMG-E1	200LA	49	0	-5	-36	203	-211	0	0	0	0	23	8
37	37	Siemens IE3	200L	MMG-E1	200LB	24	0	-5	-36	203	-211	0	0	0	0	10	0
45	45	Siemens IE3	200L	MMG-E1	225M	2	0	-3	-38	252	-262	0	25	0	0	-14	-5
55	55	Siemens IE3	225M	MMG-E1	250M	28	0	-40	-73	317	-334	0	0	0	0	20	23
75	75	Siemens IE3	250M	MMG-E1	280S	10	0	-38	-73	317	-334	0	0	0	0	32	34
90	90	Siemens IE3	280S	MMG-E1	280M	-50	0	-38	-73	317	-334	0	51	0	0	3	5
110	110	Siemens IE3	280M	MMG-E1	315S	188	0	-10	-54	361	-380	0	0	0	0	65	170
132	132	Siemens IE3	315S	MMG-E1	315M	163	0	15	-54	361	-380	0	0	0	0	110	145
160	160	Siemens IE3	315M	MMG-E1	315LA	163	0	15	-54	361	-380	0	0	0	0	135	150
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-E1	315LB	8	0	15	-54	361	-380	0	0	0	0	-25	20
250	250	Siemens IE3	315L	MMG-E1	355M	218	40	155	154	353	-330	102	52	38	0	370	420
315	315	Siemens IE3	315L	MMG-E1	355L	368	40	155	154	353	-330	102	52	38	0	415	465

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE2, MMG-E, 4-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электро-двигатель	Типоразмер	Электро-двигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,25	0,25	MG-C	71B	MMG-E1	71A	34	0	15	10	78	-68	0	0	0	0	4,8	5,5
0,37	0,37	MG-C	71B	MMG-E1	71B	34	0	15	10	78	-68	0	0	0	0	5,3	6
0,55	0,55	MG-C	71B	MMG-E1	80A	24	0	31	10	118	-108	0	0	0	0	7,7	7,9
0,75	0,75	MG-C	80A	MMG-E1	80MB	-26	-10	30	-70	97	-108	-15	0	-6	0	8	7,5
1,1	1,1	MG-H3	90S	MMG-E1	90S	14	0	50	-54	97	-98	0	0	0	0	6	7
1,5	1,5	MG-H3	90S	MMG-E1	90L	-26	0	50	-54	97	-98	0	-25	0	0	9	10
2,2	2,2	MG-H3	90L	MMG-E1	100LA	-10	0	60	-54	147	-148	0	0	0	0	11	8
3	3	MG-H3	100L	MMG-E1	100LB	-10	0	60	-54	147	-148	0	0	0	0	14	14
4	4	MG-H3	100L	MMG-E1	112M	38	0	56	-84	147	-140	0	0	0	0	14	15
5,5	5,5	MG-H3	112M	MMG-E1	132S	11	0	51	-85	164	-190	0	0	0	0	17	19
7,5	7,5	MG-H3	132S	MMG-E1	132M	1	0	51	-85	164	-190	0	0	0	0	14	12
11	11	MG-H3	132M	MMG-E1	160M	-47	0	48	-82	137	-199	0	-44	0	0	31	26
15	15	MG-H3	160M	MMG-E1	160L	-33	0	48	-82	137	-199	0	0	0	0	25	21
18,5	18,5	MG-H3	160L	MMG-E1	180M	22	0	-11	-28	186	-199	0	0	0	0	23	28
22	22	Siemens IE3	180M	MMG-E1	180L	42	0	-11	-28	186	-199	0	38	0	0	31	32
30	30	Siemens IE3	180L	MMG-E1	200L	24	0	-5	-36	203	-211	0	0	0	0	35	30
37	37	Siemens IE3	200L	MMG-E1	225S	32	0	-28	-38	252	-262	0	0	0	0	29	32
45	45	Siemens IE3	225S	MMG-E1	225M	-3	0	-3	-37	252	-261	0	0	0	0	10	13
55	55	Siemens IE3	225M	MMG-E1	250M	28	0	-40	-73	317	-334	0	0	0	0	22	25
75	75	Siemens IE3	250M	MMG-E1	280S	10	0	-38	-73	317	-334	0	0	0	0	-1	-10
90	90	Siemens IE3	280S	MMG-E1	280M	-50	0	-38	-73	317	-334	0	51	0	0	9	10
110	110	Siemens IE3	280M	MMG-E1	315S	188	0	-10	-54	361	-380	0	0	0	0	160	170
132	132	Siemens IE3	315S	MMG-E1	315M	133	0	15	-54	361	-380	0	0	0	0	95	90
160	160	Siemens IE3	315M	MMG-E1	315LA	133	0	15	-54	361	-380	0	0	0	0	135	150
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-E1	315LB	-22	0	15	-54	361	-380	0	0	0	0	105	110
250	250	Siemens IE3	315L	MMG-E1	355M	148	40	155	154	353	-470	102	52	38	-7	400	450

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE2, MMG-E, 6-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электро-двигатель	Типоразмер	Электро-двигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,75	0,75	Siemens IE3	80B	MMG-E1	90S	-2	0	34	15	121	-98	0	0	0	0	7	13
1,1	1,1	Siemens IE3	90S	MMG-E1	90L	-42	0	34	15	121	-98	0	-25	0	0	6	11
1,5	1,5	Siemens IE3	90L	MMG-E1	100L	-11	0	14	-27	138	-148	0	0	0	0	7	14
2,2	2,2	Siemens IE3	100L	MMG-E1	112M	56	0	13	-17	138	-140	0	0	0	0	8	13
3	3	Siemens IE3	112M	MMG-E1	132S	5	0	8	-37	169	-190	0	0	0	0	8	11
4	4	Siemens IE3	132S	MMG-E1	132MA	45	0	8	-37	169	-190	0	0	0	0	17	18
5,5	5,5	Siemens IE3	132M	MMG-E1	132MB	-5	0	8	-37	169	-190	0	38	0	0	26	19
7,5	7,5	Siemens IE3	132M	MMG-E1	160M	4	0	15,5	-14	205	-199	0	0	0	0	33	34
11	11	Siemens IE3	160M	MMG-E1	160L	-12	0	15,5	-14	205	-199	0	0	0	0	24	25
15	15	Siemens IE3	160L	MMG-E1	180L	42	0	-11	-28	186	-199	0	38	0	0	6	16
18,5	18,5	Siemens IE3	180L	MMG-E1	200LA	49	0	-5	-36	203	-211	0	0	0	0	30	32
22	22	Siemens IE3	200L	MMG-E1	200LB	24	0	-5	-36	203	-211	0	0	0	0	15	25
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-E1	225M	-3	0	-3	-37	253	-261	0	25	0	0	-20	-25
37	37	Siemens IE3	225M	MMG-E1	250M	28	0	-40	-73	317	-334	0	0	0	0	-20	3
45	45	Siemens IE3	250M	MMG-E1	280S	10	0	-38	-73	317	-334	0	0	0	0	-9	12
55	55	Siemens IE3	280S	MMG-E1	280M	60	0	-38	-73	317	-334	0	51	0	0	10	32
75	75	Siemens IE3	280M	MMG-E1	315S	188	0	15	-54	361	-380	0	0	0	0	65	75
90	90	Siemens IE3	315S	MMG-E1	315M	133	0	15	-54	361	-380	0	0	0	0	50	50

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE2, MMG-G, 2-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электро-двигатель	Типоразмер	Электро-двигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,55	0,55	MG-C	71B	MMG-GA	71	29,5	0	23	-37	-2	0	0	0	0	0	7,9	7,6
0,75	0,75	MG-H3	80A	MMG-GA	80	11,5	0	49	-22	-2	0	0	0	0	0	8,6	7,7
1,1	1,1	MG-H3	80C	MMG-G1	80	-8,5	0	49	-22	-2	0	0	0	0	0	7,5	6,4
1,5	1,5	MG-H3	90S	MMG-G1	90S	-23,5	0	60	-102	-23	0	0	0	0	0	5	4
2,2	2,2	MG-H3	90L	MMG-G1	90L	-38,5	0	60	-102	-23	0	0	0	0	0	5	4
3	3	MG-H3	100L	MMG-G1	100L	-20,5	0	60	-72	17	0	0	0	0	0	12	10
4	4	MG-H3	112M	MMG-G1	112M	-40,5	0	55	-112	17	0	0	0	0	0	4	3
5,5	5,5	MG-H3	132S	MMG-G1	132S	-17	0	91	-112	37	0	0	0	0	0	35	33
7,5	7,5	MG-H3	132S	MMG-G1	132S	-5	0	66	-113	5	0	0	0	0	0	24	21
11	11	MG-H3	160M	MMG-G1	160M	27	0	59	-153	-48	0	0	0	0	-0,5	44	38
15	15	MG-H3	160M	MMG-G1	160M	27	0	59	-153	-48	0	0	0	0	-0,5	32	25
18,5	18,5	MG-H3	160L	MMG-G1	160L	27	0	59	-153	-48	0	0	0	0	-0,5	46	40
22	22	MG-H3	180M	MMG-G1	180M	21	0	101	-143	-81	0	0	0	0	-0,5	53	46
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-G1	200L	49	0	59	-165	-7	0	0	0	0	-0,5	70	40
37	37	Siemens IE3	200L	MMG-G1	200L	24	0	59	-165	-7	0	0	0	0	-0,5	40	15
45	45	Siemens IE3	225M	MMG-G1	225M	-7	0	89	-125	-7	0	0	25	0	-0,5	35	25
55	55	Siemens IE3	250M	MMG-G1	250S	-4,5	0	83	-143	-3	0	0	-38	0	0	85	65
75	75	Siemens IE3	280S	MMG-G1	250M	-39,5	-30	60	-143	-3	0	-51	-19	-22	0	30	10
90	90	Siemens IE3	280M	MMG-GA	280S	-78	0	90	-145	-3	0	0	0	0	0	40	20
110	110	Siemens IE3	315S	MMG-GA	280M	-10	-35	8	-200	-69	-110	-51	13	-26	-4	-140	-70
132	132	Siemens IE3	315M	MMG-GA	315S	-131	0	33	-195	1	0	0	-51	0	0	-60	-60
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-GA	315M	-80	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	-35	-55
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-GA	315M	-235	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	190	230
250	250	Siemens IE3	315L	MMG-GA	315CA	379	0	166	-	-	-	0	202	0	0	410	-
315	315	Siemens IE3	315L	MMG-GA	315DA	579	0	166	-	-	-	0	402	0	0	645	-
355	355	Siemens IE3	355L	MMG-GA	355AA	249	0	171	-	-	-	-20	-90	54	-5	300	-

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE2, MMG-G, 4-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,25	0,25	MG-C	71B	MMG-GA	63	5	-8	13	-32	-2	0	-12	-10	-5	0	5,8	5,5
0,37	0,37	MG-C	71B	MMG-GA	71	29,5	0	23	-37	-2	0	0	0	0	0	5,3	5
0,55	0,55	MG-C	80A	MMG-GA	80	11,5	0	49	-22	-2	0	0	0	0	0	6,7	5,9
0,75	0,75	MG-H3	90S	MMG-GA	80	-38,5	-10	48	-102	-23	0	-15	0	-6	0	7,5	7
1,1	1,1	MG-H3	90S	MMG-G1	90S	-23,5	0	60	-102	-23	0	0	0	0	0	1	0
1,5	1,5	MG-H3	90L	MMG-G1	90L	-38,5	0	60	-102	-23	0	0	0	0	0	4	3
2,2	2,2	MG-H3	100L	MMG-G1	100L	-20,5	0	60	-72	17	0	0	0	0	0	13	8
3	3	MG-H3	100L	MMG-G1	100L	-20,5	0	60	-72	17	0	0	0	0	0	8	6
4	4	MG-H3	112M	MMG-G1	112M	-40,5	0	55	-112	17	0	0	0	0	0	3	2
5,5	5,5	MG-H3	132S	MMG-G1	132S	-5	0	66	-113	5	0	0	0	0	0	19	19
7,5	7,5	MG-H3	132M	MMG-G1	132M	-17	0	66	-113	5	0	-1	0	0	0	14	10
11	11	MG-H3	160M	MMG-G1	160M	-47	0	59	-153	-48	0	0	-44	0	-0,5	35	28
15	15	MG-H3	160L	MMG-G1	160L	-33	0	59	-153	-48	0	0	0	0	-0,5	41	35
18,5	18,5	Siemens IE3	180M	MMG-G1	180M	4	0	19	-89	-32	0	0	0	0	-0,5	6	1
22	22	Siemens IE3	180L	MMG-G1	180L	12	0	19	-89	-32	0	0	38	0	-0,5	35	25
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-G1	200L	24	0	59	-165	-7	0	0	0	0	-0,5	50	40
37	37	Siemens IE3	225S	MMG-G1	225S	28	0	89	-125	-7	0	0	0	0	-0,5	35	20
45	45	Siemens IE3	225M	MMG-G1	225M	-7	0	89	-125	-7	0	0	25	0	-0,5	40	25
55	55	Siemens IE3	250M	MMG-G1	250S	-4,5	0	83	-143	-3	0	0	-38	0	0	90	70
75	75	Siemens IE3	280S	MMG-G1	250M	-39,5	-30	60	-143	-3	0	-51	-19	-22	0	5	-25
90	90	Siemens IE3	280M	MMG-GA	280S	-78	0	90	-145	-3	0	0	0	0	0	10	-10
110	110	Siemens IE3	315S	MMG-GA	280M	-10	-35	8	-200	-69	-110	-51	13	-26	-4	-5	-30
132	132	Siemens IE3	315M	MMG-GA	315S	-131	0	33	-195	1	0	0	-51	0	0	-20	-60
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-GA	315M	-80	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	20	0
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-GA	315M	-235	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	80	80
250	250	Siemens IE3	315L	MMG-GA	315CB	244	0	166	-	-	-	0	202	0	-7	430	-
315	315	Siemens IE3	315L	MMG-GA	315DB	300	0	166	-	-	-	0	402	0	-7	220	-
355	355	Siemens IE3	355L	MMG-GA	355AB	114	0	171	-	-	-	-20	-90	54	-5	-	-

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE2, MMG-G, 6-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,37	0,37	Siemens	80A	MMG-GA	80	8,5	0	38	-15	5	0	0	0	0	0,5	8	8
0,55	0,55	Siemens	80B	MMG-GA	80	8,5	0	38	-15	5	0	0	0	0	0,5	9	9
0,75	0,75	Siemens IE3	90S	MMG-GA	90S	-39,5	0	46	-33	1	0	0	0	0	0	5	5
1,1	1,1	Siemens IE3	90L	MMG-G1	90L	-54,5	0	44	-33	1	0	0	0	0	0	6	6
1,5	1,5	Siemens IE3	100L	MMG-G1	100L	-21,5	0	14	-45	8	0	0	0	0	0	9	9
2,2	2,2	Siemens IE3	112M	MMG-G1	112M	-22,5	0	12	-45	8	0	0	0	0	0	11	11
3	3	Siemens IE3	132S	MMG-G1	132S	-11	0	23	-65	10	0	0	0	0	0	23	18
4	4	Siemens IE3	132M	MMG-G1	132M	27	0	23	-65	10	0	-1	0	0	0	30	25
5,5	5,5	Siemens IE3	132M	MMG-G1	132M	-23	0	23	-65	10	0	-1	38	0	0	30	13
7,5	7,5	Siemens IE3	160M	MMG-G1	160M	4	0	26,5	-85	20	0	0	0	0	-0,5	37	28
11	11	Siemens IE3	160L	MMG-G1	160L	-12	0	26,5	-85	20	0	0	0	0	-0,5	43	34
15	15	Siemens IE3	180L	MMG-G1	180L	12	0	19	-89	-32	0	0	38	0	-0,5	40	40
18,5	18,5	Siemens IE3	200L	MMG-G1	200L	49	0	59	-165	-7	0	0	0	0	-0,5	70	62
22	22	Siemens IE3	200L	MMG-G1	200L	24	0	59	-165	-7	0	0	0	0	-0,5	45	45
30	30	Siemens IE3	225M	MMG-G1	225M	-7	0	89	-125	-7	0	0	25	0	-0,5	35	20
37	37	Siemens IE3	250M	MMG-G1	250S	-4,5	0	83	-143	-3	0	0	-38	0	0	105	85
45	45	Siemens IE3	280S	MMG-G1	250M	-39,5	-30	60	-143	-3	0	-51	-19	-22	0	55	35
55	55	Siemens IE3	280M	MMG-G1	280S	32	0	90	-145	-3	0	0	0	0	0	90	70
75	75	Siemens IE3	315S	MMG-G1	280M	-10	-35	8	-200	-69	-110	-51	13	-26	-4	-50	-50
90	90	Siemens IE3	315M	MMG-GA	315S	-131	0	33	-195	1	0	0	-51	0	0	10	0
110	110	Siemens IE3	315L	MMG-GA	315M	-80	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	20	0
132	132	Siemens IE3	315L	MMG-GA	315M	-235	0	33	-195	1	0	0	0	0	0	-80	-100

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE2, MMG-H2, 2-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электро-двигатель	Типоразмер	Электро-двигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,55	0,55	MG-C	71B	MMG-H2	71B	22	0	0	21	21	0	0	0	0	0	-0,8	-1,1
0,75	0,75	MG-H3	80A	MMG-H2	80B	29	0	21	28	28	0	0	0	0	0	2,6	1,7
1,1	1,1	MG-H3	80C	MMG-H2	80B	9	0	21	28	28	0	0	0	0	0	3,5	2,4
1,5	1,5	MG-H3	90S	MMG-H2	90SA	-24	0	35	-47	7	0	0	0	0	0	0	-1
2,2	2,2	MG-H3	90L	MMG-H2	90LA	-39	0	35	-47	7	0	0	0	0	0	-1	-2
3	3	MG-H3	100L	MMG-H2	100LA	-20	0	35	-47	12	0	0	0	0	0	1	-1
4	4	MG-H3	112M	MMG-H2	112MA	-47	0	34	-87	12	0	0	0	0	0	-14	-15
5,5	5,5	MG-H3	132S	MMG-H2	132SA	-41	0	54	-64	35	0	0	0	0	0	0	-2
7,5	7,5	MG-H3	132S	MMG-H2	132SB	9	0	29	-65	3	0	0	38	0	0	-8	-11
11	11	MG-H3	160M	MMG-H2	160MA	33	0	45	-73	-3	0	0	0	0	0	23	17
15	15	MG-H3	160M	MMG-H2	160MB	33	0	45	-73	-3	0	0	0	0	0	21	14
18,5	18,5	MG-H3	160L	MMG-H2	160L	33	0	45	-73	-3	0	0	0	0	0	24	18
22	22	MG-H3	180M	MMG-H2	180M	39	0	61	-73	-3	0	0	0	0	0	45	38
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-H2	200LA	59	0	-23	-57	53	0	0	0	0	0	13	-17
37	37	Siemens IE3	200L	MMG-H2	200LB	34	0	-23	-57	53	0	0	0	0	0	2	-23
45	45	Siemens IE3	225M	MMG-H2	225MA	2	0	-23	-58	53	0	0	25	0	0	-18	-28
55	55	Siemens IE3	250M	MMG-H2	250MA	28	0	-38	31	-23	0	0	0	0	0	-3	-23
75	75	Siemens IE3	280S	MMG-H2	250SA	8	0	-32	31	-23	0	0	0	0	0	5	-15
90	90	Siemens IE3	280M	MMG-H2	280MA	-50	0	-32	31	-23	0	0	51	0	0	-45	-65
110	110	Siemens IE3	315S	MMG-H2	315SA	153	0	-15	46	-19	0	0	0	0	0	90	160
132	132	Siemens IE3	315M	MMG-H2	315MA	98	0	-15	46	-19	0	0	0	0	0	80	80
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-H2	315LA	98	0	-15	46	-19	0	0	51	0	0	110	90
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-H2	315LB	-57	0	-15	46	-19	0	0	51	0	0	10	20
250	250	Siemens IE3	315L	MMG-H2	355MA	138	40	142	194	-7	140	102	52	38	0	420	420
315	315	Siemens IE3	315L	MMG-H2	355LB	138	40	142	194	-7	140	102	122	38	0	565	565
355	355	Siemens IE3	355L	MMG-H2	355LC	-95	0	51	-	-30	-100	-20	-170	54	-5	20	20

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE2, MMG-H2, 4-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электро-двигатель	Типоразмер	Электро-двигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,25	0,25	MG-C	71B	MMG-H2	71B	22	0	0	21	21	0	0	0	0	0	-0,1	-0,4
0,37	0,37	MG-C	71B	MMG-H2	71B	22	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	-0,3
0,55	0,55	MG-C	80A	MMG-H2	80B	29	0	21	28	28	0	0	0	0	0	3,7	2,9
0,75	0,75	MG-H3	90S	MMG-H2	80B	-21	-10	20	-52	7	0	-15	0	-6	0	4,5	4
1,1	1,1	MG-H3	90S	MMG-H2	90SA	-24	0	35	-47	7	0	0	0	0	0	-3	-4
1,5	1,5	MG-H3	90L	MMG-H2	90LA	-39	0	35	-47	7	0	0	0	0	0	-1	-2
2,2	2,2	MG-H3	100L	MMG-H2	100LA	-20	0	35	-47	12	0	0	0	0	0	3	-2
3	3	MG-H3	100L	MMG-H2	100LB	-20	0	35	-47	12	0	0	0	0	0	2	0
4	4	MG-H3	112M	MMG-H2	112MA	-47	0	34	-87	12	0	0	0	0	0	-10	-11
5,5	5,5	MG-H3	132S	MMG-H2	132SA	-29	0	29	-65	3	0	0	0	0	0	-9	-9
7,5	7,5	MG-H3	132M	MMG-H2	132MA	-41	0	29	-65	3	0	0	0	0	0	-8	-12
11	11	MG-H3	160M	MMG-H2	160MA	-41	0	45	-73	-3	0	0	-44	0	0	20	13
15	15	MG-H3	160L	MMG-H2	160LA	-27	0	45	-73	-3	0	0	0	0	0	18	12
18,5	18,5	Siemens IE3	180M	MMG-H2	180MA	22	0	-21	-19	46	0	0	0	0	0	10	5
22	22	Siemens IE3	180L	MMG-H2	180LA	30	0	-21	-19	46	0	0	38	0	0	14	4
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-H2	200LA	34	0	-23	-57	53	0	0	0	0	0	5	-5
37	37	Siemens IE3	225S	MMG-H2	225SA	37	0	-23	-58	53	0	0	0	0	0	5	-10
45	45	Siemens IE3	225M	MMG-H2	225MA	2	0	-23	-58	53	0	0	25	0	0	6	-9
55	55	Siemens IE3	250M	MMG-H2	250MA	28	0	-38	31	-23	0	0	0	0	0	-35	-55
75	75	Siemens IE3	280S	MMG-H2	280SA	8	0	-32	31	-23	0	0	0	0	0	-45	-75
90	90	Siemens IE3	280M	MMG-H2	280MA	-50	0	-32	31	-23	0	0	51	0	0	-65	-85
110	110	Siemens IE3	315S	MMG-H2	315SA	153	0	-15	46	-19	0	0	0	0	0	166	141
132	132	Siemens IE3	315M	MMG-H2	315MA	98	0	-15	46	-19	0	0	0	0	0	67	27
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-H2	315LA	98	0	-15	46	-19	0	0	51	0	0	85	65
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-H2	315LB	-57	0	-15	46	-19	0	0	51	0	0	10	-20
250	250	Siemens IE3	315L	MMG-H2	355MA	138	40	142	194	-7	0	102	52	38	-7	470	470
315	315	Siemens IE3	315L	MMG-H2	355LB	-6	40	142	194	-7	0	102	122	38	-7	495	495

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE2, MMG-H2, 6-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,37	0,37	Siemens	80A	MMG-H2	80	26	0	10	35	35	0	0	0	0	0,5	3	3
0,55	0,55	Siemens	80B	MMG-H2	80	26	0	10	35	35	0	0	0	0	0,5	6	6
0,75	0,75	Siemens IE3	90S	MMG-H2	90S	-40	0	19	22	31	0	0	0	0	0	-1	-1
1,1	1,1	Siemens IE3	90L	MMG-H2	90L	-55	0	19	22	31	0	0	0	0	0	-2	-2
1,5	1,5	Siemens IE3	100L	MMG-H2	100L	-21	0	-11	-20	3	0	0	0	0	0	-4	-4
2,2	2,2	Siemens IE3	112M	MMG-H2	112M	-29	0	-9	-20	3	0	0	0	0	0	-10	-10
3	3	Siemens IE3	132S	MMG-H2	132S	-35	0	-14	-17	8	0	0	0	0	0	-18	-23
4	4	Siemens IE3	132M	MMG-H2	132M	3	0	-14	-17	8	0	0	0	0	0	-9	-14
5,5	5,5	Siemens IE3	132M	MMG-H2	132M	-47	0	-14	-17	8	0	0	38	0	0	0	-17
7,5	7,5	Siemens IE3	160M	MMG-H2	160M	10	0	12,5	-5	65	0	0	0	0	0	17	8
11	11	Siemens IE3	160L	MMG-H2	160L	-6	0	12,5	-5	65	0	0	0	0	0	18	9
15	15	Siemens IE3	180L	MMG-H2	180L	30	0	-21	-19	46	0	0	38	0	0	9	9
18,5	18,5	Siemens IE3	200L	MMG-H2	200LA	59	0	-23	-57	53	0	0	0	0	0	9	1
22	22	Siemens IE3	200L	MMG-H2	200LB	34	0	-23	-57	53	0	0	0	0	0	-7	-7
30	30	Siemens IE3	225M	MMG-H2	225MA	2	0	-23	-58	53	0	0	25	0	0	-29	-44
37	37	Siemens IE3	250M	MMG-H2	250MA	28	0	-38	31	-23	0	0	0	0	0	-25	-45
45	45	Siemens IE3	280S	MMG-H2	280SA	8	0	-32	31	-23	0	0	0	0	0	-40	-60
55	55	Siemens IE3	280M	MMG-H2	280MA	60	0	-32	31	-23	0	0	51	0	0	-15	-35
75	75	Siemens IE3	315S	MMG-H2	315SA	153	0	-15	46	-19	0	0	0	0	0	86	86
90	90	Siemens IE3	315M	MMG-H2	315MA	98	0	-15	46	-19	0	0	0	0	0	38	28
110	110	Siemens IE3	315L	MMG-H2	315LA	98	0	-15	46	-19	0	0	51	0	0	120	100
132	132	Siemens IE3	315L	MMG-H2	315LB	-57	0	-15	46	-19	0	0	51	0	0	65	45
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-H2	355MA	138	40	127	46	1	140	102	103	38	0	-	-

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE3

IE3, Siemens, 2-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электро-двигатель	Типоразмер	Электро-двигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,75	0,75	MG-H3	80A	Siemens IE3	80M	21	0	12	11	-3	0	0	0	0	-0,5	3	
1,1	1,1	MG-H3	80C	Siemens IE3	80M	1	0	12	11	-3	0	0	0	0	-0,5	3	
1,5	1,5	MG-H3	90S	Siemens IE3	90S	16	0	16	-69	-24	0	0	0	0	0	-1	
2,2	2,2	MG-H3	90L	Siemens IE3	90L	-24	0	16	-69	-24	0	0	25	0	0	0	
3	3	MG-H3	100L	Siemens IE3	100L	35,5	0	46	-27	9	0	0	0	0	0	3	2
4	4	MG-H3	112M	Siemens IE3	112M	-18	0	43	-67	9	0	0	0	0	0	-8	-8
5,5	5,5	MG-H3	132S	Siemens IE3	132S	-6	0	68	-47	27	0	0	0	0	0	3	6
7,5	7,5	MG-H3	132S	Siemens IE3	132S	56	0	43	-48	-5	0	0	0	0	0	6	8
11	11	MG-H3	160M	Siemens IE3	160M	23	0	32,5	-68	-68	0	0	0	0	0	-11	-8
15	15	MG-H3	160M	Siemens IE3	160M	23	0	32,5	-68	-68	0	0	0	0	0	-14	-12
18,5	18,5	MG-H3	160L	Siemens IE3	160L	39	0	32,5	-68	-68	0	0	0	0	0	-18	-15
22	22	MG-H3	180M	Siemens IE3	180M	17	0	82	-54	-49	0	0	0	0	0	43	35

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE3, Siemens, 4-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электро-двигатель	Типоразмер	Электро-двигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,75	0,75	MG-H3	90S	Siemens IE3	80	-29	-10	11	-69	-24	0	-15	0	-6	-0,5	-4	
1,1	1,1	MG-H3	90S	Siemens IE3	90S	16	0	16	-69	-24	0	0	0	0	0	-4,3	
1,5	1,5	MG-H3	90L	Siemens IE3	90L	-24	0	16	-69	-24	0	0	0	0	0	-3,7	
2,2	2,2	MG-H3	100L	Siemens IE3	100L	35,5	0	46	-27	9	0	0	0	0	0	8	4
3	3	MG-H3	100L	Siemens IE3	100L	35,5	0	46	-27	9	0	0	0	0	0	3	2
4	4	MG-H3	112M	Siemens IE3	112M	-18	0	43	-67	9	0	0	0	0	0	-9	-9
5,5	5,5	MG-H3	132S	Siemens IE3	132S	56	0	43	-48	-5	0	0	0	0	0	8	-2
7,5	7,5	MG-H3	132M	Siemens IE3	132M	6	0	43	-48	-5	0	0	-38	0	0	-4	-3
11	11	MG-H3	160M	Siemens IE3	160M	-51	0	32,5	-68	-68	0	0	-44	0	0	-12	-10
15	15	MG-H3	160L	Siemens IE3	160L	-21	0	32,5	-68	-68	0	0	0	0	0	-17	-14

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE3, MMG-H3, 2-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,75	0,75	MG-H3	80A	MMG-H3	80B	29	0	21	28	28	0	0	0	0	0	2,6	1,7
1,1	1,1	MG-H3	80C	MMG-H3	80B	9	0	21	28	28	0	0	0	0	0	3,5	2,4
1,5	1,5	MG-H3	90S	MMG-H3	90SA	-24	0	35	-47	7	0	0	0	0	0	0	-1
2,2	2,2	MG-H3	90L	MMG-H3	90LA	-39	0	35	-47	7	0	0	0	0	0	-1	-2
3	3	MG-H3	100L	MMG-H3	100LA	-20	0	35	-47	12	0	0	0	0	0	1	-1
4	4	MG-H3	112M	MMG-H3	112MA	-47	0	34	-87	12	0	0	0	0	0	-14	-15
5,5	5,5	MG-H3	132S	MMG-H3	132SA	-41	0	54	-64	35	0	0	0	0	0	0	-2
7,5	7,5	MG-H3	132S	MMG-H3	132SB	9	0	29	-65	3	0	0	38	0	0	-8	-11
11	11	MG-H3	160M	MMG-H3	160MA	33	0	45	-73	-3	0	0	0	0	0	23	17
15	15	MG-H3	160M	MMG-H3	160MB	33	0	45	-73	-3	0	0	0	0	0	21	14
18,5	18,5	MG-H3	160L	MMG-H3	160L	33	0	45	-73	-3	0	0	0	0	0	24	18
22	22	MG-H3	180M	MMG-H3	180M	39	0	61	-73	-3	0	0	0	0	0	45	38
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-H3	200LA	59	0	-23	-57	53	0	0	0	0	0	13	-17
37	37	Siemens IE3	200L	MMG-H3	200LB	34	0	-23	-57	53	0	0	0	0	0	2	-23
45	45	Siemens IE3	225M	MMG-H3	225MA	2	0	-23	-58	53	0	0	25	0	0	-18	-28
55	55	Siemens IE3	250M	MMG-H3	250MA	28	0	-38	31	-23	0	0	0	0	0	-3	-23
75	75	Siemens IE3	280S	MMG-H3	280SA	8	0	-32	31	-23	0	0	0	0	0	5	-15
90	90	Siemens IE3	280M	MMG-H3	280MA	-50	0	-32	31	-23	0	0	51	0	0	-45	-65
110	110	Siemens IE3	315S	MMG-H3	315SA	153	0	-15	46	-19	0	0	0	0	0	90	160
132	132	Siemens IE3	315M	MMG-H3	315MA	98	0	-15	46	-19	0	0	0	0	0	80	80
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-H3	315LA	98	0	-15	46	-19	0	0	51	0	0	110	90
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-H3	315LB	-57	0	-15	46	-19	0	0	51	0	0	10	20

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.

IE3, MMG-H3, 4-полюсные

P2 [кВт]		Электродвигатели из каталога		Другие электродвигатели		L/LB	H	h4/AD	AG	LL	P	A	B	C	K	Масса [кг]	
50 Гц	60 Гц	Электродвигатель	Типоразмер	Электродвигатель	Типоразмер	[мм]										NK	NB
0,75	0,75	MG-H3	90S	MMG-H3	80B	-21	-10	20	-52	7	0	-15	0	-6	0	4,5	4
1,1	1,1	MG-H3	90S	MMG-H3	90SA	-24	0	35	-47	7	0	0	0	0	0	-3	-4
1,5	1,5	MG-H3	90L	MMG-H3	90LA	-39	0	35	-47	7	0	0	0	0	0	-1	-2
2,2	2,2	MG-H3	100L	MMG-H3	100LA	-20	0	35	-47	12	0	0	0	0	0	3	-2
3	3	MG-H3	100L	MMG-H3	100LB	-20	0	35	-47	12	0	0	0	0	0	2	0
4	4	MG-H3	112M	MMG-H3	112MA	-47	0	34	-87	12	0	0	0	0	0	-10	-11
5,5	5,5	MG-H3	132S	MMG-H3	132SA	-29	0	29	-65	3	0	0	0	0	0	-9	-9
7,5	7,5	MG-H3	132M	MMG-H3	132MA	-41	0	29	-65	3	0	0	0	0	0	-8	-12
11	11	MG-H3	160M	MMG-H3	160MA	-41	0	45	-73	-3	0	0	-44	0	0	20	13
15	15	MG-H3	160L	MMG-H3	160LA	-27	0	45	-73	-3	0	0	0	0	0	18	12
18,5	18,5	Siemens IE3	180M	MMG-H3	180MA	22	0	-21	-19	46	0	0	0	0	0	10	5
22	22	Siemens IE3	180L	MMG-H3	180LA	30	0	-21	-19	46	0	0	38	0	0	14	4
30	30	Siemens IE3	200L	MMG-H3	200LA	34	0	-23	-57	53	0	0	0	0	0	5	-5
37	37	Siemens IE3	225S	MMG-H3	225SA	37	0	-23	-58	53	0	0	0	0	0	5	-10
45	45	Siemens IE3	225M	MMG-H3	225MA	2	0	-23	-58	53	0	0	25	0	0	6	-9
55	55	Siemens IE3	250M	MMG-H3	250MA	28	0	-38	31	-23	0	0	0	0	0	-35	-55
75	75	Siemens IE3	280S	MMG-H3	280SA	8	0	-32	31	-23	0	0	0	0	0	-45	-75
90	90	Siemens IE3	280M	MMG-H3	280MA	-50	0	-32	31	-23	0	0	51	0	0	-65	-85
110	110	Siemens IE3	315S	MMG-H3	315SA	153	0	-15	46	-19	0	0	0	0	0	166	141
132	132	Siemens IE3	315M	MMG-H3	315MA	98	0	-15	46	-19	0	0	0	0	0	67	27
160	160	Siemens IE3	315L	MMG-H3	315LA	98	0	-15	46	-19	0	0	51	0	0	85	65
200	200	Siemens IE3	315L	MMG-H3	315LB	-57	0	-15	46	-19	0	0	51	0	0	10	-20

Примечание: Размеры L и h4 относятся к насосу NK, а размеры LB и AD - к насосу NB.







21. Вспомогательное оборудование






Контрфланцы

Чугунные насосы

Контрфланцы насосов NB, NBE, NK, NKE изготавливаются из стали.

В комплект входит один контрфланец, одна прокладка из материала, не содержащего асбест, и необходимое количество болтов и гаек.







Контрфланец	Размер фланца	Описание	Рабочее давление [бар] EN 1092-2	Трубное соединение	Номер продукта
	DN 32 TM03 0400 5004	Резьбовой	10/16	Rp 1 1/4	419901
		Приварной	10/16	32 мм	419902
	DN 40 TM03 0401 5004	Резьбовой	10/16	Rp 1 1/2	429902
		Приварной	10/16	40 мм	429901
	DN 50 TM03 0402 5004	Резьбовой	10/16	Rp 2	339903
		Приварной	10/16	50 мм	339901
	DN 65 TM03 0403 5004	Резьбовой	10/16	Rp 2 1/2	349902
		Приварной	10/16	65 мм	349904
	DN 80 TM03 2117 3705	Резьбовой	10/16	Rp 3	350540
		Приварной	10/16	80 мм	350541
	DN 100 TM03 0405 5004	Резьбовой	10/16	Rp 4	369901
		Приварной	10/16	100 мм	369902




Контрфланец	Размер фланца	Описание	Рабочее давление [бар] EN 1092-2	Трубное соединение	Номер продукта
	DN 125	Приварной	10/16	125 мм	96414677
	DN 150	Приварной	10/16	150 мм	96414676
	DN 200	Приварной	16b	200 мм	96691093
	DN 250	Приварной	16b	250 мм	96890361
	DN 300	Приварной	16b	300 мм	96890401

Насосы из нержавеющей стали

Контрфланцы насосов NB, NBE, NK, NKE в исполнении из нержавеющей стали изготавливаются из нержавеющей стали в соответствии с EN 1.4401 (AISI 316).

В комплект входит один контрфланец, одна прокладка из материала, не содержащего асбест, и необходимое количество болтов и гаек.

Контрфланец	Размер фланца	Описание	Рабочее давление [бар] EN 1092-2	Трубное соединение	Номер продукта
	DN 32	Резьбовой	10/16	Rp 1 1/4	415304
		Приварной	10/16	32 мм	415305
	DN 40	Резьбовой	10/16	Rp 1 1/2	425245
		Приварной	10/16	40 мм	425246
	DN 50	Резьбовой	10/16	Rp 2	335254
		Приварной	10/16	50 мм	335255
	DN 65	Резьбовой	10/16	Rp 2 1/2	349910
		Приварной	10/16	65 мм	349906
	DN 80	Резьбовой	10/16	Rp 3	350543
		Приварной	10/16	80 мм	350544
	DN 100	Резьбовой	10/16	Rp 4	369904
		Приварной	10/16	100 мм	369903

Контрфланец	Размер фланца	Описание	Рабочее давление [бар] EN 1092-2	Трубное соединение	Номер продукта
	DN 125 TM03 0406 5004	Приварной	16 бар EN 1092-2	125 мм	96694017
	DN 150 TM03 0407 5004	Приварной	10/16	150 мм	98052936
	DN 200 TM04 4364 5109	Приварной	10	200 мм	98052931

Датчики

Датчик перепада давления Grundfos DPI	Описание комплекта	Номер продукта в спецификации ¹⁾	Диапазон давлений [бар]	Номер продукта
	• 1 датчик, включая экранированный кабель длиной 0,9 м (соединения 7/16")	96985439	0 - 0,6	96611522
	• 1 оригинальный кронштейн DPI (для настенного монтажа)	96985440	0 - 1,0	96611523
	• 1 кронштейн Grundfos (для монтажа на корпусе электродвигателя)	96985441	0 - 1,6	96611524
	• винты для установки датчика на кронштейн и электродвигатель	96985463	0 - 2,5	96611525
	• 3 капиллярные трубки (короткие/длинные)	96985464	0 - 4,0	96611526
	• 2 фитинга (1/4" - 7/16")	96985465	0 - 6,0	96611527
	• 5 кабельных зажимов (черные)	96985466	0-10	96611550
	• руководство по монтажу и эксплуатации			
	• инструкция к набору для технического обслуживания			

1) Введите номер продукта в строку поиска в Grundfos Product Center для получения дополнительной информации.

Примечание: Выберите датчик дифференциального давления так, чтобы максимальное допустимое давление датчика было выше, чем максимальный перепад давления в насосе.


Внешние датчики Grundfos

Датчик давления MBS 3000 с выходным сигналом 4/20 мА	Датчик давления Danfoss в комплекте	Диапазон давлений [бар]	Номер продукта
	- Соединение: G 1/2 A (DIN 16288 - B6kt) - Электрическое подключение: Штекер (DIN 43650)	0 - 2,5	96478188
		0-4	91072075
		0-6	91072076
		0-10	91072077
		0-16	91072078

Датчик температуры			Модель	Поставщик	Диапазон измерений	Номер продукта
	Расходомер	Электроманнитный расходомер SITRANS F M предназначены для измерения расхода грунтовых вод, питьевой воды, сточных вод, загрязненной воды и взвесей. Конструкция устройств такова, что температура, давление, вязкость и плотность жидкости не оказывают влияния на точность измерения.	SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W	Siemens	1-5 м³/ч (DN 25)	ID8285
	Расходомер		SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W	Siemens	3-10 м³/ч (DN 40)	ID8286
	Расходомер		SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W	Siemens	6-30 м³/ч (DN 65)	ID8287
	Расходомер		SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W	Siemens	20-75 м³/ч (DN 100)	ID8288
	Датчик температуры		TTA (0) 25	Carlo Gavazzi	0-25 °C	96432591
Датчик температуры		TTA (-25) 25	Carlo Gavazzi	-25 - +25 °C	96430194	
Датчик температуры		TTA (50) 100	Carlo Gavazzi	50-100 °C	96432592	
Датчик температуры		TTA (0) 150	Carlo Gavazzi	0-150 °C	96430195	
Принадлежности для датчиков температуры Все оснащены соединением 1/2 RG.		Защитная трубка Ø9 x 50 мм	Carlo Gavazzi		96430201	
		Защитная трубка Ø9 x 100 мм	Carlo Gavazzi		96430202	
		Втулка разрезного кольца	Carlo Gavazzi		96430203	

Примечание: Все датчики с выходным сигналом 4/20 мА.

Потенциометр



Потенциометр предназначен для настройки установочного значения и пуска/останова насоса.

Продукт	Номер продукта
Внешний потенциометр в корпусе для настенного монтажа	625468

Grundfos GO

Пульт дистанционного управления Grundfos GO используется для беспроводной инфракрасной или радиосвязи с насосами.

Решение Grundfos GO доступно в различных исполнениях. Варианты исполнения описаны ниже.

MI 202 и MI 204

Устройства MI 202 и MI 204 являются модулями расширения со встроенной инфракрасной и радиосвязью. MI 202 может использоваться совместно с Apple iPod Touch 4, iPhone 4 и 4S. MI 204 может использоваться с Apple iPod Touch 5G, iPhone 5 или более поздними версиями.



TM05 3887 1612 - TM05 7704 1513

Рис. 68 MI 202 и MI 204

Комплект поставки:

- Grundfos MI 202 или 204
- чехол
- краткое руководство
- шнур зарядного устройства.

MI 301

MI 301 представляет собой модуль со встроенной инфракрасной и радиосвязью. Модуль MI 301 может использоваться совместно со смартфонами на базе Android или iOS с подключением по Bluetooth. MI 301 со встроенной литий-ионной аккумуляторной батареей имеет отдельное зарядное устройство.



TM05 3890 1712

Рис. 69 MI 301

Комплект поставки:

- Grundfos MI 301
- зарядное устройство;
- краткое руководство.

Номера продуктов

Исполнение Grundfos GO	Номер продукта
Grundfos MI 202	98046376
Grundfos MI 204	98424092
Grundfos MI 301	98046408

Совместимые модули

Производитель	Модель	Операционная система	MI 202	MI 204	MI 301
Apple	iPod touch 4G	iOS 5.0 или более поздняя	•	•	•
	iPhone 4, 4S	iOS 5.0 или более поздняя	•	•	•
	iPod touch 5G	iOS 6.0 или более поздняя	•	•	•
	iPhone 5	iOS 6.0 или более поздняя	•	•	•
HTC	Desire S	Android 2.3.3 или более поздняя			•
	Sensation	Android 2.3.4 или более поздняя			•
Samsung	Galaxy S II	Android 2.3.4 или более поздняя			•
	Galaxy Nexus	Android 4.0 или более поздняя			•
LG	Google Nexus 4	Android 4.2 или более поздняя			•

Примечание: Не указанные в данной таблице устройства на базе Android или iOS также могут работать, но официально не протестированы компанией Grundfos.

Интерфейсные блоки передачи данных CIU



GrA 6118

Рис. 70 Интерфейсный блок передачи данных CIU

Интерфейсный блок передачи данных CIU предназначен для передачи данных и обмена данными между Е-насосами и системой управления. Блоки CIU имеют встроенный источник питания 24-240 В пост./перем. тока и модуль CIM. Его можно устанавливать на DIN-рейке или крепить к стене.

Предлагаемый перечень блоков CIU:

CIU 100

Для связи через LonWorks.

CIU 150

Для связи через шину PROFIBUS DP.

CIU 200

Для связи через шину Modbus RTU.

CIU 250

Для беспроводной связи при помощи GSM/GPRS.

CIU 271

Для связи через Grundfos Remote Management (GRM).

CIU 300

Для связи через BACnet MS/TP.


Наименование	Протокол Fieldbus	Номер продукта
CIU 100	LonWorks	96753735
CIU 150	PROFIBUS DP	96753081
CIU 200	Modbus RTU	96753082
CIU 250*	GSM/GPRS	96787106
CIU 271*	GRM	96898819
CIU 300	BACnet MS/TP	96893769
CIU 500	Industrial Ethernet	96753894

* Антенна не входит в комплект. См. ниже.

Антенны для CIU 250 и 270

Наименование	Номер продукта
Антенна для установки на крыше	97631956
Антенна для установки на столе	97631957

Дополнительную информацию об обмене данными через блоки CIU и о протоколах fieldbus см. в документации к CIU в Grundfos Product Center.

Интерфейсные модули передачи данных CIM

GrA6121

Рис. 71 Интерфейсный модуль передачи данных Grundfos CIM

Модули CIM обеспечивают передачу эксплуатационных данных, таких как измеренные показатели и установленные значения, между Е-насосами с электродвигателями мощностью 11-22 кВт и системой управления зданием. Модули CIM являются модулями расширения для обмена данными и устанавливаются непосредственно в клеммную коробку.

Примечание: Модули CIM должны устанавливаться только авторизованным персоналом.

Перечень предлагаемых модулей CIM:

Продукт	Описание	Номер продукта
CIM 100	LonWorks	96824797
CIM 150	PROFIBUS DP	96824793
CIM 200	Modbus RTU	96824796
CIM 250	GSM (Modbus RTU) GPRS (Modbus TCP)	96824795
CIM 270	Grundfos Remote Management	96898815
CIM 300	BACnet MS/TP	96893770
CIM 500	Industrial Ethernet	98301408

Дополнительную информацию об обмене данными через модули CIM и о протоколах fieldbus см. в документации к CIM в Grundfos Product Center.


Регулировочные прокладки

Рис. 72 Регулировочная прокладка

Регулировочные прокладки предназначены для регулировки высоты электродвигателя при центровке насос и электродвигателя.

Продукт	Номер продукта
Небольшой ящик (180 шт.)	96659156
Большой ящик (360 шт.)	96659157

В каждом ящике находится три типа регулирующих прокладок:

Тип 1: 55 x 50 мм, 15 мм паз.

Тип 2: 75 x 70 мм, 23 мм slot.

Тип 3: 90 x 80 мм, 32 мм паз.

Каждому типоразмеру прокладок соответствуют 6 типов толщины: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 0,7; 1 мм.

В большом ящике содержится 20 штук каждой из перечисленных прокладок. За дополнительными прокладками следует обращаться в службу сервиса.

TM04 3264 0908

MP 204 - устройство комплексной защиты электродвигателя

MP 204 - это электронная защита электродвигателей для насосов. Диапазон измеряемого тока 3-999 А, 100-480 В перем. тока.

Возможна установка устройства MP 204 на стену, монтажную пластину или рейку.

Наименование	Описание	Функции
 MP 204	MP 204 представляет собой блок электронной защиты электродвигателя и устройство сбора данных. Помимо защиты двигателя, устройство осуществляет передачу следующей информации в блок CIU по протоколу GENIbus: - отключение - предупреждение - энергопотребление - входная мощность - температура электродвигателя. Устройство MP 204, прежде всего, защищает электродвигатель путем измерения истинной среднеквадратичной величины (RMS) тока электродвигателя. Во вторую очередь, выполняется защита насоса путем измерения температуры с помощью датчика Tempcon, датчика Pt100/Pt1000 и датчика PTC (термовыключателя). MP 204 подходит для одно- и трехфазных электродвигателей.	Технические особенности - Мониторинг последовательности фаз - Индикация тока или температуры - Вход для PTC датчика / датчика температуры - Индикация температуры в °C или °F 4-разрядный 7-сегментный дисплей - Настройка и чтение состояния с помощью пульта Grundfos GO - Настройка и чтение состояния по шине Grundfos GENIbus. Условия аварийного отключения - перегрузка - недостаточная нагрузка (сухой ход) - температура - отсутствие фазы - чередования фаз - перенапряжение - пониженное напряжение - коэффициент мощности (cos φ) - дисбаланс тока. Предупреждения - перегрузка - недостаточная нагрузка - температура - перенапряжение - пониженное напряжение - коэффициент мощности (cos φ) - рабочий конденсатор (однофазная сеть) - конденсатор пуска (однофазная сеть) - обрыв связи в сети - гармонические искажения. Функция автоматической настройки - последовательность фаз (трехфазный режим) - рабочий конденсатор (однофазная сеть) - конденсатор пуска (однофазная сеть) - определение и измерение цепи датчика Pt100/Pt1000.

TM03 0150 4204

Control MP 204

Шкаф управления Control MP 204 поставляется как решение, готовое к эксплуатации. На панели управления шкафа расположены главный выключатель и светодиодная панель, которая предназначена для отображения потребляемой мощности. Внутри шкафа находится устройство защиты электродвигателя MP 204 и дополнительные коммуникационные интерфейсные блоки.


Тип шкафа	Описание	Функции
 Control MP 204	Шкаф управления Control MP 204 поставляется со всеми необходимыми компонентами. В наличии имеются три типа шкафов управления, выбор которых зависит от функций и схемы включения при пуске. Шкафы управления предназначены для установки вне помещения. В шкафах управления Control MP 204 устанавливается встроенный выключатель питания и тепловой магнитный выключатель.	Цифровой вход - Поплавковый выключатель или реле давления (если не используется IO 112). Аналоговый вход - Слишком высокая температура двигателя (Tempcon); - термистор/PTC, насос - Датчик давления, 4-20 мА (с IO 112). Релейный выход - Сигнал тревоги насоса. Обмен данными - Grundfos Remote Management. - GSM/GPRS (IO 112 не поддерживается) - Modbus RTU (проводной монтаж) (IO 112 не поддерживается) - PROFIBUS DP (IO 112 не поддерживается). Защита - Защищает насос от короткого замыкания.

TM04 9512 4410

Дополнительную информацию об устройстве MP 204 и шкафу управления Control MP 204 можно найти в каталоге "Шкафы управления Control MP 204", номер публикации 97770915.

Установочные пластины (NB)

Стальные опоры могут быть использованы для выравнивания разницы по высоте между корпусом насоса и электродвигателем. Пластины устанавливаются горизонтально под электродвигателем и/или насосной частью.



Условные обозначения установочных пластин

Номер	Описание
1a	Установочные пластины под электродвигателем
1b	
2a	Установочные пластины по насосной частью
2b	
3	Установочные пластины под электродвигателем и насосной частью

Плиты-основания

Для более надежной и качественной установки насоса рекомендуется использовать плиту-основание. Рама-основание устанавливается между фундаментом и опорами.

При заказе плиты-основания предоставляются необходимые болты, гайки и шайбы для крепления насоса. Болты для крепления плиты к фундаменту заказываются отдельно.

Номера продуктов

На фирменной табличке насоса указан номер установочной пластины.

В таблице на следующих страницах указаны номера продуктов, относящиеся к установочным пластинам. Необходимо заказывать два изделия из списка, поскольку насос/двигатель должен поддерживаться с обеих сторон.

Примечание: Болты, шайбы и гайки не поставляются вместе с установочными пластинами.

Если у корпуса насоса имеются лапы, и указаны два варианта исполнения, то необходимо выбрать вариант с установочными пластинами.

Если Вашего сочетания насос/двигатель нет в списке, обратитесь в отдел обслуживания Grundfos.

NB, 2-полюсный, 50 Гц

Тип насоса	P2 [кВт]	Высота с установочными пластинами	Номер установочной пластины*		Установочные пластины насоса и/или электродвигатель доступны для электродвигателей, отмеченных X					
			Установочные пластины под насосную часть	Установочные пластины под электродвигатель	Частотно- регулируемый электродвигатель	Стандартный электродвигатель				
						MGE	MG	Siemens	MMG-E	MMG-H
						IE3	IE2 IE3	IE3	IE1 IE2	IE2/IE3
32-125	3	137	96735813	-		x	x x	x		x
32-160	5,5	157	96735813	-		x	x x	x		x
32-200	11	185	96735813	95921203		x	x	x		x
32-250	11	185	95040657	95921203		x	x x	x		x
32-250	15	185	95040657	95921203		x	x	x		
32-250	15	185	95040657	95921206						x
40-125	3	137	96735813	-		x	x x	x		x
40-125	4	137	96735813	-		x	x x	x		x
40-125	5,5	162	97975651	-		x	x x	x		x
40-160	5,5	157	96735813	-		x	x x	x		x
40-160	7,5	157	96735813	-		x	x x	x		x
40-160	11	182	97975651	97975652		x	x	x		x
40-200	11	185	96735813	95921203			x x			
40-200	11	185	-	95921203		x	x	x		x
40-200	15	185	96735813	95921203			x x			
40-200	15	185	-	95921203		x	x	x		
40-200	15	185	-	95921206						x
40-250	11	185	95040657	95921203			x			
40-250	11	185	-	95921203		x	x	x		x
40-250	15	185	-	95921203		x	x	x		
40-250	15	185	-	95921206						x
40-250	18,5	185	-	95921203						
40-250	18,5	185	-	95921206		x	x	x		x
40-250	30	205	95040665	95040707				x		
40-250	30	205	-	95040707				x		x
40-315	22	200	-	95921205		x	x	x		x
40-315	30	205	95040657	95040707				x		x
40-315	37	205	95040657	95040707				x		x
40-315	45	230	95040667	95040707				x		x
50-125	5,5	157	96735813	-		x	x x	x		x
50-125	7,5	157	96735813	-		x	x x	x		x
50-160	11	185	96735813	95921203			x			
50-160	11	185	-	95921203		x	x	x		x
50-160	15	185	-	95921203		x	x	x		
50-160	15	185	-	95921206						x
50-200	11	185	96735813	95921203		x				
50-200	11	185	-	95921203		x	x	x		x
50-200	15	185	96735813	95921203			x			
50-200	15	185	-	95921203		x	x	x		
50-200	15	185	-	95921206						x
50-200	18,5	185	96735813	95921203						
50-200	18,5	185	96735813	95921206			x			
50-200	18,5	185	-	95921203						
50-200	18,5	185	-	95921206		x	x x	x		x
50-200	22	185	96735813	95921204						
50-250	15	185	-	95921203		x	x	x		
50-250	15	185	-	95921206						x
50-250	18,5	185	-	95921203						
50-250	18,5	185	-	95921206		x	x	x		x
50-250	30	205	95040665	95040707				x		x
50-250	30	205	-	95040707				x		x
50-250	37	205	95040665	95040707				x		
50-250	37	205	-	95040707				x		x
50-315	30	225	-	95921208				x		x
50-315	37	225	-	95921208				x		x
50-315	45	230	95040657	95040707				x		x
50-315	55	285	97975653	95921213				x		x
65-125	11	185	95040665	95921203		x	x	x		x
65-160	11	185	95040665	95921203		x	x			
65-160	11	185	-	95921203		x	x	x		x
65-160	15	185	95040665	95921203			x			

Тип насоса	P2 [кВт]	Высота с установочными пластинами	Номер установочной пластины*		Установочные пластины насоса и/или электродвигатель доступны для электродвигателей, отмеченных X							
					Частотно- регулируемый электродвигатель	Стандартный электродвигатель						
			Установочные пластины под насосную часть	Установочные пластины под электродвигатель		MGE	MG		Siemens	MMG-E		MMG-H
						IE3	IE2	IE3	IE3	IE1	IE2	IE2/IE3
65-160	15	185	-	95921203	x		x	x				
65-160	15	185	-	95921206							x	
65-160	18,5	185	95040665	95921206	x							
65-160	18,5	185	-	95921203								
65-160	18,5	185	-	95921206	x		x	x			x	
65-200	11	185	-	95921203	x		x	x			x	
65-200	15	185	95040657	95921203			x					
65-200	15	185	-	95921203	x		x	x				
65-200	15	185	-	95921206							x	
65-200	18,5	185	95040657	95921206			x					
65-200	18,5	185	-	95921203								
65-200	18,5	185	-	95921206	x		x	x			x	
65-200	30	205	95040665	95040707				x				
65-200	30	205	-	95040707				x			x	
65-200	37	205	95040665	95040707				x				
65-200	37	205	-	95040707				x			x	
65-250	30	205	95040668	95040707				x			x	
65-250	37	205	95040668	95040707				x			x	
65-250	45	235	95040715	95040708								
65-250	45	235	95040715	95921210				x			x	
65-250	55	300	97975654	95921214				x			x	
65-250	75	300	97975654	95921216				x			x	
65-315	55	285	97975655	95921213				x			x	
65-315	75	285	97975655	95921215				x			x	
65-315	90	285	97975655	95921217				x			x	
65-315	110	345	97975656	95921219				x			x	
80-160	11	185	95040657	95921203	x							
80-160	11	185	-	95921203	x		x	x			x	
80-160	15	185	95040657	95921203	x							
80-160	15	185	95040657	95921206							x	
80-160	15	185	-	95921203	x		x	x				
80-160	15	185	-	95921206							x	
80-160	18,5	185	95040657	95921206	x							
80-160	18,5	185	-	95921203								
80-160	18,5	185	-	95921206	x		x	x			x	
80-160	30	205	95040665	95040707				x				
80-160	30	205	-	95040707				x			x	
80-200	30	205	95040665	95040707				x			x	
80-200	37	205	95040665	95040707				x			x	
80-200	45	230	95921123	95040707				x			x	
80-200	55	280	97975657	95921212				x			x	
80-250	45	235	95040715	95040708								
80-250	45	235	95040715	95921210				x			x	
80-250	55	300	97975654	95921214				x			x	
80-250	75	300	97975654	95921216				x			x	
80-250	90	300	97975654	95921291				x			x	
80-315	90	285	95040715	95921217				x			x	
80-315	110	350	97975654	95921220				x			x	
80-315	132	350	97975654	95921223				x			x	
80-315	160	350	97975654	95921223							x	
80-315	160	350	97975654	95921225				x				
100-160	18,5	200	-	98283087	x							
100-160	22	200	-	95921205	x		x	x			x	
100-160	30	205	95040668	95040707				x			x	
100-160	37	205	95040668	95040707				x			x	
100-200	30	205	95040668	95040707				x			x	
100-200	37	205	95040668	95040707				x			x	
100-200	45	235	95040715	95040708								
100-200	45	235	95040715	95921210				x			x	
100-200	55	300	97975654	95921214				x			x	
100-200	75	300	97975654	95921216				x			x	
100-250	55	285	97975655	95921213				x			x	
100-250	75	285	97975655	95921215				x			x	

Тип насоса	P2 [кВт]	Высота с установочными пластинами	Номер установочной пластины*		Установочные пластины насоса и/или электродвигатель доступны для электродвигателей, отмеченных X							
					Частотно- регулируемый электродвигатель	Стандартный электродвигатель						
			Установочные пластины под насосную часть	Установочные пластины под электродвигатель		MGE	MG		Siemens	MMG-E		MMG-H
					IE3	IE2	IE3	IE3	IE1	IE2	IE2/IE3	
100-250	90	285	97975655	95921217				X			X	
100-250	110	345	97975656	95921219				X			X	
100-250	132	345	97975656	95921222				X			X	
100-315	110	350	97975654	95921220				X			X	
100-315	132	350	97975654	95921223				X			X	
100-315	160	350	97975654	95921223							X	
100-315	160	350	97975654	95921225				X				
100-315	200	350	97975654	95921223							X	
100-315	200	350	97975654	95921225				X				
125-200	45	250	-	95921209				X			X	
125-200	45	285	95040715	95921260								
125-200	55	285	95040715	95921213				X			X	
125-200	75	285	95040715	95921215				X			X	
125-200	90	285	95040715	95921217				X			X	
125-200	110	350	97975654	95921220				X			X	
125-250	90	285	95040715	95921217				X			X	
125-250	110	350	97975654	95921220				X			X	
125-250	132	350	97975654	95921223				X			X	
125-250	160	350	97975654	95921223							X	
125-250	160	350	97975654	95921225				X				
125-250	200	350	97975654	95921223							X	
125-250	200	350	97975654	95921225				X				
125-315	132	340	97975658	95921221				X			X	
125-315	160	340	97975658	95921221							X	
125-315	160	340	97975658	95921224				X				
125-315	200	340	97975658	95921221							X	
125-315	200	340	97975658	95921224				X				
150-200	110	340	97975658	95921218				X			X	
150-250	132	340	97975658	95921221				X			X	
150-250	160	340	97975658	95921221							X	
150-250	160	340	97975658	95921224				X				
150-250	200	340	97975658	95921221							X	
150-250	200	340	97975658	95921224				X				
150-315.1	160	335	98189152	97994327				X	X	X	X	
150-315.1	200	335	98189152	97994327				X	X	X	X	
150-315.2	160	335	98189152	97994327				X	X	X	X	
150-315.2	200	335	98189152	97994327				X	X	X	X	
150-315	160	340	97975658	95921221						X	X	
150-315	160	340	97975658	95921224				X				
150-315	160	340	97975658	-					X			
150-315	200	340	97975658	95921221						X	X	
150-315	200	340	97975658	95921224				X				
150-315	200	340	97975658	-					X			

* Необходимо заказывать два изделия из списка, поскольку насос/двигатель должен поддерживаться с обеих сторон.

NB, 4-полюсный, 50 Гц

Тип насоса	P2 [кВт]	Высота с установочными пластинами	Номер установочной пластины*		Установочные пластины насоса и/или электродвигатель доступны для электродвигателей, отмеченных X					
			Установочные пластины под насосную часть	Установочные пластины под электродвигатель	Частотно- регулируемый электродвига- тель	Стандартный электродвигатель				
						MGE		MG	Siemens	MMG-E
						IE1	IE2	IE2 IE3	IE3	IE2
50-315	11	240	95040662	95921247	x				x	
50-315	11	240	95040662	95921253				x		
65-315	11	240	95040671	95921247	x				x	
65-315	11	240	95040671	95921253				x		
65-315	15	240	95040671	95921247	x					
65-315	15	240	95040671	95921253				x	x	
80-250	11	200	-	95921246	x			x	x	
80-250	11	200	-	98283087				x		
80-315	11	260	95040670	95921249	x				x	
80-315	11	260	95040670	95921255				x		
80-315	15	260	95040670	95921249	x					
80-315	15	260	95040670	95921255				x	x	
80-315	18,5	260	95040670	95921251	x				x	
80-315	22	260	95040670	95921251					x	
80-315	22	260	95040670	95921256						x
80-400	18,5	280	-	95921252	x				x	
80-400	22	280	-	95921252					x	
80-400	22	280	-	95921257						x
80-400	30	300	95040712	95921263					x	
80-400	37	285	95040668	95921260					x	
80-400	45	280	-	98042221						x
80-400	45	285	95040668	95921260					x	
100-200	11	200	-	95921246	x			x	x	
100-200	11	200	-	98283087				x		
100-250	11	240	95040671	95921247	x				x	
100-250	11	240	95040671	95921253				x		
100-250	15	240	95040671	95921247	x					
100-250	15	240	95040671	95921253				x	x	
100-315	15	260	95040670	95921249	x					
100-315	15	260	95040670	95921255				x	x	
100-315	18,5	260	95040670	95921251	x				x	
100-315	22	260	95040670	95921251					x	
100-315	22	260	95040670	95921256						x
100-315	30	260	95040670	95921262					x	
100-400	22	280	-	95921252					x	
100-400	22	280	-	95921257						x
100-400	30	300	95040720	95921263					x	
100-400	37	285	95040718	95921260					x	
100-400	45	280	-	98042221						x
100-400	45	285	95040718	95921260					x	
100-400	55	280	-	95921212					x	
125-200	11	260	95040670	95921249	x			x	x	
125-200	11	260	95040670	95921255				x		
125-200	15	260	95040670	95921249	x					
125-200	15	260	95040670	95921255				x	x	
125-250	11	260	95040670	95921249	x				x	
125-250	11	260	95040670	95921255				x		
125-250	15	260	95040670	95921249	x					
125-250	15	260	95040670	95921255				x	x	
125-250	18,5	260	95040670	95921251	x				x	
125-250	22	260	95040670	95921251					x	
125-250	22	260	95040670	95921256						x
125-250	30	260	95040670	95921262					x	
125-315	18,5	280	-	95921252	x				x	
125-315	22	280	-	95921252					x	
125-315	22	280	-	95921257						x
125-315	30	300	95040720	95921263					x	
125-315	37	285	95040718	95921260					x	
125-315	45	280	-	98042221						x
125-315	45	285	95040718	95921260					x	

Тип насоса	P2 [кВт]	Высота с установочными пластинами	Номер установочной пластины*		Установочные пластины насоса и/или электродвигатель доступны для электродвигателей, отмеченных X										
					Частотно- регулируемый электродвига- тель	Стандартный электродвигатель									
			Установочные пластины под насосную часть	Установочные пластины под электродвигатель		MGE		MG		Siemens	MMG-E		MMG-G		MMG-H
						IE1	IE2	IE2	IE3	IE3	IE2	IE1	IE2	IE2/IE3	
125-400	37	325	95040719	95921261						X				X	
125-400	45	325	95040719	95921261						X					
125-400	45	325	95040719	95921273										X	
125-400	55	315	-	97975659						X				X	
125-400	75	315	-	95921265						X				X	
125-400	90	315	-	95921265						X					
125-400	90	315	-	95921268										X	
125-500	55	400	-	98042212						X				X	
125-500	75	400	-	95921282						X				X	
125-500	90	400	-	95921282						X					
125-500	90	400	-	95921283										X	
125-500	110	400	-	98042216						X				X	
125-500	132	400	-	98042220										X	
125-500	132	435	95921301	95921270						X					
125-500	160	400	-	98042220						X				X	
150-200	11	300	95040720	95921248			X			X				X	
150-200	11	300	95040720	95921254				X							
150-200	15	300	95040720	95921248				X							
150-200	15	300	95040720	95921254					X	X				X	
150-250	15	300	95040720	95921248				X							
150-250	15	300	95040720	95921254					X	X				X	
150-250	18,5	280	-	95921252			X			X				X	
150-250	22	280	-	95921252						X					
150-250	22	280	-	95921257										X	
150-250	30	300	95040720	95921263						X				X	
150-250	37	285	95040718	95921260						X				X	
150-250	45	280	-	98042221										X	
150-250	45	285	95040718	95921260						X					
150-315.1	18,5	280	-	95921252			X			X	X	X	X	X	
150-315.1	22	280	-	95921257						X	X	X	X	X	
150-315.1	30	300	95921120	95921263						X	X	X	X	X	
150-315.1	37	290	95921120	95921061						X				X	
150-315.1	37	290	95921120	95921073							X	X			
150-315.1	45	290	95921120	95921061						X				X	
150-315.1	45	290	95921120	95921073							X	X	X		
150-315.1	55	315	-	95921136						X	X			X	
150-315.1	55	315	-	95921137								X	X		
150-315.2	22	280	-	95921257						X	X	X	X	X	
150-315.2	30	300	95921120	95921263						X	X	X	X	X	
150-315.2	37	290	95921120	95921061						X				X	
150-315.2	37	290	95921120	95921073							X	X	X		
150-315.2	45	290	95921120	95921061						X				X	
150-315.2	45	290	95921120	95921073							X	X	X		
150-315.2	55	315	-	95921136						X	X			X	
150-315.2	55	315	-	95921137								X	X		
150-315.2	75	315	-	95921065						X	X			X	
150-315.2	75	315	-	95921075								X	X		
150-315	37	290	95921120	95921059						X	X	X	X	X	
150-315	45	290	95921120	95921061						X					
150-315	45	290	95921120	95921073							X	X	X	X	
150-315	55	315	-	95921136						X	X			X	
150-315	55	315	-	95921137								X	X		
150-315	75	315	-	95921065						X	X			X	
150-315	75	315	-	95921075								X	X		
150-315	90	315	-	95921068						X	X			X	
150-315	90	315	-	95921077								X	X		
150-400	55	315	-	97975659						X				X	
150-400	75	315	-	95921265						X				X	
150-400	90	315	-	95921265						X					
150-400	90	315	-	95921268										X	
150-400	110	335	95040720	97994325						X				X	
150-400	132	335	95040720	97994327										X	

Тип насоса	P2 [кВт]	Высота с установочными пластинами	Номер установочной пластины*		Установочные пластины насоса и/или электродвигатель доступны для электродвигателей, отмеченных X					
			Установочные пластины под насосную часть	Установочные пластины под электродвигатель	Частотно- регулируемый электродвига- тель	Стандартный электродвигатель				
						MGE		MG	Siemens	MMG-E
						IE1	IE2	IE2 IE3	IE3	IE2
150-400	132	335	95040720	-					X	
150-400	160	335	95040720	97994327					X	
150-500	132	400	-	98042220						X
150-500	132	435	95921301	95921270					X	
150-500	160	400	-	98042220					X	
150-500	200	400	-	98042220					X	
200-400	37	400	-	98042208					X	
200-400	45	400	-	98042208					X	
200-400	45	400	-	98042233						X
200-400	55	400	-	98042212					X	
200-400	75	400	-	95921282					X	
200-400	90	400	-	95921282					X	
200-400	90	400	-	95921283						X
200-400	110	400	-	98042216					X	
200-400	132	400	-	98042220						X
200-400	132	435	95921301	95921270					X	
200-450	75	400	-	95921282					X	
200-450	90	400	-	95921282					X	
200-450	90	400	-	95921283						X
200-450	110	400	-	98042216					X	
200-450	132	400	-	98042220						X
200-450	132	435	95921301	95921270					X	
200-450	160	400	-	98042220					X	
250-350	37	450	-	98042207					X	
250-350	45	450	-	98042207					X	
250-350	45	450	-	98042231						X
250-350	55	450	-	98042192					X	
250-350	75	450	-	98042213					X	
250-350	90	450	-	98042213					X	
250-350	90	450	-	98042218						X
250-400	45	450	-	98042207					X	
250-400	45	450	-	98042231						X
250-400	55	450	-	98042192					X	
250-400	75	450	-	98042213					X	
250-400	90	450	-	98042213					X	
250-400	90	450	-	98042218						X
250-400	110	450	-	98042215					X	
250-400	132	450	-	98042219						X
250-400	160	450	-	98042219					X	
250-450	75	450	-	98042213					X	
250-450	90	450	-	98042213					X	
250-450	90	450	-	98042218						X
250-450	110	450	-	98042215					X	
250-450	132	450	-	98042219						X
250-450	160	450	-	98042219					X	
250-450	200	450	-	98042219					X	
250-500	160	450	-	98042219					X	
250-500	200	450	-	98042219					X	

* Необходимо заказывать два изделия из списка, поскольку насос/двигатель должен поддерживаться с обеих сторон.

NB, 6-полюсный, 50 Гц

Тип насоса	P2 [кВт]	Высота с установочными пластинами	Номер установочной пластины*		Установочные пластины насоса и/или электродвигатель доступны для электродвигателей, отмеченных X			
			Установочные пластины под насосную часть	Установочные пластины под электродвигатель	Стандартный электродвигатель			
					Siemens IE3	MMG-E IE2	MMG-G IE2	MMG-H IE2/IE3
100-315	7,5	260	95040670	95921249	x			
100-315	11	260	95040670	95921255	x			x
100-400	7,5	300	95040720	95921248	x			
100-400	11	300	95040720	95921254	x			x
100-400	15	280	-	95921252	x			
100-400	15	280	-	95921257				x
125-250	7,5	260	95040670	95921249	x			
125-315	7,5	300	95040720	95921248	x			
125-315	11	300	95040720	95921254	x			x
125-315	15	280	-	95921252	x			
125-315	15	280	-	95921257				x
125-400	11	320	95040718	95921284	x			x
125-400	15	320	95040718	95921285				x
125-400	15	320	95040718	98189154	x			
125-400	18,5	320	95040718	95921287	x			x
125-400	22	320	95040718	95921287	x			x
125-400	30	325	95040719	95921261	x			
125-400	30	325	95040719	95921273				x
125-500	18,5	400	-	97975660	x			x
125-500	22	400	-	97975660	x			x
125-500	30	400	-	98042208	x			
125-500	30	400	-	98042233				x
125-500	37	400	-	98042212	x			x
125-500	45	400	-	95921282	x			x
125-500	55	400	-	95921282	x			
125-500	55	400	-	95921283				x
150-250	7,5	300	95040720	95921248	x			
150-250	11	300	95040720	95921254	x			x
150-315.2	7,5	300	95921120	95921248	x	x	x	x
150-315.2	11	285	95921119	95921084	x	x	x	x
150-315.2	15	285	95921119	95921085	x	x	x	x
150-315.2	18,5	285	95921119	95921087	x	x	x	x
150-315	11	285	95921119	95921084	x	x	x	x
150-315	15	285	95921119	95921085	x	x	x	x
150-315	18,5	285	95921119	95921087	x	x	x	x
150-315	22	285	95921119	95921087	x	x	x	x
150-315	30	290	95921120	95921061	x			
150-315	30	290	95921120	95921073		x	x	x
150-400	18,5	320	95040718	95921287	x			x
150-400	22	320	95040718	95921287	x			x
150-400	30	325	95040719	95921261	x			
150-400	30	325	95040719	95921273				x
150-400	30	325	-	-				
150-400	37	315	-	97975659	x			x
150-400	45	315	-	95921265	x			x
150-500	37	400	-	98042212	x			x
150-500	45	400	-	95921282	x			x
150-500	55	400	-	95921282	x			
150-500	55	400	-	95921283				x
150-500	75	400	-	98042216	x			x
200-400	15	400	-	98042205				x
200-400	18,5	400	-	97975660	x			x
200-400	22	400	-	97975660	x			x
200-400	30	400	-	98042208	x			
200-400	30	400	-	98042233				x
200-400	37	400	-	98042212	x			x
200-450	18,5	400	-	97975660	x			x
200-450	22	400	-	97975660	x			x
200-450	30	400	-	98042208	x			
200-450	30	400	-	98042233				x
200-450	37	400	-	98042212	x			x
200-450	45	400	-	95921282	x			x
250-350	11	450	-	98042191	x			x

Тип насоса	P2 [кВт]	Высота с установочными пластинами	Номер установочной пластины*		Установочные пластины насоса и/или электродвигатель доступны для электродвигателей, отмеченных X			
			Установочные пластины под насосную часть	Установочные пластины под электродвигатель	Стандартный электродвигатель			
					Siemens IE3	MMG-E IE2	MMG-G IE2	MMG-H IE2/IE3
250-350	15	450	-	98042189				x
250-350	18,5	450	-	98042210	x			x
250-350	22	450	-	98042210	x			x
250-400	15	450	-	98042189				x
250-400	18,5	450	-	98042210	x			x
250-400	22	450	-	98042210	x			x
250-400	30	450	-	98042207	x			
250-400	30	450	-	98042231				x
250-400	37	450	-	98042192	x			x
250-400	45	450	-	98042213	x			x
250-450	18,5	450	-	98042210	x			x
250-450	22	450	-	98042210	x			x
250-450	30	450	-	98042207	x			
250-450	30	450	-	98042231				x
250-450	37	450	-	98042192	x			x
250-450	45	450	-	98042213	x			x
250-450	55	450	-	98042213	x			
250-450	55	450	-	98042218				x
250-500	45	450	-	98042213	x			x
250-500	55	450	-	98042213	x			
250-500	55	450	-	98042218				x
250-500	75	450	-	98042215	x			x
250-500	90	450	-	98042219				

* Необходимо заказывать два изделия из списка, поскольку насос/двигатель должен поддерживаться с обеих сторон.

Сертификаты и протоколы испытаний

Компания Grundfos предоставляет все необходимые сертификаты и протоколы испытаний.

Если требуется сертификат или протокол, необходимо указать это в заказе.

Затем сертификат или протокол необходимо указать в ведомости материалов и, т.о., он будет включен в заказ насоса.

Сертификаты и протоколы необходимо подтверждать для каждого заказа.

Сертификат и протокол необходимо заказывать в соответствии с номером, указанным ниже.

Краткое описание	Стандарт	Номер продукта
Сертификат соответствия заказу	EN 10204 - 2,1	
Документ компании Grundfos, подтверждающий, что поставленный насос соответствует спецификации заказа.		96507895
Свидетельство об испытании - Нестандартные проверки и испытания.	EN 10204 - 2,2	
Сертификат с результатами проверки и испытаний неспецифического насоса.		96507896
Свидетельство проверки - Уполномоченный отдел Grundfos	EN 10204 - 3,1	
Документ компании Grundfos, подтверждающий, что поставленный насос соответствует спецификации заказа. В сертификате приводятся результаты проверки и испытаний.		96507897
Сертификат проверки - Независимый орган сертификации	EN 10204 - 3,2	
Документ компании Grundfos, подтверждающий, что поставленный насос соответствует спецификации заказа. В сертификате приводятся результаты проверки и испытаний. Прилагается также сертификат от инспектора-контролера.		
Lloyds Register EMEA (LR)	3,2	96507898
Det Norske Veritas (DNV)	3,2	96507899
Germanischer Lloyd (GL)	3,2	96507920
Bureau Veritas (BV)	3,2	96507921
American Bureau of Shipping (ABS)	3,2	96507922
Registro Italiano Navale Agenture (RINA)	3,2	96507923
China Class. Society (CCS)	3,2	96507924
Russian Maritime Register (RS)	3,2	96507925
Biro Klas. Indonesia (BKI)	3,2	96507926
United States Coast Guard (USCG)	3,2	96507927
Nippon Kaiji Kyokai (NKK)	3,2	96531108
Стандартный протокол заводских испытаний		
Стандартный протокол испытаний - ISO 9906: 2012 Уровень 3B / (1999 Уровень 2 - Приложение А) ¹⁾		96507930
Стандартный протокол испытаний - ISO 9906: 2012 Уровень 2B / (1999 Уровень 2 - Базовый) ²⁾		98777758
Протокол проверки рабочей точки		
Протокол проверки рабочей точки - ISO 9906: 2012 Уровень 3B / (1999 Уровень 2 - Приложение А) ¹⁾		96539699
Протокол проверки рабочей точки - ISO 9906: 2012 Уровень 2B / (1999 Уровень 2 - Базовый) ²⁾		98777781
Прочие сертификаты / протоколы		
Отчет о технических характеристиках материала		96507928
Отчет о технических характеристиках материалов с сертификатом от поставщика сырья		96507929
Отчет об испытаниях насоса на соответствие требованиям Директивы ATEX		96512240
Сертификат об отсутствии веществ, вызывающих дефекты лакокрасочного покрытия (PWIS)		98535593
Отчет о вибрации - ISO 5199		98443849
Отчет о вибрации - ISO 10816		96507932

¹⁾ ISO 9906:1999 Уровень 2 - Приложение А соответствует ISO 9906:2012 Уровень 3B по допускам. (Расход: ± 9 %, Напор: ± 7 %).

²⁾ ISO 9906:1999 Уровень 2 - Базовый соответствует ISO 9906:2012 Уровень 2B по допускам. (Расход: ± 8 %, Напор: ± 5 %).

22. Техническое обслуживание

Некоторые детали насоса после определенного срока эксплуатации нуждаются в замене. Вы можете заказать эти детали в качестве комплектов для технического обслуживания.

Рекомендации по техническому обслуживанию


Чтобы избежать ненужных простоев оборудования, мы рекомендуем заказывать запасные части заранее. Эти запасные части можно заказать сразу вместе с насосом.

Более подробную информацию о рекомендуемых запасных частях можно найти в каталоге для технического обслуживания.

Дополнительную техническую информацию вы можете найти в каталоге "Сервисное обслуживание" в Grundfos Product Center.

23. Grundfos Product Center (GPC)

Программа подбора и поиска оборудования поможет вам сделать правильный выбор и содержит четыре основных раздела:



ПОДБОР на основании выбранного варианта и введенных параметров

ЗАМЕНА имеющегося насоса различных марок на насос Grundfos. В результате поиска будет предложено несколько вариантов на замену:

- самый экономичный;
- с наименьшим энергопотреблением;
- с наименьшей стоимостью затрат во время эксплуатации (жизненного цикла).

The screenshot shows the Grundfos Product Center website. At the top, there's a navigation bar with links: ГЛАВНАЯ, НАЙТИ ПРОДУКТ, СРАВНЕНИЕ, ВАШИ ПРОЕКТЫ, СОХРАНЕННЫЕ ПОЗИЦИИ, ИНСТРУМЕНТЫ, СПРАВКА. Below this is a search bar with a dropdown menu for 'Продукты' and a 'ПОИСК' button. The main content area has four large buttons: 'Подбор' (Select), 'Каталог' (Catalog), 'Замена' (Replace), and 'Жидкости' (Liquids). Below these is a 'Быстрый подбор' (Quick selection) section with input fields for 'Расход (Q)*' and 'Напор (H)*', and a 'Выбор варианта подбора по:' (Select selection option by:) section with radio buttons for 'Применению' (Application), 'Конструкции насосов' (Pump construction), and 'Семейству насосов' (Pump family). A 'НАЧАТЬ ПОДБОР' (Start selection) button is also present.

КАТАЛОГ
простой доступ ко всей линейке производимых Grundfos продуктов.

ЖИДКОСТИ
поможет подобрать насос для сложной в перекачивании, горючей, агрессивной жидкости. Материал исполнения предложенного насоса будет химически совместим с выбранным типом перекачиваемой жидкости.

Вся необходимая Вам информация в одном месте

Рабочие характеристики, технические описания, изображения, габаритные чертежи, характеристики работы электродвигателя, схемы электроподключений, комплекты запасных частей и сервисные комплекты, 3D-чертежи, литература по продукту, составные части системы. Программа Grundfos Product Center покажет все недавно просмотренные и сохранённые Вами позиции, включая целые проекты.

Документы для скачивания

На странице продукта Вы можете скачать чертежи и REVIT модели; руководства по монтажу и эксплуатации, каталоги, сервисные инструкции и прочие документы в PDF-формате.

Москва

111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2,
БЦ «Авиаплаза», 10 этаж, офис XXV,
Тел.: (495) 564-88-00, 737-30-00
Факс: (495) 564-88-11
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Архангельск

163000, г. Архангельск,
ул. Попова, 17, оф. 321
Тел./факс: (8182) 65-06-41
e-mail: arkhangelsk@grundfos.com

Владивосток

690091, г. Владивосток,
ул. Семеновская, 29, оф. 408
Тел.: (4232) 61-36-72
e-mail: vladivostok@grundfos.com

Волгоград

400131, г. Волгоград,
ул. Донецкая, 16, оф. 321
Тел.: (8442) 26-40-58, 26-40-59
e-mail: volgograd@grundfos.com

Воронеж

394016, г. Воронеж,
Московский пр-т, 53, оф. 409
Тел./факс: (473) 261-05-40, 261-05-50
e-mail: voronezh@grundfos.com

Екатеринбург

Для почты: 620026,
г. Екатеринбург, а/я 362
620014, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, 10, БЦ «Палладиум»,
оф. 908-910
Тел./факс: (343) 365-91-94, 365-87-53
e-mail: ekaterinburg@grundfos.com

Иркутск

664025, г. Иркутск,
ул. Степана Разина, 27, оф. 501/1
Тел./факс: (3952) 21-17-42
e-mail: irkutsk@grundfos.com

Казань

Для почты: 420044, г. Казань, а/я 39
420105, г. Казань,
ул. Салимжанова, 2В, оф. 512
Тел.: (843) 567-123-0, 567-123-1,
567-123-2
e-mail: kazan@grundfos.com

Кемерово

650099, г. Кемерово,
пр. Октябрьский, 2Б, оф. 210, каб. 2, 7 этаж
Тел./факс: (3842) 36-90-37
e-mail: kemerovo@grundfos.com

Краснодар

350062, г. Краснодар,
ул. Атарбекова, 1/1,
МФК «BOSS HOUSE», 4 этаж, оф. 4

Тел.: (861) 298-04-92
Тел./факс: (861) 298-04-93
e-mail: krasnodar@grundfos.com

Красноярск

660028, г. Красноярск,
ул. Маерчака, 16
Тел./факс: (391) 274-20-18,
274-20-19
e-mail: krasnoyarsk@grundfos.com

Курск

305035, г. Курск,
ул. Энгельса, 8, оф. 307
Тел./факс: (4712) 733-287, 733-288
e-mail: kursk@grundfos.com

Нижний Новгород

603000, г. Нижний Новгород,
пер. Холодный, 10 А, оф. 1-4
Тел./факс: (831) 278-97-05,
278-97-06, 278-97-15
e-mail: novgorod@grundfos.com

Новосибирск

630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, 7, оф. 701
Тел.: (383) 319-11-11
Факс: (383) 249-22-22
e-mail: novosibirsk@grundfos.com

Омск

644099, г. Омск,
ул. Интернациональная, 14, оф. 17
Тел./факс: (3812) 94-83-72
e-mail: omsk@grundfos.com

Пермь

614000, г. Пермь,
ул. Монастырская, 61, оф. 612
Тел./факс: (342) 259-57-63,
259-57-65
e-mail: perm@grundfos.com

Петрозаводск

185003, г. Петрозаводск,
ул. Калинина, д. 4, оф. 203
Тел./факс: (8142) 79-80-45
e-mail: petrozavodsk@grundfos.com

Ростов-на-Дону

344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д,
БЦ «Гвардейский», оф. 704
Тел. (863) 303-10-20
Тел./факс: (863) 303-10-21,
303-10-22
e-mail: rostov@grundfos.com

Самара
443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 204, 4 эт.,
ОЦ «Бел Плаза»,
Тел./факс: (846) 379-07-53, 379-07-54
e-mail: samara@grundfos.com

Санкт-Петербург

195027, г. Санкт-Петербург,
Свердловская наб., 44,
БЦ «Бенуа», оф. 826
Тел.: (812) 633-35-45
Факс: (812) 633-35-46
e-mail: peterburg@grundfos.com

Саратов

410005, г. Саратов,
ул. Большая Садовая, 239, оф. 403
Тел./факс: (8452) 30-92-26, 30-92-27
e-mail: saratov@grundfos.com

Ставрополь

355044, г. Ставрополь,
проспект Кулакова, 8,
завод «Люминофор», оф. 303
Тел.: (8652) 330-327, 330-328,
(928) 005-08-62
e-mail: ssladkov@grundfos.com

Тюмень

625013, г. Тюмень,
ул. Пермьякова, 1, стр. 5,
БЦ «Нобель-Парк», офис 906
Тел./факс: (3452) 494-323
e-mail: tyumen@grundfos.com

Уфа

Для почты: 450075, г. Уфа,
ул. Р. Зорге, 64, оф. 15
Тел.: (3472) 79-97-70
Тел./факс: (3472) 79-97-71
e-mail: grundfos.ufa@grundfos.com

Хабаровск

680000, г. Хабаровск,
ул. Запарина, 53, оф. 44
Тел.: (4212) 707-724
e-mail: khabarovsk@grundfos.com

Челябинск

454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45 А,
оф. 801, БЦ «ВИПР»
Тел./факс: (351) 245-46-77
e-mail: chelyabinsk@grundfos.com

Ярославль

150003, г. Ярославль,
ул. Республиканская, 3, корп. 1, оф. 205
Тел./факс: (4852) 58-58-09
e-mail: yaroslavl@grundfos.com

Минск

220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56,
БЦ «Порт»
Тел.: (375 17) 286-39-72/73
Факс: (375 17) 286-39-71
e-mail: minsk@grundfos.com

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

91830040 0716

Взамен 91830040 0915

Возможны технические изменения.

Название Grundfos, логотип Grundfos и Be-Think-Innovate являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Grundfos Management A/S или Grundfos A/S, Дания. Все права защищены.