




Иллюстрация аналогичная / Figure similar

Данные для заказа MLFB-Ordering data 1FK2104-6AF01-0SA0

№ заказа клиента / Client order no.:
№ заказа Siemens / Order no.:
№ предложения / Offer no.:
Примечание / Remarks:
№ позиции / Item no.:
Ком. № / Consignment no.:
Проект / Project:

Основные характеристики двигателя / Basic motor data		Механические данные / Mechanical data	
Тип двигателя Motor type	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, Самоохладение, IP65 Permanent-magnet synchronous motor, Natural cooling, IP65	Типоразмер согласно коду I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Тип мотора Motor type	High Dynamic	Уровень параметра колебаний Vibration severity grade	ступень A Grade A
Пусковой крутящий момент Static torque	3,20 Нм	Высота оси вращения Shaft height	40
Ток в обмотке неподвижного ротора Static current	3,0 А	Размер фланца (AB) Flange size (AB)	80 мм
Максимальный вращающий момент Maximum torque	10,00 Нм	Центрирующий бурт (N) Centering ring (N)	70 мм
Максимальный ток Maximum current	10,9 А	Окружность центров отверстий (M) Hole circle (M)	90 мм
Максимальная частота вращения Maximum speed	7200 об/мин	Отверстие для резьбового соединения (S) Screw-on hole (S)	6,5 мм
Момент инерции ротора Rotor moment of inertia	0,760 кг/см²	Габаритная длина (LB) Overall length (LB)	144 мм
Масса Weight	3,4 кг	Диаметр вала (D) Diameter of shaft (D)	19 мм
Номинальные параметры / Rated data		Длина вала (E) Length of shaft (E)	40 мм
SINAMICS S210, 3-фазн. 400 В~ SINAMICS S210, 3AC 400V		Диагональ фланца (P) Length of flange diagonal (P)	105 мм
Номинальное число оборотов Rated speed	3000 об/мин	Конец вала Shaft extension	Гладкий вал Plain shaft
Номинальный крутящий момент Rated torque	3,20 Нм		
Номинальный ток Rated current	3,0 А	Иллюстрация аналогичная / Figure similar	
Расчетная мощность Rated power	1,00 кВт		
Система датчика / Encoder system			
Система датчика Encoder system	Энкодер AS22DQC: Датчик абсолютных значений однооборотный 22 бит Encoder AS22DQC: Absolute encoder single turn 22 bit		
Подключение двигателя / Motor connection			
Тип подключения Connection type	ОСС для S210 OCC for S210		
Размер штепсельного разъема Connector size	M17		